

工業用水水質試験結果

(富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業)

令和2年度

検査項目\採水日	基準値	4月8日	5月20日	6月3日	7月1日	8月26日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月7日	2月17日	3月3日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	8.5	12.9	16.5	18.5	22.0	22.8	18.5	14.1	11.2	5.8	4.4	5.6	22.8	4.4	13.4
濁 度 (度)	15度以下	3.8	2.6	2.1	6.3	3.9	3.6	3.2	3.4	2.8	2.6	6.1	4.6	6.3	2.1	3.8
色 度 (度)		3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		23.0	22.8	21.3	21.0	21.2	22.0	24.6	26.7	28.0	19.6	20.0	21.5	28.0	19.6	22.6
全 硬 度 (mg/L)		27	25	25	24	25	24	28	30	31	24	25	25	31	24	26
全蒸発残留物 (mg/L)		42	42	42	46	45	46	42	46	43	44	47	39	47	39	44
塩化物イオン (mg/L)		4.0	3.9	3.4	3.7	3.5	3.2	4.2	4.5	4.8	7.5	6.4	6.2	7.5	3.2	4.6
鉄 (mg/L)		0.12	0.10	0.09	0.21	0.14	0.14	0.12	0.13	0.10	0.11	0.16	0.15	0.21	0.09	0.13
マンガン (mg/L)		0.022	0.019	0.018	0.030	0.025	0.025	0.024	0.028	0.020	0.014	0.018	0.019	0.030	0.014	0.022
アルミニウム (mg/L)		0.14	0.08	0.06	0.24	0.07	0.12	0.05	0.06	0.04	0.05	0.10	0.09	0.24	0.04	0.09
電気伝導率 (mS/m)		7.5	7.2	6.8	7.2	6.7	6.9	7.9	8.5	9.1	8.7	8.1	8.2	9.1	6.7	7.7
イオン状シリカ (mg/L)		8.7	8.0	8.2	9.0	8.3	8.7	9.4	10.3	10.0	10.9	9.4	9.4	10.9	8.0	9.2

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業)

令和2年度

検査項目\採水日	基準値	4月20日	5月25日	6月15日	7月13日	8月17日	9月14日	10月19日	11月17日	12月14日	1月18日	2月8日	3月15日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	12.3	12.6	12.8	13.5	14.0	13.7	13.0	14.1	13.5	13.3	13.4	13.2	14.1	12.3	13.3
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
色 度 (度)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								
pH	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		45.1	45.6	46.6	51.0	53.2	50.7	49.0	48.6	47.4	48.6	49.7	48.5	53.2	45.1	48.7
全 硬 度 (mg/L)		46	50	50	53	55	52	53	52	48	50	54	52	55	46	51
全蒸発残留物 (mg/L)		76	76	72	93	91	78	71	81	65	69	76	84	93	65	78
塩化物イオン (mg/L)		4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.6	4.5	4.6	4.8	5.0	5.0	4.2	4.5
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03								
マンガン (mg/L)		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001								
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								
電気伝導率 (mS/m)		12	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	13
イオン状シリカ (mg/L)		16.9	16.9	17.0	21.5	24.6	23.8	15.9	16.1	15.9	18.5	19.8	10.1	24.6	10.1	18.1

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工業用水水質試験結果

(利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業)

令和2年度

検査項目\採水日	基準値	4月27日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月13日	2月9日	3月1日	最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	9.6	10.0	14.7	15.2	17.0	20.5	19.0	16.9	14.2	9.7	6.7	7.2	20.5	6.7	13.4
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1
pH	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2
酸消費量 (pH4.8) (mg/L)		25.9	27.1	25.5	22.5	25.3	24.0	26.2	26.3	27.5	24.3	24.0	28.2	28.2	22.5	25.6
全 硬 度 (mg/L)		27	27	26	28	21	23	24	30	28	28	28	28	30	21	27
全蒸発残留物 (mg/L)		59	54	46	61	38	48	42	42	46	44	41	32	61	32	46
塩化物イオン (mg/L)		3.7	3.2	3.1	3.3	1.6	2.0	2.4	2.6	3.9	4.3	5.3	5.3	5.3	1.6	3.4
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.05	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03									

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。