

庄川水系和田川 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) 1

1. 説明文

- (1) この図は庄川水系と和田川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の和田川の河道および洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により和田川が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したもので。
- (3) この洪水浸水想定区域図は、堤防と河道の改修が完了していない地先等、指定時点の河川状況を勘案して想定される複数の破堤箇所で破堤した場合等を想定した一定の条件におけるシミュレーションを行い、これを重ね合わせて最大の水深・最大の範囲を示したもので。
- (4) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川や隣接する河川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 富山県
- (2) 指定年月日 令和元年6月14日
- (3) 告示番号 富山県告示第287号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号) 第14条第1項
- (5) 対象となる水位周知河川 庄川水系と和田川
- (実施区間)
 - [左岸] 射水市梅の木 (県道串田新黒河線梅ノ木かんきょ) から庄川合流点まで
 - [右岸] 射水市山ノ谷 (県道串田新黒河線梅ノ木かんきょ) から庄川合流点まで
- (6) 指定の前提となる降雨 庄川水系と和田川流域の24時間総雨量773.9mm
- (7) 関係市町村 高岡市、射水市
- (8) その他計算条件等
 - ア) 泛濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。
 - イ) 計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量による数値標高モデル等から求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響があらわせていない場合があります。
 - ウ) 連続して大規模に盛土された道路や河川の堤防については、氾濫水を左右することから計算メッシュにおいて平均地盤高とは別に扱い、その影響を考慮したシミュレーションを行っています。

凡 例

浸水した場合に想定される浸水深(ランク別)

- 20.0m以上の区域
- 10.0~20.0m未満の区域
- 5.0~10.0m未満の区域
- 3.0~5.0m未満の区域
- 0.5~3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域

----- 市区町村界

■ 河川等範囲

■ 浸水想定区域の指定の
対象となる水位周知河川

