

森林整備保全事業省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事機械損料

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事における積算で使用する機械損料は、表 1 のとおりとする。

施工パッケージ型積算方式における代表機械規格で使用している機械損料は、以下の機械損料表を使用している。施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際には、機械損料は年月日及び地域によらず表 1 の機械損料を用いるものとする。なお、本機械損料は、省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事のための暫定的なものである

表 1 機械損料

機械名	規格	【参考値】 損料(円) ※換算値・運転 1 時 間当たり	損料(円) ※換算値・供用 1 日 当たり
小型バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)、山積 0.13 m ³ (平積 0.1 m ³)チルトローテータ直付け	17,900 円／(日)	10,000 円／供用日
バックホウ (クローラ型)	超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)、山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³)チルトローテータ直付け	5,080 円／運転1時間	19,600 円／供用日
バックホウ (クローラ型)	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)、山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)チルトローテータ直付け	8,790 円／運転1時間	33,800 円／供用日 ※破碎岩補正 1.25 36,800 円／供用日
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)チルトローテータ直付け	7,830 円／運転1時間	30,000 円／供用日
バックホウ (クローラ型)	標準型・ICT 施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制)、山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)吊能力 2.9tチルトローテータ直付け	14,300 円／運転1時間	54,900 円／供用日