令和８年度

施工単価条件表

（工事関係・機械・電気通信）

富山県土木部

施工単価条件表（工事関係・機械・電気通信）

・ 索引（番号順）
・ 索引（５０音順）
・ 索引（工種順）
・ 機械運転単価

１．共通編　総則
２．共通編　土工
３．共通編　共通工
４．共通編　基礎工
５．共通編　コンクリート工
６．共通編　仮設工
７．共通編　標準単価
８．共通編　市場単価
９．複合単価
１０．河川編　河川海岸
１１．河川編　河川維持工
１２．河川編　砂防工
１３．河川編　地すべり防止工
１４．道路編　舗装工
１５．道路編　付属施設
１６．道路編　道路維持修繕工
１７．道路編　共同溝工
１８．道路編　トンネル工
１９．道路編　橋梁工
２０．道路編　公園植栽工
２１．道路編　公園緑地工
２２．港湾
２３．空港
２４．下水道
２５．電気通信編
２６．機械設備

総則・共通

総　　則

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
総則				
				Ⅰ-1
＝＝　Ⅰ－２－②　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　運搬費				
建設機械運搬（往復運賃）	S9002	台	改訂	Ⅰ-1-　1
建設機械運搬（片道運賃）	S9004	台	改訂	Ⅰ-1-　3
仮設材等運搬費	S3107	t	改訂	Ⅰ-1-　5
仮設材等の積込み、取卸し費	S3108	t		Ⅰ-1-　7
重建設機械分解・組立（輸送）	S9010	回	改訂	Ⅰ-1-　8
重建設機械分解・組立	S9011	回	改訂	Ⅰ-1-　11
＝＝　準備費				
ダンプトラック運搬	S2021	t	改訂	Ⅰ-1-　14
＝＝　営繕費				
火薬庫類損料	S7177	式		Ⅰ-1-　15
火薬庫類保安管理費	S7178	式		Ⅰ-1-　16
＝＝　Ⅰ－２－③　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　現場発生品及び支給品運搬				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	SP1002	t	改訂	Ⅰ-1-　17
現場発生品及び支給品運搬	SP1001	t	改訂	Ⅰ-1-　18

施工単価コード　S9002

施工単価名称	建設機械運搬 （往復運賃）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	台	条件	A～F

出力名称	建設機械運搬（往復運賃）
規格名称１	貨物自動車規格　20ｔ車以上30ｔ車まで
規格名称２	片道運搬距離；（Ｂ条件値）km

条件名	A	条件名称	運搬区分
01	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付)；2.0m		
02	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ；(路床改良用)幅2.0m 深0.6～1.2m		
03	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ；(路盤再生用)幅2.0m 深0.4m		
04	自走式破砕機；ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm･幅925mm		
05	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板10H･25H･45H･50H		
06	油圧式杭圧入引抜機；鋼矢板Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ型用		
07	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3		
08	各種		

条件名	B	条件名称	片道運搬距離（km）
実数			

条件名	C	条件名称	その他の諸料金の有無
01	その他の諸料金　有		
02	その他の諸料金　無		

条件名	D	条件名称	その他諸料金(有料道路利用料他　税抜)(円)
実数			

D条件は、C=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	運搬中の賃料（損料）の有無
01	運搬中の賃料（損料）　有		
02	運搬中の賃料（損料）　無		

施工単価コード S9002

条件名	F	条件名称	被運搬建設機械の供日当り賃料又は損料(円)
実数			

F条件は、E=1のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S9004

施工単価名称	**建設機械運搬 （片道運賃）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	台	条件	A～F

出力名称	建設機械運搬（片道運賃）
規格名称１	貨物自動車規格　20ｔ車以上30ｔ車まで
規格名称２	片道運搬距離；（Ｂ条件値）km

条件名	A	条件名称	運搬区分
	01	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付)；2.0m	
	02	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ；(路床改良用)幅2.0m 深0.6～1.2m	
	03	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ；(路盤再生用)幅2.0m 深0.4m	
	04	自走式破砕機；ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm･幅925mm	
	05	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板10H･25H･45H･50H	
	06	油圧式杭圧入引抜機；鋼矢板Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ型用	
	07	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3～0.45m3	
	08	各種	

条件名	B	条件名称	片道運搬距離（km）
	実数		

条件名	C	条件名称	その他の諸料金の有無
	01	その他の諸料金　有	
	02	その他の諸料金　無	

条件名	D	条件名称	その他諸料金(有料道路利用料他　税抜)(円)
	実数		

D条件は、C=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	運搬中の賃料（損料）の有無
	01	運搬中の賃料（損料）　有	
	02	運搬中の賃料（損料）　無	

施工単価コード S9004

条件名	F	条件名称	被運搬建設機械の供日当り賃料又は損料(円)
実数			

F条件は、E=1のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S3107

施工単価名称	仮設材等運搬費						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～E

出力名称	仮設材等運搬費
規格名称１	（製品長）
規格名称２	
適用条件	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬に適用する。	

条件名	A	条件名称	運搬費区分
01	片道		
02	往復		

条件名	B	条件名称	製品長
01	製品長12m以内		
02	製品長12m超～15m以内		
03	製品長15m超		

条件名	C	条件名称	片道運搬距離（km）
実数			

運搬距離は、運搬基地より現場までの距離とする。

条件名	D	条件名称	割増区分
01	割増無し		
02	冬期割増		
03	深夜早朝割増		
04	冬期割増　＋　深夜早朝割増		
05	その他（割増率実数入力）		

冬期割増　12月1日～3月31日
深夜早朝割増　運搬時間を「22～5時」に指定する場合。

施工単価コード S3107

条件名	E	条件名称	割増率（割）
実数			

D=5のとき必須入力

施工単価コード	S3108

施工単価名称	仮設材等の積込み、取卸し費						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A

出力名称	仮設材等の積込み、取卸し費
規格名称１	（計上区分）
規格名称２	

条件名	A	条件名称	計上区分
01	片道分往路（基地～現場）		
02	片道分復路（現場～基地）		
＊ 03	往復分		

施工単価コード S9010

施工単価名称	重建設機械分解・組立（輸送）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～G

出力名称	重建設機械分解組立輸送
規格名称１	（機械質量区分）
規格名称２	
適用条件	
工事現場に搬入搬出する標準的な重建設機械の分解・組立及び輸送に適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	分解組立＋輸送（往復）		
02	分解＋輸送（片道）		
03	組立＋輸送（片道）		

条件名	B	条件名称	機械質量区分
01	ブルドーザ　；通称20ｔ級以上21ｔ級以下		
02	ブルドーザ　；通称21ｔ級を超え44ｔ級以下		
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ系；ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3以上1.5m3以下		
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ系；ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5m3を超え2.1m3以下		
05	クローラクレーン系；16ｔ吊以上35ｔ吊以下		
06	クローラクレーン系；35t吊を超え80t吊以下		
07	クローラクレーン系；80を超え150ｔ吊以下		
08	クローラクレーン系；150を超え300ｔ吊以下		
09	トラッククレーン系；100ｔ吊以120ｔ吊以下		
10	トラッククレーン系；120を超え160ｔ吊以下		
11	トラッククレーン系；160を超え360ｔ吊以下		
12	トラッククレーン系；360を超え550ｔ吊以下		
13	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系；200以上360t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用)		
14	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系；550t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用)		
15	クローラ式杭打機　；20ｔ以上60ｔ以下		

施工単価コード S9010

条件名	B	条件名称	機械質量区分

16	クローラ式杭打機　；60ｔを超え100ｔ以下
17	クローラ式杭打機　；100ｔを超え150ｔ以下
18	オールケーシング掘削機　；クローラ式
19	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機；ｽｷｯﾄﾞ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70-90t
20	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機；ｽｷｯﾄﾞ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100t吊
21	中層混合処理機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
22	中層混合処理機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
23	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
24	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
25	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
26	粉体噴射撹拌機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
27	粉体噴射撹拌機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
28	粉体噴射撹拌機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
29	深層混合処理機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
30	深層混合処理機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
31	深層混合処理機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
32	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；20～60t
33	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；60超120t
34	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；120超180
35	トンネル用機械

条件名	C	条件名称	分解組立用クレーン賃料補正係数

実数	条件省略値:0

C条件は、B=19～20以外のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	リフター賃料（円／日）

実数	

D条件は、B=13,14のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S9010

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

E条件は、B=1～6,18,21,35のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）	

F条件は、B=7,8,15～17,22～34のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）	

G条件は、B=9～12のとき選択可能。

C0001　　分解組立用クレーン
行条件名称：
列条件名称：　クレーン種別・規格

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　25ｔ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　60ｔ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　70ｔ
Sコード	S5327	S5327	S5327

施工単価コード　S9011

施工単価名称	重建設機械分解・組立						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～G

出力名称	重建設機械分解組立
規格名称１	（機械質量区分）
規格名称２	
適用条件	
工事現場に搬入搬出する標準的な重建設機械の分解・組立に適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	分解組立		
02	分解		
03	組立		

条件名	B	条件名称	機械質量区分
01	ブルドーザ　；通称20ｔ級以上21ｔ級以下		
02	ブルドーザ　；通称21ｔ級を超え44ｔ級以下		
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ系；ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3以上1.5m3以下		
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ系；ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5m3を超え2.1m3以下		
05	クローラクレーン系；16ｔ吊以上35ｔ吊以下		
06	クローラクレーン系；35t吊を超え80t吊以下		
07	クローラクレーン系；80を超え150ｔ吊以下		
08	クローラクレーン系；150を超え300ｔ吊以下		
09	トラッククレーン系；100ｔ吊以120ｔ吊以下		
10	トラッククレーン系；120を超え160ｔ吊以下		
11	トラッククレーン系；160を超え360ｔ吊以下		
12	トラッククレーン系；360を超え550ｔ吊以下		
13	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系；200以上360t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用)		
14	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系；550t吊以下(ﾘﾌﾀｰ使用)		
15	クローラ式杭打機　；20ｔ以上60ｔ以下		
16	クローラ式杭打機　；60ｔを超え100ｔ以下		

施工単価コード S9011

条件名	B	条件名称	機械質量区分

17	クローラ式杭打機　；100ｔを超え150ｔ以下
18	オールケーシング掘削機　；クローラ式
19	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機；ｽｷｯﾄﾞ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70-90t
20	ｵｰﾙｹｰｼﾞﾝｸﾞ掘削機；ｽｷｯﾄﾞ式ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100t吊
21	中層混合処理機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
22	中層混合処理機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
23	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
24	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
25	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｲﾙ打機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
26	粉体噴射撹拌機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
27	粉体噴射撹拌機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
28	粉体噴射撹拌機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
29	深層混合処理機；機械質量20ｔ以上60ｔ以下
30	深層混合処理機；機械質量60ｔ超120ｔ以下
31	深層混合処理機；機械質量120ｔ超180ｔ以下
32	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；20～60t
33	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；60超120t
34	ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機；120超180
35	トンネル用機械

条件名	C	条件名称	分解組立用クレーン賃料補正係数

実数	条件省略値:0

C条件は、B=19～20以外のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	リフター賃料（円／日）

実数	

D条件は、B=13,14のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）

＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）

E条件は、B=1～6,18,21,35のとき選択可能。

施工単価コード S9011

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）		

F条件は、B=7,8,15～17,22～34のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t）		

G条件は、B=9～12のとき選択可能。

C0001　　分解組立用クレーン
行条件名称：
列条件名称：　クレーン種別・規格

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　25ｔ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　60ｔ	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　70ｔ
Sコード	S5327	S5327	S5327

施工単価コード S2021

施工単価名称	ダンプトラック運搬						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	t	条件	A～D

出力名称	ダンプトラック運搬
規格名称１	；通称10t積級
規格名称２	

条件名	A	条件名称	運搬区分
	01	木くず	
	02	伐採木	
	03	木根	

条件名	B	条件名称	片道運搬距離（km）
	実数		

条件名	C	条件名称	ＤＩＤ区間
	＊01	ＤＩＤ区間なし	
	02	ＤＩＤ区間あり	

条件名	D	条件名称	タイヤ等の損耗条件
	＊01	良好	
	02	普通	
	03	不良	

施工単価コード　S7177

施工単価名称	火薬庫類損料						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～B

出力名称	火薬庫類損料
規格名称１	（施工区分）
規格名称２	
適用条件	
火薬を使用する工事に、適用する。	

条件名	A	条件名称	施工区分
01	大規模 2年まで		
02	大規模 2年を超え4年以下		
03	小規模 2年まで 火薬使用量25kg/日を超える		
04	小規模 2年超4年以下　火薬使用量25kg/日超		
05	小規模 2年まで 火薬使用量25kg/日以下		
06	小規模2年超4年以下 火薬使用量25kg/日以下		

条件名	B	条件名称	火工所（プレハブ）1現場当り損料（円）
実数			

施工単価コード　S7178

施工単価名称	火薬庫類保安管理費						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A

出力名称	火薬庫類保安管理費
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
火薬庫、火工品庫等を設置する工事に計上する場合は、特記仕様書に明示すること。	

条件名	A	条件名称	火薬庫設置期間（月）
実数			

（注）設置期間月数は、0.5月単位とする。

施工単価コード　SP1002

施工単価名称	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A

出力名称	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　現場発生品・支給品運搬に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生品又は支給品の積込み、荷卸し及び指定箇所までの運搬
（２）一般道及び自動車専用道を利用する場合
１－２ 適用出来ない範囲は、以下のいずれかの条件に該当する場合
（１）4～4.5t級車を超える車種を使用する場合
（２）現場発生品又は支給品以外の積込み、運搬
（３）構造物等の撤去歩掛及び施工パッケージに運搬車両への積込みまで含まれる場合

条件名	A	条件名称	ﾄﾗｯｸ機種

01	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t
02	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊2.9t

施工単価コード　SP1001

施工単価名称	現場発生品及び支給品運搬						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～D

出力名称	現場発生品及び支給品運搬
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　現場発生品・支給品運搬に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生品又は支給品の積込み、荷卸し及び指定箇所までの運搬
（２）一般道及び自動車専用道を利用する場合
１－２ 適用出来ない範囲は、以下のいずれかの条件に該当する場合
（１）4～4.5t級車を超える車種を使用する場合
（２）現場発生品又は支給品以外の積込み、運搬
（３）構造物等の撤去歩掛及び施工パッケージに運搬車両への積込みまで含まれる場合

条件名	A	条件名称	ﾄﾗｯｸ機種
01	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t		
02	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級，吊2.9t		

条件名	B	条件名称	DID区間の有無
01	DID区間　無し		
02	DID区間　有り		

条件名	C	条件名称	片道運搬距離(km)
01	2.0km以下		
02	4.0km以下		
03	6.0km以下		
04	8.5km以下		
05	11.0km以下		
06	14.0km以下		
07	17.0km以下		

施工単価コード SP1001

条件名	C	条件名称	片道運搬距離(km)
08	20.5km以下		
09	24.0km以下		
10	28.0km以下		
11	32.5km以下		
12	37.5km以下		
13	43.0km以下		
14	49.0km以下		
15	55.5km以下		
16	62.5km以下		
17	65.0km以下		

C条件は、B=1のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	片道運搬距離(km)
01	1.5km以下		
02	3.0km以下		
03	5.0km以下		
04	7.0km以下		
05	9.0km以下		
06	11.5km以下		
07	14.0km以下		
08	17.0km以下		
09	20.0km以下		
10	23.5km以下		
11	27.5km以下		
12	31.5km以下		
13	36.0km以下		
14	41.0km以下		
15	46.5km以下		
16	52.5km以下		
17	59.0km以下		
18	65.0km以下		

D条件は、B=2のとき入力可能。

土　　工

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
共通編　土工				
				Ⅱ-1
＝＝　Ⅱ－１－②－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　土工				
掘削	SP2001	m3	改訂	Ⅱ-1-　1
土砂等運搬	SP2002	m3	改訂	Ⅱ-1-　4
整地	SP2003	m3	改訂	Ⅱ-1-　13
路体（築堤）盛土	SP2004	m3	改訂	Ⅱ-1-　14
路床盛土	SP2005	m3	改訂	Ⅱ-1-　16
押土（ルーズ）	SP2006	m3	改訂	Ⅱ-1-　18
積込（ルーズ）	SP2007	m3	改訂	Ⅱ-1-　19
人力積込	SP2008	m3	改訂	Ⅱ-1-　20
＝＝　Ⅱ－１－②－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　土工（ICT）				
掘削（ICT）	SP2130	m3	改訂	Ⅱ-1-　21
路体（築堤）盛土（ICT）	SP2127	m3	改訂	Ⅱ-1-　23
路床盛土（ICT）	SP2128	m3	改訂	Ⅱ-1-　25
＝＝　Ⅱ－１－③－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　床掘工				
床掘り	SP2010	m3	改訂	Ⅱ-1-　27
掘削補助機械搬入搬出	SP2011	回	改訂	Ⅱ-1-　29
基面整正	SP2012	m2	改訂	Ⅱ-1-　30
舗装版破砕積込（小規模土工）	SP2013	m2	改訂	Ⅱ-1-　31
＝＝　Ⅱ－１－③－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　床掘工（ICT）				
床掘り（ICT）	SP2133	m3	改訂	Ⅱ-1-　32
＝＝　Ⅱ－１－③－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　埋戻工				
埋戻し	SP2014	m3	改訂	Ⅱ-1-　34
タンパ締固め	SP2015	m3	改訂	Ⅱ-1-　36

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－１－④　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　人力運搬工				
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	SP2020	m3	改訂	Ⅱ-1-　37
人力運搬（運搬～取卸し）	SP2023	m3	改訂	Ⅱ-1-　38
＝＝　Ⅱ－１－⑤－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　安定処理工				
安定処理	SP2026	m2	改訂	Ⅱ-1-　39
＝＝　Ⅱ－１－⑤－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　安定処理工（自走式土質改良工）				
自走式土質改良機設置・撤去工	S4633	台・回		Ⅱ-1-　42
安定処理工（自走式土質改良土）	S4634	m3	改訂	Ⅱ-1-　43
＝＝　Ⅱ－１－⑥　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	S4635	m3	改訂	Ⅱ-1-　45
＝＝　Ⅱ－１（複合単価）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　山土砂、建設副産物処理等				
山土砂（砂及び砂質土）	S9707	m3		Ⅱ-1-　47
山土砂（粘性土）	S9708	m3		Ⅱ-1-　49
建設発生木材処理工	S9833	t	改訂	Ⅱ-1-　50
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
機械（不整地運搬車）　土砂類、生コン	S7112	m3	改訂	Ⅱ-1-　51
機械（不整地運搬車）　二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類	S7113	t		Ⅱ-1-　52

施工単価コード | SP2001

施工単価名称	**掘削**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	掘削
規格名称１	（土質）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）土砂、岩塊・玉石、軟岩、硬岩の掘削
（２）掘削深さが5m以内のバックホウ掘削の場合
（３）陸上掘削でクラムシェルによる水中掘削積込を行う場合
（４）破砕片除去を伴う際は、掘削面と機械基面の高低差が5mまでの場合
　破砕片除去：大型ブレーカ掘削工法の掘削補助作業であり、掘削箇所の破砕片の取除き、掘削作業面（機械基面）の整地及び浮石除去等の総称
（５）軟岩、硬岩の床掘りの場合
　下記条件において掘削箇所に大型ブレーカが入れない場合で、掘削箇所の外から作業する場合
　軟岩の場合：施工数量が5,000m3未満、5,000m3以上7,000m3未満かつ平均施工幅員20m未満の場合
　硬岩の場合：火薬を使用しない場合
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）海上・水上作業におけるクラムシェル水中掘削積込
（２）クラムシェルによる床掘り（作業土工）
（３）深礎工、鋼管矢板基礎工、地すべり防止工におけるクラムシェル掘削積込
（４）河川堤防に布設する光ケーブル配管工事の掘削（土の状態を問わない）を行う場合
（５）掘削（砂防）
（６）情報ボックス工の設置工事の掘削
（７）掘削（トンネル工）
（８）電線共同溝工事における掘削
（９）砂防、ダム、トンネルの本体工事の岩掘削及び水中掘削
（10）3D-MG又はMCバックホウによる土砂、岩塊・玉石の掘削積込
（11）3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削

条件名	A	条件名称	土質

01	土砂
02	岩塊･玉石
03	軟岩
04	硬岩

施工単価コード　SP2001

条件名	B	条件名称	施工方法
01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
02	片切掘削		
03	水中掘削		
04	現場制約あり		
05	上記以外(小規模)		

A=1,3,4のとき、B=2は選択可能。
A=1,2のとき、B=3,4は選択可能。
A=1のとき、B=5は選択可能。

条件名	C	条件名称	押土の有無
01	押土　有り		
02	押土　無し		

C条件は、A=1,2、B=1のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

D条件は、C=2 または A=3,4、B=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	施工数量
01	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		
02	普通土30,000m3以上		
03	5,000m3未満		
04	5,000m3以上10,000m3未満		
05	10,000m3以上50,000m3未満		
06	50,000m3以上		
07	標準		
08	標準以外		
09	1,000m3未満		
10	1,000m3以上3,000m3未満		
11	3,000m3以上5,000m3未満		
12	5,000m3以上7,000m3未満		
13	7,000m3以上		

E=1,2は、C=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2001

E=3～6は、C=2のとき選択可能。
E=7,8は、B=5のとき選択可能。
E=9～13は、A=3、D=1のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	平均施工幅員
01	20m未満		
02	20m以上		

F条件は、E=12のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	火薬使用
01	火薬使用　不可		
02	火薬使用　可		

G=1は、A=4のとき選択可能。
G=2は、A=4、D=1 又は A=4、B=2のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	破砕片除去の有無
01	破砕片除去　無し		
02	破砕片除去　有り(50,000m3未満)		
03	破砕片除去　有り(50,000m3以上)		

H条件は、E=9～11 又は F=1 又は G=1 又は A=3、D=2 又は A=3,4、B=2のとき選択可能

条件名	I	条件名称	集積押土の有無
01	集積押土　無し		
02	集積押土　有り(5,000m3未満)		
03	集積押土　有り(5,000m3以上)		

I=1は、E=9～11 又は F=1 又は G=1 又は H=1～3のとき選択可能。
I=2,3は、H=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2002

施工単価名称	**土砂等運搬**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～R

出力名称	土砂等運搬
規格名称１	（土砂等発生現場）
規格名称２	（土質）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）自工区内の土砂等の運搬
（２）土取場（仮置場）から採取する土砂等の運搬
（３）構造物築造のために行う作業土工で生じた残土の処分場又は他工区までの運搬
（４）掘削工で生じた残土の処分場又は他工区までの運搬
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）土砂等運搬（砂防）
（２）「河床等沈殿物、底沼等軟弱土の除去」した後の運搬作業
（３）機械運搬が使用出来ない箇所での人力運搬
１－３ 適用出来ない範囲（別途考慮するもの）
（１）自動車専用道路を利用する場合
（２）運搬距離が60kmを超える場合

条件名	A	条件名称	土砂等発生現場

01	標準
02	小規模
03	現場制約あり

条件名	B	条件名称	積込機種･規格

01	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
04	ｸﾗﾑｼｪﾙ　(平積)0.26～0.3m3又は(平積)0.8m3
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
07	人力

A=1のとき、B=1～4は選択可能。
A=2のとき、B=5,6は選択可能。

施工単価コード　SP2002

A=3のとき、B=7は選択可能。

条件名	C	条件名称	土質
01	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
02	軟岩		
03	硬岩		

A=1のとき、C=2,3は選択可能。

条件名	D	条件名称	DID区間の有無
01	DID区間　無し		
02	DID区間　有り		

条件名	E	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	0.5km以下		
03	1.0km以下		
04	1.5km以下		
05	2.0km以下		
06	3.0km以下		
07	4.0km以下		
08	5.5km以下		
09	6.5km以下		
10	7.5km以下		
11	9.5km以下		
12	11.5km以下		
13	15.5km以下		
14	22.5km以下		
15	49.5km以下		
16	60.0km以下		

A=1、B=1、D=1のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	0.5km以下		

施工単価コード SP2002

条件名	F	条件名称	運搬距離

03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

A=1、B=1、D=2のとき、F条件は選択可能。

条件名	G	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	6.0km以下
11	7.0km以下
12	8.5km以下
13	10.0km以下
14	12.5km以下

施工単価コード SP2002

条件名	G	条件名称	運搬距離
15	16.5km以下		
16	23.5km以下		
17	51.5km以下		
18	60.0km以下		

A=1、B=2、D=1のとき、G条件は選択可能。

条件名	H	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	0.5km以下		
03	1.0km以下		
04	1.5km以下		
05	2.0km以下		
06	2.5km以下		
07	3.0km以下		
08	3.5km以下		
09	4.5km以下		
10	5.5km以下		
11	6.5km以下		
12	8.0km以下		
13	9.5km以下		
14	11.5km以下		
15	15.0km以下		
16	20.5km以下		
17	33.0km以下		
18	60.0km以下		

A=1、B=2、D=2のとき、H条件は選択可能。

条件名	I	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	1.0km以下		
03	2.0km以下		
04	2.5km以下		

施工単価コード SP2002

条件名	I	条件名称	運搬距離
05	3.5km以下		
06	4.5km以下		
07	6.0km以下		
08	7.5km以下		
09	10.0km以下		
10	13.5km以下		
11	19.5km以下		
12	39.0km以下		
13	60.0km以下		

A=1、B=3、D=1のとき、I条件は選択可能。

条件名	J	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	1.0km以下		
03	1.5km以下		
04	2.0km以下		
05	3.0km以下		
06	4.0km以下		
07	5.5km以下		
08	7.0km以下		
09	9.0km以下		
10	12.0km以下		
11	17.5km以下		
12	28.5km以下		
13	60.0km以下		

A=1、B=3、D=2のとき、J条件は選択可能。

条件名	K	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	2.0km以下		
03	2.5km以下		
04	4.0km以下		

施工単価コード SP2002

条件名	K	条件名称	運搬距離
05	5.5km以下		
06	7.5km以下		
07	10.5km以下		
08	16.0km以下		
09	30.0km以下		
10	60.0km以下		

A=1、B=4、D=1のとき、K条件は選択可能。

条件名	L	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	2.0km以下		
03	2.5km以下		
04	3.5km以下		
05	5.0km以下		
06	7.0km以下		
07	10.0km以下		
08	14.5km以下		
09	24.5km以下		
10	60.0km以下		

A=1、B=4、D=2のとき、L条件は選択可能。

条件名	M	条件名称	運搬距離
01	0.2km以下		
02	1.0km以下		
03	1.5km以下		
04	2.5km以下		
05	3.5km以下		
06	4.0km以下		
07	5.0km以下		
08	6.0km以下		
09	7.5km以下		
10	10.0km以下		

施工単価コード SP2002

条件名	M	条件名称	運搬距離
11	13.0km以下		
12	19.0km以下		
13	35.0km以下		
14	60.0km以下		

A=2、B=5、D=1のとき、M条件は選択可能。

条件名	N	条件名称	運搬距離
01	0.2km以下		
02	1.0km以下		
03	1.5km以下		
04	2.0km以下		
05	3.0km以下		
06	3.5km以下		
07	4.5km以下		
08	5.5km以下		
09	7.0km以下		
10	9.0km以下		
11	12.0km以下		
12	17.0km以下		
13	27.0km以下		
14	60.0km以下		

A=2、B=5、D=2のとき、N条件は選択可能。

条件名	O	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	1.0km以下		
03	1.5km以下		
04	2.5km以下		
05	3.0km以下		
06	3.5km以下		
07	4.5km以下		
08	5.5km以下		

施工単価コード SP2002

条件名	0	条件名称	運搬距離

09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

A=2、B=6、D=1のとき、0条件は選択可能。

条件名	P	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

A=2、B=6、D=2のとき、P条件は選択可能。

条件名	Q	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下

施工単価コード SP2002

条件名	Q	条件名称	運搬距離
07	4.0km以下		
08	5.0km以下		
09	6.5km以下		
10	8.5km以下		
11	11.0km以下		
12	16.0km以下		
13	27.5km以下		
14	60.0km以下		

A=3、D=1のとき、Q条件は選択可能。

条件名	R	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	0.5km以下		
03	1.0km以下		
04	1.5km以下		
05	2.0km以下		
06	2.5km以下		
07	3.5km以下		
08	4.5km以下		
09	6.0km以下		
10	8.0km以下		
11	10.5km以下		
12	14.5km以下		
13	23.0km以下		
14	60.0km以下		

A=3、D=2のとき、R条件は選択可能。

施工単価コード　SP2003

施工単価名称	**整地**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～D

出力名称	整地
規格名称１	（作業区分）
規格名称２	（施工数量）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）構造物築造のために行う作業土工で生じた土砂等又は掘削工で生じた土砂等の受入れ地（仮置場）、土取場での整地
（２）作業区分「残土受入れ地での処理」は施工場所が残土処理場の場合に適用する。
１－２　適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）締固めを含む場合
（２）硬岩の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
	01	残土受入れ地での処理	
	02	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	

条件名	B	条件名称	施工数量
	01	10,000m3未満	
	02	10,000m3以上	

A=2のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	障害の有無
	01	障害　無し	
	02	障害　有り	

A=2のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
	＊01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	

施工単価コード SP2004

施工単価名称	**路体（築堤）盛土**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	路体（築堤）盛土
規格名称１	（施工幅員）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等を使用した路体（築堤）盛土
（２）他工区内で発生し運搬されてくる土砂等を使用した路体（築堤）盛土
（３）土取場（仮置場）で採取し運搬されてくる土砂等を使用した路体（築堤）盛土
（４）購入土を使用した路体（築堤）盛土
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）路床盛土工
（２）3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路体（築堤）盛土

条件名	A	条件名称	施工幅員
01	2.5m未満		
02	2.5m以上4.0m未満		
03	4.0m以上		

条件名	B	条件名称	施工数量
01	20,000m3未満		
02	20,000m3以上		

B条件は、A=3のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

C条件は、A=3のとき入力可能。

施工単価コード SP2004

条件名	D	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）	

D条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）	

E条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）	

F条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称7t級）
	＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称7t級）	
	02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称7t級）	

G条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称16t級）
	＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称16t級）	
	02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称16t級）	

H条件は、B=2のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t	

I条件は、A=3のとき選択可能。

施工単価コード　SP2005

施工単価名称	**路床盛土**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	路床盛土
規格名称１	施工幅員　（施工幅員）
規格名称２	施工数量　（施工数量）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等を使用した路床盛土
（２）他工区内で発生し運搬されてくる土砂等を使用した路床盛土
（３）土取場（仮置場）で採取し運搬されてくる土砂等を使用した路床盛土
（４）購入土を使用した路床盛土
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）凍上抑制層を有する場合
（２）路体盛土工
（３）3D-MG又はMCブルドーザによる土砂等を使用した路床盛土

条件名	A	条件名称	施工幅員
01	2.5m未満		
02	2.5m以上4.0m未満		
03	4.0m以上		

条件名	B	条件名称	施工数量
01	20,000m3未満		
02	20,000m3以上		

A=3のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

A=3のとき、C条件は選択可能。

施工単価コード SP2005

条件名	D	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t）	

D条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.28m3）	

E条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）	

F条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称7t級）
	＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称7t級）	
	02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称7t級）	

G条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称16t級）
	＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称16t級）	
	02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称16t級）	

H条件は、B=2のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t
	＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t	

I条件は、A=3のとき選択可能。

施工単価コード　SP2006

施工単価名称	**押土 （ルーズ）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	押土（ルーズ）
規格名称１	（土質）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）運搬距離60m以下の押土による土砂等の運搬作業の場合
（２）運搬距離30m以下の岩掘削後の集積用押土の場合
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）地山の掘削を伴う押土の場合

条件名	A	条件名称	土質
01	土砂		
02	岩塊･玉石		
03	破砕岩		

条件名	B	条件名称	施工数量
01	5,000m3未満		
02	5,000m3以上		

施工単価コード　SP2007

施工単価名称	**積込 （ルーズ）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	積込（ルーズ）
規格名称１	（土質）
規格名称２	（作業内容）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　施工パッケージによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）土取場（仮置場）から採取する場合の土砂等の積込み
（２）仮置きされた土砂等の積込み
（３）破砕片除去の場合
１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書等により別途計上するもの）
（１）地山を掘削した土砂等を直接運搬車両等に投入する場合
（２）積込（ルーズ）（砂防）
（３）人力による積込み

条件名	A	条件名称	土質
01	土砂		
02	岩塊･玉石		
03	破砕岩		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	土量50,000m3未満		
02	土量50,000m3以上		
03	平均施工幅1m以上2m未満		
04	小規模(標準)		
05	小規模(標準以外)		

A=1のとき、B=4,5は選択可能。

施工単価コード　SP2008

施工単価名称	**人力積込**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	人力積込
規格名称１	（土質等区分）
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 施工パッケージによる土工に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）仮置きされた土砂等の人力による積込み	

条件名	A	条件名称	土質等区分
01	土砂		
02	岩塊･玉石		

施工単価コード SP2130

施工単価名称	**掘削 （ICT）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	掘削（ICT）
規格名称１	（土質）
規格名称２	（施工方法）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 ICTによる土工に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）3D-MG又はMCバックホウによる土砂、岩塊・玉石の掘削積込、 又は、3D-MG又はMCバックホウによる土砂の片切掘削 １－２ 適用出来ない範囲 （１）3D-MG又はMCバックホウ以外による掘削	

条件名	A	条件名称	土質
	01	土砂	
	02	岩塊･玉石	

条件名	B	条件名称	施工方法
	01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	
	02	片切掘削	

B=2は、A=1のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	障害の有無
	01	障害　無し	
	02	障害　有り	

C条件は、B=1のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	施工数量
	01	5,000m3未満	
	02	5,000m3以上10,000m3未満	
	03	10,000m3以上50,000m3未満	
	04	50,000m3以上	

D条件は、B=1のとき入力可能。

施工単価コード SP2130

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）		

施工単価コード　SP2127

施工単価名称	**路体（築堤）盛土（ICT）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	路体（築堤）盛土（ICT）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ICTによる土工に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）3D-MG又はMCブルドーザによる施工幅員4.0m以上の土砂等を使用した路体（築堤）盛土
１－２　適用出来ない範囲
（１）3D-MG又はMCブルドーザ以外による路体（築堤）盛土

条件名	A	条件名称	施工数量
01	20,000m3未満		
02	20,000m3以上		

条件名	B	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

条件名	C	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t
＊01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t		

条件名	D	条件名称	長期割引(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)
＊01	割引有り(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)		
02	割引無し(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)		

D条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2127

条件名	E	条件名称	長期割引(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級
＊ 01	割引有り(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級		
02	割引無し(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2128

施工単価名称	**路床盛土 （ICT）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	路床盛土（ICT）
規格名称１	施工数量　（施工数量）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ICTによる土工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）3D-MG又はMCブルドーザによる施工幅員4.0m以上の土砂等を使用した路床盛土
１－２ 適用出来ない範囲
（１）3D-MG又はMCブルドーザ以外による路床盛土

条件名	A	条件名称	施工数量
01	20,000m3未満		
02	20,000m3以上		

条件名	B	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

条件名	C	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t
＊01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ 11～12t		

条件名	D	条件名称	長期割引(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)
＊01	割引有り(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)		
02	割引無し(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 7t級)		

D条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード　SP2128

条件名	E	条件名称	長期割引(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級
＊ 01	割引有り(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級		
02	割引無し(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地･ICT施工対応 16t級		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード　SP2010

施工単価名称	**床掘り**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～F

出力名称	床掘り
規格名称１	（土質）
規格名称２	施工方法　（施工方法）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　構造物の築造又は撤去を目的とした、土砂、岩塊・玉石の掘削等である床掘りに適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）作業土工（床掘り）のうち、土砂、岩塊・玉石におけるバックホウ床掘・クラムシェル床掘・人力床掘の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）深礎工、鋼管矢板基礎工、地すべり防止工のクラムシェル床掘の場合
（２）地山の掘削作業の場合
（３）積込み単独の作業の場合

条件名	A	条件名称	土質
01	土砂		
02	岩塊･玉石		

条件名	B	条件名称	施工方法
01	標準		
02	平均施工幅1m以上2m未満		
03	掘削深さ5m超20m以下		
04	掘削深さ20m超		
05	上記以外(小規模)		
06	現場制約あり		

A=1のとき、B=5は選択可能。

条件名	C	条件名称	土留方式の種類
01	土留方式　無し		
02	自立式		
03	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式		

施工単価コード SP2010

条件名	C	条件名称	土留方式の種類
04	切梁腹起式		

B=1,2のとき、C=1,2は選択可能。
B=1～4のとき、C=3,4は選択可能。

条件名	D	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

B=1～3のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

E条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 0.45m3）		

F条件は、B=2のとき選択可能。

施工単価コード　SP2011

施工単価名称	**掘削補助機械搬入搬出**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～B

出力名称	掘削補助機械搬入搬出
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　構造物の築造又は撤去を目的とした、土砂、岩塊・玉石の掘削等である床掘りに適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）掘削深さ20m以下のクラムシェル床掘で、土留・仮締切工の中に切梁・腹起し又は基礎杭等の障害物があるため、掘削補助機械を使用する場合
（２）掘削深さ20m超のクラムシェル床掘で掘削補助機械を使用する場合

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		

施工単価コード　SP2012

施工単価名称	**基面整正**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	基面整正
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 構造物の築造又は撤去を目的とした、土砂、岩塊・玉石の掘削等で ある床掘りに適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）機械による床掘り作業における床付面の基面整正の場合 １－２ 適用出来ない範囲 （１）人力床掘の場合	

施工単価コード　SP2013

施工単価名称	**舗装版破砕積込（小規模土工）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	舗装版破砕積込（小規模土工）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　構造物の築造又は撤去を目的とした、土砂、岩塊・玉石の掘削等である床掘りに適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）1箇所当りの施工土量が100m3程度まで、又は平均施工幅1m未満の床掘り作業に伴う舗装厚5cm以内の舗装版破砕積込の場合

施工単価コード SP2133

施工単価名称	**床掘り（ICT）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	床掘り（ICT）
規格名称１	（施工方法）
規格名称２	（土留方式の種類）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
ICT施工において、3次元マシンガイダンス（バックホウ）技術及び3次元マシンコントロール（バックホウ）技術を使用して，構造物の築造又は撤去を目的とした、平均施工幅1m以上の土砂の掘削等である床掘りに適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）3D-MG又はMCバックホウによる作業土工（床掘り）（ICT）のうち、土砂におけるバックホウ床掘りの場合
（２）3D-MG又はMCバックホウによる作業土工（床掘り）（ICT）における、床付面の基面整正の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）3D-MG又はMCバックホウ以外による作業土工（床掘り）

条件名	A	条件名称	施工方法
01	標準		
02	平均施工幅　1m以上2m未満		

条件名	B	条件名称	土留方式の種類
01	土留方式　無し		
02	自立式		
03	グランドアンカー式		
04	切梁腹起式		

条件名	C	条件名称	障害の有無
01	障害　無し		
02	障害　有り		

施工単価コード SP2133

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）	

D条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引(ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小ICTｸﾚｰﾝ 0.5 2.9吊
＊	01	割引有り(ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小ICTｸﾚｰﾝ 0.5 2.9吊	
	02	割引無し(ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小ICTｸﾚｰﾝ 0.5 2.9吊	

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード　SP2014

施工単価名称	**埋戻し**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～F

出力名称	埋戻し
規格名称１	施工方法　（施工方法）
規格名称２	（土質）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 構造物の築造及び撤去後の床掘り部における埋戻しに適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）埋戻しにおいて材料のはねつけを行う場合 （２）埋戻しにおいて敷均しを行う場合 （３）埋戻しにおいて締固めを行う場合	

条件名	A	条件名称	施工方法
01	最小埋戻幅4m以上		
02	最大埋戻幅4m以上		
03	最大埋戻幅1m以上4m未満		
04	最大埋戻幅1m未満		
05	上記以外(小規模)		
06	現場制約あり		

条件名	B	条件名称	土質
01	土砂		
02	岩塊・玉石		

A=5,6のとき、B=1は選択可能。
A=6のとき、B=2は選択可能。

条件名	C	条件名称	締固めの有無
01	締固め　有り		
02	締固め　無し		

A=6のとき、C条件は選択可能。

施工単価コード SP2014

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	

D条件は、A=1～3のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t）
＊	01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t）	
	02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t）	

E条件は、A=2,3のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）
＊	01	割引有り（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）	
	02	割引無し（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）	

F条件は、A=2～4 又は C=1のとき選択可能。

施工単価コード　SP2015

施工単価名称	**タンパ締固め**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	タンパ締固め
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 構造物の築造及び撤去後の床掘り部における埋戻しに適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）タンパによる締固めを行う場合	

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）
＊ 01	割引有り（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）		
02	割引無し（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）		

施工単価コード　SP2020

施工単価名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）
規格名称１	換算距離　（換算距離）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　機械運搬が使用出来ない箇所において、小車を使用した人力運搬に適用する。
　なお、法勾配は1：3.75（15度）以下の現場に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）人力による積込み、小車による運搬、人力による取卸しに適用する。
（２）運搬対象は土砂（粘性土、砂、砂質土、レキ質土、岩塊・玉石混り土）とする。

条件名	A	条件名称	換算距離

01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

施工単価コード　SP2023

施工単価名称	**人力運搬（運搬～取卸し）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	人力運搬（運搬～取卸し）
規格名称１	換算距離　（換算距離）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　機械運搬が使用出来ない箇所において、小車を使用した人力運搬に適用する。
　なお、法勾配は1：3.75（15度）以下の現場に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）小車による運搬、人力による取卸しに適用する。
（２）運搬対象は土砂（粘性土、砂、砂質土、レキ質土、岩塊・玉石混り土）とする。

条件名	A	条件名称	換算距離

01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

施工単価コード　SP2026

施工単価名称	**安定処理**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～N

出力名称	安定処理
規格名称１	（使用機種）
規格名称２	混合深さ　（混合深さ）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　地盤改良工における安定処理に適用する。
（１）スタビライザ混合
　現位置での路上混合作業で、混合深さ1mまで、かつ1層までの混合に適用する。
　なお、1層の混合深さが1mを超える場合や2層以上混合する場合は、別途考慮する。
（２）バックホウ混合
　現場条件によりスタビライザによる施工が出来ない路床改良工事のうち1層の混合深さが路床1m以下における現位置での混合作業、又は構造物基礎の地盤改良工事で1層の混合深さが2m以下における現位置での混合作業に適用する。
　なお、固化材は石灰やセメント系にかかわらず適用する。ただし、路床改良における適用可能な現場条件とは次のいずれかに該当する箇所とする。
　①施工現場が狭隘な場合
　②転石がある場合
　③移設出来ない埋設物がある場合

条件名	A	条件名称	使用機種
01	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ		
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ		

条件名	B	条件名称	施工箇所
01	路床		
02	構造物基礎		

A=2のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	混合深さ
01	0.6m以下		
02	0.6mを超え1m以下		
03	1m以下		

施工単価コード SP2026

条件名	C	条件名称	混合深さ
04	1mを超え2m以下		

A=1のとき、C=1,2は選択可能。
A=2のとき、C=3は選択可能。
B=2のとき、C=4は選択可能。

条件名	D	条件名称	固化材100m2当り使用量(t/100m2)
実数			

条件名	E	条件名称	混合回数
01	混合回数　1回		
02	混合回数　2回		

A=1のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	固化材区分
01	セメント系（一般軟弱土用）バラ		
02	セメント系（一般軟弱土用）フレコン		
03	セメント系（特殊土用）バラ		
04	セメント系（特殊土用）フレコン		
05	セメント系（高有機質土用）バラ		
06	セメント系（高有機質土用）フレコン		
07	生石灰 バラ		
08	生石灰 フレコン		
09	各種		

条件名	G	条件名称	固化材単価（円／t）
実数			

F=9のとき、G条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.45m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.45m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.45m3 2.9t吊）		

H条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2026

条件名	I	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称7t級）
＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称7t級）		
02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称7t級）		

I条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		

J条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 運転質量8～20t）
＊ 01	割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 運転質量8～20t）		
02	割引無し（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 運転質量8～20t）		

K条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）
＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		

L条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

M条件は、B=2のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t）
＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t）		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t）		

N条件は、B=2のとき選択可能。

施工単価コード S4633

施工単価名称	自走式土質改良機設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	台・回	条件	A

出力名称	自走式土質改良機設置・撤去工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
自走式土質改良機内で建設発生土の原料土を固化材と均質に混合し、 改良土として再利用するための安定処理工（自走式土質改良工）に 適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		
03	設置・撤去		

施工単価コード　S4634

施工単価名称	安定処理工（自走式土質改良土）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～E

出力名称	安定処理工（自走式土質改良土）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
自走式土質改良機内で建設発生土の原料土を固化材と均質に混合し、 改良土として再利用するための安定処理工（自走式土質改良工）に 適用する。	

条件名	A	条件名称	改良土質
01	レキ質土		
02	砂及び砂質土		
03	粘性土		

条件名	B	条件名称	1m3当り固化材設計添加量（kg／m3）
実数			

条件名	C	条件名称	固化材規格
01	セメント系固化材（一般軟弱土用）		
02	消石灰（一般用）		
03	生石灰（一般用）		
04	ﾘｻｲｸﾙ認定製品　土質問わず；ﾃｸﾉｿｲﾙCM		
05	その他特殊品等		

条件名	D	条件名称	固化材単価（円／t）
実数			

C=5のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S4634

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）

＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）

施工単価コード S4635

施工単価名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～E

出力名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）
規格名称１	施工数量（施工数量）
規格名称２	（積込機種・規格）
適用条件	
土砂（岩塊・玉石混り土含む）をバックホウで積込み、不整地運搬車で土砂を運搬する作業に適用する。	

条件名	A	条件名称	施工数量
01	5,000m3未満		
02	5,000m3以上		

条件名	B	条件名称	積込機種・規格
01	バックホウ　バケット容量0.8m3		
02	バックホウ　バケット容量0.45m3		

条件名	C	条件名称	運搬距離
01	40m以下		
02	50m以下		
03	60m以下		
04	70m以下		
05	80m以下		
06	100m以下		
07	110m以下		
08	130m以下		
09	150m以下		
10	170m以下		
11	200m以下		
12	260m以下		

施工単価コード S4635

条件名	C	条件名称	運搬距離
13	280m以下		
14	380m以下		
15	440m以下		
16	800m以下		

条件名	D	条件名称	長期割引(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回7t
＊ 01	割引有り(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回7t		
02	割引無し(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回7t		

D条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回11t
＊ 01	割引有り(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回11t		
02	割引無し(不整地運搬車ｸﾛｰﾗ･ﾀﾞﾝﾌﾟ全旋回11t		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード　S9707

施工単価名称	山土砂（砂及び砂質土）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～E

出力名称	山土砂
規格名称１	砂及び砂質土
規格名称２	

条件名	A	条件名称	山土砂の産地
01	;魚津市東山　　(株)清河工業		
02	;上市町極楽寺　　極楽寺開発		
03	;富山市文珠寺　　(株)砂原組		
04	;富山市婦中町吉谷　坂本組(株)		
05	;高岡市岩坪　　(株)富山鉱山		
06	;高岡市五十辺　　日本海鉱業(株)		
07	;高岡市西海老坂　　(株)谷口		
08	;高岡市福岡町字舟ノ谷　たち建設(株)		
09	;氷見市上久津呂　　辻工業(株)		
10	;小矢部市五郎丸　　(株)野手組		
11	;小矢部市小森谷　　(株)松本建材		
12	;小矢部市埴生、安楽寺　倶利伽羅開発(株)		
13	;小矢部市八講田　　勢田土石(株)		
14	;小矢部市臼谷字暮谷　たち建設(株)		
15	;南砺市安居　　(有)清水重建		
16	;中新川郡上市町黒川　(株) 酒喜組		

条件名	B	条件名称	片道運搬距離 (km)
実数			

条件名	C	条件名称	目的物の条件
＊ 01	地山の土		
02	締固めた路床		

施工単価コード S9707

条件名	C	条件名称	目的物の条件
	03	締固めた路体築堤	
	04	ほぐした土	

条件名	D	条件名称	ＤＩＤ区間
	＊ 01	ＤＩＤ区間なし	
	02	ＤＩＤ区間あり	

条件名	E	条件名称	名称区分
	＊ 01	山土砂	
	02	衣土	

施工単価コード　S9708

施工単価名称	**山土砂（粘性土）**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～E

出力名称	山土砂
規格名称１	粘性土
規格名称２	

条件名	A	条件名称	山土砂の産地
01	;黒部市吾妻野北大平　夏野土木工業(株)		
02	;高岡市西海老坂　　(株)谷口		
03	;氷見市上田子笹谷内　氷見土地開発(株)		
04	;小矢部市戸久　　ｴｺｰｳｯﾄﾞ富山(株)		
05	;砺波市井栗谷孫子　　たち建設(株)		
06	;富山市婦中町吉谷　　坂本組(株)		

条件名	B	条件名称	片道運搬距離（km）
実数			

条件名	C	条件名称	目的物の条件
＊ 01	地山の土		
02	締固めた路床		
03	締固めた路体築堤		
04	ほぐした土		

条件名	D	条件名称	ＤＩＤ区間
＊ 01	ＤＩＤ区間なし		
02	ＤＩＤ区間あり		

条件名	E	条件名称	名称区分
＊ 01	山土砂		
02	衣土		

施工単価コード　S9833

施工単価名称	建設発生木材処理工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～C

出力名称	建設発生木材処理工
規格名称１	（建設発生木材の種類）
規格名称２	（運搬車輌種類）

条件名	A	条件名称	建設発生木材の種類
01	樹木等の木質材		
02	木株・木の根（土付き）		
03	草類		

条件名	B	条件名称	運搬車輌種類
01	；ダンプトラック　通称10t積級		
02	；10tチップ運搬車		
03	；ダンプトラック　　通称2t積級		
04	；　2tチップ運搬車		

条件名	C	条件名称	建設発生木材処理費（円／t）
実数			

施工単価コード　S7112

施工単価名称	機械（不整地運搬車）　土砂類、生コン						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	機械（不整地運搬車）小運搬
規格名称１	土砂類、生コン
規格名称２	（運搬距離区分）

条件名	A	条件名称	施工区分
01	砂・砂利・栗石		
02	コンクリート		

条件名	B	条件名称	運搬距離区分
01	運搬距離　30～50ｍ未満		
02	運搬距離　　100ｍ未満		
03	運搬距離　　150ｍ未満		
04	運搬距離　　200ｍ未満		
05	運搬距離　　250ｍ未満		
06	運搬距離　　300ｍ未満		

施工単価コード S7113

施工単価名称	機械 （不整地運搬車） 二次製品、 管類、 ｾﾒﾝﾄ類						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～B

出力名称	機械（不整地運搬車）小運搬
規格名称１	二次製品、管類、セメント類
規格名称２	（運搬距離区分）

条件名	A	条件名称	施工区分
01	コンクリート二次製品		
02	鋼管類　φ450㎜未満		
03	セメント類		
04	陶管		

条件名	B	条件名称	運搬距離区分
01	運搬距離　30～50ｍ未満		
02	運搬距離　　100ｍ未満		
03	運搬距離　　150ｍ未満		
04	運搬距離　　200ｍ未満		
05	運搬距離　　250ｍ未満		
06	運搬距離　　300ｍ未満		

共　通　工

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
共通編　共通工				
				Ⅱ-2
＝＝　Ⅱ－２－①－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　法面整形工				
法面整形	SP2027	m2	改訂	Ⅱ-2-　1
＝＝　Ⅱ－２－①－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　法面整形工（ICT）				
法面整形（ICT）	SP2129	m2	改訂	Ⅱ-2-　3
＝＝　Ⅱ－２－①－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　芝付工				
市松芝	SP2028	m2	改訂	Ⅱ-2-　4
＝＝　Ⅱ－２－①－４　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　コンクリート法枠工				
プレキャスト法枠工	S7376	m2		Ⅱ-2-　5
敷砂利設置	S7251	m3		Ⅱ-2-　7
中詰ブロック設置	S7270	m2		Ⅱ-2-　8
中詰客土設置	S7271	m3		Ⅱ-2-　9
中詰植生土のう設置	S7272	袋		Ⅱ-2-　10
植生土のう製作工	S7379	袋		Ⅱ-2-　11
中詰栗石（砕石）設置	S7273	m3		Ⅱ-2-　12
コンクリート（ポンプ車）打設	S7392	m3		Ⅱ-2-　14
型枠工	S7393	m2		Ⅱ-2-　16
＝＝　Ⅱ－２－①－５　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　吹付法面とりこわし工				
吹付法面取壊し	SP2029	m2	改訂	Ⅱ-2-　17
＝＝　Ⅱ－２－①－６　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　プレキャストコンクリート板設置工				
プレキャストコンクリート板	SP2100	枚	改訂	Ⅱ-2-　18

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－②　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　基礎・裏込砕石工				
基礎砕石	SP2030	m2	改訂	Ⅱ-2-　19
裏込砕石	SP2031	m3	改訂	Ⅱ-2-　20
＝＝　Ⅱ－２－③　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　コンクリートブロック積（張）工				
間知ブロック積	SP2035	m2	改訂	Ⅱ-2-　21
大型ブロック積	SP2124	m2	改訂	Ⅱ-2-　23
間知ブロック張	SP2036	m2	改訂	Ⅱ-2-　25
平ブロック張	SP2037	m2	改訂	Ⅱ-2-　28
連節ブロック張	SP2038	m2	改訂	Ⅱ-2-　31
緑化ブロック積	SP2039	m2	改訂	Ⅱ-2-　33
胴込・裏込コンクリート	SP2040	m3	改訂	Ⅱ-2-　35
胴込・裏込材（砕石）	SP2041	m3	改訂	Ⅱ-2-　37
遮水シート張	SP2042	m2	改訂	Ⅱ-2-　38
吸出し防止材（全面）設置	SP2043	m2	改訂	Ⅱ-2-　39
植樹	SP2044	本	改訂	Ⅱ-2-　40
現場打基礎コンクリート	SP2045	m3	改訂	Ⅱ-2-　41
現場打小口止コンクリート	SP2136	m3	改訂	Ⅱ-2-　43
現場打横帯（隔壁）コンクリート	SP2137	m3	改訂	Ⅱ-2-　45
現場打天端コンクリート	SP2046	m3	改訂	Ⅱ-2-　47
プレキャスト基礎ブロック	SP2125	m	改訂	Ⅱ-2-　49
プレキャスト小口止ブロック	SP2138	m	改訂	Ⅱ-2-　50
プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	SP2139	m	改訂	Ⅱ-2-　51
プレキャスト巻止ブロック	SP2140	m	改訂	Ⅱ-2-　52
＝＝　Ⅱ－２－④－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　石積（張）工				
石積（練石）（複合）	SP2090	m2	改訂	Ⅱ-2-　53
石張（複合）	SP2091	m2	改訂	Ⅱ-2-　55
石積（張）	SP2092	m2	改訂	Ⅱ-2-　57
胴込・裏込コンクリート	SP2093	m3	改訂	Ⅱ-2-　59
裏込材（クラッシャラン）	SP2094	m3	改訂	Ⅱ-2-　61

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－④－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　平石張工				
平石張	SP2102	m2	改訂	Ⅱ-2-　62
＝＝　Ⅱ－２－⑤－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　場所打擁壁工(1)				
小型擁壁	SP2047	m3	改訂	Ⅱ-2-　63
重力式擁壁	SP2049	m3	改訂	Ⅱ-2-　66
もたれ式擁壁	SP2050	m3	改訂	Ⅱ-2-　69
逆Ｔ型擁壁	SP2051	m3	改訂	Ⅱ-2-　72
Ｌ型擁壁	SP2052	m3	改訂	Ⅱ-2-　75
ペーラインコンクリート	S2998	m3		Ⅱ-2-　78
＝＝　Ⅱ－２－⑤－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　場所打擁壁工(2)				
コンクリート（場所打擁壁）	SP2095	m3	改訂	Ⅱ-2-　80
＝＝　Ⅱ－２－⑥　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　プレキャスト擁壁工				
プレキャスト擁壁設置	SP2054	m	改訂	Ⅱ-2-　83
Ｌ型プレキャスト擁壁工（複合単価）	S8410	ｍ	改訂	Ⅱ-2-　86
＝＝　Ⅱ－２－⑦　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　補強土壁工(帯鋼補強土壁,ｱﾝｶｰ補強土壁,				
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)				
補強土壁壁面材組立・設置	SP2103	m2	改訂	Ⅱ-2-　88
補強材取付（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）	SP2104	m	改訂	Ⅱ-2-　89
補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	SP2134	m2	改訂	Ⅱ-2-　90
まき出し・敷均し，締固め	SP2105	m3	改訂	Ⅱ-2-　91
砕石投入	SP2135	m3	改訂	Ⅱ-2-　93
＝＝　Ⅱ－２－⑧　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　補強盛土工				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	SP2096	m2	改訂	Ⅱ-2-　94

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
ジオテキスタイル敷設	SP2097	m2	改訂	Ⅱ-2- 95
まき出し・敷均し、締固め	SP2117	m3	改訂	Ⅱ-2- 96
＝＝　Ⅱ－２－⑨－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法				
ひび割れ補修工（充てん工法）	S5507	構造物	改訂	Ⅱ-2- 97
＝＝　Ⅱ－２－⑨－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　構造物補修工(ひび割れ補修(低圧注入工法				
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	S5510	構造物	改訂	Ⅱ-2- 98
＝＝　Ⅱ－２－⑨－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　構造物補修工（断面修復工（左官工法））				
断面修復工（左官工法）	S5511	構造物	改訂	Ⅱ-2- 100
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	S5509	m3	改訂	Ⅱ-2- 101
＝＝　Ⅱ－２－⑩－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　排水構造物工				
ヒューム管（Ｂ形管）	SP2055	m	改訂	Ⅱ-2- 104
ヒューム管　90度固定基礎（複合単価）	S3334	m	改訂	Ⅱ-2- 107
ヒューム管　180度固定基礎（複合単価）	S3335	m	改訂	Ⅱ-2- 109
ヒューム管　360度固定基礎（複合単価）	S3336	m	改訂	Ⅱ-2- 111
ボックスカルバート	SP2056	m	改訂	Ⅱ-2- 113
暗渠排水管	SP2057	m	改訂	Ⅱ-2- 115
フィルター材	SP2058	m3	改訂	Ⅱ-2- 119
管（函）渠型側溝	SP2059	m	改訂	Ⅱ-2- 120
プレキャスト集水桝	SP2060	基	改訂	Ⅱ-2- 122
集水桝工（複合単価）	S3343	箇所	改訂	Ⅱ-2- 124
鉄筋コンクリート台付管	SP2061	m	改訂	Ⅱ-2- 127
プレキャストＬ形側溝（製品長 0.6m/個）	SP2062	m	改訂	Ⅱ-2- 129
プレキャストマンホール	SP2063	基	改訂	Ⅱ-2- 130
コルゲートパイプ	SP2065	m	改訂	Ⅱ-2- 131
コルゲートフリューム	SP2066	m	改訂	Ⅱ-2- 133

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－⑩－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　排水構造物工（現場打ち水路（本体））				
現場打ち水路（本体）	SP2143	m	新規	Ⅱ-2- 134
＝＝　Ⅱ－２－⑩－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝				
（本体））				
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	SP2126	箇所	改訂	Ⅱ-2- 139
＝＝　Ⅱ－２－⑪－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　サンドマット工				
サンドマット	SP2088	m3	改訂	Ⅱ-2- 143
＝＝　Ⅱ－２－⑪－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　スラリー撹拌工				
スラリー撹拌工	S5150	本	改訂	Ⅱ-2- 144
スラリプラント現場内移設	S5151	回		Ⅱ-2- 146
＝＝　Ⅱ－２－⑪－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　高圧噴射撹拌工				
高圧噴射撹拌工（単管工法）	S5000	本		Ⅱ-2- 147
高圧噴射撹拌工（二重管工法）	S5001	本		Ⅱ-2- 149
高圧噴射撹拌工（三重管工法）削孔工	S5002	本		Ⅱ-2- 152
高圧噴射撹拌工（三重管工法）注入工	S5008	本		Ⅱ-2- 153
注入設備据付・解体工	S5004	現場		Ⅱ-2- 155
＝＝　Ⅱ－２－⑪－５　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　中層混合処理工				
中層混合処理工	S5020	m3		Ⅱ-2- 156
＝＝　Ⅱ－２－⑪－６　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　中層混合処理工（ICT）				
中層混合処理工（ICT）	S5021	m3		Ⅱ-2- 158

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－⑫　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　薬液注入工				
二重管ストレーナ工法	S6835	本		Ⅱ-2- 160
注入設備据付・解体	S6836	現場		Ⅱ-2- 162
注入設備移設	S6834	回		Ⅱ-2- 163
＝＝　Ⅱ－２－⑬　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　アンカー工（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式）				
削孔（アンカー）	SP2067	m	改訂	Ⅱ-2- 164
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張定着･頭部処理	SP2068	本	改訂	Ⅱ-2- 165
グラウト注入（アンカー）	SP2069	m3	改訂	Ⅱ-2- 167
ボーリングマシン移設（アンカー）	SP2070	回	改訂	Ⅱ-2- 168
足場（アンカー）	SP2071	空m3	改訂	Ⅱ-2- 169
＝＝　Ⅱ－２－⑭　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　構造物とりこわし工				
コンクリートはつり	SP2073	m2	改訂	Ⅱ-2- 170
積込（コンクリート殻）	SP2074	m3	改訂	Ⅱ-2- 171
＝＝　Ⅱ－２－⑮　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　コンクリート削孔工				
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	SP2106	孔	改訂	Ⅱ-2- 172
コンクリート削孔（さく岩機）	SP2107	孔	改訂	Ⅱ-2- 173
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	SP2108	孔	改訂	Ⅱ-2- 174
＝＝　Ⅱ－２－⑯　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　ガス切断工				
ガス切断工	S7087	箇所		Ⅱ-2- 176
＝＝　Ⅱ－２－⑰　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　吸出し防止材設置工				
吸出し防止材設置	SP2075	m2	改訂	Ⅱ-2- 177

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－⑱　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　目地・止水板設置工				
目地板	SP2076	m2	改訂	Ⅱ-2- 178
止水板	SP2077	m	改訂	Ⅱ-2- 180
シール材	SP2141	m	改訂	Ⅱ-2- 181
＝＝　Ⅱ－２－⑲　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　旧橋撤去工				
高欄撤去	SP2109	m	改訂	Ⅱ-2- 182
アスファルト舗装版破砕・積込み	SP2110	m3	改訂	Ⅱ-2- 183
床版１次破砕・撤去	SP2111	m3	改訂	Ⅱ-2- 184
床版１次及び２次破砕・撤去	SP2112	m3	改訂	Ⅱ-2- 185
桁１次切断・撤去	SP2113	t	改訂	Ⅱ-2- 186
桁１次及び２次切断・撤去	SP2114	t	改訂	Ⅱ-2- 189
アスファルト塊運搬	SP2115	m3	改訂	Ⅱ-2- 192
床版運搬	SP2116	m3	改訂	Ⅱ-2- 194
＝＝　Ⅱ－２－⑳　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　かご工				
じゃかご	SP2078	m	改訂	Ⅱ-2- 195
ふとんかご	SP2079	m	改訂	Ⅱ-2- 196
止杭打込	SP2101	本	改訂	Ⅱ-2- 198
＝＝　Ⅱ－２－(21)　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　発泡スチロールを用いた超軽量盛土工				
発泡スチロール設置	SP2119	m3	改訂	Ⅱ-2- 199
壁面付発泡スチロール設置	SP2142	m3	改訂	Ⅱ-2- 200
コンクリート床版	SP2120	m3	改訂	Ⅱ-2- 201
支柱設置	SP2121	本	改訂	Ⅱ-2- 203
壁面材設置	SP2122	m2	改訂	Ⅱ-2- 204
裏込砕石（軽量盛土）	SP2123	m3	改訂	Ⅱ-2- 205

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－２－(22)　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　現場取卸工				
現場取卸（鋼桁，門扉）	SP2132	t	改訂	Ⅱ-2- 207
＝＝　Ⅱ－２－(24)－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　函渠工(1)				
函渠	SP2080	m3	改訂	Ⅱ-2- 210
＝＝　Ⅱ－２－(24)－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　函渠工(2)				
コンクリート（場所打函渠）	SP2098	m3	改訂	Ⅱ-2- 213
＝＝　Ⅱ－２－(24)－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　函渠工(3)大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工				
大型プレキャストボックスカルバート	S2267	m	改訂	Ⅱ-2- 215
止水シート	S2268	m		Ⅱ-2- 219
＝＝　Ⅱ－２－(25)　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　殻運搬				
殻運搬	SP2081	m3	改訂	Ⅱ-2- 220
＝＝　Ⅱ－２－(26)－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　排水材設置工（構造物背面排水材）				
排水材設置（構造物背面排水材）	S5010	m		Ⅱ-2- 228
＝＝　Ⅱ－２－(26)－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　排水材設置工（水平排水層）				
排水材設置（水平排水材）	S5014	m		Ⅱ-2- 229
フィルター層敷設	S5015	m3		Ⅱ-2- 230
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
畦畔ブロック布設	S8406	m		Ⅱ-2- 231
用地境界杭建込み	S8402	本		Ⅱ-2- 232

施工単価コード　SP2027

施工単価名称	**法面整形**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～E

出力名称	法面整形
規格名称１	（整形箇所）
規格名称２	（法面締固めの有無）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 盛土法面整形工及び切土法面整形工に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）土質がレキ質土、砂及び砂質土、粘性土、軟岩Ⅰ・Ⅱ、中硬岩、硬岩の法面整形 １－２ 適用出来ない範囲 （１）3D-MG又はMCバックホウによる法面整形	

条件名	A	条件名称	整形箇所
01	盛土部		
02	切土部		

条件名	B	条件名称	法面締固めの有無
01	法面締固め　有り		
02	法面締固め　無し		

A=1のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	現場制約の有無
01	現場制約　有り		
02	現場制約　無し		

A=2 または B=1 のとき、C=1は選択可能。

条件名	D	条件名称	土質
01	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
02	砂及び砂質土､粘性土		
03	軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩		
04	軟岩Ⅰ		

A=2 または B=2 または C=2 のとき、D=1は選択可能。

施工単価コード SP2027

A=1、C=1のとき、D=2は選択可能。
A=2、C=1のとき、D=3は選択可能。
A=2、C=2のとき、D=4は選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

E条件は、C=2のとき選択可能。

施工単価コード　SP2129

施工単価名称	**法面整形 （ICT）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～D

出力名称	法面整形（ICT）
規格名称１	（整形箇所）
規格名称２	（法面締固めの有無）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ICTによる盛土法面整形工及び切土法面整形工に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）3D-MG又はMCバックホウによる土質がレキ質土、砂及び砂質土、粘性土、軟岩Ⅰの法面整形
１－２　適用出来ない範囲
（１）3D-MG又はMCバックホウ以外の法面整形
（２）現場制約がある場合
　現場制約：「第Ⅱ編第2章共通工①-1法面整形工 3.施工フロー 図3-1（注）1」による。

条件名	A	条件名称	整形箇所
01	盛土部		
02	切土部		

条件名	B	条件名称	法面締固めの有無
01	法面締固め　有り		
02	法面締固め　無し		

B条件は、A=1のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	土質
01	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
02	軟岩I		

C=2は、A=2のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳICT対応ｸﾚｰﾝ付 0.8 2.9吊）		

施工単価コード　SP2028

施工単価名称	**市松芝**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A

出力名称	市松芝
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　平面部に施工する市松芝工（格子状に張る場合）に適用する。
１－１ 適用できる範囲
（１）平面部への高麗芝、野芝の芝付
１－２ 適用できない範囲
（１）耳芝のみの施工の場合
（２）法面部への高麗芝、野芝の芝付
（３）公園工事の場合

条件名	A	条件名称	芝の規格
01	野芝		
02	高麗芝		

施工単価コード　S7376

施工単価名称	プレキャスト法枠工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～G

出力名称	プレキャスト法枠工
規格名称１	法枠設置
規格名称２	
適用条件	
プレキャストブロック(質量1,400kg／個未満）による法枠工に適用する。	

条件名	A	条件名称	敷砂利の計上の有無
01	敷砂利計上なし		
02	クラッシャランＣ40		
03	再生砕石ＲＣ－40		
04	現地採取品		

A=4の場合は材料費を除いて労務および機械運転の費用を計上する。

条件名	B	条件名称	敷砂利設計量（m3／100m2）
実数			

A=2～4のとき、B条件必須入力。

条件名	C	条件名称	アンカーの計上の有無
01	アンカー計上あり		
02	アンカー計上なし		

条件名	D	条件名称	吸出防止材の計上の有無
01	吸出防止材計上あり		
02	吸出防止材計上なし		

条件名	E	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S7376

条件名	F	条件名称	バックホウ供用日当りのｔ（S7251へ条件渡）
	実数	条件省略値:0	

A=2～4のとき、F条件は入力可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

施工単価コード　S7251

施工単価名称	**敷砂利設置**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～B

出力名称	敷砂利設置
規格名称１	プレキャスト法枠工
規格名称２	

条件名	A	条件名称	砕石種別
01	クラッシャランＣ40		
＊ 02	再生砕石ＲＣ－40		
03	現地採取品		

条件名	B	条件名称	バックホウ供用日当り運転時間ｔ
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S7270

施工単価名称	中詰ブロック設置						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～C

出力名称	中詰ブロック設置
規格名称１	道路用法枠工
規格名称２	
適用条件	
本施工の積算対象は、法枠面積を含めた100m2当りとする。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン有無
01	ラフテレーンクレーン　使用しない		
02	ラフテレーンクレーン　使用する		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

A=2のとき、B条件は入力可能。

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

C条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード S7271

施工単価名称	中詰客土設置						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～C

出力名称	中詰客土設置
規格名称１	道路用法枠工
規格名称２	

条件名	A	条件名称	客土単価（円／m3）
実数			

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S7272

施工単価名称	中詰植生土のう設置						
実査区分	共通	単位数量	1000	単位	袋	条件	A～B

出力名称	中詰植生土のう設置
規格名称１	道路用法枠工
規格名称２	
適用条件	
植生土のうを製作する場合は、S7379（植生土のう製作工）を計上する。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S7379

施工単価名称	植生土のう製作工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	袋	条件	A～B

出力名称	植生土のう製作工
規格名称１	道路用法枠工
規格名称２	

条件名	A	条件名称	植生土のう単価（円／枚）
実数			

条件名	B	条件名称	植生土単価（円／m3）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S7273

施工単価名称	中詰栗石（砕石）設置						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～E

出力名称	中詰栗石（砕石）設置
規格名称１	道路用法枠工
規格名称２	
適用条件	
本施工の積算対象は、法枠面積を含めた面積とする。	

条件名	A	条件名称	作業種別
01	中詰栗石工		
02	中詰砕石工		

条件名	B	条件名称	中詰材料
01	栗石		
02	砕石3号		
03	クラッシャランＣ30		
04	クラッシャランＣ40		
05	再生砕石ＲＣ－40		

A=1のとき、B=1は選択可能。
A=2のとき、B=2～5は選択可能。

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

A=1のとき、C条件は入力可能。

条件名	D	条件名称	バックホウ供用日当り運転時間ｔ
実数	条件省略値:0		

D条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード	S7273

E条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード S7392

施工単価名称	コンクリート（ポンプ車）打設						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～D

出力名称	コンクリート（ポンプ車）打設
規格名称１	現場打ちコンクリート法枠工
規格名称２	（コンクリート規格）
適用条件	
１．施工面積3000m2以下、平均法長30m以下、法勾配1：0.3～1：2.0の 法面における現場打法枠工に適用する。 ２．ポンプ打設は、人力打設の適用できない箇所に適用する。 ３．養生の労務を含む。	

条件名	A	条件名称	コンクリート規格

01	18－ 8－25高炉　W/C≦60%
02	18－ 8－40高炉　W/C≦60%
03	18－12－25高炉　W/C≦60%
04	18－12－40高炉　W/C≦60%
05	21－ 8－40高炉　W/C≦55%
06	21－12－40高炉　W/C≦55%
07	24－ 8－25高炉　W/C≦55%
08	24－ 8－40高炉　W/C≦55%
09	24－12－25高炉　W/C≦55%
10	24－12－40高炉　W/C≦55%
11	18－ 8－25　W/C≦60%
12	18－ 8－40　W/C≦60%
13	18－12－25　W/C≦60%
14	18－12－40　W/C≦60%
15	21－ 8－40　W/C≦55%
16	21－12－40　W/C≦55%
17	24－ 8－25　W/C≦55%
18	24－ 8－40　W/C≦55%
19	24－12－25　W/C≦55%

施工単価コード S7392

条件名	A	条件名称	コンクリート規格
20	24－12－40　　W/C≦55%		
21	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

A=21のとき、B条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	D	条件名称	ポンプ車供用日当り運転時間
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S7393

施工単価名称	**型枠工**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～C

出力名称	型枠工
規格名称１	道路用現場打コンクリート法枠工
規格名称２	
適用条件	
道路用コンクリート法枠工（現場打）に適用する。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーンの必要の有無
01	ラフテレーンクレーン必要なし		
02	ラフテレーンクレーン必要あり		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=2のとき、B条件は入力可能。

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

C条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2029

施工単価名称	**吹付法面取壊し**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～C

出力名称	吹付法面取壊し
規格名称１	（集積積込の有無）
規格名称２	（工法区分）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 モルタルの吹付法面とりこわし工のうち、「仮設ロープを用いたピックハンマ、又はコンクリートカッタ、又はピックハンマとコンクリートカッタの併用による人力とりこわし作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5mまで）」に適用する。 ただし、モルタル厚は5～15cmとする。 また、繊維入りモルタルのとりこわしは適用範囲外とする。	

条件名	A	条件名称	集積積込の有無
01	集積積込　有り		
02	集積積込　無し		

条件名	B	条件名称	工法区分
01	人力施工		
02	機械施工		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		

C条件は、A=1 又は B=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2100

施工単価名称	プレキャストコンクリート板						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	枚	条件	A～D

出力名称	プレキャストコンクリート板
規格名称１	(ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ)
規格名称２	1列当り平均据付枚数　(1列当り平均据付枚数)
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 グラウンドアンカーとプレキャストコンクリート板を緊結することにより、斜面等の安定化を図る工法に適用する。 １－１ 適用できる範囲 （１）プレキャストコンクリート板が、クロスタイプ、セミスクエアタイプ及びスクエアタイプの場合	

条件名	A	条件名称	ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ
01	ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ		
02	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ		

条件名	B	条件名称	1列当り平均据付枚数
01	20枚未満		
02	20枚以上30枚未満		
03	30枚以上		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	D	条件名称	長期割引 (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)
＊01	割引有り (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)		
02	割引無し (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)		

施工単価コード　SP2030

施工単価名称	**基礎砕石**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～C

出力名称	基礎砕石
規格名称１	砕石の厚さ　（砕石の厚さ）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎砕石工に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）厚さが30cm以下の基礎砕石の敷均し及び締固め作業の場合
（２）再生資材を用いる場合
１－２　適用出来ない範囲
（１）「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)　(24)-1函渠工(1)、
　　第7章橋梁工⑲-1橋台・橋脚工(1)」の場合

条件名	A	条件名称	砕石の厚さ
01	7.5cm以下		
02	7.5cmを超え12.5cm以下		
03	12.5cmを超え17.5cm以下		
04	17.5cmを超え20.0cm以下		
05	20.0cmを超え22.5cm以下		
06	22.5cmを超え27.5cm以下		
07	27.5cmを超え30.0cm以下		

条件名	B	条件名称	砕石の種類
01	クラッシャラン　C30		
02	クラッシャラン　C40		
03	再生砕石　RC-40		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

施工単価コード　SP2031

施工単価名称	**裏込砕石**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	裏込砕石
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の裏込砕石工に適用する。 １－１ 適用できる範囲 （１）裏込砕石の敷均し及び締固め作業の場合 （２）再生資材を用いる場合	

条件名	A	条件名称	砕石の種類
01	クラッシャラン　C40		
02	再生砕石　RC-40		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

施工単価コード SP2035

施工単価名称	**間知ブロック積**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～D

出力名称	間知ブロック積
規格名称１	（鉄筋10m2当り使用量）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）間知ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個以上730kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合
（２）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	鉄筋規格
01	SD295　D13		
02	SD295　D16		
03	SD345　D13		
04	SD345　D16～25		
05	鉄筋　不要		

条件名	B	条件名称	鉄筋10m2当り使用量
01	0.1t以下		
02	0.1tを超え0.2t以下		

A=1～4のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	積ブロック単価（円／m2）
実数			

施工単価コード SP2035

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2124

施工単価名称	大型ブロック積						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～E

出力名称	大型ブロック積
規格名称１	（水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）大型ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が12mを超える場合又は吊上げ高さが30mを超える場合

条件名	A	条件名称	大型ﾌﾞﾛｯｸの質量
01	2,000kg/個以下		
02	2,000kg/個超え		

条件名	B	条件名称	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無
01	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　有り		
02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　無し		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

C条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

D条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2124

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2036

施工単価名称	**間知ブロック張**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～J

出力名称	間知ブロック張
規格名称１	（間知ﾌﾞﾛｯｸ規格）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）間知ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	間知ﾌﾞﾛｯｸ規格
01	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ		
02	150kg/個未満 各種		
03	ﾎﾟｰﾗｽ間知積ﾌﾞﾛｯｸ 高さ280mm幅420mm控350mm		
04	150kg/個以上 各種		

条件名	B	条件名称	裏込材規格
01	クラッシャランＣ40		
02	再生砕石 ＲＣ－40		
03	裏込材　不要		

条件名	C	条件名称	裏込材10m2当り使用量
01	1.0m3以下		
02	1.0m3を超え3.0m3以下		
03	3.0m3を超え5.0m3以下		
04	5.0m3を超え7.0m3以下		

A=2～4、B=1,2のとき、C条件は選択可能。

施工単価コード SP2036

条件名	D	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－8－25（高炉）　W/C≦60％		
02	18－8－40（高炉）　W/C≦60％		
03	18－8－25　W/C≦60％		
04	18－8－40　W/C≦60％		
05	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　不要		

条件名	E	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量
01	0.1m3以上0.5m3以下		
02	0.5m3を超え0.9m3以下		
03	0.9m3を超え1.3m3以下		
04	1.3m3を超え1.7m3以下		
05	1.7m3を超え2.1m3以下		
06	2.1m3を超え2.3m3以下		
07	2.3m3を超え2.7m3以下		
08	2.7m3を超え3.1m3以下		
09	3.1m3を超え3.5m3以下		

A=2～4、D=1～4のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	遮水ｼｰﾄ規格
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		
02	遮水ｼｰﾄ各種		
03	遮水ｼｰﾄ　不要		

条件名	G	条件名称	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価（円／m2）
実数			

G条件は、A=2,4のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	遮水シート単価（円／m2）
実数			

H条件は、F=1,2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2036

条件名	I	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

I条件は、D=1～4のとき入力可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2037

施工単価名称	**平ブロック張**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～L

出力名称	平ブロック張
規格名称１	ﾌﾞﾛｯｸの質量　(ﾌﾞﾛｯｸの質量)
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）平ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	ﾌﾞﾛｯｸの質量
01	150kg/個未満		
02	150kg/個以上		

条件名	B	条件名称	平ﾌﾞﾛｯｸ規格
01	平張ブロック　t=10cm　180kg/m2以上		
02	その他規格		

A=1のとき、B=1は選択可能。

条件名	C	条件名称	裏込材規格
01	クラッシャラン　C40		
02	再生砕石　RC-40		
03	裏込材　不要		

条件名	D	条件名称	裏込材10m2当り使用量
01	1.0m3以下		
02	1.0m3を超え3.0m3以下		

施工単価コード SP2037

条件名	D	条件名称	裏込材10m2当り使用量
03	3.0m3を超え5.0m3以下		

C=1,2のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	遮水ｼｰﾄ規格
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		
02	遮水ｼｰﾄ各種		
03	遮水ｼｰﾄ　不要		

条件名	F	条件名称	吸出し防止材の有無
01	吸出し防止材　有り		
02	吸出し防止材　無し		

条件名	G	条件名称	連結金具の有無
01	連結金具　有り		
02	連結金具　無し		

条件名	H	条件名称	連結金具10m2当り使用量
01	5.0個以下		
02	5.0個を超え15.0個以下		
03	15.0個を超え20.0個以下		

G=1のとき、H条件は選択可能。

条件名	I	条件名称	平ブロック単価（円／m2）
実数			

B=2のとき、I条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	J	条件名称	遮水ｼｰﾄ単価（円／m2）
実数			

E=1,2のとき、J条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	K	条件名称	吸出し防止材単価（円／m2）
実数			

F=1のとき、K条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2037

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2038

施工単価名称	**連節ブロック張**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～K

出力名称	連節ブロック張
規格名称１	ブロック質量　(ﾌﾞﾛｯｸの質量)
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）の場合
（２）連結方式が鉄筋又は鋼線及び連結金具による場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	ﾌﾞﾛｯｸの質量
01	150kg/個未満		
02	150kg/個以上		

条件名	B	条件名称	連結方法
01	鉄筋又は鋼線		
02	連結金具		

B条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	連節鉄筋(鋼線)規格
01	亜鉛アルミメッキ鋼線　径6mm		
02	亜鉛アルミメッキ鋼線　径8mm		
03	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種		

C条件は、A=1 又は B=1のとき入力可能。

施工単価コード SP2038

条件名	D	条件名称	遮水ｼｰﾄ規格
	01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	
	02	遮水ｼｰﾄ各種	
	03	遮水ｼｰﾄ　不要	

条件名	E	条件名称	吸出し防止材の有無
	01	吸出し防止材　有り	
	02	吸出し防止材　無し	

条件名	F	条件名称	遮水ｼｰﾄ単価（円／m2）
	実数		

F条件は、D=1～2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	吸出し防止材単価（円／m2）
	実数		

G条件は、E=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	連節ブロック規格
	01	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ　350型　1200×500×250mm	
	02	その他規格	

H=1は、A=2のとき入力可能。

条件名	I	条件名称	連節ブロック単価（円／m2）
	実数		

I条件は、H=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	J	条件名称	連節鉄筋（鋼線）単価（円／t）
	実数		

J条件は、C=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
	＊01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

施工単価コード　SP2039

施工単価名称	**緑化ブロック積**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～G

出力名称	緑化ブロック積
規格名称１	緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量　（緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）緑化ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量980kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量
01	150kg/個未満		
02	150kg/個以上		

条件名	B	条件名称	裏込材規格
01	クラッシャラン　C40		
02	再生砕石　RC-40		
03	裏込材　不要		

条件名	C	条件名称	裏込材10m2当り使用量
01	2.0m3以下		
02	2.0m3を超え4.0m3以下		
03	4.0m3を超え6.0m3以下		

B=1,2のとき、C条件は選択可能。

施工単価コード SP2039

条件名	D	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	高炉18－ 8－25 W/C≦60%		
02	高炉18－ 8－40 W/C≦60%		
03	18－ 8－25 W/C≦60%		
04	18－ 8－40 W/C≦60%		
05	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 不要		

条件名	E	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量
01	0.7m3以下		
02	0.7m3を超え1.7m3以下		
03	1.7m3を超え2.7m3以下		
04	2.7m3を超え3.7m3以下		
05	3.7m3を超え4.7m3以下		
06	4.7m3を超え6.0m3以下		
07	1.0m3以下		
08	1.0m3を超え2.0m3以下		
09	2.0m3を超え3.0m3以下		
10	3.0m3を超え4.0m3以下		
11	4.0m3を超え5.0m3以下		
12	5.0m3を超え6.0m3以下		

A=1、D=1～4のとき、E=1～ 6は選択可能。
A=2、D=1～4のとき、E=7～12は選択可能。

条件名	F	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

D=1～4のとき、F条件は選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　SP2040

施工単価名称	胴込・裏込コンクリート						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～G

出力名称	胴込・裏込コンクリート
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリート打設の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）石積（張）における胴込・裏込コンクリート打設の場合
（２）大型ブロック（2,000kg/個超え）以外の胴込・裏込コンクリート打設は、作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合、大型ブロック（2,000kg/個超え）の胴込・裏込コンクリート打設は、作業半径が12mを超える場合又は吊上げ高さが30mを超える場合

条件名	A	条件名称	ﾌﾞﾛｯｸの種類
	01	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	
	02	大型ﾌﾞﾛｯｸ	

条件名	B	条件名称	ﾌﾞﾛｯｸの質量
	01	2,000kg/個以下	
	02	2,000kg/個超え	

B条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
	01	18－8－25高炉　W/C≦60％	
	02	18－8－40高炉　W/C≦60％	
	03	18－8－25　W/C≦60％	
	04	18－8－40　W/C≦60％	
	05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ　不要	

施工単価コード SP2040

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
	実数	条件省略値:1	

D条件は、B=2のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

E条件は、C=1～4のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

F条件は、B≠2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

G条件は、B=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2041

施工単価名称	**胴込・裏込材（砕石）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～C

出力名称	胴込・裏込材（砕石）
規格名称１	(ﾌﾞﾛｯｸの種類)
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込材の投入転圧の場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）石積（張）における砕石等の胴込・裏込材設置の場合
（２）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	ﾌﾞﾛｯｸの種類
01	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ		
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ		

条件名	B	条件名称	胴込･裏込材規格
01	クラッシャラン C40		
02	再生砕石 RC-40		
03	胴込･裏込材　不要		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　SP2042

施工単価名称	**遮水シート張**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	遮水シート張
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）間知ブロック、平ブロック、連節ブロックの張工（勾配1割以上、ブロック質量770kg/個以下）における遮水シートの設置の場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

条件名	A	条件名称	遮水ｼｰﾄ規格
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)		
02	遮水ｼｰﾄ各種		

条件名	B	条件名称	遮水シート単価（円／m2）
実数			

施工単価コード　SP2043

施工単価名称	**吸出し防止材（全面）設置**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A

出力名称	吸出し防止材（全面）設置
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工における吸出し防止材の設置の場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合

条件名	A	条件名称	吸出し防止材単価（円／m2）
実数			

施工単価コード	SP2044

施工単価名称	**植樹**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A

出力名称	植樹
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。 なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。 １－１ 適用出来る範囲 （１）緑化ブロックの積工（勾配1割未満、ブロック質量980kg/個以下）の植栽の場合	

条件名	A	条件名称	樹木単価（円／本）
実数			

施工単価コード SP2045

施工単価名称	**現場打基礎コンクリート**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～F

出力名称	現場打基礎コンクリート
規格名称１	（基礎砕石の有無）
規格名称２	（養生工の種類）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打基礎の場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
	01	18－8－25高炉 W/C≦60%	
	02	18－8－40高炉 W/C≦60%	
	03	18－8－25　　W/C≦60%	
	04	18－8－40　　W/C≦60%	

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
	01	基礎砕石　有り	
	02	基礎砕石　無し	

条件名	C	条件名称	養生工の種類
	01	一般養生･特殊養生(練炭)	
	02	養生工なし	

施工単価コード SP2045

条件名	D	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊	01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	

F条件は、B=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2136

施工単価名称	**現場打小口止コンクリート**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	現場打小口止コンクリート
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打小口止コンクリートの場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg／個未満）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18-8-40　W/C≦60%		
02	18-8-40高炉　W/C≦60%		
03	生コンクリート（直接入力）		

条件名	B	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭)		
03	養生工なし		

条件名	C	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

C条件は、A=3のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2136

条件名	D	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2137

施工単価名称	現場打横帯（隔壁）コンクリート						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	現場打横帯（隔壁）コンクリート
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打横帯（隔壁）コンクリートの場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg／個未満）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18-8-40　W/C≦60%		
02	18-8-40高炉　W/C≦60%		
03	生コンクリート（直接入力）		

条件名	B	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭)		
03	養生工なし		

条件名	C	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

C条件は、A=3のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2137

条件名	D	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2046

施工単価名称	現場打天端コンクリート						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～D

出力名称	現場打天端コンクリート
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工における天端コンクリートの場合
（２）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配1割未満、ブロック質量150kg/個未満）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－8－25高炉 W/C≦60%		
02	18－8－40高炉 W/C≦60%		
03	18－8－25　　W/C≦60%		
04	18－8－40　　W/C≦60%		
05	18－8－25高炉 W/C≦65%		
06	18－8－40高炉 W/C≦65%		
07	18－8－25　　W/C≦65%		
08	18－8－40　　W/C≦65%		

条件名	B	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭)		
03	養生工なし		

施工単価コード SP2046

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊	01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

施工単価コード SP2125

施工単価名称	プレキャスト基礎ブロック						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A

出力名称	プレキャスト基礎ブロック
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト基礎ブロック（製品長4,000mm以下、ブロック質量2,000kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

施工単価コード SP2138

施工単価名称	プレキャスト小口止ブロック						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A

出力名称	プレキャスト小口止ブロック
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト小口止ブロック（製品長3,000mm以下、ブロック質量2,000kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2139

施工単価名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A

出力名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト横帯（隔壁）ブロック（製品長3,300mm以下、ブロック質量2,000kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　SP2140

施工単価名称	プレキャスト巻止ブロック						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A

出力名称	プレキャスト巻止ブロック
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。
　なお、コンクリートブロック積工は、間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし、コンクリートブロック張工は、間知ブロック張、平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートブロック積（張）工、緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト巻止ブロック（製品長2,500mm以下、ブロック質量2,000kg/個以下）の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）作業半径が8.0mを超える場合又は吊上げ高さが-5.5m未満、5.8mを超える場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　SP2090

施工単価名称	**石積（練石）（複合）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～F

出力名称	石積（練石）（複合）
規格名称１	（石の種類）
規格名称２	（直高）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工（勾配1割以上）の場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	石の種類
01	玉石		
02	雑割石		

条件名	B	条件名称	直高
01	1.0m以上1.5m以下		
02	1.5mを超え2.0m以下		
03	2.0mを超え2.5m以下		
04	2.5mを超え3.0m以下		
05	3.0mを超え5.0m以下		

条件名	C	条件名称	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－8－25高炉　W/C≦60%		
02	18－8－40高炉　W/C≦60%		
03	18－8－25　　W/C≦60%		
04	18－8－40　　W/C≦60%		

条件名	D	条件名称	裏込材規格
01	クラッシャランＣ40		
02	再生砕石		

施工単価コード SP2090

条件名	E	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊	01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	

施工単価コード　SP2091

施工単価名称	**石張（複合）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～G

出力名称	石張（複合）
規格名称１	（構造区分）
規格名称２	（玉石控）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工（勾配1割以上）の場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	構造区分
01	練石		
02	空石		

条件名	B	条件名称	玉石控
01	25cm以上35cm以下		
02	30cm以上40cm以下		
03	35cm以上45cm以下		
04	40cm以上50cm以下		
05	45cm以上50cm以下		

条件名	C	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－8－25高炉　W/C≦60％		
02	18－8－40高炉　W/C≦60％		
03	18－8－25　　W/C≦60％		
04	18－8－40　　W/C≦60％		

A=1のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	裏込材の有無
01	裏込材　有り		
02	裏込材　無し		

施工単価コード SP2091

条件名	E	条件名称	胴込･裏込材規格
01	クラッシャランＣ40		
02	再生砕石		

A=2またはD=1のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

A=1のとき、F条件は選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2092

施工単価名称	**石積 （張）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～E

出力名称	石積（張）
規格名称１	（積張の区分） （構造区分） （石の種類
規格名称２	）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工（勾配1割以上）の場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	積張の区分
01	積工		
02	張工		

条件名	B	条件名称	構造区分
01	練石		
02	空石		

A=2のとき、B=2は選択可能。

条件名	C	条件名称	石の種類
01	玉石		
02	雑割石		

A=1またはB=1のとき、C=2は選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		

D条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード	SP2092

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2093

施工単価名称	**胴込・裏込コンクリート**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～E

出力名称	胴込・裏込コンクリート
規格名称１	（胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格）
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工 （勾配1割以上）の場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	積張の区分
01	積工		
02	張工		

条件名	B	条件名称	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
＊ 01	18－8－25高炉　W/C≦60％		
02	18－8－40高炉　W/C≦60％		
03	18－8－25　　W/C≦60％		
04	18－8－40　　W/C≦60％		

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		

D条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2093

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2094

施工単価名称	**裏込材（クラッシャラン）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～D

出力名称	裏込材（クラッシャラン）
規格名称１	（裏込材規格）
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 玉石及び雑割石（控長25cm～50cm）の積工（勾配1割未満）及び張工（勾配1割以上）の場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	積張の区分
01	積工		
02	張工		

条件名	B	条件名称	裏込材規格
01	クラッシャランＣ40		
02	再生砕石　ＲＣ－40		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
＊01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		

C条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

D条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード　SP2102

施工単価名称	**平石張**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	平石張
規格名称１	（作業区分）
規格名称２	（平石の形状区分）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　一般土木及び公園工事で施工する遊歩道、歩道、広場等の舗装・床張り、階段（踏面幅1,200㎜以下、蹴上高400㎜以下）及び壁張りにおける平石張工に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）平石材料が下表の規格に該当する場合
（２）目地幅が、平均10㎜程度の場合

作業区分 形状区分	舗装・床張り	階段	壁張り
乱形石	φ50～600㎜程度 平均厚さ10～60㎜程度 質量15kg程度まで	φ80～400㎜程度 平均厚さ15～40㎜程度 質量6kg程度まで	φ60～300㎜程度 平均厚さ15～50㎜程度 質量7kg程度まで
方形石	短辺100㎜以上 長辺1,500㎜以下 厚さ25～120㎜ 質量60kgまで	短辺100㎜以上 長辺920㎜以下 厚さ40～170㎜ 質量130kgまで	短辺140㎜以上 長辺600㎜以下 厚さ30～120㎜ 質量60kgまで

（注）質量は、石材1枚当りである。

１－２　適用出来ない範囲
（１）施工箇所が法面の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	舗装･床張り		
02	階段		
03	壁張り		

条件名	B	条件名称	平石の形状区分
01	乱形石		
02	方形石		

施工単価コード　SP2047

施工単価名称	**小型擁壁**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～H

出力名称	小型擁壁
規格名称１	（擁壁平均高さ）
規格名称２	（基礎砕石の有無）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　擁壁工における小型擁壁に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）擁壁平均高さが0.5m以上1.0m以下の小型擁壁
（２）コンクリート打設地上高さが施工基面より上の場合、打設地上高さ0m以上2.5m以下、且つ水平打設距離4.5m以下
（３）コンクリート打設地上高さが施工基面より下の場合、打設地上高さ-7.0m以上0m未満、且つ水平打設距離3.5m以下

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、「第Ⅱ編第2章 共通工⑤-2 場所打擁壁工(2)」を適用する。

条件名	A	条件名称	擁壁平均高さ
01	0.5m以上0.6m未満		
02	0.6m以上0.8m未満		
03	0.8m以上1.0m以下		

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%		
02	18－12－40高炉　W/C≦60%		
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%		
04	21－12－40高炉　W/C≦55%		
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%		
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%		
07	24－12－25高炉　W/C≦55%		
08	24－12－40高炉　W/C≦55%		
09	18－ 8－40　　W/C≦60%		
10	18－12－40　　W/C≦60%		

施工単価コード SP2047

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
11	21－ 8－40	W/C≦55%	
12	21－12－40	W/C≦55%	
13	24－ 8－25	W/C≦55%	
14	24－ 8－40	W/C≦55%	
15	24－12－25	W/C≦55%	
16	24－12－40	W/C≦55%	
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	C	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　無し		
02	基礎砕石　有り		

条件名	D	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		

条件名	E	条件名称	養生工の種類
01	一般養生･特殊養生(練炭)		
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	養生工無		

条件名	F	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

B=17のとき、F条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2047

条件名	H	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

H条件は、E=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2049

施工単価名称	**重力式擁壁**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～J

出力名称	重力式擁壁
規格名称１	擁壁平均高さ　（擁壁平均高さ）
規格名称２	（養生工の種類）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　擁壁工における重力式擁壁に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）擁壁平均高さが1.0mを超え5.0m以下の重力式擁壁
（２）擁壁平均高さが1.0mを超え2.0m未満、且つコンクリート打設地上高さが施工基面より上の場合、打設地上高さ0m以上2.5m以下、且つ水平打設距離4.5m以下
（３）擁壁平均高さが1.0mを超え2.0m未満、且つコンクリート打設地上高さが施工基面より下の場合、打設地上高さ-7.0m以上0m未満、且つ水平打設距離3.5m以下
（４）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
（５）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、「第Ⅱ編第2章 共通工⑤-2 場所打擁壁工(2)」を適用する。

条件名	A	条件名称	擁壁平均高さ
01	1mを超え2m未満		
02	2m以上5m以下		

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%		
02	18－12－40高炉　W/C≦60%		
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%		
04	21－12－40高炉　W/C≦55%		
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%		
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%		
07	24－12－25高炉　W/C≦55%		
08	24－12－40高炉　W/C≦55%		
09	18－ 8－40　　W/C≦60%		

施工単価コード SP2049

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10	18－12－40	W/C≦60%	
11	21－ 8－40	W/C≦55%	
12	21－12－40	W/C≦55%	
13	24－ 8－25	W/C≦55%	
14	24－ 8－40	W/C≦55%	
15	24－12－25	W/C≦55%	
16	24－12－40	W/C≦55%	
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	C	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　無し		
02	基礎砕石　有り		

条件名	D	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		

条件名	E	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	養生工無		
04	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		

A=2のとき、E=4は選択可能。

条件名	F	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	90m未満		
03	90m以上180m未満		
04	180m以上280m以下		

F条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2049

条件名	G	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
	実数		

B=17のとき、G条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	I	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
	＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	
	02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	

I条件は、E=4のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
	＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）	
	02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）	

J条件は、E=4のとき選択可能。

施工単価コード　SP2050

施工単価名称	**もたれ式擁壁**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	もたれ式擁壁
規格名称１	（養生工の種類）
規格名称２	圧送管延長距離　（圧送管延長距離区分）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　擁壁工におけるもたれ式擁壁に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）擁壁平均高さが3.0m以上8.0m以下のもたれ式擁壁
（２）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
（３）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、「第Ⅱ編第2章 共通工⑤-2 場所打擁壁工(2)」を適用する。

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%
02	18－12－40高炉　W/C≦60%
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%
04	21－12－40高炉　W/C≦55%
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%
07	24－12－25高炉　W/C≦55%
08	24－12－40高炉　W/C≦55%
09	18－ 8－40　　W/C≦60%
10	18－12－40　　W/C≦60%
11	21－ 8－40　　W/C≦55%
12	21－12－40　　W/C≦55%
13	24－ 8－25　　W/C≦55%
14	24－ 8－40　　W/C≦55%
15	24－12－25　　W/C≦55%
16	24－12－40　　W/C≦55%

施工単価コード　SP2050

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　無し		
02	基礎砕石　有り		

条件名	C	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		

条件名	D	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		
04	養生工無		

条件名	E	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	90m未満		
03	90m以上180m未満		
04	180m以上280m以下		

条件名	F	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

A=17のとき、F条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2050

条件名	H	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

H条件は、D=3のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

I条件は、D=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2051

施工単価名称	**逆Ｔ型擁壁**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	逆Ｔ型擁壁
規格名称１	（養生工の種類）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　擁壁工における逆Ｔ型擁壁に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）擁壁平均高さが3.0m以上10.0m以下の逆Ｔ型擁壁
（２）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
（３）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、「第Ⅱ編第2章 共通工⑤-2 場所打擁壁工(2)」を適用する。

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%
02	18－12－40高炉　W/C≦60%
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%
04	21－12－40高炉　W/C≦55%
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%
07	24－12－25高炉　W/C≦55%
08	24－12－40高炉　W/C≦55%
09	18－ 8－40　　W/C≦60%
10	18－12－40　　W/C≦60%
11	21－ 8－40　　W/C≦55%
12	21－12－40　　W/C≦55%
13	24－ 8－25　　W/C≦55%
14	24－ 8－40　　W/C≦55%
15	24－12－25　　W/C≦55%
16	24－12－40　　W/C≦55%

施工単価コード SP2051

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　無し		
02	基礎砕石　有り		

条件名	C	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		

条件名	D	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		

条件名	E	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	90m未満		
03	90m以上180m未満		
04	180m以上280m以下		

条件名	F	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

F条件は、A=17のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2051

条件名	H	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

H条件は、D=3のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

I条件は、D=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2052

施工単価名称	L型擁壁						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～I

出力名称	Ｌ型擁壁
規格名称１	（養生工の種類）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　擁壁工におけるＬ型擁壁に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）擁壁平均高さが3.0m以上7.0m以下のＬ型擁壁
（２）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
（３）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

また、本項の適用を外れる現場打擁壁工については、「第Ⅱ編第2章 共通工⑤-2 場所打擁壁工(2)」を適用する。

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%
02	18－12－40高炉　W/C≦60%
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%
04	21－12－40高炉　W/C≦55%
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%
07	24－12－25高炉　W/C≦55%
08	24－12－40高炉　W/C≦55%
09	18－ 8－40　　W/C≦60%
10	18－12－40　　W/C≦60%
11	21－ 8－40　　W/C≦55%
12	21－12－40　　W/C≦55%
13	24－ 8－25　　W/C≦55%
14	24－ 8－40　　W/C≦55%
15	24－12－25　　W/C≦55%
16	24－12－40　　W/C≦55%

施工単価コード SP2052

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　無し		
02	基礎砕石　有り		

条件名	C	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		

条件名	D	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		

条件名	E	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	90m未満		
03	90m以上180m未満		
04	180m以上280m以下		

条件名	F	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

F条件は、A=17のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2052

条件名	H	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

H条件は、D=3のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

I条件は、D=3のとき選択可能。

施工単価コード S2998

施工単価名称	ペーラインコンクリート						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～D

出力名称	ペーラインコンクリート
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
擁壁工に適用する。	

条件名	A	条件名称	擁壁種類
01	小型擁壁（A）・（B）		
02	重力式擁壁・もたれ式擁壁		
03	逆Ｔ型擁壁・Ｌ型擁壁		

条件名	B	条件名称	コンクリート規格
01	18－ 8－40高炉　W/C≦60%		
02	18－12－40高炉　W/C≦60%		
03	21－ 8－40高炉　W/C≦55%		
04	21－12－40高炉　W/C≦55%		
05	24－ 8－25高炉　W/C≦55%		
06	24－ 8－40高炉　W/C≦55%		
07	24－12－25高炉　W/C≦55%		
08	24－12－40高炉　W/C≦55%		
09	18－ 8－40　　W/C≦60%		
10	18－12－40　　W/C≦60%		
11	21－ 8－40　　W/C≦55%		
12	21－12－40　　W/C≦55%		
13	24－ 8－25　　W/C≦55%		
14	24－ 8－40　　W/C≦55%		
15	24－12－25　　W/C≦55%		
16	24－12－40　　W/C≦55%		

施工単価コード S2998

条件名	B	条件名称	コンクリート規格
	17	生コンクリート（単価入力）	

条件名	C	条件名称	コンクリート単価（円／m3）
	実数		

B=17のとき、C条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

施工単価コード SP2095

施工単価名称	コンクリート（場所打擁壁）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～G

出力名称	コンクリート（場所打擁壁）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
場所打擁壁工(1)の適用範囲を外れた擁壁工のコンクリート打設に適用する。
場所打擁壁工(1)の適用範囲を外れた擁壁工
・重力式擁壁[擁壁平均高さ5mを超えるもの]
・もたれ式擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは8mを超えるもの]
・逆T型擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは10mを超えるもの]
・L型擁壁[擁壁平均高さ1mを超え3m未満のもの、あるいは7mを超えるもの]
・重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆T型擁壁、L型擁壁以外の形式の現場打擁壁
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が280m以下の場合
（２）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	18－ 8－40高炉	W/C≦60%	
02	18－12－40高炉	W/C≦60%	
03	21－ 8－40高炉	W/C≦55%	
04	21－12－40高炉	W/C≦55%	
05	24－ 8－25高炉	W/C≦55%	
06	24－ 8－40高炉	W/C≦55%	
07	24－12－25高炉	W/C≦55%	
08	24－12－40高炉	W/C≦55%	
09	18－ 8－40	W/C≦60%	
10	18－12－40	W/C≦60%	
11	21－ 8－40	W/C≦55%	
12	21－12－40	W/C≦55%	

施工単価コード SP2095

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
13	24－ 8－25　　W/C≦55%		
14	24－ 8－40　　W/C≦55%		
15	24－12－25　　W/C≦55%		
16	24－12－40　　W/C≦55%		
17	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		

条件名	C	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	90m未満		
03	90m以上180m未満		
04	180m以上280m以下		

条件名	D	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

A=17のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	F	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

F条件は、B=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2095

条件名	G	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）

＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）

G条件は、B=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2054

施工単価名称	**プレキャスト擁壁設置**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～H

出力名称	プレキャスト擁壁設置
規格名称１	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ）
規格名称２	（基礎砕石の有無）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　次に示すプレキャスト擁壁の施工に適用する。
１－１ 適用できる範囲（以下の全ての条件に該当する場合）
（１）擁壁の形式：Ｌ型、逆Ｔ型、側溝付、天端勾配カット、ブロック分割型、嵩上品
※天端勾配カットとは製品天端を斜めにカットしたタイプ
※嵩上品とは嵩上コンクリート打継ぎ用に差筋を配したタイプ
（２）擁壁の高さ：0.5m以上5.0m以下
天端勾配カットは中央値、嵩上品はブロック高さ（差筋を含まない）とする。
（３）ブロック単体の長さ：2.0m／個
ブロック単体の長さとは、一連のプレキャスト擁壁の標準的な1部材の有効長であり、有効長未満の部材及び短尺、片斜切等の特殊加工部材が含まれる場合も適用できる。

条件名	A	条件名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ
	01	0.5m以上1.0m以下	
	02	1.0mを超え2.0m以下	
	03	2.0mを超え3.5m以下	
	04	3.5mを超え5.0m以下	

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
	01	基礎砕石　有り	
	02	基礎砕石　無し	

条件名	C	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
	01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り	
	02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し	

施工単価コード SP2054

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=3,4のとき、D条件は入力可能。

条件名	E	条件名称	プレキャスト擁壁規格
01	Bタイプ　H=0.8m		
02	Bタイプ　H=1.0m		
03	Bタイプ　H=1.2m		
04	Bタイプ　H=1.4m		
05	Bタイプ　H=1.5m		
06	Bタイプ　H=1.6m		
07	Bタイプ　H=1.8m		
08	Bタイプ　H=2.0m		
09	Bタイプ　H=2.2m		
10	Bタイプ　H=2.4m		
11	Bタイプ　H=2.5m		
12	Bタイプ　H=2.6m		
13	Bタイプ　H=2.8m		
14	Bタイプ　H=3.0m		
15	Bタイプ　H=3.25m		
16	Bタイプ　H=3.50m		
17	Bタイプ　H=3.75m		
18	Bタイプ　H=4.00m		
19	Bタイプ　H=4.25m		
20	Bタイプ　H=4.50m		
21	Bタイプ　H=4.75m		
22	Bタイプ　H=5.00m		
23	その他規格		

A=1のとき、E= 1,2は選択可能。
A=2のとき、E= 3～ 8は選択可能。
A=3のとき、E= 9～16は選択可能。
A=4のとき、E=17～22は選択可能。

施工単価コード SP2054

条件名	F	条件名称	プレキャスト擁壁単価（円／個）
	実数		

E=23のとき、F条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

G条件は、A=1,2のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

H条件は、A=3,4のとき選択可能。

施工単価コード S8410

施工単価名称	Ｌ型プレキャスト擁壁工（複合単価）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～G

出力名称	Ｌ型プレキャスト擁壁
規格名称１	複合施工
規格名称２	擁壁　Ｂタイプ　砂質
適用条件	
１．プレキャストＬ型擁壁の材料費を含む。 ２．運搬距離10m程度までの小運搬を含むものであり、床掘、埋戻し、残土処理は含まない。 ３．基面整正を含む複合単価である。	

条件名	A	条件名称	擁壁高（m）

01	擁壁高　0.80m
02	擁壁高　1.00m
03	擁壁高　1.20m
04	擁壁高　1.40m
05	擁壁高　1.50m
06	擁壁高　1.60m
07	擁壁高　1.80m
08	擁壁高　2.00m
09	擁壁高　2.20m
10	擁壁高　2.40m
11	擁壁高　2.50m
12	擁壁高　2.60m
13	擁壁高　2.80m
14	擁壁高　3.00m
15	擁壁高　3.25m
16	擁壁高　3.50m
17	擁壁高　3.75m
18	擁壁高　4.00m
19	擁壁高　4.25m

施工単価コード S8410

条件名	A	条件名称	擁壁高（m）
20	擁壁高　4.50m		
21	擁壁高　4.75m		
22	擁壁高　5.00m		

条件名	B	条件名称	基面整正条件
01	基面整正計上せず		
02	基面整正計上		

条件名	C	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　有り		
02	基礎砕石　無し		

条件名	D	条件名称	均しコンクリートの有無
01	均しコンクリート　有り		
02	均しコンクリート　無し		

条件名	E	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

E条件は、A>8のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

F条件は、A=1～8のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

G条件は、A=9～22のとき選択可能。

施工単価コード SP2103

施工単価名称	補強土壁壁面材組立・設置						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	補強土壁壁面材組立・設置
規格名称１	（工法区分）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁）の施工に適用する。なお、ジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）は「第Ⅱ編第2章⑧補強盛土工」による。
１－１ 適用できる範囲
（１）帯鋼補強土壁において、コンクリート壁面材（薄型壁面材も含む）によるもの
（２）アンカー補強土壁において、コンクリート壁面材によるもの
（３）ジオテキスタイル補強土壁において、コンクリート製壁面材と簡易鋼製枠を有する二重壁タイプによるもの

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁の標準仕様を下表に示す。

工　種	帯鋼補強土壁	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m（高さ×長さ）	1.0m×1.5～1.6m（高さ×長さ）	0.9m×1.25m（高さ×長さ）
補強材	ｽﾄﾘｯﾌﾟ幅：60～80mm	SNR400規格、SNR490規格	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
壁面材強度	21N/mm2以上	40N/mm2以上	30N/mm2

条件名	A	条件名称	工法区分
01	帯鋼補強土壁		
02	ｱﾝｶｰ補強土壁		
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		

施工単価コード　SP2104

施工単価名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A

出力名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）
規格名称１	（工法区分）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁）の施工に適用する。なお、ジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）は「第Ⅱ編第2章⑧補強盛土工」による。
１－１ 適用できる範囲
（１）帯鋼補強土壁において、コンクリート壁面材（薄型壁面材も含む）によるもの
（２）アンカー補強土壁において、コンクリート壁面材によるもの
（３）ジオテキスタイル補強土壁において、コンクリート製壁面材と簡易鋼製枠を有する二重壁タイプによるもの

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁の標準仕様を下表に示す。

工　種	帯鋼補強土壁	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m（高さ×長さ）	1.0m×1.5～1.6m（高さ×長さ）	0.9m×1.25m（高さ×長さ）
補強材	ｽﾄﾘｯﾌﾟ幅：60～80mm	SNR400規格、SNR490規格	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
壁面材強度	21N/mm2以上	40N/mm2以上	30N/mm2

条件名	A	条件名称	工法区分
01	帯鋼補強土壁		
02	ｱﾝｶｰ補強土壁		

施工単価コード　SP2134

施工単価名称	補強材取付（ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁）の施工に適用する。なお、ジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）は「第Ⅱ編第2章⑧補強盛土工」による。
１－１ 適用できる範囲
（１）帯鋼補強土壁において、コンクリート壁面材（薄型壁面材も含む）によるもの
（２）アンカー補強土壁において、コンクリート壁面材によるもの
（３）ジオテキスタイル補強土壁において、コンクリート製壁面材と簡易鋼製枠を有する二重壁タイプによるもの

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁の標準仕様を下表に示す。

工　種	帯鋼補強土壁	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m（高さ×長さ）	1.0m×1.5～1.6m（高さ×長さ）	0.9m×1.25m（高さ×長さ）
補強材	ｽﾄﾘｯﾌﾟ幅：60～80mm	SNR400規格、SNR490規格	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
壁面材強度	21N/mm2以上	40N/mm2以上	30N/mm2

施工単価コード SP2105

施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～C

出力名称	まき出し・敷均し，締固め
規格名称１	（工法区分）
規格名称２	補強土壁工
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁）の施工に適用する。なお、ジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）は「第Ⅱ編第2章⑧補強盛土工」による。
１－１ 適用できる範囲
（１）帯鋼補強土壁において、コンクリート壁面材（薄型壁面材も含む）によるもの
（２）アンカー補強土壁において、コンクリート壁面材によるもの
（３）ジオテキスタイル補強土壁において、コンクリート製壁面材と簡易鋼製枠を有する二重壁タイプによるもの

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁の標準仕様を下表に示す。

工　種	帯鋼補強土壁	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m（高さ×長さ）	1.0m×1.5～1.6m（高さ×長さ）	0.9m×1.25m（高さ×長さ）
補強材	ｽﾄﾘｯﾌﾟ幅：60～80mm	SNR400規格、SNR490規格	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
壁面材強度	21N/mm2以上	40N/mm2以上	30N/mm2

条件名	A	条件名称	工法区分
01	帯鋼補強土壁		
02	ｱﾝｶｰ補強土壁		
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		

施工単価コード SP2105

条件名	C	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）
＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		

施工単価コード SP2135

施工単価名称	**砕石投入**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	砕石投入
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
補強土壁工（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁）の施工に適用する。なお、ジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）は「第Ⅱ編第2章⑧補強盛土工」による。
１－１ 適用できる範囲
（１）帯鋼補強土壁において、コンクリート壁面材（薄型壁面材も含む）によるもの
（２）アンカー補強土壁において、コンクリート壁面材によるもの
（３）ジオテキスタイル補強土壁において、コンクリート製壁面材と簡易鋼製枠を有する二重壁タイプによるもの

帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁の標準仕様を下表に示す。

工　種	帯鋼補強土壁	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）
標準壁面形状	十字型の1.5m×1.5m（高さ×長さ）	1.0m×1.5～1.6m（高さ×長さ）	0.9m×1.25m（高さ×長さ）
補強材	ｽﾄﾘｯﾌﾟ幅：60～80mm	SNR400規格、SNR490規格	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
壁面材強度	21N/mm2以上	40N/mm2以上	30N/mm2

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）		

施工単価コード | SP2096

施工単価名称	ジオテキスタイル壁面材組立・設置						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	ジオテキスタイル壁面材組立・設置
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強盛土及びジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。
１－１ 適用出来る範囲
（１）鋼製枠タイプの場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合

施工単価コード　SP2097

施工単価名称	ジオテキスタイル敷設						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	ジオテキスタイル敷設
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強盛土及びジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合

施工単価コード SP2117

施工単価名称	まき出し・敷均し、締固め						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	まき出し・敷均し、締固め
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
ジオテキスタイル（ジオグリッド、ジオネット、織布、不織布）を用いた補強盛土及びジオテキスタイル補強土壁（鋼製枠タイプ）に適用する。ただし、軟弱地盤における敷設材工法及び盛土の補強工法は適用範囲外とする。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）壁面材が、コンクリートパネル形式、コンクリートブロック形式、土のう（植生土のうを含む）及び植生マットの場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		

条件名	B	条件名称	長期割引（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）
＊ 01	割引有り（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		
02	割引無し（振動ﾛｰﾗ 搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t）		

施工単価コード　S5507

施工単価名称	ひび割れ補修工（充てん工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	構造物	条件	A～D

出力名称	ひび割れ補修工（充てん工法）
規格名称１	補修延べ延長　（1構造物当り補修延べ延長
規格名称２	区分）
適用条件	

コンクリート構造物のひび割れ補修における1構造物当りの充てん作業に適用する。
なお、以下の条件は適用範囲外とする。
・水中部
・道路トンネル（シェッド、大型カルバート等含む）
（注）1構造物とは、1橋梁や1樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

条件名	A	条件名称	1構造物当り補修延べ延長区分
01	20m以下		
02	20mを超える		

条件名	B	条件名称	1構造物当り補修延べ延長（m）
実数			

B条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	1構造物当り充てん材設計量（kg）
実数			

条件名	D	条件名称	充てん材単価（円／kg）
実数			

施工単価コード S5510

施工単価名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	構造物	条件	A～H

出力名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）
規格名称１	補修延べ延長　（1構造物当り補修延べ延長
規格名称２	区分）
適用条件	

コンクリート構造物のひび割れ補修における1構造物当りの低圧注入作業（圧縮空気、ゴムやバネの復元力などを利用して加圧できる専用器具を用いて注入を行うもの）に適用する。
なお、以下の条件は適用範囲外とする。
- グリースポンプ等の手動ポンプを用いて手動で注入を行う場合
- 足踏みポンプや電動ポンプ等の機械を用いて注入を行う場合
- 水中部
- 道路トンネル（シェッド、大型カルバート等含む）

（注）1構造物とは、1橋梁や1樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

条件名	A	条件名称	1構造物当り補修延べ延長区分
01	25m以下		
02	25mを超える		

条件名	B	条件名称	1構造物当り補修延べ延長（m）
実数			

B条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	1構造物当りの注入材使用量（kg）
実数			

注入材なしの時は、C条件を省略すると構成項目から削除される。

条件名	D	条件名称	1構造物当りのシール材設計量（kg）
実数			

条件名	E	条件名称	1構造物当りの低圧注入器具使用量（個）
実数			

低圧注入器具なしの時は、E条件を省略すると構成項目から削除される。

施工単価コード S5510

条件名	F	条件名称	注入材単価（円／kg）
実数			

F条件は、C>0のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	シール材単価（円／kg）
実数			

条件名	H	条件名称	低圧注入器具単価（円／個）
実数			

E>0のとき、H条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S5511

施工単価名称	断面修復工（左官工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	構造物	条件	A～D

出力名称	断面修復工（左官工法）
規格名称１	（鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無）
規格名称２	修復延べ体積　（1構造物当り修復延べ体積区分）
適用条件	

コンクリート構造物の断面修復における1構造物当りの左官作業に適用する。
なお、以下の条件は適用範囲外とする。
- ・水中部
- ・道路トンネル（シェッド、大型カルバート等含む）
- ・移動足場（高所作業車、橋梁点検車等含む）を使用した施工
- ・1構造物に鉄筋ケレン・防錆処理を含む作業と含まない作業が混在する場合

（注）1構造物とは、1橋梁や1樋門等の全体を指し、構造物の規模や橋梁の上部・下部の区分、樋門等の連数による区分は設けない。

条件名	A	条件名称	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無
01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理　有り		
02	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理　無し		

条件名	B	条件名称	1構造物当り修復延べ体積区分
01	0.1m3以下		
02	0.1m3を超える		

条件名	C	条件名称	1構造物当り修復延べ体積（m3）
実数			

条件名	D	条件名称	断面修復材単価（円／m3）
実数			

施工単価コード S5509

施工単価名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～D

出力名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
断面修復工（左官工法）により発生したコンクリート殻の人力による積込及び運搬に適用する。 なお、運搬距離が60kmを超える場合、自動車専用道路を使用する場合は適用範囲外とする。	

条件名	A	条件名称	DID区間の有無
01	DID区間　無し		
02	DID区間　有り		

条件名	B	条件名称	運搬距離
01	1.0km以下		
02	2.0km以下		
03	3.0km以下		
04	4.5km以下		
05	6.0km以下		
06	7.5km以下		
07	9.5km以下		
08	11.5km以下		
09	14.0km以下		
10	16.5km以下		
11	19.0km以下		
12	22.0km以下		
13	25.0km以下		
14	29.0km以下		
15	33.0km以下		

施工単価コード S5509

条件名	B	条件名称	運搬距離
16	37.5km以下		
17	42.5km以下		
18	48.0km以下		
19	54.0km以下		
20	60.0km以下		

B条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	運搬距離
01	1.0km以下		
02	2.0km以下		
03	3.0km以下		
04	4.0km以下		
05	5.5km以下		
06	7.0km以下		
07	8.5km以下		
08	10.0km以下		
09	12.0km以下		
10	14.0km以下		
11	16.5km以下		
12	19.0km以下		
13	22.0km以下		
14	25.0km以下		
15	28.5km以下		
16	32.0km以下		
17	36.0km以下		
18	40.5km以下		
19	45.5km以下		
20	51.0km以下		
21	57.0km以下		
22	60.0km以下		

C条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード S5509

条件名	D	条件名称	ダンプトラックタイヤ損耗

＊ 01	良好
02	普通
03	不良

施工単価コード　SP2055

施工単価名称	ヒューム管（B形管）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～L

出力名称	ヒューム管（B形管）
規格名称１	（管径）
規格名称２	（規格）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）ヒューム管（B形管（ソケット管））の据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）ヒューム管（B形管（ソケット管））を仮設に使用する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）巻きコンクリート（固定基礎）を含む撤去、据付・撤去の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	管径
01	200mm		
02	250mm		
03	300mm		
04	350mm		
05	400mm		
06	450mm		
07	500mm		
08	600mm		
09	700mm		
10	800mm		
11	900mm		

施工単価コード　SP2055

条件名	B	条件名称	管径
12	1000mm		
13	1100mm		
14	1200mm		
15	1350mm		

条件名	C	条件名称	固定基礎
01	90° 巻き		
02	180° 巻き		
03	360° 巻き		
04	固定基礎　無し		

A=1のとき、C=1,2,4は選択可能。
A=1、B=1～12のとき、C=3は選択可能。

条件名	D	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　有り		
02	基礎砕石　無し		

C=1～3のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	規格
01	外圧管1種		
02	外圧管2種		
03	各種		

A=1,3のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

B=13～15のとき、F条件は入力可能。

条件名	G	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	高炉18－ 8－25　W/C≦60%		
02	高炉18－12－25　W/C≦60%		
03	18－ 8－25　W/C≦60%		
04	18－12－25　W/C≦60%		

施工単価コード SP2055

条件名	G	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
	05	生コンクリート（単価入力）	

C=1～3のとき、G条件は選択可能。

条件名	H	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
	実数		

H条件は、G=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	I	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

I条件は、C=1～3のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	1本(2m)当りヒューム管単価（円）
	実数		

J条件は、E=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	

K条件は、B=1～12のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

L条件は、B=13～15のとき選択可能。

施工単価コード　S3334

施工単価名称	ヒューム管　　90度固定基礎（複合単価）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A～I

出力名称	ヒューム管（B形管）据付　（複合単価）
規格名称１	90° 固定基礎
規格名称２	（ヒューム管規格）
適用条件	
土木構造物標準設計図を参照。 床均しを含む。均しコンクリートの場合は10cm厚とする。	

条件名	A	条件名称	ヒューム管規格
01	φ 200mm×27×2000		
02	φ 250mm×28×2000		
03	φ 300mm×30×2000		
04	φ 350mm×32×2000		
05	φ 400mm×35×2430		
06	φ 450mm×38×2430		
07	φ 500mm×42×2430		
08	φ 600mm×50×2430		
09	φ 700mm×58×2430		
10	φ 800mm×66×2430		
11	φ 900mm×75×2430		
12	φ1000mm×82×2430		
13	φ1100mm×88×2430		
14	φ1200mm×95×2430		
15	φ1350mm×103×2430		

条件名	B	条件名称	管タイプ
01	外圧管1種		
02	外圧管2種		

施工単価コード S3334

条件名	C	条件名称	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（ﾋｭｰﾑ管据付）
	実数	条件省略値:1	

A＞12のとき、C条件は入力可能。

条件名	D	条件名称	基礎工の有無
	01	有り	
	02	無し	

条件名	E	条件名称	コンクリート種別
	＊ 01	高炉18－ 8－25 W/C≦60%	
	02	高炉18－12－25 W/C≦60%	
	03	普通18－ 8－25 W/C≦60%	
	04	普通18－12－25 W/C≦60%	

条件名	F	条件名称	目地材設置間隔（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	

H条件は、A=1～12のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

I条件は、A=13～15のとき選択可能。

施工単価コード　S3335

施工単価名称	ヒューム管　180度固定基礎（複合単価）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A～I

出力名称	ヒューム管（B形管）据付　（複合単価）
規格名称１	180° 固定基礎
規格名称２	（ヒューム管規格）
適用条件	
土木構造物標準設計図を参照。 床均しを含む。均しコンクリートの場合は10cm厚とする。	

条件名	A	条件名称	ヒューム管規格
01	φ 200mm×27×2000		
02	φ 250mm×28×2000		
03	φ 300mm×30×2000		
04	φ 350mm×32×2000		
05	φ 400mm×35×2430		
06	φ 450mm×38×2430		
07	φ 500mm×42×2430		
08	φ 600mm×50×2430		
09	φ 700mm×58×2430		
10	φ 800mm×66×2430		
11	φ 900mm×75×2430		
12	φ1000mm×82×2430		
13	φ1100mm×88×2430		
14	φ1200mm×95×2430		
15	φ1350mm×103×2430		

条件名	B	条件名称	管タイプ
01	外圧管1種		
02	外圧管2種		

施工単価コード S3335

条件名	C	条件名称	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（ﾋｭｰﾑ管据付）
	実数	条件省略値:1	

A＞12のとき、C条件は入力可能。

条件名	D	条件名称	基礎工の有無
	01	有り	
	02	無し	

条件名	E	条件名称	コンクリート種別
	＊ 01	高炉18－ 8－25 W/C≦60%	
	02	高炉18－12－25 W/C≦60%	
	03	普通18－ 8－25 W/C≦60%	
	04	普通18－12－25 W/C≦60%	

条件名	F	条件名称	目地材設置間隔（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3	

H条件は、A=1～12のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

I条件は、A=13～15のとき選択可能。

施工単価コード　S3336

施工単価名称	ヒューム管　360度固定基礎（複合単価）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A～F

出力名称	ヒューム管（B形管）据付　（複合単価）
規格名称１	360° 固定基礎
規格名称２	（ヒューム管規格）
適用条件	
土木構造物標準設計図を参照。 基礎整正を含む。	

条件名	A	条件名称	ヒューム管規格
01	φ 200mm×27×2000		
02	φ 250mm×28×2000		
03	φ 300mm×30×2000		
04	φ 350mm×32×2000		
05	φ 400mm×35×2430		
06	φ 450mm×38×2430		
07	φ 500mm×42×2430		
08	φ 600mm×50×2430		
09	φ 700mm×58×2430		
10	φ 800mm×66×2430		
11	φ 900mm×75×2430		
12	φ1000mm×82×2430		

条件名	B	条件名称	基礎工の有無
01	有り		
02	無し		

条件名	C	条件名称	生コンクリート種別
＊ 01	高炉18－ 8－25　W/C≦60%		
02	高炉18－12－25　W/C≦60%		

施工単価コード S3336

条件名	C	条件名称	生コンクリート種別
03	普通18－ 8－25　W/C≦60%		
04	普通18－12－25　W/C≦60%		

条件名	D	条件名称	目地材設置間隔（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		

施工単価コード SP2056

施工単価名称	ボックスカルバート						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～H

出力名称	ボックスカルバート
規格名称１	製品長　（製品長）
規格名称２	（内空幅･内空高(m)）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）1ブロックを1部材で構成するプレキャスト製ボックスカルバート（内空断面が台形タイプの物を含む）の据付、撤去、据付・撤去の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）グラウトを使用しないPCアンボンドケーブル等による施工の場合
（２）製品長1m/個で縦締めを行う場合
（３）曲線部における縦締め施工の場合
（４）コンクリート養生で、特殊な養生を必要とする場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	製品長
01	1.0m/個		
02	1.5m/個		
03	2.0m/個		

条件名	C	条件名称	内空幅･内空高(m)
01	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25		
02	1.25＜B≦2.5　0＜H≦1.25		
03	0＜B≦1.25　1.25＜H≦2.5		
04	1.25＜B≦2.5　1.25＜H≦2.5		
05	2.5＜B≦3.75　1.25≦H≦2.5		

施工単価コード SP2056

条件名	C	条件名称	内空幅･内空高(m)
06	2.5≦B≦3.75　2.5＜H≦3.75		

B=3のとき、C=1,3は選択可能。
B=2,3のとき、C=2は選択可能。
B=1,2のとき、C=5は選択可能。
B=2のとき、C=6は選択可能。

条件名	D	条件名称	基礎材種別
01	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
02	基礎砕石		
03	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
04	基礎材　無し		

A=1,3のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	PC鋼材による縦締め
01	PC鋼材による縦締め　無し		
02	PC鋼材による縦締め　有り		

B=2,3のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

G条件は、C=1～5のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

H条件は、C=6のとき選択可能。

施工単価コード　SP2057

施工単価名称	**暗渠排水管**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～G

出力名称	暗渠排水管
規格名称１	（管種別）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１　適用出来る範囲
（１）硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管等の有孔・無孔管の据付、撤去、据付・撤去の場合
１－２　適用出来ない範囲
（１）直管の呼び径50mm未満及び400mmを超える据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）波状管の呼び径50mm未満及び1,500mmを超える据付、撤去、据付・撤去の場合
（３）網状管の呼び径50mm未満及び400mmを超える据付、撤去、据付・撤去の場合
（４）埋設を行わない地上露出配管の据付、撤去の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	管種別
01	直管		
02	網状管		
03	波状管		

条件名	C	条件名称	管規格
01	シングル構造　呼径75mm		
02	シングル構造　呼径100mm		
03	シングル構造　呼径150mm		
04	シングル構造　呼径200mm		

施工単価コード SP2057

条件名	C	条件名称	管規格

05	シングル構造　呼径250mm
06	シングル構造　呼径300mm
07	シングル構造　呼径350mm
08	シングル構造　呼径400mm
09	シングル構造　呼径450mm
10	シングル構造　呼径500mm
11	シングル構造　呼径600mm
12	シングル構造　呼径700mm
13	シングル構造　呼径800mm
14	シングル構造　呼径900mm
15	シングル構造　呼径1,000mm
16	ダブル構造　呼径50mm
17	ダブル構造　呼径60mm
18	ダブル構造　呼径65mm
19	ダブル構造　呼径75mm
20	ダブル構造　呼径100mm
21	ダブル構造　呼径150mm
22	ダブル構造　呼径200mm
23	ダブル構造　呼径250mm
24	ダブル構造　呼径300mm
25	ダブル構造　呼径350mm
26	ダブル構造　呼径400mm
27	ダブル構造　呼径450mm
28	ダブル構造　呼径500mm
29	ダブル構造　呼径600mm
30	ダブル構造　呼径700mm
31	ダブル構造　呼径800mm
32	ダブル構造　呼径900mm
33	ダブル構造　呼径1,000mm
34	ダブル構造　呼径1,100mm
35	ダブル構造　呼径1,200mm

施工単価コード SP2057

条件名	C	条件名称	管規格
36	ダブル構造　呼径1,350mm		
37	ダブル構造　呼径1,500mm		
38	各種		

C条件は、A=1,3、B=3のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	呼び径
01	50～150mm		
02	200～400mm		
03	450～600mm		
04	700～1,000mm		
05	1,100～1,500mm		

D=1,2は、A=2 又は B=1,2 又は C=38のとき選択可能。
D=3～5は、A=2、B=3 又は C=38のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	継手材料費
01	継手材料費　要		
02	継手材料費　不要		

E条件は、A=1,3、B=2,3のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	暗渠排水管規格
01	硬質塩ビ管　ＶＰ　　mm		
02	硬質塩ビ管　ＶＰ　50mm		
03	硬質塩ビ管　ＶＰ　65mm		
04	硬質塩ビ管　ＶＰ　75mm		
05	硬質塩ビ管　ＶＰ　100mm		
06	硬質塩ビ管　ＶＰ　125mm		
07	硬質塩ビ管　ＶＰ　150mm		
08	硬質塩ビ管　ＶＰ　200mm		
09	硬質塩ビ管　ＶＰ　250mm		
10	硬質塩ビ管　ＶＰ　300mm		
11	硬質塩ビ管　ＶＵ　　mm		
12	硬質塩ビ管　ＶＵ　50mm		
13	硬質塩ビ管　ＶＵ　65mm		

施工単価コード SP2057

条件名	F	条件名称	暗渠排水管規格

14	硬質塩ビ管　ＶＵ　75mm
15	硬質塩ビ管　ＶＵ 100mm
16	硬質塩ビ管　ＶＵ 125mm
17	硬質塩ビ管　ＶＵ 150mm
18	硬質塩ビ管　ＶＵ 200mm
19	硬質塩ビ管　ＶＵ 250mm
20	硬質塩ビ管　ＶＵ 300mm
21	硬質塩ビ管　ＶＵ 350mm
22	硬質塩ビ管　ＶＵ 400mm
23	ポリエチレン管　φ　　mm
24	ポリエチレン管　φ 50mm
25	ポリエチレン管　φ 60mm
26	ポリエチレン管　φ 75mm
27	ポリエチレン管　φ100mm
28	ポリエチレン管　φ125mm
29	ポリエチレン管　φ150mm
30	ポリエチレン管　φ200mm
31	ポリエチレン管　φ250mm
32	ポリエチレン管　φ300mm

F=1,11,23は、A=1,3、B=1、D=1,2のとき選択可能。
F=2～7,12～17,24～29は、A=1,3、B=1、D=1のとき選択可能。
F=8～10,18～22,30～32は、A=1,3、B=1、D=2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	暗渠排水管単価（円／m）

実数	

G条件は、A=1,3、B=2,3 又は F=1,11,23のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　SP2058

施工単価名称	**フィルター材**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	フィルター材
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）暗渠排水管の据付けに伴うフィルター材（クラッシャラン・単粒度砕石等）の敷設の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）暗渠排水管の据付に伴う現場発生土の敷設の場合
（２）暗渠排水管の据付を行わない場合

条件名	A	条件名称	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類

01	砕石3号
02	砕石4号
03	クラッシャランＣ30
04	クラッシャランＣ40
＊ 05	再生砕石ＲＣ－40

施工単価コード SP2059

施工単価名称	管 （函） 渠型側溝						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～G

出力名称	管（函）渠型側溝
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）車道部、歩道部等の側溝を兼ねた排水構造物の据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）製品長が2m/個以下かつ内径又は内空幅が200mm以上400mm以下の場合
（３）製品長が2m/個かつ内径又は内空幅が400mmを超え600mm以下の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）土中に全体埋設される場合
（２）内径又は内空幅が200mm未満又は600mmを超える場合
（３）製品長が2m/個を超える場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	側溝規格
01	円形側溝 縦断用内径 250mm T-25		
02	円形側溝 縦断用内径 350mm T-25		
03	円形側溝 縦断用内径 500mm T-25		
04	各種		

B条件は、A=1,3のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	内径又は内空幅(mm)
01	200mm以上300mm以下		
02	300mmを超え400mm以下		
03	400mmを超え600mm以下		

施工単価コード SP2059

C条件は、A=2 又は B=4のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	基礎砕石の有無
	01	基礎砕石　有り	
	02	基礎砕石　無し	

D条件は、A=1,3のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	側溝単価（円／ｍ）
	実数		

E条件は、B=4のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	

F条件は、B=1,2 又は C=1,2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）	

G条件は、B=3 又は C=3のとき選択可能。

施工単価コード　SP2060

施工単価名称	プレキャスト集水桝						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	基	条件	A～E

出力名称	プレキャスト集水桝
規格名称１	製品質量　(製品質量(kg/基))
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１　適用出来る範囲
（１）プレキャスト製集水桝の据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）プレキャスト製集水桝の質量（蓋版除く）が50kg/基以上
　　2,800kg/基以下の場合
１－２　適用出来ない範囲
（１）プレキャスト製集水桝の質量（蓋版除く）が50kg/基未満
　　及び2,800kg/基を超える場合
（２）組立式プレキャスト製集水桝の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	製品質量(kg/基)
01	50kg以上80kg以下		
02	80kgを超え200kg以下		
03	200kgを超え400kg以下		
04	400kgを超え600kg以下		
05	600kgを超え800kg以下		
06	800kgを超え1200kg以下		
07	1200kgを超え1600kg以下		
08	1600kgを超え2200kg以下		
09	2200kgを超え2800kg以下		

施工単価コード SP2060

条件名	C	条件名称	基礎砕石の有無
	01	基礎砕石　有り	
	02	基礎砕石　無し	

A=1,3のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）	

D条件は、B=1～6のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.5m3 2.9t吊）	

E条件は、B=7～9のとき選択可能。

施工単価コード　S3343

施工単価名称	集水桝工（複合単価）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A～H

出力名称	集水桝工（複合単価）
規格名称１	（Ｇ２型集水桝規格）
規格名称２	（基礎材の種類）
適用条件	
足掛け金具は、別途計上。	

条件名	A	条件名称	Ｇ２型集水桝規格

01	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ 700
02	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ 800
03	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ 900
04	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ1000
05	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ1200
06	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ1400
07	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ1600
08	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ1800
09	Ｂ 500－Ｌ 500－Ｈ2000
10	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ 800
11	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ 900
12	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ1000
13	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ1200
14	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ1400
15	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ1600
16	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ1800
17	Ｂ 600－Ｌ 600－Ｈ2000
18	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ 900
19	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ1000
20	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ1200
21	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ1400

施工単価コード S3343

条件名	A	条件名称	Ｇ２型集水桝規格

22	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ1600
23	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ1800
24	Ｂ 700－Ｌ 700－Ｈ2000
25	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ1000
26	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ1200
27	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ1400
28	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ1600
29	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ1800
30	Ｂ 800－Ｌ 800－Ｈ2000
31	Ｂ 900－Ｌ 900－Ｈ1200
32	Ｂ 900－Ｌ 900－Ｈ1400
33	Ｂ 900－Ｌ 900－Ｈ1600
34	Ｂ 900－Ｌ 900－Ｈ1800
35	Ｂ 900－Ｌ 900－Ｈ2000
36	Ｂ1000－Ｌ1000－Ｈ1200
37	Ｂ1000－Ｌ1000－Ｈ1400
38	Ｂ1000－Ｌ1000－Ｈ1600
39	Ｂ1000－Ｌ1000－Ｈ1800
40	Ｂ1000－Ｌ1000－Ｈ2000
41	Ｂ1100－Ｌ1100－Ｈ1400
42	Ｂ1100－Ｌ1100－Ｈ1600
43	Ｂ1100－Ｌ1100－Ｈ1800
44	Ｂ1100－Ｌ1100－Ｈ2000
45	Ｂ1200－Ｌ1200－Ｈ1400
46	Ｂ1200－Ｌ1200－Ｈ1600
47	Ｂ1200－Ｌ1200－Ｈ1800
48	Ｂ1200－Ｌ1200－Ｈ2000
49	Ｂ1300－Ｌ1300－Ｈ1600
50	Ｂ1300－Ｌ1300－Ｈ1800
51	Ｂ1300－Ｌ1300－Ｈ2000
52	Ｂ1400－Ｌ1400－Ｈ1600

施工単価コード S3343

条件名	A	条件名称	Ｇ２型集水桝規格
	53	Ｂ1400－Ｌ1400－Ｈ1800	
	54	Ｂ1400－Ｌ1400－Ｈ2000	
	55	Ｂ1500－Ｌ1500－Ｈ1800	
	56	Ｂ1500－Ｌ1500－Ｈ2000	

条件名	B	条件名称	コンクリート規格
	01	18-8-25　W/C≦60％	
	02	18-8-40　W/C≦60％	

条件名	C	条件名称	コンクリート種別
	＊ 01	高炉	
	02	普通	

条件名	D	条件名称	コンクリート控除量（m3／箇所）
	実数		

条件名	E	条件名称	基礎材の種類
	01	クラッシャランC40	
	＊ 02	再生砕石	

条件名	F	条件名称	基面整正の計上
	01	基面整正計上せず	
	02	基面整正計上	

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
	＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）	

施工単価コード　SP2061

施工単価名称	鉄筋コンクリート台付管						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～G

出力名称	鉄筋コンクリート台付管
規格名称１	管径　（管径）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）管断面の内側の形状が円形又は卵形であって、かつ、管断面の外側の下部もしくは上下部の一部が平坦になっている（管断面の外側の形状が方形もしくは六角形になっているものを含む）プレキャスト製鉄筋コンクリート台付管の据付、撤去、据付・撤去の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	管径
01	200mm		
02	250mm		
03	300mm		
04	350mm		
05	400mm		
06	450mm		
07	500mm		
08	600mm		
09	700mm		
10	800mm		
11	900mm		

施工単価コード SP2061

条件名	B	条件名称	管径
12	1000mm		
13	1100mm		
14	1200mm		

条件名	C	条件名称	1個当りの管長さ（m／個）
実数			

C条件は、A=1,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

D条件は、B≧11のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	鉄筋コンクリート台付管（円／個）
実数			

E条件は、A=1,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ0.5～0.6
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ0.5～0.6		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回ｸﾚｰﾝ0.5～0.6		

F条件は、B=1～10のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

G条件は、B≧11のとき選択可能。

施工単価コード　SP2062

施工単価名称	プレキャストＬ形側溝（製品長 0.6m/個）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～D

出力名称	プレキャストＬ形側溝（製品長 0.6m/個）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。 なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。 １－１ 適用出来る範囲 （１）プレキャスト製L形側溝の据付、撤去、据付・撤去の場合	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　有り		
02	基礎砕石　無し		

A=1,3のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	L形側溝の種類
01	250B型（450×155×600）		
02	300型（500×155×600）		
03	350型　（550×155×600）		
04	その他：標準外		

A=1,3のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	L形側溝単価（円／個）
実数			

C=4のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2063

施工単価名称	プレキャストマンホール						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	基	条件	A～D

出力名称	プレキャストマンホール
規格名称１	製品質量　(製品質量)
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）プレキャスト製マンホールの据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）プレキャスト製マンホールの内径が1,500mm以下の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）円形断面以外の基礎砕石の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	製品質量
01	2000kg/基以下		
02	2000kg/基を超え4000kg/基以下		

条件名	C	条件名称	基礎砕石
01	基礎砕石有り(円形断面)		
02	基礎砕石無しまたは円形断面以外		

A=1,3のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	マンホール一式単価（円／基）
実数			

A=1,3のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　SP2065

施工単価名称	コルゲートパイプ						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～F

出力名称	コルゲートパイプ
規格名称１	（規格）
規格名称２	パイプ径　（ﾊﾟｲﾌﾟ径）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コルゲートパイプの据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）コルゲートパイプを仮設に使用する場合
（３）規格が「フランジ型円形」、「ラップ型円形」の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）持上げ高が2m以上の場合
（２）規格が「フランジ型円形」、「ラップ型円形」以外の場合
（３）さや管工法（既設管路内設置）を行う場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	規格
01	ﾌﾗﾝｼﾞ型		
02	ﾗｯﾌﾟ型		

条件名	C	条件名称	ﾊﾟｲﾌﾟ径
01	800mm以上1,200mm以下		
02	1,200mmを超え1,800mm以下		
03	2,000mm以上2,500mm以下		
04	2,500mmを超え3,000mm以下		
05	3,000mmを超え3,500mm以下		
06	3,500mmを超え4,500mm以下		

C=1～2は、B=1のとき入力可能。

施工単価コード SP2065

C=3～6は、B=2のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	材料の計上区分
01	材料　計上する		
02	材料　計上しない		

D条件は、A≠2のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	コルゲートパイプ単価（円／m）
実数			

E条件は、A≠2、D=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		

施工単価コード SP2066

施工単価名称	コルゲートフリューム						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～D

出力名称	コルゲートフリューム
規格名称１	（規格）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　プレキャスト製排水構造物の据付、撤去、据付・撤去作業に適用する。
　なお、人力施工で持上げ高が2m以上の場合は適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コルゲートフリュームの据付、撤去、据付・撤去の場合
（２）コルゲートフリュームを仮設に使用する場合
（３）規格が「A形」の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）持上げ高が2m以上の場合
（２）規格が「A形」以外の場合

条件名	A	条件名称	作業区分
01	据付		
02	撤去		
03	据付･撤去		

条件名	B	条件名称	規格
01	350×350mm以上550×550mm以下		
02	550×550mmを超え750×750mm以下		

条件名	C	条件名称	コルゲートフリューム単価（円／m）
実数			

A=1,3のとき、C条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回 ｸﾚｰﾝ 0.45m3		

施工単価コード SP2143

施工単価名称	現場打ち水路（本体）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～J

出力名称	現場打ち水路（本体）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　本歩掛は、現場打ちのU型側溝（本体）に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）現場打ちのU型側溝（落蓋型を含む）の設置
１－２ 適用出来ない範囲
（１）プレキャスト製品の場合
（２）U型側溝（本体）の10m当りのコンクリート使用数量が3.0m3未満又は9.0m3を超える場合（無筋の場合）
（３）U型側溝（本体）の10m当りのコンクリート使用数量が3.6m3未満又は8.1m3を超える場合（有筋の場合）

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01		21－ 8－25 W/C≦65%	
02		21－ 8－25 W/C≦55%	
03		21－12－25 W/C≦65%	
04		21－12－25 W/C≦55%	
05		24－ 8－25 W/C≦65%	
06		24－ 8－25 W/C≦55%	
07		24－12－25 W/C≦65%	
08		24－12－25 W/C≦55%	
09		18－ 8－40 W/C≦65%	
10		18－ 8－40 W/C≦60%	
11		18－ 8－40 W/C≦60% C≧230kg	
12		18－12－40 W/C≦65%	
13		18－12－40 W/C≦60%	
14		18－12－40 W/C≦60% C≧270kg	
15		18－12－40 W/C≦60% C≧230kg	
16		21－ 8－40 W/C≦65%	

施工単価コード SP2143

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

17	21－ 8－40 W/C≦55%
18	21－12－40 W/C≦65%
19	21－12－40 W/C≦55%
20	24－ 8－40 W/C≦60%
21	24－ 8－40 W/C≦55%
22	24－12－40 W/C≦65%
23	24－12－40 W/C≦60%
24	24－12－40 W/C≦55%
25	高炉21－ 8－25 W/C≦55%
26	高炉21－12－25 W/C≦55%
27	高炉24－ 8－25 W/C≦65%
28	高炉24－ 8－25 W/C≦55%
29	高炉24－12－25 W/C≦65%
30	高炉24－12－25 W/C≦55%
31	高炉18－ 8－40 W/C≦65%
32	高炉18－ 8－40 W/C≦60%
33	高炉18－ 8－40 W/C≦60% C≧230kg
34	高炉18－12－40 W/C≦65%
35	高炉18－12－40 W/C≦60%
36	高炉18－12－40 W/C≦60% C≧230kg
37	高炉21－ 8－40 W/C≦65%
38	高炉21－ 8－40 W/C≦55%
39	高炉21－12－40 W/C≦65%
40	高炉21－12－40 W/C≦55%
41	高炉24－ 8－40 W/C≦65%
42	高炉24－ 8－40 W/C≦55%
43	高炉24－12－40 W/C≦65%
44	高炉24－12－40 W/C≦55%
45	高炉18－ 8－25 W/C≦65%
46	高炉18－ 8－25 W/C≦60%
47	高炉18－ 8－25 W/C≦60% C≧230kg

施工単価コード SP2143

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
48	高炉18－12－25　W/C≦65％		
49	高炉18－12－25　W/C≦60％		
50	高炉18－12－25　W/C≦60％　C≧270kg		
51	高炉18－12－25　W/C≦60％　C≧230kg		
52	各種		

条件名	B	条件名称	鉄筋の有無
01	鉄筋　無し		
02	鉄筋　有り		

条件名	C	条件名称	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量
01	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下		
02	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下		
03	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下		
04	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下		
05	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下		
06	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下		
07	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下		
08	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下		
09	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下		
10	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下		
11	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下		
12	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下		
13	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下		
14	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下		
15	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下		
16	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下		
17	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下		
18	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下		
19	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下		
20	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下		

施工単価コード SP2143

条件名	C	条件名称	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量
21	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下		
22	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下		
23	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下		
24	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下		
25	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下		
26	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下		
27	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下		
28	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下		
29	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下		
30	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下		
31	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下		
32	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下		

C= 1～15は、B=1のとき選択可能。
C=16～32は、B=2のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
02	人力打設		

条件名	E	条件名称	養生工の種類
01	一般養生･特殊養生(練炭)		
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	養生工無		

条件名	F	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

F条件は、A=52のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2143

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

H条件は、D=1のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

I条件は、E=2のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

施工単価コード SP2126

施工単価名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A～I

出力名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　現場打ちの集水桝・街渠桝（本体）に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）現場打ちの集水桝・街渠桝の設置
１－２ 適用出来ない範囲
（１）プレキャスト製品の場合
（２）集水桝・街渠桝（本体）の1箇所当りのコンクリート使用数量が
　　0.20m3未満、又は3.42m3を超える場合

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	21-8-25　W/C≦55%		
02	24-8-25　W/C≦55%		
03	18-8-40　W/C≦60%		
04	18-8-40　W/C≦60%　C≧230kg		
05	21-8-40　W/C≦55%		
06	24-8-40　W/C≦60%		
07	24-8-40　W/C≦55%		
08	高炉21-8-25　W/C≦55%		
09	高炉24-8-25　W/C≦55%		
10	高炉18-8-40　W/C≦60%		
11	高炉18-8-40　W/C≦60%　C≧230kg		
12	高炉21-8-40　W/C≦55%		
13	高炉24-8-40　W/C≦55%		
14	高炉18-8-25　W/C≦60%		
15	高炉18-8-25　W/C≦60%　C≧230kg		
16	各種（単価入力）		

施工単価コード SP2126

条件名	B	条件名称	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量

01	0.20m3以上0.22m3以下
02	0.22m3を超え0.24m3以下
03	0.24m3を超え0.26m3以下
04	0.26m3を超え0.28m3以下
05	0.28m3を超え0.30m3以下
06	0.30m3を超え0.32m3以下
07	0.32m3を超え0.34m3以下
08	0.34m3を超え0.36m3以下
09	0.36m3を超え0.38m3以下
10	0.38m3を超え0.40m3以下
11	0.40m3を超え0.43m3以下
12	0.43m3を超え0.46m3以下
13	0.46m3を超え0.49m3以下
14	0.49m3を超え0.52m3以下
15	0.52m3を超え0.55m3以下
16	0.55m3を超え0.58m3以下
17	0.58m3を超え0.61m3以下
18	0.61m3を超え0.65m3以下
19	0.65m3を超え0.69m3以下
20	0.69m3を超え0.73m3以下
21	0.73m3を超え0.77m3以下
22	0.77m3を超え0.82m3以下
23	0.82m3を超え0.87m3以下
24	0.87m3を超え0.92m3以下
25	0.92m3を超え0.97m3以下
26	0.97m3を超え1.03m3以下
27	1.03m3を超え1.09m3以下
28	1.09m3を超え1.15m3以下
29	1.15m3を超え1.22m3以下
30	1.22m3を超え1.29m3以下
31	1.29m3を超え1.36m3以下

施工単価コード | SP2126

条件名	B	条件名称	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量
32	1.36m3を超え1.44m3以下		
33	1.44m3を超え1.52m3以下		
34	1.52m3を超え1.61m3以下		
35	1.61m3を超え1.70m3以下		
36	1.70m3を超え1.80m3以下		
37	1.80m3を超え1.90m3以下		
38	1.90m3を超え2.00m3以下		
39	2.00m3を超え2.11m3以下		
40	2.11m3を超え2.23m3以下		
41	2.23m3を超え2.35m3以下		
42	2.35m3を超え2.48m3以下		
43	2.48m3を超え2.62m3以下		
44	2.62m3を超え2.77m3以下		
45	2.77m3を超え2.92m3以下		
46	2.92m3を超え3.08m3以下		
47	3.08m3を超え3.25m3以下		
48	3.25m3を超え3.42m3以下		

条件名	C	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
02	人力打設		

条件名	D	条件名称	養生工の種類
01	一般養生･特殊養生(練炭)		
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	養生工無		

条件名	E	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

E条件は、A=16のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード SP2126

条件名	F	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

G条件は、C=1のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

条件名	I	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

I条件は、D=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2088

施工単価名称	**サンドマット**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～C

出力名称	サンドマット
規格名称１	（砂材料費の有無）
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 軟弱地盤処理工のサンドマット工に適用する。	

条件名	A	条件名称	砂材料費の有無
01	砂材料費　有り		
02	砂材料費　無し		

条件名	B	条件名称	砂単価（円／m3）
実数			

A=1のとき、B条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	長期割引（ブルドーザ 湿地 通称7t級）
＊ 01	割引有り（ブルドーザ 湿地 通称7t級）		
02	割引無し（ブルドーザ 湿地 通称7t級）		

施工単価コード S5150

施工単価名称	スラリー撹拌工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～K

出力名称	スラリー撹拌工
規格名称１	（施工方法及び杭径区分）
規格名称２	杭長（H条件値） m
適用条件	
粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う セメント及び石灰によるスラリー撹拌工の陸上施工に適用する。 変位低減型（排土式）のうち、複合噴射撹拌式は除くものとする。	

条件名	A	条件名称	施工方法及び杭径区分
01	単軸施工　φ 800mm～φ1200mm、 3m<L≦10m		
02	単軸施工　φ1000mm～φ1600mm、10m<L≦30m		
03	単軸施工　φ1800mm、3m<L≦27m		
04	単軸施工　φ2000mm、3m<L≦27m		
05	二軸施工　φ1000mm、3m<L≦40m		
06	二軸施工(変位低減型)φ1000mm、3m<L≦40m		
07	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m		

施工方法及び杭径区分の選定にあたり、以下の条件を考慮すること。
１）杭の配列
２）作業面積及び施工箇所のトラフィカビリティ

条件名	B	条件名称	改良断面
01	ラップ式		
02	杭式		

A=7のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	打設長(L)（m）
実数			

打設長は、A=1のとき、3mを超え10m以下である。

条件名	D	条件名称	打設長(L)（m）
実数			

打設長は、A=2のとき、10mを超え30m以下である。

施工単価コード S5150

条件名	E	条件名称	打設長(L)（m）
実数			

打設長は、A=3,4のとき、3mを超え27m以下である。

条件名	F	条件名称	打設長(L)（m）
実数			

打設長は、A=5,6のとき、3mを超え40m以下である。

条件名	G	条件名称	打設長(L)（m）
実数			

打設長は、A=7のとき、3mを超え36m以下である。

条件名	H	条件名称	杭長（m）
実数			

条件名	I	条件名称	杭長１ｍ当り改良材使用量（ｔ／ｍ）
実数			

条件名	J	条件名称	改良材単価（円／ｔ）
実数			

改良材は、セメント系、石灰系を標準とする。

条件名	K	条件名称	特許料金（円）
実数	条件省略値:0		

必要に応じて計上する。

施工単価コード S5151

施工単価名称	スラリプラント現場内移設						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～B

出力名称	スラリプラント現場内移設
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行うセメント及び石灰によるスラリー撹拌工の陸上施工に適用する。
変位低減型（排土式）のうち、複合噴射撹拌式は除くものとする。
２．スラリプラントを中心に施工位置が半径約100mを超える場合、又は同一現場内に施工箇所が2箇所以上ある等、スラリプラントを移設しなければならない場合に適用する。
３．移設するスラリプラントはスクリューコンベア、セメントサイロ、水槽、水中ポンプ、アジテータ、グラウトポンプ、スラリプラント制御盤及び発動発電機とする。

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5000

施工単価名称	高圧噴射撹拌工（単管工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～K

出力名称	高圧噴射撹拌工（単管工法）
規格名称１	杭径（杭径）
規格名称２	
適用条件	

１．粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射撹拌工のうち、単管工法に適用する。
２．杭径は700～1,100mmとし、杭（杭心）間隔は3m以下を標準とする。
３．機械撹拌併用方式・変位低減型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式は含まない。
４．杭径が700mm以上800mm以下の場合は4セットを標準とし、800mmを超え1,100mm以下の場合は2セットを標準としている。
５．排泥処理のためピット等を掘削する場合及び地盤改良後の整地が必要な場合、排水及び汚泥土処理に要する設備が必要な場合、汚泥土の産廃処理が必要な場合、仮設足場が必要な場合、削孔用水、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

条件名	A	条件名称	杭径
01	700mm以上800mm以下		
02	800mmを超え1100mm以下		

条件名	B	条件名称	砂質土 Ｎ≦13の削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	粘性土 Ｎ＜1の削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	粘性土 1≦Ｎ≦4の削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	砂質土 Ｎ≦13の注入長（m）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S5000

条件名	F	条件名称	粘性土 N＜1の注入長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	G	条件名称	粘性土 1≦N≦4の注入長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	H	条件名称	注入材単価（円／m3）
実数			

条件名	I	条件名称	削孔損耗材料費（円）
実数			

条件名	J	条件名称	注入損耗材料費（円）
実数			

条件名	K	条件名称	特許料金（円）
実数	条件省略値:0		

特許を有する工法の場合は、必要に応じて特許料を計上する。

施工単価コード S5001

施工単価名称	高圧噴射撹拌工（二重管工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～Q

出力名称	高圧噴射撹拌工（二重管工法）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射撹拌工のうち、二重管工法に適用する。
２．杭径は1,000～3,000mmとし、杭（杭心）間隔は3m以下を標準とする。
３．機械撹拌併用方式・変位低減型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式は含まない。
４．1セットを標準としている。
５．排泥処理のためピット等を掘削する場合及び地盤改良後の整地が必要な場合、排水及び汚泥土処理に要する設備が必要な場合、汚泥土の産廃処理が必要な場合、仮設足場が必要な場合、削孔用水、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

条件名	A	条件名称	杭径区分
01	1,000mm以上2,000mm以下		
02	2,000mmを超え3,000mm以下		

条件名	B	条件名称	レキ質土の削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

B条件は、A=1のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	砂質土の削孔長（m）　N値≦30
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	砂質土の削孔長（m）　N値＞30
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	粘性土の削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S5001

条件名	F	条件名称	改良対象地盤（砂質土）の最大N値・杭径
01		N≦30・杭径3,000mm	
02		N≦30・杭径2,500mm	
03		N≦50・杭径2,300mm	
04		N≦10・杭径2,000mm	
05		10＜N≦20・杭径1,800mm	
06		20＜N≦30・杭径1,600mm	
07		30＜N≦35・杭径1,400mm	
08		35＜N≦40・杭径1,200mm	
09		40＜N≦50・杭径1,000mm	
10		砂質土の注入無し	

F条件は、C>0又はD>0のとき入力可能。
F=1～2は、A=2、D=0のとき入力可能。
F=3は、A=2のとき入力可能。
F=4～6は、A=1、D=0のとき入力可能。
F=7～9は、A=1、D>0のとき入力可能。
F=10は、E>0のとき入力可能。

条件名	G	条件名称	改良対象地盤（粘性土）の最大N値・杭径
01		N≦3・杭径3,000mm	
02		N≦3・杭径2,500mm	
03		N≦5・杭径2,300mm	
04		N＜1・杭径2,000mm	
05		N＝1・杭径1,800mm	
06		N＝2・杭径1,600mm	
07		N＝3・杭径1,400mm	
08		N＝4・杭径1,200mm	
09		粘性土の注入無し	

G条件は、E>0のとき入力可能。
G=1～3は、A=2のとき入力可能。
G=4～8は、A=1のとき入力可能。
G=9は、F=1～9のとき入力可能。

条件名	H	条件名称	砂質土の注入長（m）
実数		条件省略値:0	

F≠10のとき、H条件を入力可能。

施工単価コード S5001

条件名	I	条件名称	粘性土の注入長（m）
実数	条件省略値:0		

I条件は、G≠9のとき入力可能。

条件名	J	条件名称	注入材単価（円／m3）
実数			

J条件は、H>0又はI>0のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	K	条件名称	削孔損耗材料費（円）
実数			

条件名	L	条件名称	注入損耗材料費（円）
実数			

条件名	M	条件名称	特許料金（円）
実数	条件省略値:0		

特許を有する工法の場合は、必要に応じて特許料を計上する。

条件名	N	条件名称	トラッククレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	O	条件名称	長期割引（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0
＊ 01	割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0		
02	割引無し（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0		

O条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	P	条件名称	長期割引（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 15
＊ 01	割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 15		
02	割引無し（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 15		

P条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	Q	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）		

施工単価コード S5002

施工単価名称	高圧噴射撹拌工（三重管工法）削孔工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～F

出力名称	高圧噴射撹拌工（三重管工法）
規格名称１	削孔工
規格名称２	
適用条件	

１．粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射撹拌工のうち、三重管工法に適用する。
２．杭径は1,800～2,000mmとし、杭（杭心）間隔は3m以下を標準とする。
３．機械撹拌併用方式・変位低減型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式は含まない。
４．1セットを標準としている。
５．排泥処理のためピット等を掘削する場合及び地盤改良後の整地が必要な場合、排水及び汚泥土処理に要する設備が必要な場合、汚泥土の産廃処理が必要な場合、仮設足場が必要な場合、削孔用水、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

条件名	A	条件名称	レキ質土削孔長（m）N値≦50
実数	条件省略値:0		

条件名	B	条件名称	レキ質土削孔長（m）N値＞50
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	砂質土削孔長（m）N値≦50
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	砂質土削孔長（m）N値＞50
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	粘性土削孔長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	F	条件名称	削孔損耗材料費（円）
実数			

施工単価コード S5008

施工単価名称	高圧噴射撹拌工（三重管工法）注入工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～K

出力名称	高圧噴射撹拌工（三重管工法）
規格名称１	注入工
規格名称２	

適用条件

１．粘性土及び砂質土等の地盤を対象として行う高圧噴射撹拌工のうち、三重管工法に適用する。
２．杭径は1,800～2,000mmとし、杭（杭心）間隔は3m以下を標準とする。
３．機械撹拌併用方式・変位低減型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式は含まない。
４．1セットを標準としている。
５．排泥処理のためピット等を掘削する場合及び地盤改良後の整地が必要な場合、排水及び汚泥土処理に要する設備が必要な場合、汚泥土の産廃処理が必要な場合、仮設足場が必要な場合、削孔用水、注入材配合用水、機器洗浄等に用いる上水道等が必要な場合は、別途計上する。

条件名	A	条件名称	改良対象地盤（砂質土）の最大Ｎ値・杭径
	01		Ｎ≦ 30・杭径2,000mm
	02		30＜Ｎ≦ 50・杭径2,000mm
	03		50＜Ｎ≦100・杭径1,800mm
	04		砂質土の注入無し

条件名	B	条件名称	改良対象地盤（粘性土）の最大Ｎ値・杭径
	01		Ｎ≦3・杭径2,000mm
	02		3＜Ｎ≦5・杭径1,800mm
	03		粘性土の注入無し

B=3は、A=1～3のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	砂質土の注入長（m）
	実数	条件省略値:0	

A=4以外のとき、C条件を入力可能。

条件名	D	条件名称	粘性土の注入長（m）
	実数	条件省略値:0	

B=3以外のとき、D条件を入力可能。

施工単価コード S5008

条件名	E	条件名称	土被り長（m）
実数			

条件名	F	条件名称	注入材単価（円／m3）
実数			

条件名	G	条件名称	注入損耗材料費（円）
実数			

条件名	H	条件名称	特許料金（円）
実数	条件省略値:0		

本工法は、特許を有する工法の場合もあるので、必要に応じて特許料を計上する。

条件名	I	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	J	条件名称	長期割引（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0
＊ 01	割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0		
02	割引無し（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 5.0		

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）		

施工単価コード S5004

施工単価名称	注入設備据付・解体工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	現場	条件	A～E

出力名称	注入設備据付・解体工
規格名称１	高圧噴射撹拌工
規格名称２	（工法区分）
適用条件	
１．作業日数は、各工法とも据付2日、解体1日とする。 ２．単管工法の杭径700mm以上800mm以下は4セット分、800mmを超え1100mm以下は2セット分、二重管工法、三重管工法は1セット分である。	

条件名	A	条件名称	工法区分
01	単管工法		
02	二重管工法		
03	三重管工法		

条件名	B	条件名称	単管工法杭径
01	700mm以上800mm以下		
02	800mmを超え1100mm以下		

A=1のとき、B条件を選択可能。

条件名	C	条件名称	移設回数
実数	条件省略値:0		

注入範囲が注入設備を中心に半径約50m（単管は約100m）を超える場合に、移設回数を入力する。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5020

施工単価名称	中層混合処理工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～F

出力名称	中層混合処理工
規格名称１	改良深度　（改良深度（m））
規格名称２	1工事当りの施工規模　（1工事当りの施工規模）
適用条件	
粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う 中層混合処理工に適用する。 施工方法はスラリー噴射方式の機械撹拌混合とする。 改良形式は全面改良とし、改良深度2mを超え13m以下の陸上施工に適用 する。	

条件名	A	条件名称	改良深度（m）
01	2m＜L≦ 5m		
02	5m＜L≦ 8m		
03	8m＜L≦10m		
04	10m＜L≦13m		

条件名	B	条件名称	1工事当りの施工規模
01	1000m3未満		
02	1000m3以上		

条件名	C	条件名称	1m3当り改良材添付量（kg/m3）
実数			

条件名	D	条件名称	特許料の有無
01	特許料　無		
02	特許料　有		

条件名	E	条件名称	改良材単価（円／t）
実数			

施工単価コード S5020

条件名	F	条件名称	特許料（円／式）
実数			

D=2のとき、F条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S5021

施工単価名称	中層混合処理工（ICT）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A～F

出力名称	中層混合処理工（ICT）
規格名称１	改良深度　（改良深度（m））
規格名称２	1工事当りの施工規模　（1工事当りの施工規模）
適用条件	
ICTによる地盤改良工のうち、粘性土、砂質土、シルト及び有機質土等の軟弱地盤を対象として行う中層混合処理工（ICT）に適用する。 施工方法は、スラリー噴射方式の機械撹拌混合とする。 改良形式は全面改良とし、改良深度2mを超13m以下の陸上施工に適用する。	

条件名	A	条件名称	改良深度（m）
01	2m＜L≦ 5m		
02	5m＜L≦ 8m		
03	8m＜L≦10m		
04	10m＜L≦13m		

条件名	B	条件名称	1工事当りの施工規模
01	1000m3未満		
02	1000m3以上		

条件名	C	条件名称	1m3当り改良材添付量（kg/m3）
実数			

条件名	D	条件名称	特許料の有無
01	特許料　無		
02	特許料　有		

条件名	E	条件名称	改良材単価（円／t）
実数			

施工単価コード S5021

条件名	F	条件名称	特許料（円／式）
実数			

F条件は、D=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S6835

施工単価名称	二重管ストレーナ工法						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～J

出力名称	二重管ストレーナ工法
規格名称１	溶液型　複相方式（瞬結＋中結）
規格名称２	2セット
適用条件	
１．河川・道路及び共同溝工事等を対象とし、粘土、シルト及び砂質土等の地盤に薬液を注入し「地盤の透水性を減少」又は、「地盤の強度（固結度）を増加」させる薬液注入工のうち、二重管ストレーナ工法（複相方式）を対象とし、鉛直方向施工にのみ適用する。 ２．施工本数が100本未満の場合（2セット）に適用する。	

条件名	A	条件名称	レキ質土の削孔長（m）
実数			

条件名	B	条件名称	砂質土の削孔長（m）
実数			

条件名	C	条件名称	粘性土の削孔長（m）
実数			

条件名	D	条件名称	土被り長（m）
実数			

条件名	E	条件名称	1本当り注入量（L）
実数			

条件名	F	条件名称	瞬結・緩結比（1：ｎ）
実数			

施工単価コード S6835

条件名	G	条件名称	水ガラス積算流量計の有無
01	流量計無し		
02	流量計有り		

水ガラス積算流量計は、総注入量500kL以上の場合に計上する。

条件名	H	条件名称	特許料金（円）
実数	条件省略値:0		

特許料を計上しない場合は、省略する。

条件名	I	条件名称	削孔損耗材料費（円）
実数			

条件名	J	条件名称	注入損耗材料費（円）
実数			

施工単価コード　S6836

施工単価名称	**注入設備据付・解体**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	現場	条件	

出力名称	注入設備据付・解体
規格名称１	二重管ストレーナ工法
規格名称２	2セット

施工単価コード　S6834

施工単価名称	**注入設備移設**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	

出力名称	注入設備移設
規格名称１	二重管ストレーナ工法
規格名称２	2セット
適用条件	
注入設備を中心に半径50mを超える場合、又は同一現場内に施工箇所が 2箇所以上あり、注入設備を移設しなければならない場合に適用する。	

施工単価コード　SP2067

施工単価名称	**削孔（アンカー）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～C

出力名称	削孔（アンカー）
規格名称１	（足場工の有無）
規格名称２	（呼び径）　　呼び径（土質）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより二重管による削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）ボーリングマシンによるアンカー孔の削孔、ドリルパイプの引抜き、横移動作業
　なお、積算においては、土質ごとに積上げを行うこととする。

条件名	A	条件名称	足場工の有無
01	足場工　有り(ｽｷｯﾄﾞ型)		
02	足場工　無し(ｸﾛｰﾗ型)		

条件名	B	条件名称	呼び径
01	90mm		
02	115mm		
03	135mm		
04	146mm		

条件名	C	条件名称	土質
01	粘性土･砂質土		
02	ﾚｷ質土		
03	玉石混じり土		
04	軟岩		
05	硬岩		

施工単価コード　SP2068

施工単価名称	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張定着・頭部処理						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～E

出力名称	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張定着･頭部処理
規格名称１	（防食方式）
規格名称２	ｱﾝｶｰ鋼材種類　（ｱﾝｶｰ鋼材）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより二重管による削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）アンカー鋼材の現地加工、組立から孔内挿入までの作業及び工場で組立・加工する場合のアンカー鋼材挿入作業
（２）緊張ジャッキで所定の緊張力（荷重）をかけ、クサビ及びナット等で定着及び頭部処理（頭部背面処理を含む）を行う作業

条件名	A	条件名称	防食方式
01	二重防食		
02	簡易防食		

条件名	B	条件名称	ｱﾝｶｰ鋼材
01	PC鋼線より線		
02	PC鋼線より線(工場組立)		
03	複合PC鋼線より線束		
04	PC鋼棒		

A=1のとき、B=3は選択可能。

条件名	C	条件名称	削孔長
01	10m以内		
02	10mを超える		

B=1,3,4のとき、C条件は選択可能。

施工単価コード SP2068

条件名	D	条件名称	設計荷重(f)
01	f＜400kN		
02	400≦f＜1300kN		
03	1300≦f＜2000kN		

B=1～3のとき、D=3は選択可能。

条件名	E	条件名称	頭部処理の有無
01	頭部処理　有り		
02	頭部処理　無し		

施工単価コード　SP2069

施工単価名称	グラウト注入（アンカー）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	グラウト注入（アンカー）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより二重管による削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）アンカー孔内へのグラウト注入の作業	

条件名	A	条件名称	注入材単価（円／m3）
実数			

施工単価コード　SP2070

施工単価名称	ボーリングマシン移設（アンカー）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～B

出力名称	ボーリングマシン移設（アンカー）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより二重管による削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）スキッド型ボーリングマシンの据付・撤去及び上下移動（移設）作業 ただし、横移動は、削孔工に含む。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード　SP2071

施工単価名称	**足場（アンカー）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	空m3	条件	A～B

出力名称	足場（アンカー）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　ロータリーパーカッション式ボーリングマシンにより二重管による削孔を行い、アンカー鋼材にて引張力を地盤に伝達し、長期に供用するグラウンドアンカー工法に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）スキッド型ボーリングマシン据付の架台となる足場材の設置及び撤去作業
１－２ 適用出来ない範囲
（１）足場工の足場材の設置及び撤去作業で、クローラ型ボーリングマシンを選定する場合

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード SP2073

施工単価名称	コンクリートはつり						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	コンクリートはつり
規格名称１	平均はつり厚　(平均はつり厚)
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　河川、海岸、砂防、道路工事の既設コンクリート構造物のはつり作業に適用する。
１－１ 適用できる範囲
（１）平均はつり厚が6cm以下の場合
１－２ 適用できない範囲
（１）沓座拡幅工等のように、はつり（チッピング）作業が含まれている場合
（２）建築物及び舗装版のとりこわしの場合
（３）ブロック施工による旧橋の撤去の場合
（４）平均はつり厚が6cmを超える場合
（５）橋梁補修工、道路維持修繕工等で標準歩掛が設定されている工種の場合
（６）上方、水平方向に対するはつり作業の場合

条件名	A	条件名称	平均はつり厚
01	3cm以下		
02	3cmを超え6cm以下		

条件名	B	条件名称	長期割引(空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 4～5
＊ 01	割引有り(空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 4～5		
02	割引無し(空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ 4～5		

施工単価コード SP2074

施工単価名称	**積込 （コンクリート殻）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	

出力名称	積込（コンクリート殻）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　河川、海岸、砂防、道路工事のとりこわしコンクリート殻積込に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリートはつりにより生じた破砕片の積込み
１－２ 適用出来ない範囲
（１）代表機械より小型の機械を使用する場合

施工単価コード SP2106

施工単価名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	孔	条件	A～B

出力名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、
　防護柵類、排水穴等）作業に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）削孔機械における適用削孔径及び削孔深が下記に該当する場合
　　なお、削孔方向によらず適用できる。
　　削孔径：10㎜以上 30㎜未満
　　削孔深：30㎜以上400㎜以下
１－２ 適用出来ない範囲
（１）落橋防止に伴う橋台、橋脚の削孔である場合

条件名	A	条件名称	削孔深さ
01	30㎜以上200㎜未満		
02	200㎜以上400㎜以下		

条件名	B	条件名称	長期割引（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA
＊01	割引有り（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA		
02	割引無し（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA		

施工単価コード SP2107

施工単価名称	コンクリート削孔（さく岩機）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	孔	条件	A～B

出力名称	コンクリート削孔（さく岩機）
規格名称１	（削孔深さ）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、
　防護柵類、排水穴等）作業に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）削孔機械における適用削孔径及び削孔深が下記に該当する場合
　　なお、削孔方向によらず適用できる。
　　削孔径： 30mm以上　 60mm未満
　　削孔深：100mm以上1,100mm以下
１－２ 適用出来ない範囲
（１）落橋防止に伴う橋台、橋脚の削孔である場合

条件名	A	条件名称	削孔深さ
01	100mm以上200mm未満		
02	200mm以上300mm未満		
03	300mm以上400mm未満		
04	400mm以上600mm未満		
05	600mm以上800mm未満		
06	800mm以上1000mm未満		
07	1000mm以上1100mm以下		

条件名	B	条件名称	長期割引（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7
＊01	割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7		
02	割引無し（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 3.5～3.7		

施工単価コード　SP2108

施工単価名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	孔	条件	A～C

出力名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
規格名称１	（削孔径）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　コンクリート構造物の削孔（用心鉄筋（さし筋）、あと施工アンカー、
　防護柵類、排水穴等）作業に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）削孔機械における適用削孔径及び削孔深が下記に該当する場合
　　なお、削孔方向によらず適用できる。
　　削孔径：60mm以上　100mm未満　　100mm以上200mm以下
　　削孔深：50mm以上1,100mm以下　　50mm以上400mm以下
１－２　適用出来ない範囲
（１）落橋防止に伴う橋台、橋脚の削孔である場合

条件名	A	条件名称	削孔径
01	60mm以上64mm未満		
02	64mm以上77mm未満		
03	77mm以上90mm未満		
04	90mm以上100mm未満		
05	100mm以上110mm未満		
06	110mm以上128mm未満		
07	128mm以上160mm未満		
08	160mm以上180mm未満		
09	180mm以上200mm以下		

条件名	B	条件名称	削孔深さ
01	50mm以上200mm未満		
02	200mm以上400mm未満		
03	400mm以上600mm未満		
04	600mm以上800mm未満		
05	800mm以上1100mm以下		

施工単価コード SP2108

条件名	B	条件名称	削孔深さ
06	200mm以上400mm以下		

B=2～5は、A=1～4のとき入力可能。
B=6は、A=5～9のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	長期割引（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA
＊ 01	割引有り（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA		
02	割引無し（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA		

施工単価コード　S7087

施工単価名称	**ガス切断工**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A

出力名称	ガス切断工
規格名称１	鋼管杭　H型鋼　鋼矢板
規格名称２	
適用条件	
現場で鋼管杭（φ400～φ600）、H鋼杭（H300～H400）、鋼矢板（Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、ⅤL型、Ⅱw型、Ⅲw型、Ⅳw型、10H型、25H型）を、ガス切断する場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	鋼材規格

01	鋼管杭（φ400～φ600）
02	H鋼杭（H300～H400）
03	鋼矢板(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,ⅤL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw,10H,25H

施工単価コード　SP2075

施工単価名称	吸出し防止材設置						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A

出力名称	吸出し防止材設置
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　吸出し防止材を設置する作業に適用する。なお、施工方法は下表を標準とする。

施工方法	摘　要
全面	ロール状の吸出し防止材を斜面や平面に全面で設置する。
点在	吸出し防止材を構造物の形状に合わせ、切り出し・整形し、吸出し防止する箇所に貼り付け等を行うもの。

１－１ 適用出来る範囲
（１）吸出し防止材を施工場所全面に設置する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）他工種の歩掛や施工パッケージに吸出し防止材設置が含まれている場合
（２）吸出し防止材を点在で設置する場合

条件名	A	条件名称	吸出防止材規格

01	t=10mm (1.36kN/m)
02	t=20mm (2.74kN/m)
03	t=10mm (9.8kN/m)
04	t=20mm (19.6kN/m)

施工単価コード SP2076

施工単価名称	**目地板**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～C

出力名称	目地板
規格名称１	（目地板の種類）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　目地板を設置する作業に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）目地板（厚さ10～20mm）を水門、樋門、樋管、水路、ボックスカルバート、擁壁、天端コンクリート、地覆・壁高欄等に設置する目地板が、工事当り0.3m2以上の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）現場打擁壁工(1)、ボックスカルバートのうち函渠工(1)の場合

条件名	A	条件名称	1工事当り使用量
01	30m2未満		
02	30m2以上		

条件名	B	条件名称	目地板の種類
01	瀝青質　ｔ＝10		
02	瀝青繊維質　ｔ＝10		
03	樹脂発泡体　ｔ＝10		
04	ゴム発泡体　ｔ＝10		
05	発泡スチロール　ｔ＝10		
06	瀝青質　ｔ＝20		
07	瀝青繊維質　ｔ＝20		
08	樹脂発泡体　ｔ＝20		
09	ゴム発泡体　ｔ＝20		
10	発泡スチロール　ｔ＝20		
11	各種		

施工単価コード SP2076

条件名	C	条件名称	目地板単価（円／m2）
実数			

C条件は、B=3～5,8～11のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　SP2077

施工単価名称	**止水板**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～B

出力名称	止水板
規格名称１	（止水板の種類）
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 止水板を設置する作業に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）止水板（幅100～300mm）を水門、樋門、樋管、水路、ボックス カルバート、擁壁等に設置する止水板が、工事当り3.2m以上の場合 １－２ 適用出来ない範囲 （１）ボックスカルバートのうち函渠工(1)、砂防ダムの場合	

条件名	A	条件名称	止水板の種類
01	Ｃ・Ｃ型　200×5		
02	Ｃ・Ｃ型　300×7		
03	Ｆ・Ｆ型　150×5		
04	Ｆ・Ｆ型　200×5		
05	Ｃ・Ｆ型　200×5		
06	Ｃ・Ｆ型　230×9		
07	各種（ゴム製）		

条件名	B	条件名称	止水板（ゴム製）単価（円／ｍ）
実数			

B条件は、A=7のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　SP2141

施工単価名称	**シール材**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	

出力名称	シール材
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　シール材を設置する作業に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）シーリング材を新設の橋梁地覆、壁高欄、砂防（収縮継手部）、
　　ボックスカルバート、水路等に設置するシール材が、工事当り
　　4.8m以上の場合

施工単価コード SP2109

施工単価名称	**高欄撤去**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	

出力名称	高欄撤去
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための床版1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
　なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）高欄（鋼製、橋梁用ガードレール、アルミ）をガス切断し、運搬車両へ積込む場合
（２）RC橋及びPC橋
１－２ 適用出来ない範囲
（１）コンクリート高欄（壁高欄含む）の場合

施工単価コード SP2110

施工単価名称	アスファルト舗装版破砕・積込み						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	

出力名称	アスファルト舗装版破砕・積込み
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための床版1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）大型ブレーカによりアスファルト舗装版を破砕し、破砕後のアスファルト塊を運搬車両へ積込む場合
（２）破砕後のアスファルト塊の大きさがバックホウにより掘削・積込みが可能な場合
（３）RC橋及びPC橋
１－２ 適用出来ない範囲
（１）バックホウ以外の方法により積込むことを前提として特に大きく分割する場合

施工単価コード SP2111

施工単価名称	床版１次破砕・撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	床版１次破砕・撤去
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）桁下へのコンクリート落下が不可能な場合
（２）大型ブレーカによる床版（コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄）を含む）の破砕で床版分割ブロックをクレーン作業半径内における1次仮置場に仮置する、もしくは直接積込む場合
（３）床版分割撤去の1ブロック当りの大きさがおおよそ2m×5m程度の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）桁下へのコンクリート落下が可能な場合
（２）2次破砕を実施する必要がある場合
（３）床版撤去は橋の上、又は橋台の背面に配置したクレーンでの作業であり、撤去部材長さ、質量、作業半径及び現場条件等により代表機労材規格の機械・規格により難い場合

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード SP2112

施工単価名称	床版１次及び２次破砕・撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	床版１次及び２次破砕・撤去
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）桁下へのコンクリート落下が不可能な場合
（２）床版1次破砕・撤去に示す床版1次破砕作業と1次破砕後の床版を、おおよそ30cm×30cm程度まで2次破砕し、運搬車両へ積込む場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）1次破砕における床版撤去は橋の上、または橋台の背面に配置したクレーンでの作業であり、撤去部材長さ、質量、作業半径及び現場条件等により代表機労材規格に示す機械・規格により難い場合

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード SP2113

施工単価名称	**桁１次切断・撤去**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～M

出力名称	桁１次切断・撤去
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための床版1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）受入れ施設等にて主桁（桁長が12m以下）を2次切断せずに持込みが可能な場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）2次切断を実施する必要がある場合

条件名	A	条件名称	ｸﾚｰﾝ規格
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊		
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊		
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊		
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊		

条件名	B	条件名称	相吊ｸﾚｰﾝの有無
01	相吊ｸﾚｰﾝ 有り		
02	相吊ｸﾚｰﾝ 無し		

施工単価コード SP2113

条件名	C	条件名称	相吊ｸﾚｰﾝ規格
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊		
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊		
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊		
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊		

B=1のとき、C条件は入力可能。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=1～3 または C=1～3のとき、D条件は入力可能。

条件名	E	条件名称	トラッククレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=4～8 または C=4～8のとき、D条件は入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

F条件は、A=1 又は C=1のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		

G条件は、A=2 又は C=2のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

H条件は、A=3 又は C=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2113

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）		

I条件は、A=4 又は C=4のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）		

J条件は、A=5 又は C=5のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）		

K条件は、A=6 又は C=6のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）		

L条件は、A=7 又は C=7のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）		

M条件は、A=8 又は C=8のとき選択可能。

施工単価コード SP2114

施工単価名称	桁１次及び２次切断・撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～M

出力名称	桁１次及び２次切断・撤去
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための床版1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）クレーン作業半径内に2次切断のためのヤードが確保でき、1次切断で主桁を切断せずに撤去が可能な場合
（２）（１）が不可能な場合で、ベントの設置および切断した主桁（桁長12m以下）の運搬車への積載が可能で別途、2次切断のためのヤードが確保出来る場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）2次破砕のためのヤードが確保出来ない場合
（２）現場条件等によりベントの設置が出来ず主桁の切断が不可能な場合
（３）現場条件等により切断後の主桁の運搬車への積載が不可能な場合

条件名	A	条件名称	ｸﾚｰﾝ規格
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊		
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊		
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊		
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊		

条件名	B	条件名称	相吊ｸﾚｰﾝの有無
01	相吊ｸﾚｰﾝ 有り		
02	相吊ｸﾚｰﾝ 無し		

施工単価コード SP2114

条件名	C	条件名称	相吊ｸﾚｰﾝ規格
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊		
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊		
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排対型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊		
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊		
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊		

B=1のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=1～3 または C=1～3のとき、D条件は入力可能。

条件名	E	条件名称	トラッククレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

A=4～8または C=4～8のとき、D条件は入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

F条件は、A=1 又は C=1のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		

G条件は、A=2 又は C=2のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

H条件は、A=3 又は C=3のとき選択可能。

施工単価コード SP2114

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）		

I条件は、A=4 又は C=4のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）		

J条件は、A=5 又は C=5のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）		

K条件は、A=6 又は C=6のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）		

L条件は、A=7 又は C=7のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型360t吊）		

M条件は、A=8 又は C=8のとき選択可能。

施工単価コード SP2115

施工単価名称	**アスファルト塊運搬**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～C

出力名称	アスファルト塊運搬
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）旧橋撤去工により発生したアスファルト塊の運搬の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）自動車専用道路を利用する場合
（２）運搬距離が60kmを超える場合

条件名	A	条件名称	DID区間の有無
01	DID区間　無し		
02	DID区間　有り		

条件名	B	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	0.5km以下		
03	1.0km以下		
04	1.5km以下		
05	2.0km以下		
06	3.0km以下		
07	4.0km以下		
08	5.5km以下		
09	6.5km以下		
10	7.5km以下		
11	9.5km以下		

施工単価コード SP2115

条件名	B	条件名称	運搬距離

12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

B条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

C条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2116

施工単価名称	**床版運搬**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	床版運搬
規格名称１	旧橋撤去工
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
鋼橋鈑桁（合成桁及び非合成桁）の高欄撤去から舗装版とりこわし、床版分割（ブロック施工）のための1次破砕と撤去及び桁材撤去と床版2次破砕までの一連作業による撤去工に適用する。
なお、横断歩道橋撤去、床版打換え時のブロック施工等には適用しない。
１－１ 適用出来る範囲
（１）床版1次破砕・撤去後における運搬の場合
なお、DID（人口集中地区）区間を通過する場合も適用出来る。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）床版2次破砕後のコンクリート塊における運搬の場合
（２）自動車専用道路を利用する場合
（３）運搬距離が60kmを超える場合

条件名	A	条件名称	運搬距離

01	0.7km以下
02	2.2km以下
03	5.0km以下
04	7.9km以下
05	12.1km以下
06	17.8km以下
07	25.0km以下
08	34.9km以下
09	47.8km以下
10	60.0km以下

施工単価コード SP2078

施工単価名称	じゃかご						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～D

出力名称	じゃかご
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 じゃかご（径45、60cm）の施工に適用する。 なお、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における場合には 本歩掛は適用せず、「第Ⅲ編第4章地すべり防止工①-4地すべり防止 工（ふとんかご）」による。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	じゃかご径
01	径45cm		
02	径60cm		

条件名	C	条件名称	網目の条件
01	13cm目		
02	15cm目		

A=1のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	鉄線の太さの条件
01	10＃（3.2mm）		
02	8＃（4.0mm）		
03	6＃（5.0mm）		

A=1のとき、D条件は選択可能。

施工単価コード SP2079

施工単価名称	ふとんかご						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m	条件	A～E

出力名称	ふとんかご
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 ふとんかご（パネル式、高さ40～60cm、幅120cm）の施工に適用する。 なお、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における場合には 本歩掛は適用せず、「第Ⅲ編第4章地すべり防止工①-4地すべり防止 工（ふとんかご）」による。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ふとんかご種別
01	ｽﾛｰﾌﾟ式		
02	階段式		

条件名	C	条件名称	ふとんかご規格
01	高さ40cm×幅120cm		
02	高さ50cm×幅120cm		
03	高さ60cm×幅120cm		

条件名	D	条件名称	網目の条件
01	網目13cm		
02	網目15cm		

A=1のとき、D条件は選択可能。

施工単価コード SP2079

条件名	E	条件名称	鉄線の太さの条件

01	10＃ (3.2mm)
02	8＃ (4.0mm)
03	6＃ (5.0mm)

A=1のとき、E条件は選択可能。

施工単価コード　SP2101

施工単価名称	**止杭打込**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	

出力名称	止杭打込
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　じゃかご（径45、60cm）の施工に適用する。
　なお、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における場合には
　本歩掛は適用せず、「第Ⅲ編第4章地すべり防止工①-4地すべり防止
　工（ふとんかご）」による。

施工単価コード SP2119

施工単価名称	発泡スチロール設置						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A

出力名称	発泡スチロール設置
規格名称１	EPS工法
規格名称２	（雑工種）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）作業スペース狭隘、施工場所点在等による施工障害が無い場合	

条件名	A	条件名称	雑工種

01	排水材+基礎砕石+敷砂
02	排水材+基礎砕石
03	排水材+敷砂
04	基礎砕石+敷砂
05	排水材
06	基礎砕石
07	敷砂
08	雑工種無し

施工単価コード SP2142

施工単価名称	壁面付発泡スチロール設置						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	壁面付発泡スチロール設置
規格名称１	EPS工法
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）作業スペース狭隘、施工場所点在等による施工障害が無い場合
（２）簡易な壁体構造の壁面材を装着した発泡スチロールの設置
　簡易な壁体構造の壁面材を装着した発泡スチロールとは、発泡スチロールの自立面（直立面）を紫外線、火災、飛来物などから防護するために、壁面材を発泡スチロールに直接設置（装着）する構造であり、壁面材の規格が質量17kg以下のものに適用する。

条件名	A	条件名称	工法区分
01	壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り		
02	壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し		

条件名	B	条件名称	雑工種
01	排水材+基礎砕石+敷砂		
02	排水材+基礎砕石		
03	排水材+敷砂		
04	基礎砕石+敷砂		
05	排水材		
06	基礎砕石		
07	敷砂		
08	雑工種　無し		

施工単価コード SP2120

施工単価名称	コンクリート床版						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～H

出力名称	コンクリート床版
規格名称１	EPS工法
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が150m以下の場合
（２）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	高炉24- 8-25　W/C≦55%		
02	高炉24-12-25　W/C≦55%		
03	高炉18- 8-40　W/C≦60%		
04	高炉18-12-40　W/C≦60%		
05	各種コンクリート		

条件名	B	条件名称	養生工
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		

条件名	C	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	50m未満		
03	50m以上100m未満		
04	100m以上150m以下		

施工単価コード SP2120

条件名	D	条件名称	床版厚さ区分
01	10cm		
02	15cm		

条件名	E	条件名称	溶接金網規格
01	G3551 線径6.0×網目150×150mm		
02	各種 溶接金網		

条件名	F	条件名称	溶接金網単価（円／m2）
実数			

F条件は、E=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

G条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード　SP2121

施工単価名称	**支柱設置**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～B

出力名称	支柱設置
規格名称１	EPS工法
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）ベースプレート式H形鋼支柱を基礎コンクリートにアンカーボルトで固定する工法を標準とし、H形鋼規格がH300㎜×300㎜以下、長さ9m以下の場合	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード SP2122

施工単価名称	**壁面材設置**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	壁面材設置
規格名称１	EPS工法
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）壁面材1枚当りの規格が、長さ2.5m以下、幅0.6m以下、質量170kg以下の場合（簡易な壁体構造の壁面材を除く）	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード SP2123

施工単価名称	裏込砕石 （軽量盛土）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～G

出力名称	裏込砕石（軽量盛土）
規格名称１	EPS工法
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 盛土、擁壁及び橋台等の抗土圧構造物の裏込め等に使用する超軽量材としての発泡スチロールを人力で施工する場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	盛土高
01	6m以下		
02	6m超え(付帯工有り)		

条件名	B	条件名称	付帯工の割合
01	0.1以下		
02	0.1を超え0.2以下		
03	0.2を超え0.3以下		
04	0.3を超え0.4以下		
05	0.4を超え0.5以下		
06	0.5を超え0.6以下		
07	0.6を超え0.7以下		
08	0.7を超え0.8以下		
09	0.8を超え0.9以下		
10	0.9を超え1.0以下		

B条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	砕石の種類
01	RC-40		
02	C-40		
03	各種砕石		

施工単価コード SP2123

条件名	D	条件名称	砕石単価（円／m3）
実数			

D条件は、C=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

E条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）		

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

G条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード | SP2132

施工単価名称	**現場取卸 （鋼桁， 門扉）**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～K

出力名称	現場取卸（鋼桁，門扉）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　鋼桁等（鋼桁、門扉）の現場荷卸作業で、運搬車両から直接架設せず
　に仮置きをするために現場取卸する場合に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）クレーン規格が200t吊以下の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）運搬車両から地組用架台に取卸す場合
（２）PC桁を現場取卸する場合。

条件名	A	条件名称	ｸﾚｰﾝ規格
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・2次排対]16t吊		
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・2次排対]20t吊		
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・2次排対]25t吊		
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・2次排対]35t吊		
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・2次排対]50t吊		
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊		
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊		

条件名	B	条件名称	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正
実数	条件省略値:1		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		

C条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2132

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）	

D条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

E条件は、A=3のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	

F条件は、A=4のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	

G条件は、A=5のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）
＊	01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型100t吊）	

H条件は、A=6のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）
＊	01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）	

I条件は、A=7のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）
＊	01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）	

J条件は、A=8のとき選択可能。

施工単価コード SP2132

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）

＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）

K条件は、A=9のとき選択可能。

施工単価コード SP2080

施工単価名称	**函渠**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～K

出力名称	函渠
規格名称１	(内空寸法(幅×高さ)m)
規格名称２	(養生工の種類)
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　函渠工（現場打カルバート工）の施工に適用する。
１－１ 適用出来る範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）
（１）土被り範囲9m以下で1層の現場打ちボックスカルバート（アーチ・門型等形状は問わない）
（２）土被り範囲9m以下で1層2連の現場打ちボックスカルバート
（３）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が340m以下の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）河川工事で施工する樋門・樋管、水路等
（２）アーチ型の場合で、支保にセントルを使用する場合
また、本項の適用を外れる現場打カルバート工については、函渠工(2)を適用する。

条件名	A	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

01	21－ 8－40高炉　W/C≦55%
02	21－12－40高炉　W/C≦55%
03	24－ 8－25高炉　W/C≦55%
04	24－ 8－40高炉　W/C≦55%
05	24－12－25高炉　W/C≦55%
06	24－12－40高炉　W/C≦55%
07	21－ 8－40　　W/C≦55%
08	21－12－40　　W/C≦55%
09	24－ 8－25　　W/C≦55%
10	24－ 8－40　　W/C≦55%
11	24－12－25　　W/C≦55%
12	24－12－40　　W/C≦55%
13	生コンクリート（単価入力）

施工単価コード SP2080

条件名	B	条件名称	内空寸法(幅×高さ)m
01	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満		
02	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満		
03	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		
04	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		
05	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満		
06	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満		
07	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満		
08	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:4.0以上5.5未満		
09	幅:7.0超8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下		
10	幅:8.5以上10.0以下かつ高:4.0以上5.5以下		
11	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下		
12	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下		

条件名	C	条件名称	養生工の種類
01	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
02	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		

条件名	D	条件名称	基礎砕石の有無
01	基礎砕石　有り		
02	基礎砕石　無し		

条件名	E	条件名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　有り		
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ　無し		

条件名	F	条件名称	目地・止水板の有無
01	目地・止水板　有り		
02	目地・止水板　無し		

施工単価コード SP2080

条件名	G	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	110m未満		
03	110m以上220m未満		
04	220m以上340m以下		

条件名	H	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価（円／m3）
実数			

A=13の時、H条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	I	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	J	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

J条件は、C=2のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

K条件は、C=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2098

施工単価名称	コンクリート（場所打函渠）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～G

出力名称	コンクリート（場所打函渠）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
第Ⅱ編第2章共通工(24)-1 函渠工(1)の適用範囲を外れた函渠工コンクリート打設に適用する。
函渠工(1)の適用範囲を外れた函渠工
1)河川工事で施工する函渠
・樋門・樋管（函渠（門柱等含む）、翼壁、水叩）、ボックス形式の水路等
2)道路工事で施工する函渠
・ボックスカルバート以外の函渠
・1層又は1層2連以外の函渠
・土被りが9mを超える函渠
・「(24)-1 函渠工(1)、図3.1函渠工内空寸法区分」の適用範囲を外れる函渠
１－１ 適用出来る範囲
（１）コンクリート打設機械からの圧送管延長距離が340m以下の場合
（２）圧送コンクリートのスランプ値が8～12cm、粗骨材の最大寸法が40mm以下の場合

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	21 - 8 - 40高炉	W/C≦55%	
02	21 - 12 - 40高炉	W/C≦55%	
03	24 - 8 - 25高炉	W/C≦55%	
04	24 - 8 - 40高炉	W/C≦55%	
05	24 - 12 - 25高炉	W/C≦55%	
06	24 - 12 - 40高炉	W/C≦55%	
07	21 - 8 - 40	W/C≦55%	
08	21 - 12 - 40	W/C≦55%	
09	24 - 8 - 25	W/C≦55%	
10	24 - 8 - 40	W/C≦55%	
11	24 - 12 - 25	W/C≦55%	
12	24 - 12 - 40	W/C≦55%	

施工単価コード SP2098

条件名	A	条件名称	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
13	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	養生工の種類
01	一般養生		
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生		

条件名	C	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	110m未満		
03	110m以上220m未満		
04	220m以上340m以下		

条件名	D	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

A=13のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	F	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

F条件は、B=2,3のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

G条件は、B=3のとき選択可能。

施工単価コード S2267

施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A～0

出力名称	大型プレキャストボックスカルバート
規格名称１	製品長　（製品長）
規格名称２	（内空幅・内空高）
適用条件	

１．適用範囲
　プレキャスト製大型プレキャストボックスカルバートの設置に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
１－１－１ 2分割の大型プレキャストボックスカルバート設置
（１）大型プレキャストボックスカルバートの製品長1.0m、1.5m、2.0m
　① 大型プレキャストボックスカルバートの内空幅が3.75mを超え5.0m以下、内空高が1.5m以上4.0m以下の場合
１－１－２ 4分割の大型プレキャストボックスカルバート設置
（１）大型プレキャストボックスカルバートの製品長1.0m及び1.5m
　① 内空幅が3.75m以上5.0m以下、内空高が4.0mを超え6.0m以下の場合
　② 内空幅が5.0mを超え 8.0m以下、内空高が4.0m以上6.0m以下の場合
　③ 内空幅が8.0mを超え10.0m以下、内空高が5.0m以上6.0m以下の場合
（２）大型プレキャストボックスカルバートの製品長2.0m
　① 内空幅が3.75m以上5.0m以下、内空高が4.0mを超え6.0m以下の場合
　② 内空幅が5.0mを超え8.0m以下、内空高が4.0m以上6.0m以下の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）製品長が1.0m、1.5m、2.0m以外の場合
（２）1ブロックを1部材で構成するボックスカルバート
（３）3分割の大型プレキャストボックスカルバート
（４）頂版又は底版が場所打コンクリートタイプの場合
（５）プレキャスト製の門型、アーチカルバート及び2連分割タイプの場合
（６）大型プレキャストボックスカルバートの線形が曲線の場合
（７）グラウトを使用しないPCアンボンドケーブル等による施工の場合
（８）横引き工法の場合

条件名	A	条件名称	製品長

01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

施工単価コード S2267

条件名	B	条件名称	一断面当り分割数
01	2分割		
02	4分割		

条件名	C	条件名称	内空幅・内空高
01	幅3.75m超え4.25m以下　高1.5m以上2.0m以下		
02	幅4.25m超え5.0m 以下　高1.5m以上2.0m以下		
03	幅3.75m超え4.25m以下　高2.0m超え3.0m以下		
04	幅4.25m超え5.0m 以下　高2.0m超え3.0m以下		
05	幅3.75m超え4.25m以下　高3.0m超え4.0m以下		
06	幅4.25m超え5.0m 以下　高3.0m超え4.0m以下		
07	幅3.75m以上4.25m以下　高4.0m超え5.0m以下		
08	幅4.25m超え5.0m 以下　高4.0m超え5.0m以下		
09	幅5.0m 超え5.75m以下　高4.0m以上5.0m以下		
10	幅5.75m超え6.5m 以下　高4.0m以上5.0m以下		
11	幅6.5m 超え7.25m以下　高4.0m以上5.0m以下		
12	幅7.25m超え8.0m 以下　高4.0m以上5.0m以下		
13	幅3.75m以上4.25m以下　高5.0m超え6.0m以下		
14	幅4.25m超え5.0m 以下　高5.0m超え6.0m以下		
15	幅5.0m 超え5.75m以下　高5.0m超え6.0m以下		
16	幅5.75m超え6.5m 以下　高5.0m超え6.0m以下		
17	幅6.5m 超え7.25m以下　高5.0m超え6.0m以下		
18	幅7.25m超え8.0m 以下　高5.0m超え6.0m以下		
19	幅8.0m 超え9.0m 以下　高5.0m以上6.0m以下		
20	幅9.0m 超え10.0m以下　高5.0m以上6.0m以下		

C= 1～ 6は、B=1のとき入力可能。
C= 7～18は、B=2のとき入力可能。
C=19～20は、A=1,2かつB=2 のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	機種
01	ラフテレーンクレーン		
02	トラッククレーン		

施工単価コード S2267

条件名	E	条件名称	クレーン規格
	01	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力 25ｔ吊	
	02	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力 35ｔ吊	
	03	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力 50ｔ吊	
	04	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力 60ｔ吊	
	05	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力120ｔ吊	
	06	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力160ｔ吊	
	07	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力200ｔ吊	

E=1～4は、D=1のとき入力可能。
E=5～7は、D=2のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	クレーンの賃料補正
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費（円／個）
	実数		

条件名	H	条件名称	長期割引(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)
	＊ 01	割引有り(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)	
	02	割引無し(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)	

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	長期有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	長期無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

I条件は、E=1のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	

J条件は、E=2のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	

施工単価コード S2267

K条件は、E=3のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t）	

L条件は、E=4のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型120t吊）	

M条件は、E=5のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型160t吊）	

N条件は、E=6のとき選択可能。

条件名	O	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型200t吊）	

O条件は、E=7のとき選択可能。

C0001　　クレーン運転
行条件名称：
列条件名称：　機種

	ラフテレーンクレーン	トラッククレーン	
	S5327	S5326	

施工単価コード S2268

施工単価名称	**止水シート**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A～B

出力名称	止水シート
規格名称１	大型プレキャストボックスカルバート工
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　プレキャスト製大型プレキャストボックスカルバートの設置に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）漏水等が懸念される箇所
（２）大型プレキャストボックスカルバートの外側に止水シート幅250mm～300mmの場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）製品長が1.0m、1.5m、2.0m以外の場合
（２）1ブロックを1部材で構成するボックスカルバート
（３）3分割の大型プレキャストボックスカルバート
（４）頂版又は底版が場所打コンクリートタイプの場合
（５）プレキャスト製の門型、アーチカルバート及び2連分割タイプの場合
（６）大型プレキャストボックスカルバートの線形が曲線の場合
（７）グラウトを使用しないPCアンボンドケーブル等による施工の場合
（８）横引き工法の場合

条件名	A	条件名称	止水シート材料費単価（円／m）
実数			

条件名	B	条件名称	長期割引(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)
＊ 01	割引有り(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)		
02	割引無し(高所作業車 ｸﾛｰﾗ式 ﾌﾞｰﾑ型 6.8m)		

施工単価コード SP2081

施工単価名称	**殻運搬**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～P

出力名称	殻運搬
規格名称１	（殻発生作業）
規格名称２	（積込工法区分）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　構造物撤去工における殻運搬に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）の運搬の場合
（２）コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬の場合
（３）バックホウを用いて行う平均施工幅1m未満の舗装版破砕（舗装厚5cm以内）により発生した殻の運搬の場合
（４）モルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬の場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）路面切削作業で発生したアスファルト殻の運搬
（２）電線共同溝におけるアスファルト舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬
（３）繊維入りモルタルの吹付法面のとりこわし作業により発生した殻の運搬
（４）自動車専用道路を利用する場合
（５）運搬距離が60kmを超える場合
（６）既設コンクリート構造物のとりこわし等により発生した殻（鉄筋・無筋）を人力で積み込む場合
（７）「第Ⅵ編第1章④構造物とりこわし工」によるとりこわし作業（積み込みを含む）が人力施工の場合

条件名	A	条件名称	殻発生作業
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
03	舗装版破砕		
04	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)		

条件名	B	条件名称	積込工法区分
01	機械積込		
02	機械(騒音対策不要厚15cm超)又(騒音対策要)		
03	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)		

施工単価コード SP2081

条件名	B	条件名称	積込工法区分
04	機械積込(小規模土工)		

A=1,2,4のとき、B=1は選択可能。
A=3のとき、B=2～4は選択可能。

条件名	C	条件名称	DID区間の有無
01	DID区間　無し		
02	DID区間　有り		

条件名	D	条件名称	運搬距離
01	1.6km以下		
02	3.3km以下		
03	5.7km以下		
04	8.0km以下		
05	10.9km以下		
06	14.4km以下		
07	18.5km以下		
08	23.2km以下		
09	28.4km以下		
10	34.3km以下		
11	41.3km以下		
12	49.4km以下		
13	58.8km以下		
14	60.0km以下		

A=1、C=1のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	運搬距離
01	1.6km以下		
02	3.3km以下		
03	5.7km以下		
04	8.0km以下		
05	10.9km以下		
06	14.4km以下		

施工単価コード SP2081

条件名	E	条件名称	運搬距離
07	18.5km以下		
08	23.2km以下		
09	28.4km以下		
10	34.3km以下		
11	41.3km以下		
12	49.4km以下		
13	58.8km以下		
14	60.0km以下		

A=1、C=2のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	運搬距離
01	1.6km以下		
02	3.3km以下		
03	5.7km以下		
04	8.0km以下		
05	10.9km以下		
06	14.4km以下		
07	18.5km以下		
08	23.2km以下		
09	28.4km以下		
10	34.3km以下		
11	41.3km以下		
12	49.4km以下		
13	58.8km以下		
14	60.0km以下		

A=2、C=1のとき、F条件は選択可能。

条件名	G	条件名称	運搬距離
01	1.6km以下		
02	3.3km以下		
03	5.7km以下		
04	8.0km以下		

施工単価コード SP2081

条件名	G	条件名称	運搬距離
05	10.9km以下		
06	14.4km以下		
07	18.5km以下		
08	23.2km以下		
09	28.4km以下		
10	34.3km以下		
11	41.3km以下		
12	49.4km以下		
13	58.8km以下		
14	60.0km以下		

A=2、C=2のとき、G条件は選択可能。

条件名	H	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	1.0km以下		
03	2.0km以下		
04	2.5km以下		
05	3.5km以下		
06	4.5km以下		
07	6.0km以下		
08	7.5km以下		
09	10.0km以下		
10	13.5km以下		
11	19.5km以下		
12	39.0km以下		
13	60.0km以下		

A=3、B=2、C=1のとき、H条件は選択可能。

条件名	I	条件名称	運搬距離
01	0.5km以下		
02	1.0km以下		
03	1.5km以下		

施工単価コード SP2081

条件名	I	条件名称	運搬距離
04	2.0km以下		
05	3.0km以下		
06	4.0km以下		
07	5.5km以下		
08	7.0km以下		
09	9.0km以下		
10	12.0km以下		
11	17.5km以下		
12	28.5km以下		
13	60.0km以下		

A=3、B=2、C=2のとき、I条件は選択可能。

条件名	J	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	1.5km以下		
03	3.5km以下		
04	6.5km以下		
05	11.5km以下		
06	22.0km以下		
07	60.0km以下		

A=3、B=3、C=1のとき、J条件は選択可能。

条件名	K	条件名称	運搬距離
01	0.3km以下		
02	1.5km以下		
03	3.5km以下		
04	6.0km以下		
05	10.5km以下		
06	19.5km以下		
07	60.0km以下		

A=3、B=3、C=2のとき、K条件は選択可能。

施工単価コード SP2081

条件名	L	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

A=3、B=4、C=1のとき、L条件は選択可能。

条件名	M	条件名称	運搬距離

01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

A=3、B=4、C=2のとき、M条件は選択可能。

施工単価コード SP2081

条件名	N	条件名称	運搬距離

01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	6.0km以下
09	7.0km以下
10	8.5km以下
11	9.0km以下
12	10.5km以下
13	13.5km以下
14	18.0km以下
15	27.5km以下
16	60.0km以下

A=4、C=1のとき、N条件は選択可能。

条件名	O	条件名称	運搬距離

01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.0km以下
12	9.0km以下

施工単価コード SP2081

条件名	0	条件名称	運搬距離
13	12.0km以下		
14	16.0km以下		
15	23.0km以下		
16	43.0km以下		
17	60.0km以下		

A=4、C=2のとき、0条件は選択可能。

条件名	P	条件名称	長期割引(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級
＊ 01	割引有り(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		
02	割引無し(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		

P条件は、A=4のとき選択可能。

施工単価コード　S5010

施工単価名称	排水材設置 （構造物背面排水材）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	排水材設置（構造物背面排水材）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　構造物（橋台、擁壁、ボックスカルバート等）埋戻背面のコンクリート面に帯状の排水材（全透水型（立体網状体及びメッシュチューブ型等））を設置する作業に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）コンクリート釘、接着剤、固定金具等を用いて固定する方法を標準とし、排水材規格は幅200㎜以上600㎜以下、厚20㎜以上50㎜以下の場合。
１－２　適用出来ない範囲
（１）構造物埋戻背面の補強土壁に帯状の排水材を設置する場合。
（２）土砂部及び岩盤部（土工面）に帯状の排水材を設置する場合。

条件名	A	条件名称	排水材単価（円／ｍ）
実数			

施工単価コード　S5014

施工単価名称	排水材設置（水平排水材）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	排水材設置（水平排水材）
規格名称１	排水材設置工（水平排水層）
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　盛土（路体盛土等）内の浸透水の排除を目的に設置する帯状の排水材（帯状シート・全透水型（立体網状体等））を設置、及びフィルター材（砕石等）を敷設する作業に適用する。なお、帯状の排水材の設置は水平排水材、フィルター材（砕石等）の敷設はフィルター層とする。

１－１　適用出来る範囲
（１）現地発生土及び鉄丸釘等を用いて固定する方法を標準とし、排水材規格は幅100㎜以上600㎜以下、厚50㎜以下の場合。
（２）帯状シート及び全透水型の場合。

１－２　適用出来ない範囲
（１）切盛境に設置する場合。
（２）構造物背面のコンクリート面に設置する場合。
（３）補強土壁及び補強盛土の補強領域内への浸透を排除するため、盛土の一定厚さごとに、水平排水材を設置する場合。
（４）帯状排水材の全透水型（メッシュチューブ型）及び半透水型の場合。

条件名	A	条件名称	水平排水材単価（円／m）
実数			

施工単価コード S5015

施工単価名称	フィルター層敷設						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～B

出力名称	フィルター層敷設
規格名称１	排水材設置工（水平排水層）
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
盛土（路体盛土等）内の浸透水の排除を目的に設置する帯状の排水材（帯状シート・全透水型（立体網状体等））を設置、及びフィルター材（砕石等）を敷設する作業に適用する。なお、帯状の排水材の設置は水平排水材、フィルター材（砕石等）の敷設はフィルター層とする。

１－１ 適用出来る範囲
（１）フィルター層（水平排水層）及びフィルター層（基盤排水層）の場合。
（２）フィルター層は厚300mm以上500mm以下の場合。

１－２ 適用出来ない範囲
（１）排水層内に暗渠排水管を埋設する場合。
（２）軟弱地盤処理工の場合。
（３）補強土壁及び補強盛土の補強領域内への浸透を排除するため、盛土の一定厚さごとに、フィルター層を敷設する場合。

条件名	A	条件名称	フィルター材の種類

01	砕石3号
02	砕石4号
03	クラッシャランＣ30
04	クラッシャランＣ40
＊ 05	再生砕石ＲＣ－40
06	その他

条件名	B	条件名称	フィルター材単価（円／m3）
実数			

B条件は、A=6のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S8406

施工単価名称	畦畔ブロック布設						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A

出力名称	畦畔ブロック布設
規格名称１	材料費含む
規格名称２	（ブロック規格）

条件名	A	条件名称	ブロック規格
01	畦畔ブロック－450型		
02	畦畔ブロック－500型		
03	畦畔ブロック－600型		

施工単価コード　S8402

施工単価名称	**用地境界杭建込み**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	

出力名称	用地境界杭建込み
規格名称１	10cm×10cm×1m
規格名称２	根固め無し

基　礎　工

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
共通編　基礎工				
				Ⅱ-3
＝＝　Ⅱ－３－①－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工（ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工）				
油圧パイルハンマ杭打工	S4460	本	改訂	Ⅱ-3-　1
鋼管杭杭頭処理溶接工	S4484	m		Ⅱ-3-　3
＝＝　Ⅱ－３－①－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）				
鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	S4470	本	改訂	Ⅱ-3-　4
＝＝　Ⅱ－３－①－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　鋼管ソイルセメント杭工				
鋼管ソイルセメント杭工	S4420	本	改訂	Ⅱ-3-　6
＝＝　Ⅱ－３－①－４　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　回転杭工				
回転杭工	S4430	本	改訂	Ⅱ-3-　10
＝＝　Ⅱ－３－①－５　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　杭頭処理工				
既製コンクリート杭カットオフ工	S4482	本		Ⅱ-3-　12
＝＝　Ⅱ－３－②－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　場所打杭工(全回転式オールケーシング工)				
全回転式オールケーシング工	S2550	本	改訂	Ⅱ-3-　13
オールケーシング杭頭処理	S2553	本		Ⅱ-3-　16
場所打杭鉄筋加工	S2552	本	改訂	Ⅱ-3-　17
＝＝　Ⅱ－３－②－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）				
大口径ボーリングマシン工	S5741	本	改訂	Ⅱ-3-　20
やぐらの設置・撤去	S5746	回	改訂	Ⅱ-3-　24

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－３－②－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）				
ダウンザホールハンマ工（クレーン工法）	S5210	本	改訂	Ⅱ-3-　25
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工（大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法）	S5211	本	改訂	Ⅱ-3-　30
ダウンザホールハンマ工（テーブルマシン工法）	S5209	本	改訂	Ⅱ-3-　35
やぐらの設置撤去	S5212	回	改訂	Ⅱ-3-　40
＝＝　Ⅱ－３－③－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　深礎工				
深礎工　掘削土留	S7504	本	改訂	Ⅱ-3-　41
深礎工　グラウト工	S7269	m3		Ⅱ-3-　43
深礎工　掘削作業設備組立解体工	S7159	回	改訂	Ⅱ-3-　44
＝＝　Ⅱ－３－③－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　コンクリート工（深礎工）				
コンクリート打設（深礎工）	SP2131	m3	改訂	Ⅱ-3-　45
＝＝　Ⅱ－３－⑤－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　基礎工（鋼管矢板基礎工）打撃工法				
鋼管矢板打込工（打撃工法）	S4320	本		Ⅱ-3-　49
鋼管内掘削工	S4321	m3		Ⅱ-3-　52
鋼管内コンクリート打設工	S4322	m3		Ⅱ-3-　53
継手管内排土工	S4323	m		Ⅱ-3-　54
継手管内モルタル注入工	S4324	m		Ⅱ-3-　55
継手管内止水材注入工	S4325	m		Ⅱ-3-　56
井筒内掘削工	S4326	m3		Ⅱ-3-　57
底面均し（敷砂）工	S4327	m3		Ⅱ-3-　58
底盤コンクリート打設工	S4328	m3		Ⅱ-3-　59
井筒内支保設置・撤去工	S4329	t		Ⅱ-3-　60
井筒内支保間詰コンクリート工	S4330	m3		Ⅱ-3-　61
コネクタ取付工	S4331	段、t		Ⅱ-3-　62
鋼管矢板切断・撤去工	S4332	本		Ⅱ-3-　63
コネクタ材料費	S4334	t		Ⅱ-3-　64

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－３－⑤－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　基礎工（鋼管矢板基礎工）中掘工法				
鋼管矢板打込み（中掘工法）	S4319	本		Ⅱ-3-　65
＝＝　Ⅱ－３－⑥　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　泥水運搬工				
側溝清掃車運搬	S8505	m3		Ⅱ-3-　67

施工単価コード S4460

施工単価名称	油圧パイルハンマ杭打工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～I

出力名称	鋼管・既製コンクリート杭打工
規格名称１	杭径
規格名称２	
適用条件	
１．油圧パイルハンマによる鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭、RC杭、SC杭を含む）の杭打ち作業（直杭）、ヤットコ使用時の穴埋作業に適用する。 ２．斜杭については、別途考慮する。	

条件名	A	条件名称	杭種・杭径
01	鋼管杭　φ400mm以上φ500mm未満		
02	鋼管杭　φ500mm以上φ800mm未満		
03	鋼管杭　φ800mm以上φ1200mm未満		
04	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ300mm以上φ600mm未満		
05	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ600mm以上φ1000mm未満		

条件名	B	条件名称	杭打機機種
01	；直結三点支持式　2.0t		
02	；直結三点支持式　4.0～4.5t		
03	；直結三点支持式　6.5～8.0t		
04	；直結三点支持式　10.0～12.5t		

A=4,5のとき、B=1を選択可能。

条件名	C	条件名称	杭の打込長
01	10m以下		
02	10mを超え16m以下		
03	16mを超え32m以下		
04	32mを超え36m以下		
05	36mを超え48m以下		
06	48mを超え64m以下		

施工単価コード S4460

A=1～3のとき、C=5,6を選択可能。

条件名	D	条件名称	板厚
01	板厚　8～10mm		
02	板厚　12mm		
03	板厚　14mm		
04	板厚　16mm		

A=1～3のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	杭単価（円／本）
実数			

条件名	F	条件名称	継杭施工の有無
01	継杭施工なし		
02	継杭施工あり		

条件名	G	条件名称	ヤットコの有無
01	ヤットコ無		
02	ヤットコ有		

条件名	H	条件名称	補助クレーンの有無
＊ 01	補助クレーン無		
02	補助クレーン有		

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3）		

I条件は、G=2のとき選択可能。

施工単価コード　S4484

施工単価名称	鋼管杭杭頭処理溶接工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	鋼管杭杭頭処理溶接工
規格名称１	鋼管杭板厚　（鋼管杭板厚）
規格名称２	
適用条件	
１．鋼管杭と鉄筋及び鋼管杭とずれ止め及びストッパー等の現場溶接工に適用する。 ２．斜杭については、別途考慮する。	

条件名	A	条件名称	鋼管杭板厚

01	8～10mm
02	12mm
03	14mm
04	16mm

施工単価コード S4470

施工単価名称	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～H

出力名称	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）
規格名称１	（杭の種別）
規格名称２	杭径（杭径（mm））
適用条件	
中掘工（打撃又はグラウト注入（拡大根固め工法を含む）による打止め）による鋼管杭及び既製コンクリート杭（PHC杭、SC＋PHC杭）の施工に適用する。	

条件名	A	条件名称	工法種別
01	打撃工法		
02	グラウト注入		

条件名	B	条件名称	杭の種別
01	鋼管杭		
02	既製コンクリート杭		

条件名	C	条件名称	杭径（mm）
01	φ400mm≦D＜φ 500mm		
02	φ500mm≦D＜φ 600mm		
03	φ600mm≦D＜φ 700mm		
04	φ700mm≦D＜φ 800mm		
05	φ800mm≦D＜φ 900mm		
06	φ900mm≦D＜φ1000mm		
07	D＝φ1000mm		

条件名	D	条件名称	杭単価（円／本）
実数			

施工単価コード S4470

条件名	E	条件名称	掘削層の加重平均N値の範囲
01	N＜20		
02	20≦N＜40		
03	40≦N		

条件名	F	条件名称	掘削長区分（m）
01	L≦16m		
02	16m＜L≦32m		
03	32m＜L≦48m		
04	48m＜L≦64m		

条件名	G	条件名称	鋼管杭板厚（mm）
01	9mm～10mm		
02	11mm～12mm		
03	13mm～14mm		
04	15mm～16mm		

B=1のとき、G条件は選択可能。

条件名	H	条件名称	継杭の有無
01	継杭なし		
02	継杭あり		

施工単価コード　S4420

施工単価名称	鋼管ソイルセメント杭工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～S

出力名称	鋼管ソイルセメント杭工
規格名称１	杭径（杭径Ｄｓ（mm））
規格名称２	鋼管径（鋼管径Ｄｐ（mm））
適用条件	
１．鋼管ソイルセメント杭工法に適用する。 杭径は900mmから1,500mm、鋼管径は700～1,200mm、掘進長の適用範囲は基準書による。	

条件名	A	条件名称	杭径Ｄｓ（mm）
01	Ｄｓ 900mm		
02	Ｄｓ1000mm		
03	Ｄｓ1100mm		
04	Ｄｓ1200mm		
05	Ｄｓ1300mm		
06	Ｄｓ1400mm		
07	Ｄｓ1500mm		

条件名	B	条件名称	鋼管径Ｄｐ（mm）
01	Ｄｐ 700mm		
02	Ｄｐ 800mm		
03	Ｄｐ 900mm		
04	Ｄｐ1000mm		
05	Ｄｐ1100mm		
06	Ｄｐ1200mm		

A=2～7のとき、B=3は選択可能。
A=3～7のとき、B=4は選択可能。
A=4～7のとき、B=5は選択可能。
A=5～7のとき、B=6は選択可能。

条件名	C	条件名称	空掘長 L1（m）
実数			

施工単価コード S4420

条件名	D	条件名称	固化体一般部長 L2（m）
	実数		

条件名	E	条件名称	空掘部加重平均N値
	01	空掘部加重平均N値　N＜10	
	02	空掘部加重平均N値　10≦N＜30	
	03	空掘部加重平均N値　30≦N＜50	

条件名	F	条件名称	一般部加重平均N値
	01	一般部加重平均N値　N＜10	
	02	一般部加重平均N値　10≦N＜30	
	03	一般部加重平均N値　30≦N＜50	

条件名	G	条件名称	先端部加重平均N値
	01	先端部加重平均N値　N＜40	
	02	先端部加重平均N値　40≦N＜80	

条件名	H	条件名称	固化体一般部固化材添加量（kg／m3）
	01	300kg／m3	
	02	350kg／m3	
	03	400kg／m3	

条件名	I	条件名称	継杭溶接1箇所目の鋼管板厚（mm）
	01	9～10mm	
	02	11～12mm	
	03	13～14mm	
	04	15～17mm	
	05	18～19mm	
	06	継杭溶接なし	

I=1は、A=1～4のとき選択可能。

施工単価コード S4420

条件名	J	条件名称	継杭溶接2箇所目以降厚9-10mmの継手箇所数
実数			

J条件は、A=1～4、I≠6のとき入力可能。

条件名	K	条件名称	継杭溶接2箇所目以降厚11-12mmの継手箇所数
実数			

K条件は、I≠6のとき入力可能。

条件名	L	条件名称	継杭溶接2箇所目以降厚13-14mmの継手箇所数
実数			

L条件は、I≠6のとき入力可能。

条件名	M	条件名称	継杭溶接2箇所目以降厚15-17mmの継手箇所数
実数			

M条件は、I≠6のとき入力可能。

条件名	N	条件名称	継杭溶接2箇所目以降厚18-19mmの継手箇所数
実数			

N条件は、I≠6のとき入力可能。

条件名	O	条件名称	セメント材料
	01	バラ物 JISR-5211 B種	
	02	袋物　 JISR-5211 B種	

条件名	P	条件名称	添加材材料費単価（円／kg）
実数			

条件名	Q	条件名称	鋼管杭単価（円／本）
実数			

条件名	R	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

R条件は、O=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード	S4420

条件名	S	条件名称	鋼管杭付属品単価（円／式）
実数			

施工単価コード　S4430

施工単価名称	**回転杭工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～I

出力名称	回転杭工
規格名称１	杭径　（杭径区分）
規格名称２	
適用条件	
１．適用範囲 杭径800～1,200mmの胴体回転方式にて施工される掘削長7m以上48m以下の羽根外径が杭径の1.5倍である回転杭（開口タイプ、開端タイプ）に適用する。 なお、以下の条件は適用範囲外とする。 ・鋼管長が7m未満の杭 ・斜杭	

条件名	A	条件名称	羽根区分
01	開口タイプ		
02	開端タイプ		

条件名	B	条件名称	継杭の有無
01	継杭　有		
02	継杭　無		

条件名	C	条件名称	N値範囲
01	N＜20		
02	20≦N＜40		
03	40≦N		

条件名	D	条件名称	最小板厚
01	12mm		
02	14mm		
03	16mm		

施工単価コード S4430

条件名	E	条件名称	杭径区分
01	800mm		
02	900mm		
03	1000mm		
04	1100mm		
05	1200mm		

条件名	F	条件名称	掘削長
01	7m以上16m以下		
02	16mを超え32m以下		
03	32mを超え48m以下		

条件名	G	条件名称	杭単価（円／本）
実数			

条件名	H	条件名称	長期割引(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊)
＊ 01	割引有り(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊)		
02	割引無し(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊)		

H条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3）		

施工単価コード　S4482

施工単価名称	既製コンクリート杭カットオフ工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A

出力名称	既製コンクリート杭カットオフ工
規格名称１	ＰＨＣ杭、ＲＣ杭
規格名称２	

条件名	A	条件名称	杭径の規格
01	杭径　φ300～450mm		
02	杭径　φ500～600mm		
03	杭径　φ700～800mm		

施工単価コード S2550

施工単価名称	全回転式オールケーシング工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～V

出力名称	全回転式オールケーシング工
規格名称１	設計杭径（設計杭径D(mm)）
規格名称２	設計杭長（H条件値） m
適用条件	

１．設計杭径1,000～1,200mmは掘削長60m以下、設計杭径1,500、2,000mmは掘削長50m以下の全回転式オールケーシング工法による場所打杭の施工に適用する。
２．B、C、D、E、F、G条件の和（掘削長）は0mを超え、60m以下。

＊補足説明＊
本施工は、複合施工であり、掘削経費、ケーシングチューブ等損料、コンクリート打設経費、鉄筋加工組立経費を含む。
杭頭処理経費、殻運搬費及び処分費は別途積み上げとする。

条件名	A	条件名称	設計杭径D(mm)
01	1,000mm		
02	1,100mm		
03	1,200mm		
04	1,500mm		
05	2,000mm		

条件名	B	条件名称	ﾚｷ質土、粘性土、砂及び砂質土の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	岩塊・玉石の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	軟岩Ⅰの掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	軟岩Ⅱの掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S2550

条件名	F	条件名称	中硬岩の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	G	条件名称	硬岩Ⅰの掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	H	条件名称	杭長 (m)
実数			

条件名	I	条件名称	異形棒鋼の種類
01	SD295		
02	SD345		
03	SD390		
04	SD490		

条件名	J	条件名称	杭使用鉄筋D10mm (kg)
実数	条件省略値:0		

J条件は、I=1のとき入力可能。

条件名	K	条件名称	杭使用鉄筋D13mm (kg)
実数	条件省略値:0		

K条件は、I=1,2のとき入力可能。

条件名	L	条件名称	杭使用鉄筋D16mm (kg)
実数	条件省略値:0		

L条件は、I=1のとき入力可能。

条件名	M	条件名称	杭使用鉄筋D16～25mm (kg)
実数	条件省略値:0		

M条件は、I=2のとき入力可能。

条件名	N	条件名称	杭使用鉄筋D25mm (kg)
実数	条件省略値:0		

N条件は、I=3のとき入力可能。

施工単価コード S2550

条件名	O	条件名称	杭使用鉄筋D29mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

O条件は、I=3のとき入力可能。

条件名	P	条件名称	杭使用鉄筋D29～32mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

P条件は、I=2のとき入力可能。

条件名	Q	条件名称	杭使用鉄筋D32mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

Q条件は、I=3のとき入力可能。

条件名	R	条件名称	杭使用鉄筋D35mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

R条件は、I=2～4のとき入力可能。

条件名	S	条件名称	杭使用鉄筋D38mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

S条件は、I=2～4のとき入力可能。

条件名	T	条件名称	杭使用鉄筋D41mm (kg)
	実数	条件省略値:0	

T条件は、I=3,4のとき入力可能。

条件名	U	条件名称	生コン小型車割増の有無
	* 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

条件名	V	条件名称	長期割引 (ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回型 0.5m3)
	* 01	割引有り (ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回型 0.5m3)	
	02	割引無し (ﾊﾞｯｸﾎｳ後方超小旋回型 0.5m3)	

施工単価コード　S2553

施工単価名称	**オールケーシング杭頭処理**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～B

出力名称	オールケーシング杭頭処理
規格名称１	設計杭径D　（設計杭径D(mm)）
規格名称２	
適用条件	
１．殻処分費は別途考慮する。	

条件名	A	条件名称	設計杭径D(mm)
01	1,000mm		
02	1,100mm		
03	1,200mm		
04	1,500mm		
05	2,000mm		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

施工単価コード S2552

施工単価名称	**場所打杭鉄筋加工**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～Q

出力名称	場所打杭鉄筋加工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
場所打杭の鉄筋加工組立経費及び鉄筋費を含む。	

条件名	A	条件名称	異形棒鋼の種類

01	SD295
02	SD345
03	SD390
04	SD490
05	SR235
06	SD345（ねじ筋鉄筋）
07	SD390（ねじ筋鉄筋）
08	SD490（ねじ筋鉄筋）

条件名	B	条件名称	杭使用鉄筋量D13（kg）

実数	条件省略値:0

B条件は、A=1,2,6のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	杭使用鉄筋量D16（kg）

実数	条件省略値:0

C条件は、A=1,6のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	杭使用鉄筋量D16～25（kg）

実数	条件省略値:0

D条件は、A=2のとき入力可能。

施工単価コード S2552

条件名	E	条件名称	杭使用鉄筋量D19（kg）
実数	条件省略値:0		

E条件は、A=6のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	杭使用鉄筋量D22（kg）
実数	条件省略値:0		

F条件は、A=6のとき入力可能。

条件名	G	条件名称	杭使用鉄筋量D25（kg）
実数	条件省略値:0		

G条件は、A=3,6,7のとき入力可能。

条件名	H	条件名称	杭使用鉄筋量D29（kg）
実数	条件省略値:0		

H条件は、A=3,6,7のとき入力可能。

条件名	I	条件名称	杭使用鉄筋量D29～32（kg）
実数	条件省略値:0		

I条件は、A=2のとき入力可能。

条件名	J	条件名称	杭使用鉄筋量D32（kg）
実数	条件省略値:0		

J条件は、A=3,6,7のとき入力可能。

条件名	K	条件名称	杭使用鉄筋量D35（kg）
実数	条件省略値:0		

K条件は、A=2～4,6～8のとき入力可能。

条件名	L	条件名称	杭使用鉄筋量φ13（kg）
実数	条件省略値:0		

L条件は、A=5のとき入力可能。

条件名	M	条件名称	杭使用鉄筋量φ16～25（kg）
実数	条件省略値:0		

M条件は、A=5のとき入力可能。

施工単価コード S2552

条件名	N	条件名称	鉄筋材料(SR235 φ13)単価 (円／ｔ)
	実数		

N条件は、L>0のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	O	条件名称	鉄筋材料(SR235 φ16～φ25)単価 (円／ｔ)
	実数		

O条件は、M>0のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	P	条件名称	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数
	実数	条件省略値:0	

条件名	Q	条件名称	長期割引 (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)
	＊ 01	割引有り (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)	
	02	割引無し (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)	

施工単価コード S5741

施工単価名称	大口径ボーリングマシン工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～U

出力名称	大口径ボーリングマシン工
規格名称１	（杭種別）
規格名称２	
適用条件	
１．大口径ボーリングマシンによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭等）の施工に適用する。 ２．適用範囲は、設計杭径190～510mm、掘削長35m以下とし、杭の頭出しを行う場合にも適用する。 なお、頭出しの長さは6m以下とする。 継杭は地中部のみとし、地上部の継杭は場所打杭工の対象としない。 ３．D～H条件の和は0mを超え35m以下。	

条件名	A	条件名称	杭種別
01	モルタル杭（H形）		
02	モルタル杭（鋼管）		
03	コンクリート杭（鋼管）		

条件名	B	条件名称	設計杭径（mm）
実数			

設計杭径は190～510mm

条件名	C	条件名称	鋼材の規格　（A=1のとき選択）
01	H形鋼　150×150		
02	H形鋼　175×175		
03	H形鋼　200×200		
04	H形鋼　250×250		
05	H形鋼　300×300		
06	H形鋼　350×350		
＊ 07	鋼管（各種）		

A=1のとき、C=1～6の中から選択。
A=2,3のとき、C条件は省略。

施工単価コード S5741

条件名	D	条件名称	杭1本当りレキ・軟岩（Ⅰ）の掘削長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	E	条件名称	杭1本当り砂・砂質土・粘性土の掘削長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	F	条件名称	杭1本当り岩塊・玉石の掘削長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	杭1本当り軟岩（Ⅱ）の掘削長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	H	条件名称	杭1本当り硬岩の掘削長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	I	条件名称	杭1本当り杭長（m）
	実数		

条件名	J	条件名称	杭1本当り溶接回数
	＊ 01	標準	
	02	標準以外	

J条件は、I≦35のとき入力可能。

条件名	K	条件名称	杭1本当り溶接回数（標準以外）
	実数		

K条件は、I>35 または J=2のとき入力可能。

条件名	L	条件名称	鋼管板厚
	01	～15mm	
	02	16～20mm	
	03	21～25mm	
	04	26～30mm	
	05	H形鋼	

施工単価コード S5741

A=1のとき、L=5を選択。
A=2,3のとき、L=1～4の中から選択。

条件名	M	条件名称	モルタル規格
01	1：3高炉		
02	1：3普通		
03	各種（単価入力）		

条件名	N	条件名称	モルタル単価（円／m3）
実数			

N条件は、M=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	O	条件名称	コンクリート規格　（A=3のとき選択）
01	18－ 8－25高炉　　W/C≦65％		
02	18－ 8－40高炉　　W/C≦65％		
03	18－12－25高炉　　W/C≦65％		
04	18－12－40高炉　　W/C≦65％		
05	21－ 8－40高炉　　W/C≦65％		
06	21－12－40高炉　　W/C≦65％		
07	18－ 8－25普通　　W/C≦65％		
08	18－ 8－40普通　　W/C≦65％		
09	18－12－25普通　　W/C≦65％		
10	18－12－40普通　　W/C≦65％		
11	21－ 8－40普通　　W/C≦65％		
12	21－12－40普通　　W/C≦65％		
＊ 13	コンクリート必要なし		

A=1,2のとき、O条件は省略。
A=3のとき、O=1～12の中から選択。

条件名	P	条件名称	H形鋼又は鋼管単価（円／本）
実数			

条件名	Q	条件名称	ラフテレーンクレーンの有無
01	ラフテレーンクレーン無し		
02	ラフテレーンクレーン有り		

施工単価コード S5741

条件名	R	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
	実数	条件省略値:0	

R条件は、Q=2のとき入力可能。

条件名	S	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

S条件は、O=1～12のとき入力可能。

条件名	T	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
	実数		

T条件は、M=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	U	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

U条件は、Q=2のとき選択可能。

施工単価コード S5746

施工単価名称	やぐらの設置・撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～B

出力名称	やぐらの設置・撤去
規格名称１	大口径ボーリング
規格名称２	
適用条件	
１．搬入搬出時及びやぐらを解体しなければ移動出来ない場合に計上する。 ２．索道の設置・撤去が必要な場合は、別途計上する。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5210

施工単価名称	ダウンザホールハンマ工（クレーン工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～Z

出力名称	ダウンザホールハンマ工
規格名称１	Ａ工法
規格名称２	（杭種別）
適用条件	

１．ダウンザホールハンマによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭（構造物、仮設物）、防護柵）の施工に適用する。
ただし、防護柵については、吸収エネルギーが750～1,000kJ程度の高エネルギー吸収柵の支柱設置のみ適用する。
なお、比較的安定した地盤で孔壁保護を行わずに施工する場合に適用し、孔壁保護を行う場合には、別途考慮する。
２．適用範囲は、設計杭径170mm以上580mm以下、掘削長30m以下とする。
３．D～J条件の和は0mを超え、30m以下。

条件名	A	条件名称	杭種別
01	モルタル杭（H形鋼）		
02	モルタル杭（鋼管）		
03	コンクリート杭（鋼管）		
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）		
05	防護柵（モルタル杭）		

条件名	B	条件名称	設計杭径（mm）
実数			

条件名	C	条件名称	支柱外径（mm）
実数			

C条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	杭1本当りの砂質土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	杭1本当りの粘性土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S5210

条件名	F	条件名称	杭1本当りのレキ質土の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	G	条件名称	杭1本当りの軟岩の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	H	条件名称	杭1本当りの中硬岩の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	I	条件名称	杭1本当りの硬岩の掘削長 (m)
実数	条件省略値:0		

条件名	J	条件名称	杭1本当りの岩塊・玉石の掘削長 (m)
実数	条件省略値:0		

条件名	K	条件名称	杭1本当り杭長 (m)
実数			

条件名	L	条件名称	継杭の接合方法
01	溶接		
02	ボルト接合		
03	継杭の接合　無し		

L=1は、A=1～4のとき選択可能。
L=2は、A=1,4のとき選択可能。
L=3は、A=1～4、K≦30のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数区分
01	標準		
02	標準以外		

M=1は、L=1,2、12＜K≦30のとき選択可能。
M=2は、L=1,2のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数
実数			

N条件は、M=2のとき入力可能。

施工単価コード S5210

条件名	O	条件名称	鋼管板厚(α)(mm)

01	～14
02	15～17
03	18～21
04	22～25
05	26～30

O条件は、A=2,3、L=1,2のとき選択可能。

条件名	P	条件名称	鋼管杭単価（円／本）

実数	

P条件は、A=2,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	Q	条件名称	H形鋼杭単価（円／本）

実数	

Q条件は、A=1,4のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	R	条件名称	モルタル規格

01	1：3
02	1：3　高炉
03	各種（単価入力）

R条件は、A=1～3,5のとき選択可能。

条件名	S	条件名称	モルタル単価（円／m3）

実数	

S条件は、R=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	T	条件名称	コンクリート規格

01	18－ 8－40
02	18－12－40
03	24－ 8－25
04	24－ 8－40
05	24－12－25
06	24－12－40
07	18－ 8－40（高炉）

施工単価コード S5210

条件名	T	条件名称	コンクリート規格
08	18－12－40（高炉）		
09	24－ 8－25（高炉）		
10	24－ 8－40（高炉）		
11	24－12－25（高炉）		
12	24－12－40（高炉）		

T条件は、A=3のとき選択可能。

条件名	U	条件名称	土砂埋戻し区分
01	購入土（砂）		
02	発生土		

U条件は、A=4のとき選択可能。

条件名	V	条件名称	H形鋼規格
01	150～175mm		
02	200mm		
03	250mm		
04	300mm		
05	350mm		
06	400mm		

V=1～3は、A=1,4、L≠2のとき選択可能。
V=4～6は、A=1,4のとき選択可能。

条件名	W	条件名称	防護柵のモルタル充填鋼管単価（円／ｍ）
実数			

W条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	X	条件名称	購入土(砂)単価（円／m3）
実数			

X条件は、U=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	Y	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

Y条件は、A=3のとき選択可能。

施工単価コード S5210

条件名	Z	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

Z条件は、R=2のとき入力可能かつ必須入力。

C0001　　掘削用クレーン運転
行条件名称：
列条件名称：　掘削用クレーン

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	
Sコード	S1058	S1011	

施工単価コード S5211

施工単価名称	ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 （大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～J29

出力名称	ダウンザホールハンマ工
規格名称１	Ｂ工法
規格名称２	（杭種別）
適用条件	

１．ダウンザホールハンマによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭（構造物、仮設物）、防護柵）の施工に適用する。
ただし、防護柵については、吸収エネルギーが750～1,000kJ程度の高エネルギー吸収柵の支柱設置のみ適用する。
なお、比較的安定した地盤で孔壁保護を行わずに施工する場合に適用し、孔壁保護を行う場合には、別途考慮する。
２．適用範囲は、設計杭径170mm以上580mm以下、掘削長30m以下とする。
３．D～J条件の和は0mを超え、30m以下。

条件名	A	条件名称	杭種別
01	モルタル杭（H形鋼）		
02	モルタル杭（鋼管）		
03	コンクリート杭（鋼管）		
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）		
05	防護柵（モルタル杭）		

条件名	B	条件名称	設計杭径（mm）
実数			

条件名	C	条件名称	支柱外径（mm）
実数			

C条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	杭1本当りの砂質土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	杭1本当りの粘性土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S5211

条件名	F	条件名称	杭1本当りのレキ質土の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	G	条件名称	杭1本当りの軟岩の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	H	条件名称	杭1本当りの中硬岩の掘削長(m)
実数	条件省略値:0		

条件名	I	条件名称	杭1本当りの硬岩の掘削長 (m)
実数	条件省略値:0		

条件名	J	条件名称	杭1本当りの岩塊・玉石の掘削長 (m)
実数	条件省略値:0		

条件名	K	条件名称	杭1本当り杭長 (m)
実数			

条件名	L	条件名称	継杭の接合方法
01	溶接		
02	ボルト接合		
03	継杭の接合　無し		

L=1は、A=1～4のとき選択可能。
L=2は、A=1,4のとき選択可能。
L=3は、A=1～4、K≦30のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数区分
01	標準		
02	標準以外		

M=1は、L=1,2、12＜K≦30のとき選択可能。
M=2は、L=1,2のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数
実数			

N条件は、M=2のとき入力可能。

施工単価コード S5211

条件名	O	条件名称	鋼管板厚(α)(mm)

01	～14
02	15～17
03	18～21
04	22～25
05	26～30

O条件は、A=2,3、L=1,2のとき選択可能。

条件名	P	条件名称	鋼管杭単価（円／本）

実数	

P条件は、A=2,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	Q	条件名称	H形鋼杭単価（円／本）

実数	

Q条件は、A=1,4のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	R	条件名称	モルタル規格

01	1：3
02	1：3　高炉
03	各種（単価入力）

R条件は、A=1～3,5のとき選択可能。

条件名	S	条件名称	モルタル単価（円／m3）

実数	

S条件は、R=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	T	条件名称	コンクリート規格

01	18－ 8－40
02	18－12－40
03	24－ 8－25
04	24－ 8－40
05	24－12－25
06	24－12－40
07	18－ 8－40（高炉）

施工単価コード S5211

条件名	T	条件名称	コンクリート規格
08	18－12－40（高炉）		
09	24－ 8－25（高炉）		
10	24－ 8－40（高炉）		
11	24－12－25（高炉）		
12	24－12－40（高炉）		

T条件は、A=3のとき選択可能。

条件名	U	条件名称	土砂埋戻し区分
01	購入土（砂）		
02	発生土		

U条件は、A=4のとき選択可能。

条件名	V	条件名称	補助クレーンの有無
01	ラフテレーンクレーン有り		
02	ラフテレーンクレーン無し		

条件名	W	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

W条件は、V=1のとき入力可能。

条件名	X	条件名称	H形鋼規格
01	150～175mm		
02	200mm		
03	250mm		
04	300mm		
05	350mm		
06	400mm		

X=1～3は、A=1,4、L≠2のとき選択可能。
X=4～6は、A=1,4のとき選択可能。

条件名	Y	条件名称	防護柵のモルタル充填鋼管単価（円／ｍ）
実数			

Y条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S5211

条件名	Z	条件名称	購入土(砂)単価（円／m3）
	実数		

Z条件は、U=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	J27	条件名称	生コン小型車割増の有無
	＊ 01	生コン小型車割増なし	
	02	生コン小型車割増あり	

J27条件は、A=3のとき選択可能。

条件名	J28	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
	実数		

J28条件は、R=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	J29	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

J29条件は、V=1のとき選択可能。

施工単価コード S5209

施工単価名称	ダウンザホールハンマ工（テーブルマシン工法）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～Z

出力名称	ダウンザホールハンマ工
規格名称１	Ｃ工法
規格名称２	（杭種別）
適用条件	
１．ダウンザホールハンマによる場所打杭工（山留工、地すべり抑止杭、基礎杭（構造物、仮設物）、防護柵）の施工に適用する。 ただし、防護柵については、吸収エネルギーが750～1,000kJ程度の高エネルギー吸収柵の支柱設置のみ適用する。 なお、比較的安定した地盤で孔壁保護を行わずに施工する場合に適用し、孔壁保護を行う場合には、別途考慮する。 ２．適用範囲は、設計杭径170mm以上580mm以下、掘削長30m以下とする。 ３．D～J条件の和は0mを超え、30m以下。	

条件名	A	条件名称	杭種別
01	モルタル杭（H形鋼）		
02	モルタル杭（鋼管）		
03	コンクリート杭（鋼管）		
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）		
05	防護柵（モルタル杭）		

条件名	B	条件名称	設計杭径（mm）
実数			

条件名	C	条件名称	支柱外径（mm）
実数			

C条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	杭1本当りの砂質土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	杭1本当りの粘性土の掘削長（m）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S5209

条件名	F	条件名称	杭1本当りのレキ質土の掘削長(m)
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	杭1本当りの軟岩の掘削長 (m)
	実数	条件省略値:0	

条件名	H	条件名称	杭1本当りの中硬岩の掘削長 (m)
	実数	条件省略値:0	

条件名	I	条件名称	杭1本当りの硬岩の掘削長 (m)
	実数	条件省略値:0	

条件名	J	条件名称	杭1本当りの岩塊・玉石の掘削長 (m)
	実数	条件省略値:0	

条件名	K	条件名称	杭1本当り杭長 (m)
	実数		

条件名	L	条件名称	継杭の接合方法
	01	溶接	
	02	ボルト接合	
	03	継杭の接合　無し	

L=1は、A=1～4のとき選択可能。
L=2は、A=1,4のとき選択可能。
L=3は、A=1～4、K≦30のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数区分
	01	標準	
	02	標準以外	

M=1は、L=1,2、12＜K≦30のとき選択可能。
M=2は、L=1,2のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	溶接回数またはボルト接合回数
	実数		

N条件は、M=2のとき入力可能。

施工単価コード S5209

条件名	O	条件名称	鋼管板厚(α)(mm)

01	～14
02	15～17
03	18～21
04	22～25
05	26～30

O条件は、A=2,3、L=1,2のとき選択可能。

条件名	P	条件名称	鋼管杭単価（円／本）

実数	

P条件は、A=2,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	Q	条件名称	H形鋼杭単価（円／本）

実数	

Q条件は、A=1,4のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	R	条件名称	モルタル規格

01	1：3
02	1：3　高炉
03	各種（単価入力）

R条件は、A=1～3,5のとき選択可能。

条件名	S	条件名称	モルタル単価（円／m3）

実数	

S条件は、R=3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	T	条件名称	コンクリート規格

01	18－ 8－40
02	18－12－40
03	24－ 8－25
04	24－ 8－40
05	24－12－25
06	24－12－40
07	18－ 8－40（高炉）

施工単価コード S5209

条件名	T	条件名称	コンクリート規格
08	18－12－40（高炉）		
09	24－ 8－25（高炉）		
10	24－ 8－40（高炉）		
11	24－12－25（高炉）		
12	24－12－40（高炉）		

T条件は、A=3のとき選択可能。

条件名	U	条件名称	土砂埋戻し区分
01	購入土（砂）		
02	発生土		

U条件は、A=4のとき選択可能。

条件名	V	条件名称	H形鋼規格
01	150～175mm		
02	200mm		
03	250mm		
04	300mm		
05	350mm		
06	400mm		

V=1～3は、A=1,4、L≠2のとき選択可能。
V=4～6は、A=1,4のとき選択可能。

条件名	W	条件名称	防護柵のモルタル充填鋼管単価（円／ｍ）
実数			

W条件は、A=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	X	条件名称	購入土(砂)単価（円／m3）
実数			

X条件は、U=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	Y	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

Y条件は、A=3のとき選択可能。

施工単価コード S5209

条件名	Z	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

Z条件は、R=2のとき入力可能かつ必須入力。

C0001　　掘削用クレーン運転
行条件名称：
列条件名称：　掘削用クレーン

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	
Sコード	S1400	S1011	

施工単価コード　S5212

施工単価名称	やぐらの設置撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～B

出力名称	やぐらの設置撤去
規格名称１	ダウンザホールハンマ工
規格名称２	
適用条件	
搬入搬出時及びやぐらの解体をしなければ移動出来ない場合に 計上する。	

条件名	A	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード　S7504

施工単価名称	深礎工　掘削土留						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	本	条件	A～H

出力名称	深礎工　掘削土留
規格名称１	（工法区分）
規格名称２	杭径（Ｂ条件値）m
適用条件	
人力及び人力併用機械掘削、機械排土、ライナープレート土留工法による 深礎杭の施工に適用する。	

条件名	A	条件名称	工法区分
01	Ａ工法		
02	Ｂ工法－１		
03	Ｂ工法－２		
04	Ｃ工法		

Ａ工法：人力掘削、機械排土
Ｂ工法：人力併用機械掘削、機械排土（Ｂ工法-1、Ｂ工法-2）
Ｃ工法：人力掘削、やぐら装置排土

条件名	B	条件名称	杭径φ（m）
実数			

ライナープレートの公称径（ボルト穴間の径）とする。

条件名	C	条件名称	砂･砂質土､粘性土､レキ質土の掘削長（m）
実数			

条件名	D	条件名称	岩塊･玉石混･軟岩･中硬岩･硬岩の掘削長(m)
実数			

条件名	E	条件名称	中硬岩・硬岩掘削の有無
01	中硬岩・硬岩掘削なし		
02	中硬岩・硬岩掘削あり		

A=1,2のとき、E条件入力不要。
D>0のとき、E=2を選択可能。

施工単価コード S7504

条件名	F	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
	実数	条件省略値:0	

A=4以外のとき、F条件を入力可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

G条件は、A=1～3のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型 0.11m3)
	＊ 01	割引有り(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型 0.11m3)	
	02	割引無し(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 超小旋回型 0.11m3)	

H条件は、A=3のとき選択可能。

工法・掘削深・杭径の組合せ

工法	掘削深	杭　径
Ａ工法	20m以下	1.5m以上2.5m以下
Ｂ工法-1	20m以下	2.5m超え4.0m以下
Ｂ工法-2	40m以下	2.5m以上7.5m以下
Ｃ工法	20m以下	1.5m以上2.5m以下
	40m以下	2.5m超え4.5m以下

（注）１．杭径2.5m～4.0mのとき、杭1本当りの深さが20mを超える場合は、深さ20m以下を掘削する場合でもＢ工法-2を選定するものとする。
２．Ｃ工法で、杭径2.5m以下でかつ掘削深が20mを超える場合は適用外

施工単価コード　S7269

施工単価名称	**深礎工　グラウト工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A

出力名称	グラウト工
規格名称１	深礎工
規格名称２	
適用条件	
１．深礎工のグラウト工に適用する。 ２．グラウト用パイプは別途計上すること。	

条件名	A	条件名称	注入用モルタル単価（円／m3）
実数			

施工単価コード S7159

施工単価名称	深礎工　掘削作業設備組立解体工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～C

出力名称	掘削作業設備組立・解体工（深礎工）
規格名称１	杭径（Ａ条件値） m
規格名称２	
適用条件	
１．簡易やぐら、作業用足場等の組立・解体に適用する。 ２．Ｃ工法に適用する。	

条件名	A	条件名称	杭径（m）
実数			

φ1.5～4.5の範囲

条件名	B	条件名称	トラッククレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）		
02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）		

施工単価コード SP2131

施工単価名称	コンクリート打設（深礎工）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～J

出力名称	コンクリート打設（深礎工）
規格名称１	（打設工法）
規格名称２	（ｺﾝｸﾘｰﾄ規格）
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 深礎工における人力及び機械によるコンクリート打設に適用する。	

条件名	A	条件名称	打設工法
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
03	人力打設		

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
01	高炉18－ 5－40 W/C≦65％		
02	高炉18－ 8－25 W/C≦65％		
03	高炉18－ 8－40 W/C≦65％		
04	高炉18－12－25 W/C≦65％		
05	高炉18－12－40 W/C≦65％		
06	高炉21－ 5－40 W/C≦65％		
07	高炉21－ 8－40 W/C≦65％		
08	高炉21－12－40 W/C≦65％		
09	高炉24－ 8－25 W/C≦65％		
10	高炉24－ 8－40 W/C≦65％		
11	高炉24－12－25 W/C≦65％		
12	高炉24－12－40 W/C≦65％		
13	高炉18－ 5－40 W/C≦60％		
14	高炉18－ 8－25 W/C≦60％		
15	高炉18－ 8－40 W/C≦60％		

施工単価コード SP2131

条件名	B	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

16	高炉18－12－25　W/C≦60％
17	高炉18－12－40　W/C≦60％
18	高炉21－ 5－40　W/C≦60％
19	高炉21－ 8－40　W/C≦55％
20	高炉21－12－40　W/C≦55％
21	高炉24－ 8－25　W/C≦55％
22	高炉24－ 8－40　W/C≦55％
23	高炉24－12－25　W/C≦55％
24	高炉24－12－40　W/C≦55％
25	18－ 8－40　W/C≦65％
26	18－12－40　W/C≦65％
27	21－ 8－40　W/C≦65％
28	21－12－40　W/C≦65％
29	24－ 8－25　W/C≦65％
30	24－12－25　W/C≦65％
31	24－12－40　W/C≦65％
32	18－ 8－40　W/C≦60％
33	18－12－40　W/C≦60％
34	24－ 8－40　W/C≦60％
35	24－12－40　W/C≦60％
36	21－ 8－40　W/C≦55％
37	21－12－40　W/C≦55％
38	24－ 8－25　W/C≦55％
39	24－ 8－40　W/C≦55％
40	24－12－25　W/C≦55％
41	24－12－40　W/C≦55％
42	各種（単価入力）

B=1,6,13,18は、A=2,3のとき入力可能。

施工単価コード SP2131

条件名	C	条件名称	設計日打設量
01	10m3以上100m3未満		
02	100m3以上500m3未満		

C条件は、A=1のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	養生工の種類
01	養生無し		
02	一般養生		
03	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		

条件名	E	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	60m以下		
03	60mを超え120m以下		
04	120mを超え180m以下		
05	180mを超え240m以下		
06	240m以下		

E条件は、A=1のとき入力可能。
E=2～5は、C=1のとき入力可能。
E=6は、C=2のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	現場内小運搬の有無
01	現場内小運搬　有り		
02	現場内小運搬　無し		

F条件は、A=3のとき入力可能。

条件名	G	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

G条件は、B=42のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード SP2131

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

I条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊	01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	
	02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	

J条件は、D=3のとき選択可能。

施工単価コード S4320

施工単価名称	鋼管矢板打込工（打撃工法）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～K

出力名称	鋼管矢板打込工（打撃工法）
規格名称１	（杭種別）
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．鋼管矢板の打込みは、油圧ハンマによる施工を標準とする。 ３．溶接箇所が2箇所以上ある場合は、それぞれの板厚係数の平均値を採用する。	

条件名	A	条件名称	杭種別
01	単杭		
02	継杭		

継杭を施工しない場合には、溶接工は計上しない。

条件名	B	条件名称	Ｎ値の範囲
01	1以上20未満		
02	20以上		

Ｎ値は、打込層の加重平均Ｎ値とする。

条件名	C	条件名称	杭長
01	16m以下		
02	16mを超え32m以下		
03	32mを超え48m以下		
04	48mを超え64m以下		

条件名	D	条件名称	根入れ長
01	16m以下		
02	16mを超え32m以下		
03	32mを超え48m以下		
04	48mを超え64m以下		

施工単価コード S4320

条件名	E	条件名称	杭径
01	φ800mm		
02	φ900mm		
03	φ1000mm		
04	φ1100mm		
05	φ1200mm		

条件名	F	条件名称	本管板厚
01	9mm		
02	10mm		
03	12mm		
04	14mm		
05	16mm		
06	19mm		
07	22mm		

1．本管の板厚が異なる場合には、薄い板厚の板厚係数を採用する。
2．溶接箇所が2箇所以上ある場合は、それぞれの板厚係数の平均値を採用する。

条件名	G	条件名称	継手管板厚
01	9mm		
02	11mm		

条件名	H	条件名称	ハンマ規格
01	直結三点支持式　；10～12.5t		
02	直/斜杭打ち兼用・三点支持式　；15.0t		

条件名	I	条件名称	補助クレーンの有無
01	補助クレーン無し		
02	補助クレーン有り		

条件名	J	条件名称	鋼管矢板の単価（円／本）
実数			

施工単価コード S4320

条件名	K	条件名称	補強材単価（円／本）
実数	条件省略値:0		

施工単価コード　S4321

施工単価名称	**鋼管内掘削工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A

出力名称	鋼管内掘削工
規格名称１	（ハンマグラブ規格）
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．本歩掛には、管内掘削後のスライム処理を含む。	

条件名	A	条件名称	ハンマグラブ規格

01	；径　800mm
02	；径 1000mm
03	；径 1100mm
04	；径 1200mm

施工単価コード S4322

施工単価名称	鋼管内コンクリート打設工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～C

出力名称	鋼管内コンクリート打設工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

条件名	A	条件名称	生コン規格
01	Ｃ＝370kg／m3（普通）		
02	Ｃ＝370kg／m3（高炉）		
03	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	生コン単価（円／m3）
実数			

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード　S4323

施工単価名称	**継手管内排土工**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	

出力名称	継手管内排土工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200㎜の鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

施工単価コード　S4324

施工単価名称	継手管内モルタル注入工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～B

出力名称	継手管内モルタル注入工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

条件名	A	条件名称	注入材の単価（円／m3）
実数			

条件名	B	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA
＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA		
02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA		

施工単価コード S4325

施工単価名称	継手管内止水材注入工							
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～D	

出力名称	継手管内止水材注入工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

条件名	A	条件名称	注入材の単価（円／m3）
実数			

条件名	B	条件名称	止水袋単価（円／ｍ）
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	100ｍ当り止水袋使用数量（ｍ）
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA
＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA		
02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA		

施工単価コード	S4326

施工単価名称	**井筒内掘削工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	

出力名称	井筒内掘削工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200㎜の鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

施工単価コード	S4327

施工単価名称	**底面均し（敷砂） 工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A

出力名称	底面均し（敷砂）工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．井筒の内壁清掃作業を含む。	

条件名	A	条件名称	敷砂の単価（円／m3）
実数			

施工単価コード S4328

施工単価名称	底盤コンクリート打設工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～C

出力名称	底盤コンクリート打設工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．潜水士による作業（水中コンクリートの均し、確認等）が必要な場合は、別途計上する。	

条件名	A	条件名称	生コン規格
01	18－ 8－25	W/C≦65%	
02	18－ 8－40	W/C≦65%	
03	18－12－25	W/C≦65%	
04	18－12－40	W/C≦65%	
05	18－ 8－25高炉	W/C≦65%	
06	18－ 8－40高炉	W/C≦65%	
07	18－12－25高炉	W/C≦65%	
08	18－12－40高炉	W/C≦65%	
09	21－ 8－40	W/C≦65%	
10	21－12－40	W/C≦65%	
11	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	生コン単価（円／m3）
実数			

A=11のとき、B条件は必須入力。

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード S4329

施工単価名称	井筒内支保設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A

出力名称	井筒内支保設置・撤去工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．井筒内の排水及び注水作業を含む。 ３．支保工内に支柱を建込む場合は、別途計上する。	

条件名	A	条件名称	施工種別
01	設置		
02	撤去		
03	設置・撤去		

労務及びクローラクレーンの歩掛は、設置及び撤去の合計であり、構成は設置65%、撤去35%である。

施工単価コード S4330

施工単価名称	井筒内支保間詰コンクリート工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～C

出力名称	井筒内支保間詰コンクリート工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．底板等の設置撤去労務を含む。なお、底板等の材料費は、別途計上。	

条件名	A	条件名称	生コン規格
01	18－ 8－25	W/C≦65%	
02	18－ 8－40	W/C≦65%	
03	18－12－25	W/C≦65%	
04	18－12－40	W/C≦65%	
05	18－ 8－25高炉	W/C≦65%	
06	18－ 8－40高炉	W/C≦65%	
07	18－12－25高炉	W/C≦65%	
08	18－12－40高炉	W/C≦65%	
09	21－ 8－40	W/C≦65%	
10	21－12－40	W/C≦65%	
11	生コンクリート（単価入力）		

条件名	B	条件名称	生コン単価（円／m3）
実数			

A=11のとき、B条件は必須入力。

条件名	C	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

施工単価コード S4331

施工単価名称	コネクタ取付工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	段、 t	条件	A～E

出力名称	コネクタ取付工
規格名称１	（取付方式）
規格名称２	
適用条件	
橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、 仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。	

条件名	A	条件名称	取付方式
	01	鉄筋スタッド方式	
	02	プレートブラケット方式	

条件名	B	条件名称	鉄筋スタッド鋼材単価（円／本）
	実数		

B条件は、A=1のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA
	＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA	
	02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA	

C条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300	

D条件は、A=2のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）
	＊ 01	割引有り（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）	
	02	割引無し（ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊）	

E条件は、A=1のとき選択可能。

施工単価コード S4332

施工単価名称	鋼管矢板切断・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～B

出力名称	鋼管矢板切断・撤去工
規格名称１	（鋼管矢板杭径）
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1,200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（打撃工法）に適用する。 ２．鋼管矢板の切断・撤去工は、水中切断機による鋼管矢板の切断及び切断後の鋼管矢板の撤去作業に適用する。	

条件名	A	条件名称	鋼管矢板杭径
01	800mm		
02	900mm～1000mm		
03	1100mm～1200mm		

条件名	B	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300
＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300		
02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ270/300		

施工単価コード S4334

施工単価名称	**コネクタ材料費**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A

出力名称	コネクタ材料費
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	コネクタ材料の単価（円／ｔ）
実数			

施工単価コード S4319

施工単価名称	鋼管矢板打込み（中掘工法）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～G

出力名称	鋼管矢板打込み（中掘工法）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．橋梁下部等における杭径800～1200mmの鋼管矢板による基礎工事のうち、仮締切兼用方式（中掘工法）に適用する。 なお、中掘工法の先端処理方法については、根固め工法（セメントミルク噴出撹拌方式）のみの適用とする。 ２．現場条件により油圧ハンマによる施工が出来ない場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	杭径（mm）
実数			

条件名	B	条件名称	継杭回数
01	継無		
02	継杭１回		
03	継杭２回		
04	継杭３回		

条件名	C	条件名称	鋼管板厚
01	9～10mm		
02	12mm		
03	14mm		
04	16mm		
05	19mm		

B=2～4のとき、C条件は選択可能。

条件名	D	条件名称	打込み長（m）
実数			

施工単価コード S4319

条件名	E	条件名称	打込層の加重平均N値
01	N値　20未満		
02	N値　20～40未満		
03	N値　40以上		

条件名	F	条件名称	掘削土の処理作業
01	掘削土の処理　有		
02	掘削土の処理　無		

仮桟橋上施工時は、2を選択する。

条件名	G	条件名称	鋼管矢板の単価（円／本）
実数			

施工単価コード S8505

施工単価名称	**側溝清掃車運搬**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m3	条件	A

出力名称	側溝清掃車運搬
規格名称１	（運搬距離）
規格名称２	
適用条件	
地盤改良及び基礎工事等の施工に伴い発生する泥水及び汚泥（以下泥水とする）を、側溝清掃車を使用して運搬する場合に適用する。 泥水運搬には吸入管設置、吸入、吸入管撤去、運搬、排出、現場に戻る作業を含む。DID区間の有無に関係なく適用出来る。吸入管の設置または撤去が50m以上の場合は適用範囲外とする。なお、泥水処理が必要な場合は、泥水処理費を別途計上する。	

条件名	A	条件名称	運搬距離

01	7.0km以下
02	14.0km以下
03	22.0km以下
04	31.0km以下
05	41.0km以下
06	51.0km以下
07	63.0km以下
08	77.0km以下
09	80.0km以下

コンクリート工

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
共通編　コンクリート工				
				Ⅱ-4
＝＝　Ⅱ－４－①　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　コンクリート工				
コンクリート	SP2082	m3	改訂	Ⅱ-4-　1
モルタル練	SP2083	m3	改訂	Ⅱ-4-　6
モルタル材料	S7820	m3		Ⅱ-4-　7
圧送管組立・撤去費	S5391	m		Ⅱ-4-　8
＝＝　Ⅱ－４－②－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　型枠工				
型枠	SP2084	m2	改訂	Ⅱ-4-　9
化粧型枠	SP2053	m2	改訂	Ⅱ-4-　11
＝＝　Ⅱ－４－②－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　型枠工（省力化構造）				
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	SP2099	m2	改訂	Ⅱ-4-　12
＝＝　Ⅱ－４－③　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　張りコンクリート工				
基面整正（張りコンクリート工）	S5394	m2		Ⅱ-4-　13
型枠工（張りコンクリート工）	S5395	m2		Ⅱ-4-　14
コンクリート打設工（張りコンクリート工）	S5396	m2	改訂	Ⅱ-4-　15
養生工（張りコンクリート工）	S5397	m2		Ⅱ-4-　18
＝＝　Ⅱ－４－④　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　鉄筋工				
鉄筋工　加工・組立	S5330	kg	新規	Ⅱ-4-　19
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	S5333	箇所	新規	Ⅱ-4-　22

施工単価コード SP2082

施工単価名称	**コンクリート**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～R

出力名称	コンクリート
規格名称１	（構造物種別）
規格名称２	（打設工法）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
　一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）の人力及び機械によるコンクリート打設に適用する。
１－１ 適用出来る範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）
（１）無筋構造物
　マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等
（２）鉄筋構造物
　水路、水門、ポンプ場下部工、桟橋上部コンクリート、橋梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物
（３）小型構造物
　コンクリート断面積が1m2以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が1m3以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等
１－２ 適用出来ない範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合）
（１）ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック、コンクリート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設、並びに、橋梁床版の養生工
（２）場所打擁壁工(1)(2)
（３）函渠工(1)(2)
（４）橋台・橋脚工(1)(2)
（５）張りコンクリート工（平均厚さ5cm以上10cm以下）
（６）深礎工

条件名	A	条件名称	構造物種別
01	無筋･鉄筋構造物		
02	小型構造物		

条件名	B	条件名称	打設工法
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設		
02	ｸﾚｰﾝ車打設		
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
04	人力打設		

B=1は、A=1のとき選択可能。
B=2は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード SP2082

条件名	C	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

01	高炉18－ 8－25 W/C≦65%
02	高炉18－ 8－40 W/C≦65%
03	高炉18－12－25 W/C≦65%
04	高炉18－12－40 W/C≦65%
05	高炉18－ 5－40 W/C≦60%
06	高炉18－ 8－25 W/C≦60%
07	高炉18－ 8－40 W/C≦60%
08	高炉18－12－25 W/C≦60%
09	高炉18－12－40 W/C≦60%
10	高炉21－ 5－40 W/C≦60%
11	高炉21－ 8－40 W/C≦55%
12	高炉21－12－40 W/C≦55%
13	高炉24－ 8－25 W/C≦55%
14	高炉24－ 8－40 W/C≦55%
15	高炉24－12－25 W/C≦55%
16	高炉24－12－40 W/C≦55%
17	高炉30－ 8－25 W/C≦55%
18	高炉30－ 8－25 W/C≦50%
19	高炉30－ 8－40 W/C≦50%
20	高炉30－12－25 W/C≦50%
21	高炉30－12－40 W/C≦50%
22	18－ 8－25 W/C≦65%
23	18－ 8－40 W/C≦65%
24	18－12－25 W/C≦65%
25	18－12－40 W/C≦65%
26	18－ 8－25 W/C≦60%
27	18－ 8－40 W/C≦60%
28	18－12－25 W/C≦60%
29	18－12－40 W/C≦60%
30	21－ 8－40 W/C≦55%
31	21－12－40 W/C≦55%

施工単価コード SP2082

条件名	C	条件名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
32		24－ 8－25 W/C≦55%	
33		24－ 8－40 W/C≦55%	
34		24－12－25 W/C≦55%	
35		24－12－40 W/C≦55%	
36		30－ 8－25 W/C≦55%	
37		30－ 8－25 W/C≦50%	
38		30－ 8－40 W/C≦50%	
39		30－12－25 W/C≦50%	
40		30－12－40 W/C≦50%	
41	生コンクリート（単価入力）		

C=5,10は、B=2～4のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	設計日打設量
01	10m3以上100m3未満		
02	100m3以上500m3未満		

B=1のとき、D条件は選択可能。

条件名	E	条件名称	養生工の種類
01	養生無し		
02	一般養生		
03	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		
04	特殊養生(練炭)		
05	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		

A=1のとき、E=3は選択可能。
A=2のとき、E=4,5は選択可能。

条件名	F	条件名称	圧送管延長距離区分
01	延長無し		
02	60m以下		
03	60mを超え120m以下		
04	120mを超え180m以下		
05	180mを超え240m以下		
06	240m以下		

施工単価コード SP2082

B=1のとき、F=1は選択可能。
D=1のとき、F=2～5は選択可能。
D=2のとき、F=6は選択可能。

条件名	G	条件名称	現場内小運搬の有無
01	現場内小運搬　有り		
02	現場内小運搬　無し		

B=4のとき、G条件は選択可能。

条件名	H	条件名称	打設高さ､水平打設距離
01	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下		
02	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下		
03	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下		
04	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下		
05	水平打設距離約30m以下		

B=2のとき、H条件は選択可能。

条件名	I	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

H=1～4のとき、I条件は入力可能。

条件名	J	条件名称	クローラクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:1		

H=5のとき、J条件は入力可能。

条件名	K	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

C=41のとき、K条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	L	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	M	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t）		

M条件は、B=2かつH=1のとき選択可能。

施工単価コード SP2082

条件名	N	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t）	

N条件は、B=2かつH=2のとき選択可能。

条件名	O	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

O条件は、B=2かつH=3のとき選択可能。

条件名	P	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊	01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	

P条件は、B=2かつH=4のとき選択可能。

条件名	Q	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊	01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	
	02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）	

Q条件は、E=3,5のとき選択可能。

条件名	R	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊	01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	
	02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）	

R条件は、B=3のとき選択可能。

施工単価コード	SP2083

施工単価名称	**モルタル練**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	モルタル練
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
特単変換禁止指示あり １．適用範囲 人力によるモルタル練（人力による現地練）に適用する。 １－１ 適用出来る範囲 （１）モルタル練の混合比は1：3（セメント：砂）とする。	

条件名	A	条件名称	ｾﾒﾝﾄ種類
01	普通		
02	高炉		

条件名	B	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

B条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S7820

施工単価名称	**モルタル材料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m3	条件	A～B

出力名称	モルタル材料
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	セメント種別
01	普通		
＊ 02	高炉		

条件名	B	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

B条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S5391

施工単価名称	圧送管組立・撤去費						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分について適用。
２．圧送管の固定足場(受枠)を必要とする場合は、別途計上する。
３．本歩掛が適用出来ない施工パッケージ
・函渠(1)　・重力式擁壁　・もたれ式擁壁
・逆T型擁壁　・L型擁壁　・コンクリート打設(深礎工)
・コンクリート

条件名	A	条件名称	設置日数（供用日）
実数			

施工単価コード SP2084

施工単価名称	**型枠**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～B

出力名称	型枠
規格名称１	（型枠の種類）
規格名称２	（構造物の種類）
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
一般土木工事の構造物及び「土木構造物設計マニュアル（案）－土木構造物・橋梁編－」（平成11年10月28日建設省）に基づき設計された場所打ち鉄筋構造物（ボックスカルバート、L型、逆T式擁壁、張出し式・壁式橋脚）の施工にかかる型枠、橋梁の床版部・支承部・連結部等に使用する発泡スチロールによる撤去しない埋設型枠に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）平均設置高30m以下の場合
（２）第Ⅱ編第2章共通工⑤-1 場所打擁壁工(1)、(24)-1 函渠工(1)。
ただし「3-2 化粧型枠」に限る。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）張りコンクリート工（平均厚さ5cm以上10cm以下）、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル等で、標準歩掛において別途、型枠の基準が設定されている工種の場合
（２）「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成13年12月21日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の型枠工
（３）第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)、(24)-1函渠工(1)。
ただし「3-2 化粧型枠」を除く。
（４）第Ⅳ編第7章橋梁工⑲-1橋台・橋脚工(1)
（５）化粧型と型枠が一体となった製品等を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合

条件名	A	条件名称	型枠の種類
01	一般型枠		
02	化粧型枠		
03	撤去しない埋設型枠		

条件名	B	条件名称	構造物の種類
01	鉄筋･無筋構造物		
02	小型構造物		
03	鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)		
04	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		
05	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施工単価コード SP2084

条件名	B	条件名称	構造物の種類

06	床版部
07	支承部･連結部

A=1,2のとき、B=1～3は選択可能。
A=1のとき、B=4,5は選択可能。
A=3のとき、B=6,7は選択可能。

施工単価コード | SP2053

施工単価名称	**化粧型枠**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	化粧型枠
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
一般土木工事の構造物及び「土木構造物設計マニュアル（案）－土木構造物・橋梁編－」（平成11年10月28日建設省）に基づき設計された場所打ち鉄筋構造物（ボックスカルバート、L型、逆T式擁壁、張出し式・壁式橋脚）の施工にかかる型枠、橋梁の床版部・支承部・連結部等に使用する発泡スチロールによる撤去しない埋設型枠に適用する。

１－１ 適用出来る範囲
（１）平均設置高30m以下の場合
（２）第Ⅱ編第2章共通工⑤-1 場所打擁壁工(1)、(24)-1 函渠工(1)。
ただし「3-2 化粧型枠」に限る。

１－２ 適用出来ない範囲
（１）張りコンクリート工（平均厚さ5cm以上10cm以下）、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル等で、標準歩掛において別途、型枠の基準が設定されている工種の場合
（２）「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成13年12月21日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の型枠工
（３）第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)、(24)-1函渠工(1)。
ただし「3-2 化粧型枠」を除く。
（４）第Ⅳ編第7章橋梁工⑲-1橋台・橋脚工(1)
（５）化粧型と型枠が一体となった製品等を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合

施工単価コード | SP2099

施工単価名称	**型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	

出力名称	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕
規格名称１	（樋門）
規格名称２	
適用条件	

特単変換禁止指示あり
１．適用範囲
「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成13年12月21日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の内、平均設置高30m 以下の型枠工（円形型枠、化粧型枠を除く）に適用する。
なお、上記適用範囲以外の積算は、「第Ⅱ編第4章②-1型枠工」によるものとする。

施工単価コード　S5394

施工単価名称	基面整正（張りコンクリート工）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	

出力名称	基面整正（張りコンクリート工）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　コンクリートの厚さが平均5cm以上10cm以下の張りコンクリート打設に適用する。
１－１　適用出来る範囲
（１）縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。
（２）防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。
１－２　適用出来ない範囲
（１）歩道などのコンクリート舗装
（２）鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

施工単価コード S5395

施工単価名称	型枠工（張りコンクリート工）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m2	条件	A

出力名称	型枠工（張りコンクリート工）
規格名称１	（対象構造物）
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　コンクリートの厚さが平均5cm以上10cm以下の張りコンクリート打設に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。
（２）防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）歩道などのコンクリート舗装
（２）鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

条件名	A	条件名称	対象構造物

01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

施工単価コード S5396

施工単価名称	コンクリート打設工（張りコンクリート工）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～L

出力名称	コンクリート打設工（張りコンクリート工）
規格名称１	
規格名称２	（目地材の有無）
適用条件	

１．適用範囲
　コンクリートの厚さが平均5cm以上10cm以下の張りコンクリート打設に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。
（２）防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）歩道などのコンクリート舗装
（２）鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

条件名	A	条件名称	対象構造物
01	縦排水溝		
02	小段排水溝		
03	防草コンクリート		

条件名	B	条件名称	施工区分
01	クレーン機能付きバックホウ		
02	ラフテレーンクレーン		
03	人力打設		

B=2は、A=1,2のとき選択可能。
B=3は、A=3のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	生コンクリート規格
01	18-8-25（高炉）W/C≦65%		
02	18-8-40（高炉）W/C≦65%		
03	18-8-25（高炉）W/C≦60%		
04	18-8-40（高炉）W/C≦60%		
05	生コンクリート（単価入力）		

施工単価コード S5396

条件名	D	条件名称	生コンクリートの夜間割増の有無
01	生コンクリートの夜間割増　無し		
02	生コンクリートの夜間割増　有り		

条件名	E	条件名称	生コンクリート設計量（m3／100m2）
実数			

条件名	F	条件名称	目地材の有無
01	目地材　無し		
02	目地材　有り		

条件名	G	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

G条件は、B=2のとき入力可能。

条件名	H	条件名称	生コンクリート単価（円／m3）
実数			

H条件は、C=5のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	I	条件名称	生コンクリートの夜間割増額（円／m3）
実数			

I条件は、D=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	J	条件名称	生コン小型車割増の有無
＊ 01	生コン小型車割増なし		
02	生コン小型車割増あり		

条件名	K	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.28m3 1.7t吊）		

K条件は、A=3かつB=1のとき選択可能。

施工単価コード S5396

条件名	L	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

L条件は、B=2のとき選択可能。

C0001　　バックホウ（クローラ型）運転
行条件名称：
列条件名称：　対象構造物

	縦排水溝・小段排水溝	防草コンクリート	
	S1320	S1546	

施工単価コード S5397

施工単価名称	養生工（張りコンクリート工）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A

出力名称	養生工（張りコンクリート工）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　コンクリートの厚さが平均5cm以上10cm以下の張りコンクリート打設に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）縦排水溝・小段排水溝周りの張りコンクリートとして、法面排水による洗掘防止等を目的として行うもの。
（２）防草コンクリートとして、路肩（路側に隣接する法尻・法肩を含む）や分離帯に防草や防火、表面排水等を目的として行うもの。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）歩道などのコンクリート舗装
（２）鉄筋、金網・鉄筋格子などを含む場合

条件名	A	条件名称	対象構造物
01	縦排水溝・小段排水溝		
02	防草コンクリート		

施工単価コード　S5330

施工単価名称	**鉄筋工　加工・組立**						
実査区分	共通	単位数量	1000	単位	kg	条件	A～G

出力名称	鉄筋工　加工・組立
規格名称１	（組立区分）
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　本歩掛は、河川・海岸・道路・水路・橋梁・トンネル等の鉄筋構造物のうち、現場における加工・組立に適用する。
　なお、鉄筋は普通鉄筋、異形棒鋼問わず適用できるものとする。また、鉄筋工の継手は重ね継手を標準とし、ガス圧接継手や機械式継手（グラウト）、機械式継手（ねじ加工）の場合は材料費・設置手間を別途計上する。
１－１　適用出来る範囲
（１）一般構造物（鉄筋径：10mm～51mm）
（２）橋梁用床版（鉄筋径：13mm～25mm）
（３）場所打ち杭の鉄筋かご（鉄筋径：13mm～35mm）
（４）トンネル内構造物（鉄筋径：10mm～51mm）
（５）差筋および杭頭処理（鉄筋径：10mm～51mm）
１－２　適用出来ない範囲
（１）ダム本体工事における鉄筋工
（２）鉄筋工の歩掛が個別に設定されている工種（コンクリートブロック積（張）工、コンクリート舗装工、橋梁地覆補修工、ポストテンション桁製作工、PC橋架設工、ポストテンション場所打ホロースラブ橋工、ポストテンション場所打箱桁橋工、伸縮装置工、沓座拡幅工）

条件名	A	条件名称	作業区分
01	加工		
02	組立		
03	加工・組立		

条件名	B	条件名称	組立区分
01	一般構造物		
02	橋梁用床版		
03	場所打ち杭の鉄筋かご		
04	トンネル内構造物		
05	差筋および杭頭処理		

B条件は、A=2,3のとき選択可能。

施工単価コード S5330

条件名	C	条件名称	鉄筋材料　規格・径

01	SD295　D10
02	SD295　D13
03	SD295　D16
04	SD345　D10
05	SD345　D13
06	SD345　D16～D25
07	SD345　D29～D32
08	SD345　D35
09	SD345　D38
10	SD345　D41
11	SD345　D51
12	SD390　D25
13	SD390　D29
14	SD390　D32
15	SD390　D35
16	SD390　D38
17	SD390　D41
18	SD490　D35
19	SD490　D38
20	SD490　D41
21	SR235　φ9
22	SR235　φ13
23	SR235　φ16～φ25
24	SD345（ねじ筋鉄筋）　D13
25	SD345（ねじ筋鉄筋）　D16
26	SD345（ねじ筋鉄筋）　D19
27	SD345（ねじ筋鉄筋）　D22
28	SD345（ねじ筋鉄筋）　D25
29	SD345（ねじ筋鉄筋）　D29
30	SD345（ねじ筋鉄筋）　D32
31	SD345（ねじ筋鉄筋）　D35

施工単価コード S5330

条件名	C	条件名称	鉄筋材料　規格・径
32	SD345（ねじ筋鉄筋）　D38		
33	SD345（ねじ筋鉄筋）　D41		
34	SD345（ねじ筋鉄筋）　D51		
35	SD390（ねじ筋鉄筋）　D25		
36	SD390（ねじ筋鉄筋）　D29		
37	SD390（ねじ筋鉄筋）　D32		
38	SD390（ねじ筋鉄筋）　D35		
39	SD390（ねじ筋鉄筋）　D38		
40	SD390（ねじ筋鉄筋）　D41		
41	SD490（ねじ筋鉄筋）　D35		
42	SD490（ねじ筋鉄筋）　D38		
43	SD490（ねじ筋鉄筋）　D41		

C=1,4,9～11,16,17,19～21,32～34,39,40,42,43は、A=1 又は B=1,4,5のとき選択可能。
C=7,8,13～15,18,29～31,36～38,41は、A=1 又は B=1,3～5のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーンの賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

D条件は、A=1,3 又は B=1,2,4のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

D条件は、A=1,3 又は B=1,2,4のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	鉄筋材料単価（円／ｔ）
実数			

F条件は、A=1,3、C=4,21～23のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S5333

施工単価名称	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	箇所	条件	A～E

出力名称	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　本歩掛は、河川・海岸・道路・水路・橋梁・トンネル等の鉄筋構造物のうち、現場における継手に適用する。
　なお、鉄筋は普通鉄筋、異形棒鋼問わず適用できるものとする。また、鉄筋工の継手は重ね継手を標準とし、ガス圧接継手や機械式継手（グラウト）、機械式継手（ねじ加工）の場合は材料費・設置手間を別途計上する。

１－１　適用出来る範囲
（１）鉄筋構造物の組立作業における手動式（半自動式）のガス圧接継手
（２）鉄筋径16mm～51mmまでのガス圧接継手
（３）現場で打設する鉄筋コンクリート構造物の組立作業における軸方向鉄筋の機械式継手工
（４）ロックナットが無く、有機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式）
（５）スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手
（６）鉄筋径13mm～51mmまでの機械式継手

１－２　適用出来ない範囲
（１）熱間押抜法によるガス圧接継手
（２）プレキャスト（継手内蔵）、コンクリート打継面（鉄筋継手を一断面に集めて配置）の接合
（３）ロックナット付、無機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式）
（４）モルタル充填継手

条件名	A	条件名称	作業区分
01	ガス圧接		
02	機械式継手（グラウト）		
03	機械式継手（ねじ加工）		

条件名	B	条件名称	規格・仕様
01	D13+D13		
02	D16+D16		
03	D19+D19		
04	D22+D22		
05	D25+D25		

施工単価コード S5333

条件名	B	条件名称	規格・仕様
06	D29+D29		
07	D32+D32		
08	D35+D35		
09	D38+D38		
10	D41+D41		
11	D51+D51		
12	径違い・上位規格　D16		
13	径違い・上位規格　D19		
14	径違い・上位規格　D22		
15	径違い・上位規格　D25		
16	径違い・上位規格　D29		
17	径違い・上位規格　D32		
18	径違い・上位規格　D35		
19	径違い・上位規格　D38		
20	径違い・上位規格　D41		
21	径違い・上位規格　D51		

B=1,12は、A=2,3のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	グラウト材使用量（個／100箇所）
実数			

C条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	グラウト材単価（円／個）
実数			

D条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	E	条件名称	継手単価（円／個）
実数			

E条件は、A=2,3のとき入力可能かつ必須入力。

仮　設　工

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
共通編　仮設工				
				Ⅱ-5
＝＝　Ⅱ－５－①　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮設材損料				
仮設材損料	S9725	式		Ⅱ-5-　1
＝＝　仮設材賃料				
鋼矢板賃料	S9720	t		Ⅱ-5-　2
H形鋼賃料	S9721	t		Ⅱ-5-　4
覆工板賃料	S9722	m2		Ⅱ-5-　6
鋼製マット賃料	S5309	枚		Ⅱ-5-　7
鋼矢板　材料費	S7400	枚	改訂	Ⅱ-5-　8
＝＝　Ⅱ－５－②－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　バイブロハンマ工				
電動式バイブロハンマ打込み	S2880	枚 or 本	改訂	Ⅱ-5-　10
電動式バイブロハンマ引抜き	S2890	本	改訂	Ⅱ-5-　12
油圧式バイブロハンマ打込み	S2885	枚 or 本	改訂	Ⅱ-5-　13
油圧式バイブロハンマ引抜き	S2891	本	改訂	Ⅱ-5-　15
電動バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込	S4408	枚 or 本	改訂	Ⅱ-5-　16
油圧バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込	S4418	枚 or 本	改訂	Ⅱ-5-　18
＝＝　Ⅱ－５－②－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　バイブロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜工)				
バイブロハンマ工（軽量鋼矢板打込工）	S8512	枚	改訂	Ⅱ-5-　20
バイブロハンマ工（軽量鋼矢板引抜工）	S8513	枚	改訂	Ⅱ-5-　22
＝＝　Ⅱ－５－②－３　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　油圧圧入引抜工				
油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦25	S4491	枚	改訂	Ⅱ-5-　24
油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦50	S4493	枚	改訂	Ⅱ-5-　26
油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入 50＜Nmax≦600	S4492	枚		Ⅱ-5-　28
油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦25	S4496	枚	改訂	Ⅱ-5-　30
油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦50	S4497	枚	改訂	Ⅱ-5-　32

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
油圧式杭圧入引抜機鋼矢板引抜き	S4500	枚	改訂	Ⅱ-5- 34
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	S4502	回	改訂	Ⅱ-5- 35
＝＝　Ⅱ－５－②－４　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　プレボーリング				
プレボーリング工法によるH形鋼打込み	S2884	本	改訂	Ⅱ-5- 37
＝＝　Ⅱ－５－③　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）				
アースオーガ併用圧入　鋼矢板打込	S4450	枚		Ⅱ-5- 39
＝＝　Ⅱ－５－⑤　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮設材設置撤去工				
切梁・腹起しの設置撤去	S5301	t		Ⅱ-5- 40
タイロッド・腹起しの設置撤去	S5302	t		Ⅱ-5- 41
横矢板（土留板）の設置	S5305	m2		Ⅱ-5- 42
覆工板・覆工板受桁の設置撤去（700m2以下）	S5303	m2		Ⅱ-5- 43
覆工板の設置撤去（700m2超）	S5308	m2		Ⅱ-5- 44
覆工板受桁の設置撤去（700m2超）	S5304	t		Ⅱ-5- 45
＝＝　Ⅱ－５－⑥－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　足場工				
足場工	S3112	掛m2		Ⅱ-5- 46
＝＝　Ⅱ－５－⑥－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　支保工				
支保工	S3110	空m3		Ⅱ-5- 47
＝＝　Ⅱ－５－⑦　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　締切排水工				
ポンプ排水工　（工事用水中ポンプ）	S9727	日		Ⅱ-5- 49
水替工（工事用水中ポンプ）災害査定用	S8400	式		Ⅱ-5- 52
ポンプ設置・撤去	S4801	箇所	改訂	Ⅱ-5- 55

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－５－⑧　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　ウエルポイント工				
ウエルポイント工　複合単価	S7950	式		Ⅱ-5-　56
ウエルポイント設置撤去	S7951	本		Ⅱ-5-　58
ウエルポイントポンプ設置撤去	S7954	組		Ⅱ-5-　59
ウエルポイントポンプ運転管理	S7955	日		Ⅱ-5-　60
ウエルポイント損料	S7956	式		Ⅱ-5-　61
ジェット装置損料	S7957	式		Ⅱ-5-　62
＝＝　Ⅱ－５－⑨－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　土のう工				
土のう積工	S2950	m2	改訂	Ⅱ-5-　63
＝＝　Ⅱ－５－⑨－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　大型土のう工				
大型土のう製作・設置・撤去・移設	S2956	袋	改訂	Ⅱ-5-　64
＝＝　Ⅱ－５－⑩　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮橋・仮桟橋工				
仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工	S5311	t	改訂	Ⅱ-5-　66
仮橋・仮桟橋　覆工板設置・撤去工	S5312	m2	改訂	Ⅱ-5-　68
仮橋・仮桟橋　高欄設置・撤去工	S5313	m	改訂	Ⅱ-5-　70
仮橋・仮桟橋　橋脚設置・撤去工	S5314	t	改訂	Ⅱ-5-　72
仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単独	S5320	本	改訂	Ⅱ-5-　74
仮橋・仮桟橋　杭橋脚引抜き　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単独	S5321	本		Ⅱ-5-　76
仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み　ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用	S5322	本	改訂	Ⅱ-5-　77
仮橋・仮桟橋　杭橋脚設置・撤去工	S5317	t		Ⅱ-5-　79
仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工	S5318	本	改訂	Ⅱ-5-　80
＝＝　Ⅱ－５－⑪　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　汚濁防止フェンス工				
汚濁防止フェンス工	S5850	m	改訂	Ⅱ-5-　81
汚濁防止フェンス設置・撤去	S5851	m	改訂	Ⅱ-5-　82

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
＝＝　Ⅱ－５－⑫－１　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮囲い設置・撤去工				
仮囲い設置・撤去	S7150	m	改訂	Ⅱ-5-　83
仮囲い仮設材	S7158	m	新規	Ⅱ-5-　84
＝＝　Ⅱ－５－⑫－２　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　雪寒仮囲い工				
仮囲い設置・撤去（Pタイプ）	S7151	m2	改訂	Ⅱ-5-　85
仮囲い仮設材（Pタイプ）	S7154	m2		Ⅱ-5-　86
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	S7152	m2		Ⅱ-5-　87
仮囲い仮設材（W・PWタイプ）	S7155	m2		Ⅱ-5-　88
特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）	S7169	m3		Ⅱ-5-　89
除雪工（仮囲い屋根部）	S7153	m3		Ⅱ-5-　90
＝＝　Ⅱ－５－⑬　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）				
切土及び発破防護柵の設置・撤去	S2960	m2	改訂	Ⅱ-5-　91
＝＝　Ⅱ－５－⑭　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　濁水処理工（一般土木工事）				
濁水処理工	S5100	箇所	改訂	Ⅱ-5-　93
濁水処理設備保守・点検	S5101	回	改訂	Ⅱ-5-　94
濁水処理設備運転	S5102	日	改訂	Ⅱ-5-　95
＝＝　Ⅱ－５－⑮　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　敷鉄板設置・撤去工				
敷鉄板設置・撤去	S5306	m2	改訂	Ⅱ-5-　96
敷鉄板賃料	S5307	枚	改訂	Ⅱ-5-　97
＝＝　Ⅱ－５－⑰　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　仮設電力設備工				
基本電力料金（低圧電力）	S9500	式		Ⅱ-5-　99
基本電力料金（高圧電力）	S9501	式		Ⅱ-5- 100
低圧受電設備	S9510	箇所	改訂	Ⅱ-5- 101

施工単価名称	コード	単位	改訂	ページ
高圧受電設備	S9511	箇所	改訂	Ⅱ-5- 102
低圧配電線路	S9512	m	改訂	Ⅱ-5- 103
高圧配電線路	S9513	m	改訂	Ⅱ-5- 105
坑内配電線路	S9516	m	改訂	Ⅱ-5- 106
ころがし配線	S9517	m	改訂	Ⅱ-5- 108
低圧電動機設備	S9514	面	改訂	Ⅱ-5- 110
高圧電動機設備	S9515	台	改訂	Ⅱ-5- 112
工事用照明	S9520	個	改訂	Ⅱ-5- 113
坑内照明	S9518	m	改訂	Ⅱ-5- 114
切羽照明	S9519	個	改訂	Ⅱ-5- 116
＝＝　Ⅱ－５－⑲　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　法面工（仮設用モルタル吹付工）				
仮設用モルタル吹付工	S8507	m2	改訂	Ⅱ-5- 117
＝＝　Ⅱ－５－⑳　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝				
＝＝　交通誘導警備員				
交通誘導警備員	S7192	式		Ⅱ-5- 119

施工単価コード　S9725

施工単価名称	**仮設材損料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～D

出力名称	仮設材損料
規格名称１	（規格）
規格名称２	（期間）

条件名	A	条件名称	規格
01	土留、仮締切、築島、仮橋等　木材		
02	土留、仮締切、築島、仮橋等　鋼材		
03	土留、仮締切、築島、仮橋等　じゃかご		
04	足場材、支保材、防護柵　木材		
05	足場材、支保材、防護柵　金網		
06	足場材、支保材、防護柵　シート		
07	足場材、支保材、防護柵　ワイヤロープ		
08	簡易な足場材		
09	期間が１ヶ月未満の木材		

条件名	B	条件名称	期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	C	条件名称	使用数量
実数			

条件名	D	条件名称	仮設材単価
実数			

施工単価コード　S9720

施工単価名称	**鋼矢板賃料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～G

出力名称	鋼矢板賃料
規格名称１	（鋼矢板の規格）
規格名称２	（使用回数）

条件名	A	条件名称	鋼矢板の規格
01	鋼矢板　Ⅲ型		
02	鋼矢板　Ⅳ型		
03	鋼矢板　ＶＬ型		
04	軽量鋼矢板　Ⅱ型・Ⅲ型		

条件名	B	条件名称	供用日数
実数			

条件名	C	条件名称	供用日数1081日以上の鋼矢板賃料(円/t日)
実数			

B>720のとき、C条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	使用回数
01	使用回数　1回		
02	使用回数　2回		
03	使用回数　3回		
04	使用回数　4回		

条件名	E	条件名称	修理費及び損耗費計上の有無
＊ 01	修理費及び損耗費計上する		
02	修理費及び損耗費計上しない		
03	修理費及び損耗費のみ計上(賃料は含まない)		

施工単価コード S9720

条件名	F	条件名称	鋼矢板の整備費（円）
実数			

F条件は、A=3でE=1,3のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	G	条件名称	補助工法の有無
01	補助工法　無		
02	補助工法　有		

G条件は、E=1,3のとき入力可能。

施工単価コード　S9721

施工単価名称	H形鋼賃料						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	t	条件	A～G

出力名称	H形鋼賃料
規格名称１	（H形鋼の規格）
規格名称２	

条件名	A	条件名称	H形鋼の規格
01	H形鋼（杭用）200型		
02	H形鋼（杭用）250型		
03	H形鋼（杭用）300型		
04	H形鋼（杭用）350型		
05	H形鋼（杭用）400型		
06	H形鋼（山留主部材）H-250		
07	H形鋼（山留主部材）H-300		
08	H形鋼（山留主部材）H-350		
09	H形鋼（山留主部材）H-400		
10	H形鋼（山留副部材(A)）		
11	H形鋼（山留副部材(B)）		

条件名	B	条件名称	供用日数
実数			

A=1～10のとき、B条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	721日以上のH形鋼（杭用）賃料(円/t日)
実数			

A=1～5でB>360のとき、C条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	1081日以上のH形鋼(主部材)賃料(円/t日)
実数			

A=6～9でB>720のとき、D条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S9721

条件名	E	条件名称	使用回数
01	使用回数　1回		
02	使用回数　2回		
03	使用回数　3回		
04	使用回数　4回		

A=1～10のとき、E条件は選択可能。

条件名	F	条件名称	修理費及び損耗費計上の有無
＊ 01	修理費及び損耗費計上する		
02	修理費及び損耗費計上しない		
03	修理費及び損耗費のみ計上(賃料は含まない)		

A=1～10のとき、F条件は選択可能。

条件名	G	条件名称	補助工法の有無
01	補助工法　無		
02	補助工法　有		

G条件は、A=1～5、F=1,3のとき入力可能。

施工単価コード　S9722

施工単価名称	**覆工板賃料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～E

出力名称	覆工板賃料
規格名称１	（仮設材区分）
規格名称２	（使用回数）

条件名	A	条件名称	仮設材区分
01	覆工板（鋼製　補強型）		
02	覆工板（鋼製滑り止め　補強型）		
03	覆工板（コンクリート製　補強型2m2）		
04	覆工板（コンクリート製　補強型3m2）		

条件名	B	条件名称	供用月数
実数			

条件名	C	条件名称	供用月数37箇月以上の覆工板賃料(円/m2月)
実数			

A=1～2でB>24のとき、C条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	使用回数
01	使用回数　1回		
02	使用回数　2回		
03	使用回数　3回		
04	使用回数　4回		

条件名	E	条件名称	修理費及び損耗費計上の有無
＊ 01	修理費及び損耗費計上する		
02	修理費及び損耗費計上しない		
03	修理費及び損耗費のみ計上(賃料は含まない)		

施工単価コード　S5309

施工単価名称	**鋼製マット賃料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	枚	条件	A～D

出力名称	鋼製マット賃料
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	鋼製マットの種類
01	鋼製マット（厚50×幅500×長1500mm）		
02	鋼製マット（厚100×幅300×長3500mm）		

条件名	B	条件名称	供用日数（日）
実数			

条件名	C	条件名称	供用日数1081日以上の鋼製ﾏｯﾄ賃料(円/枚日)
実数			

C条件は、B>720のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	D	条件名称	整備費の計上有無
01	整備費の計上有		
02	整備費の計上無		

施工単価コード　S7400

施工単価名称	**鋼矢板　材料費**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	枚	条件	A～G

出力名称	鋼矢板　材料費
規格名称１	（鋼矢板の規格）（（鋼矢板の材質））
規格名称２	鋼矢板の長さ（Ｃ条件値）ｍ
適用条件	
普通鋼矢板及び軽量鋼矢板でエキストラの計上の必要のない標準品にのみ適用する。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板の材質
01	SY295		
02	SY390		
03	SYW295		
04	SYW390		
05	SS400		

条件名	B	条件名称	鋼矢板の規格
01	鋼矢板　Ⅱ型		
02	鋼矢板　Ⅲ型		
03	鋼矢板　Ⅳ型		
04	鋼矢板　ＶＬ型		
05	鋼矢板　ⅥＬ型		
06	鋼矢板　Ⅱｗ型		
07	鋼矢板　Ⅲｗ型		
08	鋼矢板　Ⅳｗ型		
09	鋼矢板　10Ｈ型		
10	鋼矢板　25Ｈ型		
11	鋼矢板　45Ｈ型		
12	鋼矢板　50Ｈ型		
13	軽量鋼矢板		

A=1～4のとき、B=1～ 8は選択可能。

施工単価コード S7400

A=3,4のとき、 B=9～12は選択可能。
A=5のとき、 B=13は選択可能。

条件名	C	条件名称	鋼矢板の長さ（m）
実数			

条件名	D	条件名称	鋼矢板のｍ当り単位質量（kg）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	鋼矢板のｔ当り単価
実数			

条件名	F	条件名称	切りそろえ料の有無
01	切りそろえ料　なし		
02	切りそろえ料　あり		

条件名	G	条件名称	切りそろえ料（円／ｔ）
実数			

G条件は、F=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S2880

施工単価名称	電動式バイブロハンマ打込み						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚 or 本	条件	A～D

出力名称	電動式バイブロハンマ打込み
規格名称１	（鋼矢板・H形鋼規格）
規格名称２	（施工場所）
適用条件	
１．電動式バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の継施工を伴う打込みの陸上施工及び水上施工に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板・H形鋼規格

01	鋼矢板　ＩＡ型
02	鋼矢板　Ⅱ型
03	鋼矢板　Ⅲ型
04	鋼矢板　Ⅳ型
05	鋼矢板　ＶＬ型
06	鋼矢板　Ⅱｗ型
07	鋼矢板　Ⅲｗ型
08	鋼矢板　Ⅳｗ型
09	鋼矢板　10H型
10	鋼矢板　25H型
11	鋼矢板　45H型
12	鋼矢板　50H型
13	H形鋼　H200
14	H形鋼　H250
15	H形鋼　H300
16	H形鋼　H350
17	H形鋼　H400

施工単価コード S2880

条件名	B	条件名称	打込長（m）
実数			

A= 1の時、　　打込長は 6m以下
A= 2の時、　　打込長は15m以下
A= 3の時、　　打込長は19m以下
A= 4の時、　　打込長は25m以下
A= 5の時、　　打込長は25m以下
A= 6の時、　　打込長は15m以下
A= 7の時、　　打込長は19m以下
A= 8の時、　　打込長は25m以下
A= 9の時、　　打込長は15m以下
A=10～12の時、打込長は19m以下
A=13の時、　　打込長は12m以下
A=14の時、　　打込長は15m以下
A=15～17の時、打込長は25m以下

条件名	C	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

C=2は、A=11,12以外のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	継施工箇所数（箇所／本）
01	継施工無し		
02	継施工１箇所		
03	継施工２箇所		
04	継施工３箇所		
05	継施工４箇所		
06	継施工５箇所		

A=2～10,14～17のとき、D=2～6は選択可能。

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
Ｓコード	S1750	S1104	

施工単価コード S2890

施工単価名称	電動式バイブロハンマ引抜き						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～B

出力名称	電動式バイブロハンマ引抜き
規格名称１	（施工場所）
規格名称２	
適用条件	
電動式バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の引抜きの陸上・水上施工に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。	

条件名	A	条件名称	引抜長（m）
実数			

引抜長は、25m以下

条件名	B	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
Ｓコード	S1750	S1104	

施工単価コード　S2885

施工単価名称	油圧式バイブロハンマ打込み						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚 or 本	条件	A～D

出力名称	油圧式バイブロハンマ打込み
規格名称１	（鋼矢板・H形鋼規格）
規格名称２	（施工場所）
適用条件	
１．油圧式可変超高周波型バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の継施工を伴う打込みの陸上施工及び水上施工に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板・H形鋼規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ＶＬ型
05	鋼矢板　Ⅱｗ型
06	鋼矢板　Ⅲｗ型
07	鋼矢板　Ⅳｗ型
08	鋼矢板　10H型
09	鋼矢板　25H型
10	鋼矢板　45H型
11	鋼矢板　50H型
12	H形鋼　H200
13	H形鋼　H250
14	H形鋼　H300
15	H形鋼　H350
16	H形鋼　H400

施工単価コード S2885

条件名	B	条件名称	打込長（m）
実数			

A= 1の時、　　打込長は15m以下
A= 2の時、　　打込長は19m以下
A= 3～4の時、打込長は25m以下
A= 5の時、　　打込長は15m以下
A= 6の時、　　打込長は19m以下
A= 7の時、　　打込長は25m以下
A= 8の時、　　打込長は15m以下
A= 9～11の時、打込長は19m以下
A=12の時、　　打込長は 6m以下
A=13の時、　　打込長は15m以下
A=14～16の時、打込長は25m以下

条件名	C	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

C=2は、A=10,11以外のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	継施工箇所数（箇所／本）
01	継施工無し		
02	継施工１箇所		
03	継施工２箇所		
04	継施工３箇所		
05	継施工４箇所		
06	継施工５箇所		

A=1～9,13～16のとき、D=2～6は選択可能。

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
Ｓコード	S1751	S1103	

施工単価コード S2891

施工単価名称	油圧式バイブロハンマ引抜き						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～B

出力名称	油圧式バイブロハンマ引抜き
規格名称１	（施工場所）
規格名称２	
適用条件	
油圧式可変超高周波型バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の引抜きの陸上・水上施工に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。	

条件名	A	条件名称	引抜長（m）
実数			

引抜長は、25m以下

条件名	B	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
Ｓコード	S1751	S1103	

施工単価コード　S4408

施工単価名称	電動バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚 or 本	条件	A～E

出力名称	電動バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込
規格名称１	（鋼矢板・H形鋼規格）
規格名称２	（施工場所）
適用条件	
１．電動式バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の打込みの陸上・水上施工（継施工を含む）のうち、最大N値50以上、または転石等で、やむを得ない場合、ウォータージェット併用による打込みに適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板・H形鋼規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ＶＬ型
05	鋼矢板　Ⅱｗ型
06	鋼矢板　Ⅲｗ型
07	鋼矢板　Ⅳｗ型
08	鋼矢板　10H型
09	鋼矢板　25H型
10	H形鋼　H200
11	H形鋼　H250
12	H形鋼　H300
13	H形鋼　H350
14	H形鋼　H400

施工単価コード S4408

条件名	B	条件名称	打込長（m）
実数			

A= 1の時、　　打込長は15m以下
A= 2の時、　　打込長は19m以下
A= 3～ 4の時、打込長は25m以下
A= 5の時、　　打込長は15m以下
A= 6の時、　　打込長は19m以下
A= 7の時、　　打込長は25m以下
A= 8の時、　　打込長は19m以下
A= 9の時、　　打込長は25m以下
A=10の時、　　打込長は15m以下
A=11の時、　　打込長は19m以下
A=12～14の時、打込長は25m以下

条件名	C	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

条件名	D	条件名称	最大N値
01	100≦N≦180		
02	50≦N＜100		
03	N＜50		

条件名	E	条件名称	継施工箇所数
01	継施工無し		
02	継施工１箇所		
03	継施工２箇所		
04	継施工３箇所		
05	継施工４箇所		
06	継施工５箇所		

A=1～9,11～14のとき、E=2～6は選択可能。

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
	S1750	S1104	

施工単価コード　S4418

施工単価名称	油圧バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚 or 本	条件	A～E

出力名称	油圧バイブロハンマ　ジェット併用矢板打込
規格名称１	（鋼矢板・H形鋼規格）
規格名称２	（施工場所）
適用条件	
１．油圧式可変超高周波型バイブロハンマによる鋼矢板・H形鋼の打込みの陸上・水上施工（継施工を含む）のうち、最大N値50以上、または転石等で、やむを得ない場合、ウォータージェット併用による打込みに適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板・H形鋼規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ＶＬ型
05	鋼矢板　Ⅱw型
06	鋼矢板　Ⅲw型
07	鋼矢板　Ⅳw型
08	鋼矢板　10H型
09	鋼矢板　25H型
10	H形鋼　H250
11	H形鋼　H300
12	H形鋼　H350
13	H形鋼　H400

施工単価コード S4418

条件名	B	条件名称	打込長（m）
	実数		

A= 1の時、　　打込長は15m以下
A= 2の時、　　打込長は19m以下
A= 3～ 4の時、打込長は25m以下
A= 5の時、　　打込長は15m以下
A= 6の時、　　打込長は19m以下
A= 7の時、　　打込長は25m以下
A= 8の時、　　打込長は19m以下
A= 9の時、　　打込長は25m以下
A=10の時、　　打込長は19m以下
A=11～13の時、打込長は25m以下

条件名	C	条件名称	施工場所
	01	陸上施工	
	02	水上施工	

条件名	D	条件名称	最大N値
	01	100≦N≦180	
	02	50≦N＜100	
	03	N＜50	

条件名	E	条件名称	継施工箇所数
	01	継施工無し	
	02	継施工１箇所	
	03	継施工２箇所	
	04	継施工３箇所	
	05	継施工４箇所	
	06	継施工５箇所	

C0001　　バイブロハンマ杭打機運転
行条件名称：
列条件名称：　施工場所

	陸上施工	水上施工	
Sコード	S1751	S1103	

施工単価コード S8512

施工単価名称	バイブロハンマ工（軽量鋼矢板打込工）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～N

出力名称	バイブロハンマ工（軽量鋼矢板打込工）
規格名称１	（矢板の種類）
規格名称２	
適用条件	
電動式バイブロハンマによる軽量鋼矢板の打込みに適用する。	

条件名	A	条件名称	矢板の種類
	01	軽量鋼矢板250mm	
	02	軽量鋼矢板333mm	

条件名	B	条件名称	矢板長（m）
	実数		

条件名	C	条件名称	レキ質土・砂・砂質土に対する根入長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	D	条件名称	粘性土に対する根入長（m）
	実数	条件省略値:0	

条件名	E	条件名称	ﾚｷ・砂・砂質土根入長に対する加重平均Ｎ値
	実数	条件省略値:0	

条件名	F	条件名称	粘性土の根入長に対する加重平均Ｎ値
	実数	条件省略値:0	

条件名	G	条件名称	作業障害
	01	障害あり	
	＊ 02	障害なし	

施工単価コード S8512

条件名	H	条件名称	作業難易度
01	不良		
＊ 02	普通		

条件名	I	条件名称	足場状況により作業に及ぼす程度
01	不良		
＊ 02	普通		
03	良		

条件名	J	条件名称	施工規模
01	100枚未満		
＊ 02	100枚以上300枚未満		
03	300枚以上		

条件名	K	条件名称	動力区分
＊ 01	商用電源		
02	発動発電機（排出ガス対策型(第3次基準値)）		

条件名	L	条件名称	補助クレーンの有無
＊ 01	補助クレーン無		
02	補助クレーン有		

条件名	M	条件名称	杭打機の供用日当り運転時間 t
実数	条件省略値:0		

条件名	N	条件名称	補助クレーンの供用日当り運転時間 t
実数	条件省略値:0		

施工単価コード S8513

施工単価名称	バイブロハンマ工（軽量鋼矢板引抜工）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～L

出力名称	バイブロハンマ工（軽量鋼矢板引抜工）
規格名称１	（矢板の種類）
規格名称２	
適用条件	
電動式バイブロハンマによる軽量鋼矢板の引抜きに適用する。	

条件名	A	条件名称	矢板の種類
01	軽量鋼矢板250mm		
02	軽量鋼矢板333mm		

条件名	B	条件名称	矢板長（m）
実数			

条件名	C	条件名称	レキ質土・砂・砂質土に対する根入長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	粘性土に対する根入長（m）
実数	条件省略値:0		

条件名	E	条件名称	作業障害
01	障害あり		
＊ 02	障害なし		

条件名	F	条件名称	作業難易度
01	不良		
＊ 02	普通		

施工単価コード S8513

条件名	G	条件名称	足場状況により作業に及ぼす程度
	01	不良	
	＊ 02	普通	
	03	良	

条件名	H	条件名称	施工規模
	01	100枚未満	
	＊ 02	100枚以上300枚未満	
	03	300枚以上	

条件名	I	条件名称	動力区分
	01	商用電源	
	＊ 02	発動発電機（排出ガス対策型(第3次基準値)）	

条件名	J	条件名称	補助クレーンの有無
	＊ 01	補助クレーン無	
	02	補助クレーン有	

条件名	K	条件名称	杭打機の供用日当り運転時間 t
	実数	条件省略値:0	

条件名	L	条件名称	補助クレーンの供用日当り運転時間 t
	実数	条件省略値:0	

施工単価コード　S4491

施工単価名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦25						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～C

出力名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦25
規格名称１	（鋼矢板規格）　（施工場所）
規格名称２	圧入長（C条件値）m
適用条件	

１．鋼矢板を油圧式杭圧入引抜機により圧入する場合に適用する。なお、
　　可撓性鋼矢板については適用外とする。
２．油圧式杭圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は次のとおりとする。
　　・Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤL,ⅦL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw型の場合：500mmを標準とする。
　　・10H,25H,45H,50H型の場合　　：550mmを標準とする。
３．圧入長とは地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ⅤL型
05	鋼矢板　ⅦL型
06	鋼矢板　Ⅱw型
07	鋼矢板　Ⅲw型
08	鋼矢板　Ⅳw型
09	鋼矢板　10H型
10	鋼矢板　25H型
11	鋼矢板　45H型
12	鋼矢板　50H型

条件名	B	条件名称	施工場所

01	陸上施工
02	水上施工

施工単価コード S4491

条件名	C	条件名称	圧入長（m）
実数			

A=1の時、　圧入長は10mまで
A=2の時、　圧入長は15mまで
A=3の時、　圧入長は20mまで
A=4,5の時、圧入長は25mまで
A=6の時、　圧入長は12mまで
A=7,8の時、圧入長は25mまで
A=9の時、　圧入長は12mまで
A=10～12の時、圧入長は25mまで

施工単価コード　S4493

施工単価名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦50						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～D

出力名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入　Nmax≦50
規格名称１	（鋼矢板規格）　（施工場所）
規格名称２	圧入長（Ｃ条件値）ｍ
適用条件	

１．鋼矢板をウォータージェット併用油圧式杭圧入引抜機により圧入する
　　場合に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。
２．油圧式杭圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は次のとおりとする。
　　・Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤL,ⅦL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw型の場合：500mmを標準とする。
　　・10H,25H,45H,50H型の場合　　：550mmを標準とする。
３．圧入長とは地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ⅤL型
05	鋼矢板　ⅦL型
06	鋼矢板　Ⅱw型
07	鋼矢板　Ⅲw型
08	鋼矢板　Ⅳw型
09	鋼矢板　10H型
10	鋼矢板　25H型
11	鋼矢板　45H型
12	鋼矢板　50H型

条件名	B	条件名称	施工場所

01	陸上施工
02	水上施工

施工単価コード S4493

条件名	C	条件名称	圧入長（m）
実数			

A=1の時、　圧入長は12m以下
A=2の時、　圧入長は18m以下
A=3の時、　圧入長は20m以下
A=4,5の時、圧入長は25m以下
A=6の時、　圧入長は14m以下
A=7,8の時、圧入長は25m以下
A=9の時、　圧入長は14m以下
A=10～12の時、圧入長は25m以下

条件名	D	条件名称	最大N値
01	25＜Nmax≦50		
02	Nmax≦25（ウォータジェット使用時）		

施工単価コード　S4492

施工単価名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入 50＜Nmax≦600						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～C

出力名称	油圧圧入引抜機　鋼矢板圧入 50＜Nmax≦600
規格名称１	（鋼矢板規格）
規格名称２	圧入長（Ｂ条件値）ｍ
適用条件	
１．鋼矢板を油圧式杭圧入引抜機により圧入する場合に適用する。なお、 可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．布掘深さ（又は、地表面よりの余裕高さ）は、1000mmを標準とする。 ３．圧入長とは地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格
01	鋼矢板　Ⅱ型		
02	鋼矢板　Ⅲ型		
03	鋼矢板　Ⅳ型		
04	鋼矢板　ⅤL型		
05	鋼矢板　ⅥL型		
06	鋼矢板　Ⅱw型		
07	鋼矢板　Ⅲw型		
08	鋼矢板　Ⅳw型		
09	鋼矢板　10H型		
10	鋼矢板　25H型		

条件名	B	条件名称	圧入長（ｍ）
実数			

A=1の時、　圧入長は10mまで
A=2の時、　圧入長は15mまで
A=3の時、　圧入長は20mまで
A=4,5の時、圧入長は25mまで
A=6の時、　圧入長は12mまで
A=7,8の時、圧入長は25mまで
A=9の時、　圧入長は12mまで
A=10の時、圧入長は25mまで

施工単価コード S4492

条件名	C	条件名称	最大N値

01	50＜Nmax≦100
02	100＜Nmax≦180
03	180＜Nmax≦250
04	250＜Nmax≦375
05	375＜Nmax≦600

C=3～5は、A=1～8のとき入力可能。

施工単価コード　S4496

施工単価名称	油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦25						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～D

出力名称	油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦25
規格名称１	（鋼矢板規格）　（施工場所）
規格名称２	圧入長（Ｃ条件値）ｍ
適用条件	

１．油圧式杭圧入引抜機により継鋼矢板を圧入する場合に適用する。
２．継矢板の施工法は、先行する鋼矢板を圧入後、それに接続する鋼矢板を鉛直に建込んだ状態で継手部を溶接する場合に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。
３．油圧式杭圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は次のとおりとする。
・Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤL,ⅦL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw型の場合：500mmを標準とする。
・10H,25H,45H,50H型の場合　：550mmを標準とする。
４．圧入長とは地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長とは異なる。

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ＶＬ型
05	鋼矢板　ⅦL型
06	鋼矢板　Ⅱw型
07	鋼矢板　Ⅲw型
08	鋼矢板　Ⅳw型
09	鋼矢板　10Ｈ型
10	鋼矢板　25Ｈ型
11	鋼矢板　45Ｈ型
12	鋼矢板　50Ｈ型

条件名	B	条件名称	施工場所

01	陸上施工
02	水上施工

施工単価コード S4496

条件名	C	条件名称	圧入長（m）
実数			

A=1の時、　圧入長は10m以下
A=2の時、　圧入長は15m以下
A=3の時、　圧入長は20m以下
A=4,5の時、圧入長は25m以下
A=6の時、　圧入長は12m以下
A=7,8の時、圧入長は25m以下
A=9の時、　圧入長は12m以下
A=10～12の時、圧入長は25m以下

条件名	D	条件名称	鋼矢板1枚当り継施工箇所数
01	1箇所		
02	2箇所		
03	3箇所		
04	4箇所		
05	5箇所		

施工単価コード　S4497

施工単価名称	油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦50						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～E

出力名称	油圧圧入引抜機　継鋼矢板圧入　Nmax≦50
規格名称１	（鋼矢板規格）　（施工場所）
規格名称２	圧入長（Ｃ条件値）ｍ
適用条件	

１．ウォータージェット併用油圧式杭圧入引抜機により継鋼矢板を圧入する場合に適用する。
２．継矢板の施工法は、先行する鋼矢板を圧入後、それに接続する鋼矢板を鉛直に建込んだ状態で継手部を溶接する場合に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。
３．油圧式杭圧入引抜機の反力チャックのつかみ代は次のとおりとする。
・Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤL,ⅦL,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw型の場合：500mmを標準とする。
・10H,25H,45H,50H型の場合　：550mmを標準とする。
４．圧入長とは、地表面よりの鋼矢板の圧入長であり、鋼矢板長と異なる。

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格

01	鋼矢板　Ⅱ型
02	鋼矢板　Ⅲ型
03	鋼矢板　Ⅳ型
04	鋼矢板　ⅤL型
05	鋼矢板　ⅦL型
06	鋼矢板　Ⅱw型
07	鋼矢板　Ⅲw型
08	鋼矢板　Ⅳw型
09	鋼矢板　10H型
10	鋼矢板　25H型
11	鋼矢板　45H型
12	鋼矢板　50H型

条件名	B	条件名称	施工場所

01	陸上施工
02	水上施工

施工単価コード S4497

条件名	C	条件名称	圧入長（m）
	実数		

A=1の時、　圧入長は12m以下
A=2の時、　圧入長は18m以下
A=3の時、　圧入長は20m以下
A=4,5の時、圧入長は25m以下
A=6の時、　圧入長は14m以下
A=7,8の時、圧入長は25m以下
A=9の時、　圧入長は14m以下
A=10～12の時、圧入長は25m以下

条件名	D	条件名称	鋼矢板1枚当り継施工箇所数
	01	1箇所	
	02	2箇所	
	03	3箇所	
	04	4箇所	
	05	5箇所	

条件名	E	条件名称	最大N値
	01	25＜Nmax≦50	
	02	Nmax≦25（ウォータジェット使用時）	

施工単価コード　S4500

施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機鋼矢板引抜き						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～C

出力名称	油圧式杭圧入引抜機鋼矢板引抜き
規格名称１	（鋼矢板規格）　（施工場所）
規格名称２	引抜長（Ｃ条件値）ｍ
適用条件	
１．油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板の引抜きの施工に適用する。なお、可撓性鋼矢板については適用外とする。 ２．引抜長とは、地表面よりの鋼矢板の引抜長であり、鋼矢板長とは異なる。	

条件名	A	条件名称	鋼矢板規格
01	鋼矢板　Ⅱ型		
02	鋼矢板　Ⅲ型		
03	鋼矢板　Ⅳ型		
04	鋼矢板　ⅤL型		
05	鋼矢板　ⅦL型		

条件名	B	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

条件名	C	条件名称	引抜長（m）
実数			

A=1の時、　引抜長は12mまで
A=2の時、　引抜長は18mまで
A=3の時、　引抜長は20mまで
A=4,5の時、引抜長は25mまで

施工単価コード　S4502

施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	A～C

出力名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体
規格名称１	（作業区分）
規格名称２	（鋼矢板規格）　（施工場所）
適用条件	

１．油圧式杭圧入引抜機による施工前の準備としての施工機械の設置、試運転調整等と施工後の施工機械の解体・撤去作業に適用する。
２．水上施工等で反力架台が設置出来ない場合には、初期鋼矢板の施工は、バイブロハンマ工により別途計上する。また、引抜きにおいても残鋼矢板の施工はバイブロハンマ工により別途計上する。
（初期又は残鋼矢板：Ⅱ～Ⅳ型4枚、ＶＬ～ⅦL型及びⅡw～Ⅳw型3枚、10H・25H・45H・50H型4枚）

条件名	A	条件名称	作業区分
01	圧入（Nmax≦25）		
02	圧入（Nmax≦50）		
03	圧入（50＜Nmax≦180）		
04	圧入（180＜Nmax≦600）		
05	引抜き		

条件名	B	条件名称	鋼矢板規格
01	Ⅱ型		
02	Ⅲ型		
03	Ⅳ型		
04	ＶＬ型		
05	ⅦL型		
06	Ⅱw型		
07	Ⅲw型		
08	Ⅳw型		
09	10H型		
10	25H型		
11	45H型		

施工単価コード S4502

条件名	B	条件名称	鋼矢板規格
12	50H型		

A=1～4のとき、B=6～8は選択可能。
A=1～3のとき、B=9,10は選択可能。
A=1,2のとき、B=11,12は選択可能。

条件名	C	条件名称	施工場所
01	陸上施工		
02	水上施工		

施工単価コード　S2884

施工単価名称	プレボーリング工法によるH形鋼打込み						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～K

出力名称	プレボーリング工法によるH形鋼打込み
規格名称１	（H型鋼規格）
規格名称２	
適用条件	
１．H型鋼をプレボーリングにより施工する場合に適用する。 ２．積算基準「仮設工　矢板工（H形鋼）」参照。	

条件名	A	条件名称	H型鋼規格
01	H200（φ350）		
02	H250（φ400）		
03	H300（φ450）		
04	H350（φ500）		

条件名	B	条件名称	砂質土、レキ質土に対する掘削深さ（m）
実数			

条件名	C	条件名称	粘性土に対する掘削深さ（m）
実数			

条件名	D	条件名称	砂質土、レキ質土に対する打止め長（m）
実数			

条件名	E	条件名称	粘性土に対する打止め長（m）
実数			

条件名	F	条件名称	砂、レキ質土の根入長に対する加重平均N値
実数			

施工単価コード S2884

条件名	G	条件名称	粘性土の根入長に対する加重平均N値
	実数		

条件名	H	条件名称	アースオーガ　規格
	01	アースオーガ；30kW　ラム質量1.3ｔ	
	02	アースオーガ；45kW　ラム質量1.3ｔ	

条件名	I	条件名称	現場条件による作業係数
	01	基準　－0.15	
	02	基準　－0.10	
	03	基準　－0.05	
	＊ 04	基準　±0.00	
	05	基準　＋0.05	

条件名	J	条件名称	使用電源の区分
	01	商用電源	
	＊ 02	発動発電機	

条件名	K	条件名称	補助クレーンの有無
	＊ 01	補助クレーン無し	
	02	補助クレーン有り	

施工単価コード　S4450

施工単価名称	アースオーガ併用圧入　鋼矢板打込						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	枚	条件	A～C

出力名称	アースオーガ併用圧入　鋼矢板打込
規格名称１	（鋼矢板規格）
規格名称２	圧入長Ｌ＝（Ａ条件値）ｍ
適用条件	
１．アースオーガ併用圧入杭打機による鋼矢板の打込みに適用する。 なお、適用出来る鋼矢板はⅡ・Ⅲ・Ⅳ・ＶＬ型とする。 ２．オーガ径はⅡ・Ⅲ・Ⅳ型はφ320㎜、ＶＬ型はφ400㎜とする。また、 可撓性鋼矢板については適用外とする。	

条件名	A	条件名称	圧入長（ｍ）
実数			

圧入長とは、地表面からの鋼矢板の圧入長さであり、鋼矢板長とは異なる。
適用範囲は20m以下。

条件名	B	条件名称	最大Ｎ値
実数			

B条件は、省略不可

最大Ｎ値は
C=4の時、　　B条件は65まで
C=4以外の時、B条件は50まで

条件名	C	条件名称	鋼矢板規格
01	鋼矢板Ⅱ型		
02	鋼矢板Ⅲ型		
03	鋼矢板Ⅳ型		
04	鋼矢板ＶＬ型		

施工単価コード S5301

施工単価名称	切梁・腹起しの設置撤去						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～D

出力名称	切梁・腹起しの設置撤去
規格名称１	（火打ちブロックの有無）
規格名称２	
適用条件	
１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、切梁、腹起しの設置・撤去工に適用する。 ２．現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。 ３．加工材を標準とし、中間支柱の施工は含まない。 ４．設置の場合、切梁、腹起しの材料は別途計上する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	火打ちブロックの有無
01	火打ちブロック　無		
02	火打ちブロック　有		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5302

施工単価名称	タイロッド・腹起しの設置撤去						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～C

出力名称	タイロッド・腹起しの設置撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、腹起し、タイロッドの設置・撤去工に適用する。
２．現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。
３．タイロッド施工時の鋼矢板の穴あけ加工費を含む。
４．中埋土の充填排除は含まない。
５．設置の場合、タイロッド、腹起しの材料は別途計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード　S5305

施工単価名称	横矢板（土留板）の設置						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m2	条件	A

出力名称	横矢板（土留板）の設置
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、横矢板（土留板）の設置・撤去工に適用する。 ２．横矢板は、別途計上する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		
03	設置・撤去		

施工単価コード S5303

施工単価名称	覆工板・覆工板受桁の設置撤去（700m2以下）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～C

出力名称	覆工板・覆工板受桁の設置撤去
規格名称１	覆工板設置面積 700m2以下
規格名称２	
適用条件	

１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、覆工板の設置・撤去工（覆工板設置面積700m2以下）に適用する。
２．現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。
３．覆工板においては、据置式（はめこみ式）の加工材を標準とし、路面のすりつけ作業は含まない。
４．桁受の設置・撤去においては、加工材を標準とする。
５．設置の場合、覆工板・覆工板受桁の材料は別途計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5308

施工単価名称	覆工板の設置撤去 （700m2超）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～C

出力名称	覆工板の設置撤去
規格名称１	覆工板設置面積 700m2を超える
規格名称２	
適用条件	

１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、覆工板設置面積が700m2を超える覆工板の設置・撤去工に適用する。
２．現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。
３．覆工板においては、据置式（はめこみ式）の加工材を標準とし、路面のすりつけ作業は含まない。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		
03	設置・撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S5304

施工単価名称	覆工板受桁の設置撤去 （700m2超）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～C

出力名称	覆工板受桁の設置撤去
規格名称１	覆工板設置面積 700m2を超える
規格名称２	
適用条件	

１．土留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、覆工板の設置・撤去工（覆工板設置面積700m2を超える）に適用する。
２．現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適合した機種とすることができる。
３．覆工板受桁、覆工板受桁用桁受の設置・撤去においては、加工材を標準とする。
４．設置の場合、覆工板受桁の材料は別途計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S3112

施工単価名称	**足場工**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	掛m2	条件	A～D

出力名称	足場工
規格名称１	（工法）
規格名称２	
適用条件	
１．一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の足場工に適用する。適用する足場の種類は、手摺先行型枠組足場、単管足場、単管傾斜足場とする。ただし、高さ2m未満の構造物及び鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 ２．「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)」、「第Ⅱ編第2章共通工(24)-1函渠工(1)」、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑲-1橋台・橋脚工(1)」については、適用出来ない。	

条件名	A	条件名称	工法
01	手摺先行型枠組足場		
02	単管足場		
03	単管傾斜足場		

条件名	B	条件名称	安全ネット
01	安全ネット　必要		
02	安全ネット　不要		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S3110

施工単価名称	**支保工**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	空m3	条件	A～E

出力名称	支保工
規格名称１	（支保工法）
規格名称２	（支保耐力）
適用条件	
１．一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の支保工に適用する。 ただし、鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 ２．「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(1)」、「第Ⅱ編第2章共通工(24)-1函渠工(1)」、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑲-1橋台・橋脚工(1)」については、適用出来ない。	

条件名	A	条件名称	支保工法
01	パイプサポート支保		
02	くさび結合支保		

条件名	B	条件名称	総設置数量（V）
01	V＞40空m3		
02	V≦40空m3		

A=1のとき、B条件は選択可能。

条件名	C	条件名称	支保耐力
01	f ≦40kN/m2［t ≦120cm］		
02	40kN/m2＜ f ≦60kN/m2［120＜ t ≦190cm］		
03	40kN/m2＜ f ≦80kN/m2［120＜ t ≦250cm］		

A=1、B=1のとき、C=2を選択する。
A=2のとき、C=3を選択する。

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

A=2のとき、D条件は入力可能。

施工単価コード S3110

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

E条件は、A=2のとき選択可能。

施工単価コード　S9727

施工単価名称	ポンプ排水工　（工事用水中ポンプ）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	日	条件	A～M

出力名称	ポンプ排水工　（工事用水中ポンプ）
規格名称１	排水方法　作業時　常時
規格名称２	（排水量）
適用条件	
仮設工のうち河川、道路、砂防工事などの水中締切、地中締切の排水工事で、揚程が15m以下の場合に適用するものとし、ダム本体工事などの大規模工事の排水工事には適用しない。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	作業時排水		
02	常時排水		

条件名	B	条件名称	排水量
01	0以上 120未満（m3／ｈ）		
02	120以上 450未満（m3／ｈ）		
03	450以上1200未満（m3／ｈ）		
04	1200以上1600未満（m3／ｈ）		
05	1600以上1800未満（m3／ｈ）		

条件名	C	条件名称	全揚程
01	10m		
02	15m		

C=2は、B=1,2のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m
＊ 01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m		
02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m		

D条件は、B=2,4、C=1のとき選択可能。

施工単価コード S9727

条件名	E	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m
＊	01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m	

E条件は、B=1～3、C=1のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m
＊	01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m	

F条件は、B=2、C=2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m
＊	01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m	

G条件は、B=1,2、C=2のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA
＊	01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA	

H条件は、B=1、C=1のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA
＊	01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA	

I条件は、B=1、C=2のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA
＊	01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA	

J条件は、B=2、C=1のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)
＊	01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)	

K条件は、B=3、C=1 又は B=2、C=2のとき選択可能。

施工単価コード S9727

条件名	L	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)	

L条件は、B=4、C=1のとき選択可能。

条件名	M	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)	

M条件は、B=5、C=1のとき選択可能。

施工単価コード S8400

施工単価名称	水替工（工事用水中ポンプ）災害査定用						
実査区分	査定	単位数量	1	単位	式	条件	A～0

出力名称	水替工（工事用水中ポンプ）　　査定用
規格名称１	排水方法　作業時　常時
規格名称２	（排水量）
適用条件	
災害査定用のSコードであり、水替日数は直接工事費から求める。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	作業時排水		
02	常時排水		

条件名	B	条件名称	排水量
01	0m3／時間以上 120m3／時間未満		
02	120m3／時間以上 450m3／時間未満		
03	450m3／時間以上1200m3／時間未満		
04	1200m3／時間以上1600m3／時間未満		
05	1600m3／時間以上1800m3／時間未満		

条件名	C	条件名称	全揚程
01	10m		
02	15m		

C=2は、B=1,2のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	水替作業の割合
＊ 01	水替作業の割合　標準		
02	水替作業が大部分		

条件名	E	条件名称	仮設費を除く直接工事費（円）
実数			

施工単価コード S8400

条件名	F	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m
	＊ 01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程10m	

F条件は、B=2,4、C=1のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m
	＊ 01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程10m	

G条件は、B=1～3、C=1のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m
	＊ 01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 150mm 全揚程15m	

H条件は、B=2、C=2のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	長期割引(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m
	＊ 01	割引有り(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m	
	02	割引無し(工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 200mm 全揚程15m	

I条件は、B=1,2、C=2のとき選択可能。

条件名	J	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA	

J条件は、B=1、C=1のとき選択可能。

条件名	K	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ50/60kVA	

K条件は、B=1、C=2のとき選択可能。

条件名	L	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ65/75kVA	

L条件は、B=2、C=1のとき選択可能。

施工単価コード S8400

条件名	M	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 100/125kVA)	

M条件は、B=3、C=1 又は B=2、C=2のとき選択可能。

条件名	N	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 200kVA)	

N条件は、B=4、C=1のとき選択可能。

条件名	O	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)
	＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)	
	02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 250kVA)	

O条件は、B=5、C=1のとき選択可能。

施工単価コード　S4801

施工単価名称	**ポンプ設置・撤去**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A

出力名称	ポンプ設置・撤去
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　S7950

施工単価名称	ウエルポイント工　複合単価							
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～K

出力名称	ウエルポイント工
規格名称１	複合施工
規格名称２	
適用条件	
構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工の複合施工である。	

条件名	A	条件名称	作業条件
01	設置及び撤去		
02	設置		
03	撤去		

条件名	B	条件名称	ウエルポイントポンプ組数（組）
実数			

条件名	C	条件名称	ウエルポイント本数（本）
実数			

条件名	D	条件名称	ヘッダーライン延長（m）
実数			

D条件は、C>0のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	腐触補正係数
実数	条件省略値:0		

E条件は、C>0のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	スターカッタの有無
01	スターカッター無し		
02	スターカッター有り		

F条件は、C>0のとき入力可能。

施工単価コード S7950

条件名	G	条件名称	サンドフィルターの有無
01	サンドフィルター無し		
02	サンドフィルター有り		

G条件は、C>0のとき入力可能。

条件名	H	条件名称	電力設備
＊ 01	商用電源（標準）		
02	その他		

条件名	I	条件名称	供用日数
実数			

I条件は、A=1,2、C>0のとき入力可能。

条件名	J	条件名称	ポンプ運転日数
実数			

J条件は、A=1,2のとき入力可能。

条件名	K	条件名称	施工規模
01	100本未満		
02	100本以上		

K条件は、C>0のとき入力可能。

施工単価コード S7951

施工単価名称	ウエルポイント設置撤去						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	本	条件	A～D

出力名称	ウエルポイント設置撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工に適用する。
２．歩掛に含まれる作業
　　［設置］ウエルポイント組立・打込み、ヘッダーライン設置まで
　　［撤去］ヘッダーライン撤去、ウエルポイント引抜き・解体まで
３．商用電力料は低圧電力・臨時契約を標準としており、これにより難い場合は「ウエルポイント設置」の諸雑費率から1%減ずるものとし、積算基準に基づき電力使用量を求め別途計上する。
４．商用電源（低圧電力・臨時契約）を標準としているため、基本料金、工事費負担金、受電設備等の費用を「第Ⅱ編第5章仮設工⑱仮設電力設備工」により別途計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
	01	設置	
	02	撤去	

条件名	B	条件名称	施工規模
	01	100本未満	
	02	100本以上	

条件名	C	条件名称	サンドフィルター使用の有無
	01	サンドフィルター無し	
	02	サンドフィルター有り	

C条件は、A=1のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	電力設備
	＊01	商用電源（標準）	
	02	その他	

D条件は、A=1のとき入力可能。

施工単価コード S7954

施工単価名称	ウエルポイントポンプ設置撤去						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	組	条件	A

出力名称	ウエルポイントポンプ設置撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工に適用する。 ２．ゲートバルブから放流パイプまでの設置・撤去歩掛である。	

条件名	A	条件名称	工種区分
＊ 01	ウエルポイントポンプ設置		
02	ウエルポイントポンプ撤去		

施工単価コード S7955

施工単価名称	ウエルポイントポンプ運転管理						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	日	条件	A～B

出力名称	ウエルポイントポンプ運転管理
規格名称１	ポンプ設置　1～5台
規格名称２	
適用条件	
１．構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工に適用する。 ２．ポンプ使用組数は、1組から5組を標準とし、これ以外は別途考慮する。 ３．商用電力料は低圧電力・臨時契約を標準としており、これにより難い場合は、諸雑費率5%×使用組数とし、積算基準に基づき電力使用量を求め別途計上する。 ４．商用電源（低圧電力・臨時契約）を標準としているため、基本料金、工事費負担金、受電設備等の費用を「第Ⅱ編第5章仮設工⑱仮設電力設備工」により別途計上する。	

条件名	A	条件名称	ポンプ使用組数（組）
実数			

条件名	B	条件名称	電力設備
＊ 01	商用電源（標準）		
02	その他		

施工単価コード S7956

施工単価名称	ウエルポイント損料						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～E

出力名称	ウエルポイント損料
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．構造物等の掘削工事におけるウエルポイント工に適用する。 ２．ヘッダーライン及びウエルポイント部分で海水又は機械器具に対して腐触作用のある薬液の影響を直接受ける箇所に敷設するものの損料は、現場条件を考慮し、50%の範囲で増額補正することができる。	

条件名	A	条件名称	供用日数（日）
実数			

条件名	B	条件名称	ウエルポイントポンプ組数（組）
実数			

条件名	C	条件名称	ウエルポイント本数（本）
実数			

条件名	D	条件名称	ヘッダーライン延長（m）
実数			

条件名	E	条件名称	腐触補正係数
実数	条件省略値:0		

現場条件を考慮し、50%の範囲で増額補正することができる。
2%の増額であれば“0.02”を実数入力する。

施工単価コード S7957

施工単価名称	ジェット装置損料						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～B

出力名称	ジェット装置損料
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	供用日数（日）
実数			

条件名	B	条件名称	スターカッターの有無
01	スターカッター無し		
02	スターカッター有り		

施工単価コード S2950

施工単価名称	**土のう積工**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m2	条件	A～D

出力名称	土のう積工
規格名称１	40kg／袋
規格名称２	（作業内容）

条件名	A	条件名称	作業内容
01	製作・積立		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	作業区分
01	小口並べ		
02	側面並べ		

条件名	C	条件名称	土のう種類
01	普通		
02	耐候性		

C条件は、A=1のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	土のう単価（円／袋）
実数			

D条件は、C=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S2956

施工単価名称	大型土のう製作・設置・撤去・移設						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	袋	条件	A～I

出力名称	大型土のう製作・設置・撤去・移設
規格名称１	（設置作業半径）
規格名称２	

適用条件

１．大型土のうの製作、設置、撤去、移設に適用する。
なお、大型土のうの袋材は、容量1m3を標準とし、水中部に設置する場合は水深2.5m以内を適用範囲とする。
砂防工での仮締切工の施工に伴う大型土のうの製作、設置、撤去については、「第Ⅲ編第3章砂防工④-1 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切」によるものとする。
２．製作・設置、製作には、横取り作業（10mまで：製作現場～仮置場）を含む。
３．製作、設置、撤去（再利用）において、製作現場と設置現場が異なる場合、撤去現場と再設置現場が異なる場合は、積込、荷卸、運搬などの必要な費用を別途計上する。
４．設置（再設置含む）には、撤去した既設大型土のうを再設置する作業を含む。
５．撤去には、撤去後の中詰材排出を含む。なお、排出した中詰材の積込・運搬が必要な場合は、「第Ⅱ編第1章土工②-1 土工」により別途計上する。
中詰材排出後の袋材の運搬及び処分費が必要な場合は、別途計上する。
６．撤去（再利用）において、撤去、仮置き作業後、大型土のうの設置を行う場合は、別途「設置（再設置含む）」を計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	製作・設置		
02	製作		
03	設置（再設置含む）		
04	撤去		
05	撤去（再利用）		
06	移設（撤去・再設置）		

条件名	B	条件名称	袋材区分
01	1t土のう　丸型φ110cm×108cm		
02	耐候性大型土のう 丸型φ110cm×110cm 短期		
03	耐候性大型土のう 丸型φ110cm×110cm 長期		
04	各種		

施工単価コード S2956

B条件は、A=1～2のとき入力可能。

条件名	C	条件名称	設置作業半径
01	5m以下		
02	5mを超え20m以下		
03	6m以下		
04	6mを超え20m以下		

C=1,2は、A=1のとき選択可能。
C=3,4は、A=3～6のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	設置面高さ(H)
01	-3m≦H≦2m		
02	H＜-3m、2m＜H		

D条件は、C=1,3のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

E条件は、C=2,4 又は D=2のとき入力可能。

条件名	F	条件名称	長期割引(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ 後方超小旋回 0.45m3
＊ 01	割引有り(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ 後方超小旋回 0.45m3		
02	割引無し(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ 後方超小旋回 0.45m3		

F条件は、A=1,2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引 (ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊)
＊ 01	割引有り (ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊)		
02	割引無し (ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊)		

G条件は、A=3～6,C=3,D=1のとき選択可能。

条件名	H	条件名称	長期割引 (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)
＊ 01	割引有り (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)		
02	割引無し (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t)		

H条件は、C=2,4 又は D=2のとき選択可能。

条件名	I	条件名称	大型土のう袋材単価 (円／枚)
実数			

I条件は、B=4のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S5311

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～G

出力名称	仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．鋼製による仮橋及び仮桟橋の上部工（桁の架設・撤去）で、支間長30m以下に適用する。 なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 ２．地組・解体作業及び架設に伴う本締めも含む。	

条件名	A	条件名称	形式区分
01	H形鋼主桁		
02	仮設鈑桁		

条件名	B	条件名称	作業区分
01	架設		
02	撤去		

条件名	C	条件名称	クレーン機種・規格
01	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊		
02	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35t吊		
03	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊		
04	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　50～55t吊		
05	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　70t吊		
06	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　80t吊		
07	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　90t吊		
08	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　100t吊		
09	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　120t吊		
10	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　200t吊		

施工単価コード S5311

条件名	D	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

D条件は、C=1～3のとき入力可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

E条件は、C=1のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		

F条件は、C=2のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

G条件は、C=3のとき選択可能。

C0001　　クレーンの機種選択
行条件名称：
列条件名称：　クレーン種別

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	
Ｓコード	S5327	S1011	

施工単価コード S5312

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　覆工板設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～F

出力名称	仮橋・仮桟橋　覆工板設置・撤去工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．鋼製による仮橋及び仮桟橋の上部工（覆工板設置・撤去）で、支間長30m以下に適用する。 なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 ２．路面のすりつけ作業は含まない。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	クレーン機種・規格
01	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊		
02	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35t吊		
03	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊		
04	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　50～55t吊		
05	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　70t吊		
06	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　80t吊		
07	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　90t吊		
08	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　100t吊		
09	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　120t吊		
10	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　200t吊		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

C条件は、B=1～3のとき入力可能。

施工単価コード S5312

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

D条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		

E条件は、B=2のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）		

F条件は、B=3のとき選択可能。

C0001　　クレーンの機種選択
行条件名称：
列条件名称：　クレーン種別

	ラフテレーンクレーン	クローラクレーン	
Ｓコード	S5327	S1011	

施工単価コード S5313

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　高欄設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～F

出力名称	仮橋・仮桟橋　高欄設置・撤去工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
１．鋼製による仮橋及び仮桟橋の上部工（高欄設置・撤去）で、支間長30m以下に適用する。 なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 ２．高欄型式は、仮橋はガードレール型、仮桟橋は単管パイプ型を標準とする。	

条件名	A	条件名称	形式・作業区分
01	ガードレール型・設置		
02	ガードレール型・撤去		
03	単管パイプ型・設置		
04	単管パイプ型・撤去		

条件名	B	条件名称	クレーン機種・規格
01	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊		
02	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35t吊		
03	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊		
04	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　50～55t吊		
05	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　70t吊		
06	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　80t吊		
07	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　90t吊		
08	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　100t吊		
09	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　120t吊		
10	;ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ　200t吊		

B条件は、A=1,2のとき入力可能。

施工単価コード S5313

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
	実数	条件省略値:0	

C条件は、B=1～3のとき入力可能。

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）	

D条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）	

E条件は、B=2のとき選択可能。

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
	＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	
	02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）	

F条件は、B=3のとき選択可能。

C0001　　クレーンの機種選択
行条件名称：
列条件名称：　クレーン機種

	ラフテレーンクレーン	クローラクレーン	
Ｓコード	S5327	S1011	

施工単価コード S5314

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　橋脚設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～F

出力名称	仮橋・仮桟橋　橋脚設置・撤去工
規格名称１	直接基礎形式
規格名称２	
適用条件	
１．鋼製による仮橋及び仮桟橋の下部工（橋脚設置・撤去）で、支間長30m以下に適用する。ただし、橋脚高24m以下とする。 なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 ２．橋脚設置に伴う本締めも含む。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン規格
01	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25ｔ		
02	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　35ｔ		
03	;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50ｔ		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

D条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t）		

E条件は、B=2のとき選択可能。

施工単価コード S5314

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）

＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t）

F条件は、B=3のとき選択可能。

施工単価コード S5320

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単独						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～D

出力名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み
規格名称１	バイブロハンマ単独　H形鋼打込み
規格名称２	
適用条件	
鋼製による仮橋及び仮桟橋の下部工におけるバイブロハンマによる杭橋脚打込みで、支間長30m以下に適用する。ただし、橋脚高24m以下とする。なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。	

条件名	A	条件名称	H形鋼の型式
01	H200		
02	H250		
03	H300		
04	H350		
05	H400		

条件名	B	条件名称	継施工の有無
01	継施工　有		
02	継施工　無		

B条件は、A=2～5のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	打込長（m）
実数			

条件名	D	条件名称	クローラクレーン規格
01	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　50～55t吊		
02	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　70t吊		
03	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　80t吊		
04	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　90t吊		
05	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊		

施工単価コード S5320

条件名	D	条件名称	クローラクレーン規格
06	; 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
07	; 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊		

施工単価コード　S5321

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚引抜き　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単独						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～B

出力名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚引抜き
規格名称１	バイブロハンマ単独　H型鋼引抜き
規格名称２	

条件名	A	条件名称	引抜長（m）
実数			

引抜長は、25mまで

条件名	B	条件名称	クローラクレーン規格
01	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　50～55t吊		
02	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　70t吊		
03	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　80t吊		
04	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　90t吊		
05	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊		
06	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 120t吊		
07	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊		

施工単価コード　S5322

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み　ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A～E

出力名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚打込み
規格名称１	ウォータジェット併用　H形鋼打込み
規格名称２	（H形鋼の型式）
適用条件	
鋼製による仮橋及び仮桟橋の下部工におけるウォータジェット併用バイブロハンマによる杭橋脚打込みで、支間長30m以下に適用する。ただし、橋脚高24m以下とする。なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。	

条件名	A	条件名称	H形鋼の型式
01	H200		
02	H250		
03	H300		
04	H350		
05	H400		

条件名	B	条件名称	継施工の有無
01	継施工　有		
02	継施工　無		

B条件は、A=2～5のとき選択可能。

条件名	C	条件名称	打込長（m）
実数			

条件名	D	条件名称	最大N値
01	50以上80以下		
02	50未満		

施工単価コード S5322

条件名	E	条件名称	クローラクレーン規格

01	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　50～55t吊
02	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　70t吊
03	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　80t吊
04	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　90t吊
05	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊
06	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 120t吊
07	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊

施工単価コード S5317

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	t	条件	A～B

出力名称	仮橋・仮桟橋　杭橋脚設置・撤去工
規格名称１	杭基礎形式
規格名称２	
適用条件	
１．鋼製による仮橋及び仮桟橋の下部工（杭橋脚設置・撤去）で、支間長30m以下に適用する。ただし、橋脚高24m以下とする。 なお、主桁構造はH形鋼主桁及び仮設鈑桁を対象とし、仮設トラス桁は対象外とする。 ２．杭橋脚設置に伴う本締めも含む。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	クローラクレーン規格
01	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊		
02	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊		
03	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊		
04	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊		
05	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型100t吊		
06	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊		
07	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型200t吊		

施工単価コード S5318

施工単価名称	仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	本	条件	A

出力名称	仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工
規格名称１	（クローラクレーン規格）
規格名称２	
適用条件	
１．陸上・水上施工を問わず、杭橋脚（H鋼杭）を打込む場合に計上することを標準とする。 ２．導杭の規格は、H形鋼（300×300）とし、施工本数は杭橋脚打込10本当り8本で、打込長は杭橋脚打込長の50％とする。	

条件名	A	条件名称	クローラクレーン規格

01	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊
02	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 70t吊
03	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊
04	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 90t吊
05	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型100t吊
06	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型120t吊
07	；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型200t吊

施工単価コード S5850

施工単価名称	汚濁防止フェンス工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～C

出力名称	汚濁防止フェンス工
規格名称１	（作業区分）
規格名称２	
適用条件	
河川、海岸工事等に使用する汚濁防止フェンスの設置・撤去で、えい航距離1km以下に適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置・撤去		
02	設置		
03	撤去		

条件名	B	条件名称	汚濁防止フェンス賃料（円／m）
実数	条件省略値:0		

賃料は物価版に記載。1m当りに換算して入力して下さい。
A<3の時、B条件は必須入力する。

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード S5851

施工単価名称	汚濁防止フェンス設置・撤去						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～B

出力名称	汚濁防止フェンス設置・撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
河川、海岸工事等に使用する汚濁防止フェンスの設置・撤去で、えい航距離1km以下に適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置・撤去		
02	設置		
03	撤去		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード　S7150

施工単価名称	仮囲い設置・撤去						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	仮囲い設置・撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　本歩掛は、建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）丸パイプ及び固定金具等を用いて鋼板を固定する方法を標準とし、
　　鋼板の囲い高さ3mの場合。
（２）基礎形式は丸パイプを土中打込する場合。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）鋼板の囲い高さ3m未満及び3mを超える設置・撤去の場合。
（２）機材搬出入用ゲート及び仮通用ロドア等の場合。

条件名	A	条件名称	作業区分

01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

施工単価コード S7158

施工単価名称	**仮囲い仮設材**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m	条件	A

出力名称	仮囲い仮設材
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　本歩掛は、建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）丸パイプ及び固定金具等を用いて鋼板を固定する方法を標準とし、
　　鋼板の囲い高さ3mの場合。
（２）基礎形式は丸パイプを土中打込する場合。
１－２ 適用出来ない範囲
（１）鋼板の囲い高さ3m未満及び3mを超える設置・撤去の場合。
（２）機材搬出入用ゲート及び仮通用ロドア等の場合。

条件名	A	条件名称	仮囲い供用日数（日）
実数			

施工単価コード S7151

施工単価名称	仮囲い設置・撤去（Pタイプ）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A

出力名称	仮囲い設置・撤去（Pタイプ）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　積雪寒冷地の冬期における土木構造物の施工において、平均設置高15m
　以下の「雪寒仮囲い」を設置する工事に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）屋根梁、屋根受け梁部材として、単管パイプ・既製ビーム・I形
　　鋼・H形鋼等の仮設材を使用する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）雪寒仮囲いの屋根部材にパネル式のシステム上屋を使用する場合
（２）Pタイプで設置高4mを超える場合、及び小型構造物の場合

条件名	A	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード S7154

施工単価名称	仮囲い仮設材 （Pタイプ）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A

出力名称	仮囲い仮設材（Pタイプ）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．適用範囲
　積雪寒冷地の冬期における土木構造物の施工において、平均設置高15m
　以下の「雪寒仮囲い」を設置する工事に適用する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）屋根梁、屋根受け梁部材として、単管パイプ・既製ビーム・I形
　　鋼・H形鋼等の仮設材を使用する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）雪寒仮囲いの屋根部材にパネル式のシステム上屋を使用する場合
（２）Pタイプで設置高4mを超える場合、及び小型構造物の場合

条件名	A	条件名称	仮設材供用月数X（月）
実数			

施工単価コード S7152

施工単価名称	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～C

出力名称	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）
規格名称１	（施工箇所）
規格名称２	
適用条件	

１．積雪寒冷地の冬期における土木構造物の施工において、平均設置高15m以下の「雪寒仮囲い」を設置する工事に適用する。
２．足場を兼用した仮囲いの設置・撤去歩掛であり、兼用出来ない場合の足場は必要数量を別途計上する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）屋根梁、屋根受け梁部材として、単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼等の仮設材を使用する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）雪寒仮囲いの屋根部材にパネル式のシステム上屋を使用する場合
（２）Pタイプで設置高4mを超える場合、及び小型構造物の場合

条件名	A	条件名称	施工箇所
01	枠組足場部		
02	枠組足場以外		

「枠組足場部」は構造物天端の高さまでであり、「枠組足場以外」は構造物天端以上の屋根部分とする。

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード S7155

施工単価名称	仮囲い仮設材 （W・PWタイプ）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	m2	条件	A～C

出力名称	仮囲い仮設材（W・PWタイプ）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	

１．積雪寒冷地の冬期における土木構造物の施工において、平均設置高15m以下の「雪寒仮囲い」を設置する工事に適用する。
２．足場を兼用した仮囲いの設置・撤去歩掛であり、兼用出来ない場合の足場は必要数量を別途計上する。
１－１ 適用出来る範囲
（１）屋根梁、屋根受け梁部材として、単管パイプ・既製ビーム・I形鋼・H形鋼等の仮設材を使用する場合
１－２ 適用出来ない範囲
（１）雪寒仮囲いの屋根部材にパネル式のシステム上屋を使用する場合
（２）Pタイプで設置高4mを超える場合、及び小型構造物の場合

条件名	A	条件名称	仮囲いのタイプ
01	Wタイプ		
02	PWタイプ		

条件名	B	条件名称	仮設材の種類
01	枠組足場部(S1)		
02	枠組足場以外(S2)		

条件名	C	条件名称	仮設材供用月数X（月）
実数			

施工単価コード　S7169

施工単価名称	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A～C

出力名称	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）
規格名称１	
規格名称２	（構造物種別）
適用条件	
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）を行う場合に適用する。	

条件名	A	条件名称	構造物種別
01	無筋構造物		
02	鉄筋構造物		

条件名	B	条件名称	長期割引（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）
＊ 01	割引有り（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		
02	割引無し（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ/h）		

条件名	C	条件名称	長期割引（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）
＊ 01	割引有り（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		
02	割引無し（発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 5kVA）		

施工単価コード　S7153

施工単価名称	除雪工（仮囲い屋根部）						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	m3	条件	A

出力名称	除雪工（仮囲い屋根部）
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
仮囲い屋根部に5cm以上の積雪があった場合を対象とする。除雪工は必要な場合計上する。	

条件名	A	条件名称	屋根部の積雪深
01	5cm以上30cm以下		
02	30cmを超える		

施工単価コード S2960

施工単価名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～G

出力名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
切土及び発破による落石又は飛石を防止するための仮設防護柵の設置・撤去に適用する。 ただし、仮設防護柵の支柱はH形鋼とし、仮設防護柵の高さ(地上高)は、2.5～10m、支柱間隔1.5～4.0m及び根入長は2m以下のものとする。	

条件名	A	条件名称	設置・撤去
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーンの規格
＊ 01	油圧伸縮ジブ型最大吊上能力12～13t吊(標準		
02	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力16ｔ吊		
03	油圧伸縮ジブ型　最大吊上能力25ｔ吊		

条件名	C	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	長期割引(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型12～13t
＊ 01	割引有り(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型12～13t		
02	割引無し(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型12～13t		

D条件は、B=1のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	長期割引 (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t)
＊ 01	割引有り (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t)		
02	割引無し (ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t)		

E条件は、B=2のとき選択可能。

施工単価コード S2960

条件名	F	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

F条件は、B=3のとき選択可能。

条件名	G	条件名称	長期割引(高所作業車ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ 標準ﾃﾞｯｷ 12m
＊ 01	割引有り(高所作業車ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ 標準ﾃﾞｯｷ 12m		
02	割引無し(高所作業車ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ 標準ﾃﾞｯｷ 12m		

施工単価コード S5100

施工単価名称	濁水処理工						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A～C

出力名称	濁水処理工
規格名称１	処理能力　30～60m3/h
規格名称２	
適用条件	

１．一般土木工事（ダム・トンネル及び浚渫工事は除く）における濁水処理工に適用する。
２．機械処理沈殿方式とし、濁水処理設備能力は30～60m3／hに適用する。
３．濁水処理設備には原水槽、炭酸ガス中和処理装置（凝集沈殿前）、無機凝集剤注入設備、高分子凝集剤注入設備、凝集撹拌設備、シックナ（処理槽）、監視装置（自動測定記録装置）、スラリ槽および、それらに関連する配線・配管を含むものとする。
なお、排出水に含まれる浮遊物質量（SS）の日間平均が50mg/L程度となる能力を有する濁水処理設備を想定している。
ただし、高濃度の有機性排水や土壌由来の有機物を非常に多く含む場合等、上記の処理設備では対応が困難で、前処理設備（原水槽の前に設ける沈殿池等）、酸液中和処理装置（凝集沈殿前）、中和処理装置（凝集沈殿後）、油除去設備、重金属処理装置、ろ過設備、生態試験設備が必要となる場合は、別途考慮する。
４．上屋の設置・撤去及び設備の基礎については、本歩掛に含まない。
５．強制排水ポンプが必要な場合は、別途計上する。

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		

条件名	B	条件名称	ラフテレーンクレーン賃料補正係数
実数	条件省略値:0		

条件名	C	条件名称	長期割引（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）
＊ 01	割引有り（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		
02	割引無し（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t）		

施工単価コード　S5101

施工単価名称	濁水処理設備保守・点検						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	回	条件	

出力名称	濁水処理設備保守・点検
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
濁水処理設備の保守点検は、濁水処理設備運転日に1回実施を標準とする。	

施工単価コード S5102

施工単価名称	濁水処理設備運転						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	日	条件	A～C

出力名称	濁水処理設備運転
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	処理能力
01	；30m3/h		
02	；40m3/h		
03	；60m3/h		

条件名	B	条件名称	処理方法
01	常時処理		
02	作業時処理		

条件名	C	条件名称	長期割引
＊ 01	長期割引　有り		
02	長期割引　無し		

施工単価コード S5306

施工単価名称	**敷鉄板設置・撤去**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～B

出力名称	敷鉄板設置・撤去
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
工事用道路等において、軟弱地盤等により工事用車両の通行や重機の移動に支障がある場合の敷鉄板設置・撤去作業に適用する。	

条件名	A	条件名称	作業区分
01	設置		
02	撤去		
＊ 03	設置・撤去		

条件名	B	条件名称	長期割引（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）
＊ 01	割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		
02	割引無し（ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付 0.8m3 2.9t吊）		

施工単価コード S5307

施工単価名称	**敷鉄板賃料**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	枚	条件	A～H

出力名称	敷鉄板賃料
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	敷鉄板の種類
01	22×　914×1,829(mm)		
02	22×1,219×2,438(mm)		
03	22×1,524×6,096(mm)		
04	22×1,524×3,048(mm)		
05	25×1,524×6,096(mm)		
06	25×1,524×3,048(mm)		
07	標準外規格（単価入力）		

条件名	B	条件名称	敷鉄板賃料（円／枚･日）
実数			

A=7のとき、B条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	C	条件名称	供用日数（日）
実数			

条件名	D	条件名称	整備費の計上有無
01	整備費の計上有		
02	整備費の計上有（標準外規格・単価入力）		
03	整備費の計上無		

A=1～6のとき、D=1は選択可能。

条件名	E	条件名称	整備費 標準外単価（円／枚）
実数			

D=2のとき、E条件は入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S5307

条件名	F	条件名称	不足分弁償金の計上有無
01	不足分弁償金の計上有		
02	不足分弁償金の計上有(標準外規格･単価入力		
03	不足分弁償金の計上無		

A=1～6のとき、F=1は選択可能。

条件名	G	条件名称	不足分弁償金 標準外単価（円／ｔ）
実数			

F=2のとき、G条件は入力可能かつ必須入力。

条件名	H	条件名称	市中価格（円／枚）
実数			

H条件は、A=1,2,6のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード　S9500

施工単価名称	基本電力料金（低圧電力）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～B

出力名称	基本電力料金（低圧電力）
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	最大契約電力（kW）
実数			

最大契約電力を計算のうえ入力する。

条件名	B	条件名称	需給契約期間（月）
実数			

施工単価コード　S9501

施工単価名称	基本電力料金（高圧電力）						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～B

出力名称	基本電力料金（高圧電力）
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	最大契約電力Ｚ（kW）
実数			

契約負荷設備と契約受電設備容量のうち、小さい値を入力する。

条件名	B	条件名称	需給契約期間Ｓ（月）
実数			

施工単価コード S9510

施工単価名称	低圧受電設備						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A～D

出力名称	低圧受電設備
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	区分
01	25kW以下		
02	50kW以下		

負荷出力の合計値で行う。

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	D	条件名称	設備費
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

D=2は、B≠6のとき選択可能。

施工単価コード　S9511

施工単価名称	高圧受電設備						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	箇所	条件	A～D

出力名称	高圧受電設備
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	区分
01	100kW以下		
02	300kW以下		
03	500kW以下		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	D	条件名称	設備費
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

D=2は、B≠6のとき選択可能。

施工単価コード　S9512

施工単価名称	**低圧配電線路**						
実査区分	共通	単位数量	400	単位	m	条件	A～D

出力名称	低圧配電線路
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	電線の種類
01	ＯＷ　2.6mm		
02	ＯＷ　3.2mm		
03	ＯＷ　14mm2		
04	ＯＷ　22mm2		
05	ＯＷ　38mm2		
06	ＯＷ　60mm2		
07	ＯＷ　100mm2		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

施工単価コード S9512

条件名	D	条件名称	設備費の計上
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

D=2は、B≠6のとき選択可能。

施工単価コード S9513

施工単価名称	高圧配電線路						
実査区分	共通	単位数量	400	単位	m	条件	A～C

出力名称	高圧配電線路
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	B	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	C	条件名称	設備費の計上
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

C=2は、A≠6のとき選択可能。

施工単価コード S9516

施工単価名称	坑内配電線路						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～D

出力名称	坑内配電線路
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	施工区分
01	低圧(VVR)　5.5mm2－3C		
02	低圧(VVR)　8mm2－3C		
03	低圧(VVR)　14mm2－3C		
04	低圧(VVR)　22mm2－3C		
05	低圧(VVR)　38mm2－3C		
06	低圧(VVR)　60mm2－3C		
07	低圧(VVR)　100mm2－3C		
08	高圧(6kV,CV)　14mm2－3C		
09	高圧(6kV,CV)　22mm2－3C		
10	高圧(6kV,CV)　38mm2－3C		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		

施工単価コード S9516

条件名	C	条件名称	設置期間
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	D	条件名称	設備費
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

施工単価コード　S9517

施工単価名称	ころがし配線						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～D

出力名称	ころがし配線
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	施工区分
01	低圧(2PNCT)　5.5mm2－3C		
02	低圧(2PNCT)　8mm2－3C		
03	低圧(2PNCT)　14mm2－3C		
04	低圧(2PNCT)　22mm2－3C		
05	低圧(2PNCT)　38mm2－3C		
06	低圧(2PNCT)　60mm2－3C		
07	低圧(2PNCT)　100mm2－3C		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

施工単価コード S9517

条件名	D	条件名称	設備費

01	設備費含む
02	設備費含まず

D=2は、B≠6のとき選択可能。

施工単価コード　S9514

施工単価名称	低圧電動機設備						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	面	条件	A～D

出力名称	低圧電動機設備
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	仮設ボックス回路数
01	3回路以下		
02	5回路以下		
03	7回路以下		
04	10回路以下		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	D	条件名称	設備費
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

施工単価コード	S9514

D=2は、B≠6のとき選択可能。

施工単価コード　S9515

施工単価名称	高圧電動機設備						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	台	条件	A～C

出力名称	高圧電動機設備
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	B	条件名称	設置期間
01	３ヶ月未満		
02	６ヶ月未満		
03	１年未満		
04	２年未満		
05	３年未満		

条件名	C	条件名称	設備費の計上
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

C=2は、A≠6のとき選択可能。

施工単価コード　S9520

施工単価名称	**工事用照明**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	個	条件	A～D

出力名称	工事用照明
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	B	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	C	条件名称	設備費の計上
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

C=2は、A≠6のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	照明器具単価（円／個）
実数			

D条件は、C=1のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S9518

施工単価名称	**坑内照明**						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m	条件	A～E

出力名称	坑内照明
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	施工区分
01	トンネル長　　1m～ 320m		
02	トンネル長　321m～ 430m		
03	トンネル長　431m～ 590m		
04	トンネル長　591m～ 700m		
05	トンネル長　701m～ 890m		
06	トンネル長　891m～1150m		
07	トンネル長　1151m～1500m		

条件名	B	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	C	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

施工単価コード S9518

条件名	D	条件名称	設備費
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

D=2は、B≠6のとき選択可能。

条件名	E	条件名称	照明器具単価（円／台）
実数			

E条件は、D=1のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S9519

施工単価名称	**切羽照明**						
実査区分	共通	単位数量	10	単位	個	条件	A～D

出力名称	切羽照明
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	作業内容
01	設置、撤去		
02	設置、撤去（全損）		
03	設置のみ		
04	撤去のみ		
05	撤去（全損）のみ		
06	労務費なし		

条件名	B	条件名称	設置期間
01	3ヶ月未満		
02	6ヶ月未満		
03	1年未満		
04	2年未満		
05	3年未満		

条件名	C	条件名称	設備費の計上
01	設備費含む		
02	設備費含まず		

C=2は、A≠6のとき選択可能。

条件名	D	条件名称	照明器具単価（円／個）
実数			

D条件は、C=1のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S8507

施工単価名称	仮設用モルタル吹付工						
実査区分	共通	単位数量	100	単位	m2	条件	A～I

出力名称	仮設用モルタル吹付工
規格名称１	
規格名称２	
適用条件	
もたれ式擁壁等の掘削部の施工で危険防止のために仮モルタルを吹付ける場合に適用する。なお、吹付厚は3cmを標準とする。	

条件名	A	条件名称	セメントの種類
01	普通（袋物）		
02	高炉Ｂ（袋物）		

条件名	B	条件名称	小型渦巻ポンプの機種
01	揚程10m		
02	ポンプ無し		

条件名	C	条件名称	ﾓﾙﾀﾙ吹付機の供用日当り運転時間
実数	条件省略値:0		

条件名	D	条件名称	水抜きパイプ使用量（m／100m2）
実数			

条件名	E	条件名称	水抜きパイプ単価（円／m）
実数			

E条件は、D>0のとき入力可能かつ必須入力。

条件名	F	条件名称	セメント単価（円／ｔ）
実数			

F条件は、A=2のとき入力可能かつ必須入力。

施工単価コード S8507

条件名	G	条件名称	長期割引（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11
＊ 01	割引有り（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11		
02	割引無し（空気圧縮機 可搬･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11		

条件名	H	条件名称	長期割引(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA
＊ 01	割引有り(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA		
02	割引無し(発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ37/45kVA		

条件名	I	条件名称	長期割引（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 普通 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3）
＊ 01	割引有り（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 普通 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3）		
02	割引無し（ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 普通 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3）		

施工単価コード　S7192

施工単価名称	**交通誘導警備員**						
実査区分	共通	単位数量	1	単位	式	条件	A～C

出力名称	交通誘導警備員
規格名称１	
規格名称２	

条件名	A	条件名称	交通誘導警備員Ａ　配置人員（人）
実数			

条件名	B	条件名称	交通誘導警備員Ｂ　配置人員（人）
実数			

条件名	C	条件名称	必要日数（日）
実数			