

改定概要

資材単価

単価名称	単価規格	改定内容
軽油	(ミニローリー)	約1%下落
軽油 (免税)	(ミニローリー)	約1%下落
重油	A重油 (ローリー)	約1%下落
混合油	20:1 20L入 (スタンド)	約3%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 10mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 13mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD295A)	径 16mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径 13mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径16-25mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径29-32mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD345)	径38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径25mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径29mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径32mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD390)	径41mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径35mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径38mm	約2%上昇
異形棒鋼(SD490)	径41mm	約2%上昇
鉄くず	特級A(H1)	約2%上昇
鋼板(○月積価格)	ベース無規格 中厚板	約2%上昇
等辺山形鋼 (○月積価格)	ベース無規格25-35 250×250	約2%上昇
溝形鋼 (○月積価格) 無規格	9-13mm 250-380 90-100mm	約2%上昇
I形鋼 (○月積価格) 無規格	7-16 200-600×100-190	約2%上昇
H形鋼 (○月積価格)200以下	ベース無規格 t2<30mm	約2%上昇
H形鋼 (○月積価格)200以下	SS400 t2<30mm	約2%上昇
金網 (G3551)	150×150×φ5	約2%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 13A 18mm×2.5×4m	約3%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 30A 38mm×3.5×4m	約3%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP100A114mm×7.1×5m	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 40mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 50mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 65mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 75mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP100mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP125mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP150mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP200mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP250mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VP300mm JIS K 6741	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 40 JIS K6739	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 50 JIS K6739	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 65 JIS K6739	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 75 JIS K6739	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 100 JIS K6739	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 50mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 65mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 75mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU100mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU125mm JIS K 6741	約3%上昇

改定概要

硬質塩化ビニール管	VU150mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU200mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU250mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU300mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU350mm JIS K 6741	約3%上昇
硬質塩化ビニール管	VU400mm JIS K 6741	約3%上昇
ラワン合板(Ⅰ類)	完全耐水180cm×90cm×9mm	約3%上昇
ラワン合板(Ⅱ類)	高度耐水180cm×90cm×15mm	約3%上昇
金属前処理塗料(長バク形)	JRS1307 JISK5633 2種	約3%上昇
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	約3%上昇
ジンクリッチプライマ	有機	約4%上昇
ジンクリッチプライマ	無機	約4%上昇
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	約4%上昇
ジンクリッチペイント	有機厚膜	約4%上昇
ジンクリッチペイント	無機厚膜	約4%上昇
エポキシ樹脂下塗り塗料		約4%上昇
変性エポキシ樹脂塗料	下塗	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、中塗、淡彩	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	赤系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	青・緑系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	黄・オレンジ系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・A	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・B	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	白	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、上塗、淡彩	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	赤系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	青・緑系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	黄・オレンジ系	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・A	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・B	約4%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	白	約4%上昇
塩化ゴム塗料	中塗、淡彩	約4%上昇
塩化ゴム塗料	上塗、淡彩	約4%上昇
アルミニウムペイント	JISK5492 1種	約4%上昇
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	約4%上昇
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	約4%上昇
フェノール樹脂MIO塗料		約4%上昇
エポキシ樹脂MIO塗料		約4%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	中塗、淡彩	約4%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	上塗、淡彩	約4%上昇
エポキシ樹脂プライマー		約4%上昇
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		約4%上昇
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		約4%上昇
ふっ素樹脂塗料用中塗	中彩A	約5%上昇
ふっ素樹脂塗料上塗	中彩A	約5%上昇
ガラスビーズ	JISR 3301 1号	約5%上昇
プライマー	接着用	約5%上昇
路面標示用水性塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種A	約5%上昇
路面標示用塗料 白色 常温型	JIS K5665 1種B	約5%上昇
路面標示用水性塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種A	約5%上昇
路面標示用塗料 白色 加熱型	JIS K5665 2種B	約5%上昇
路面標示用塗料 白色 熔融型	JIS K5665 3種1号	約5%上昇
路面標示用水性塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種A 鉛・クロムフリー	約5%上昇
路面標示用塗料 黄色 常温型	JIS K5665 1種B 鉛・クロムフリー	約5%上昇
路面標示用水性塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種A 鉛・クロムフリー	約5%上昇
路面標示用塗料 黄色 加熱型	JIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー	約5%上昇

改定概要

路面標示用塗料 黄色 溶融型	JIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー	約5%上昇
アスファルト乳剤(ゴム入)	ゴムラテックス	約5%上昇
アスファルト乳剤	PK-3	約5%上昇
アスファルト乳剤	PK-4	約5%上昇
アスファルト乳剤	PKM-Tタイヤ付着抑制型	約5%上昇
アスファルト乳剤	MN-1 セメント混合用	約5%上昇
注入目地材(加熱注入剤)	ゴムアス系 低弾性	約5%上昇
溶接金網(線径6mm)	網目150×150mm ;参考3.11kg	約5%上昇
養生マット	スポンジマット t=10mm	約5%上昇
電線	CV・2C×3.5 600V	約5%上昇
電線	CV・3C×3.5	約5%上昇
電線	CV・1C×5.5	約5%上昇
ビニールパイプ	VP-16mm	約5%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ100×φ75 塩ビ製	約5%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ125×φ100 塩ビ製	約5%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ150×φ125 塩ビ製	約5%上昇
エルボ(∠90°)	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約5%上昇
エルボ(∠90°)	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約5%上昇
エルボ(∠90°)	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約5%上昇
エルボ(∠45°)	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約5%上昇
エルボ(∠45°)	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約5%上昇
エルボ(∠45°)	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
チーズ T	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
チーズ T	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
チーズ T	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
異径チーズ RT	200A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
異径チーズ RT	250A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
異径チーズ RT	300A 鋼製突合せ溶接式 SGP	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	100mm×3.1mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	150mm×5.1mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	200mm×6.5mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	250mm×7.8mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	300mm×9.2mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	350mm×10.5mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	400mm×11.8mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	450mm×13.2mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	500mm×14.6mm×4000mm	約6%上昇
型枠合板	1800×900×12mm	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)38mm ²	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)2.0mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)5.5mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 8mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 14mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 22mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 60mm ² 3心	約6%上昇
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV)100mm ² 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT3.5 2心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT5.5 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT8.0 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT14 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT22 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT38 3心	約6%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT60 3心	約7%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT100 3心	約7%上昇

改定概要

高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 14mm ² 3心	約7%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 22mm ² 3心	約7%上昇
高圧架橋ポリ絶縁シースケーブル	6KV(CV) 38mm ² 3心	約7%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC22mm ²	約7%上昇
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC38mm ²	約7%上昇
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm ²	約7%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm ²	約7%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm ²	約7%上昇
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm ²	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm ²	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm ²	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm ²	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm ²	約7%上昇
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm ²	約7%上昇
厚鋼電線管	呼び径 28	約7%上昇
厚鋼電線管	呼び径 54	約7%上昇
厚鋼電線管	呼び径 70	約7%上昇
接地棒	B3 10φ × 1000mm	約7%上昇
接地棒用リード端子	B10 10φ 用8 × 500	約7%上昇
配電用避雷器	8.4KV 一般型	約7%上昇
連結式接地棒	径10 × 1500	約7%上昇
連結式接地棒用リード端子	22mm ² × 500 径10用	約7%上昇
白熱灯ランプ	屋外110/220V 450WH(500W)	約7%上昇
電力管	CCVP φ 125 直管 L=5m	約7%上昇
電力管	CCVP φ 125 曲管 L=1m	約7%上昇
電力管	CCVP φ 100 直管 L=5m	約7%上昇
電力管	CCVP φ 100 曲管 L=1m	約7%上昇
通信管	VP φ 150 直管 L=5m	約7%上昇
通信管	VP φ 150 曲管 L=1m	約7%上昇
通信管	VP φ 100 直管 L=5m	約8%上昇
通信管	VP φ 100 曲管 L=1m	約8%上昇
通信管	PV φ 75 直管 L=5m	約8%上昇
通信管	PV φ 75 曲管 L=1m	約8%上昇
通信管	PV φ 50 直管 L=5m	約8%上昇
通信管	PV φ 50 曲管 L=1m	約8%上昇
分岐管	VP φ 150	約8%上昇
ダクトスリーブ	VP φ 150	約8%上昇
ダクトスリーブ	VP φ 100	約8%上昇
現場密度試験	ピット掘削費別途	約8%上昇
道路用平板試験	準備費含む	約8%上昇
変状土CBR試験 設計CBR	2モールド 含水試験含む	約8%上昇
変状土CBR試験 修正CBR	9モールド 含水試験含む	約8%上昇
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途 準備費含む	約8%上昇
土粒子の密度試験	1試料につき3個	約8%上昇
土の含水比試験	1試料につき3個	約8%上昇
土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含)	約8%上昇
土の粒度試験(2)	砂、砂質土 試料0.5kg未満	約8%上昇
土の液性限界試験	1試料につき4-6点	約8%上昇
土の塑性限界試験	1試料につき3個	約8%上昇
土の収縮定数試験	1試料につき1個	約8%上昇
土の保水性試験	遠心法、1試料につき3個	約8%上昇
土の突固め試験(乾燥法)	モールド径10cm、ランマー25N	約8%上昇
土の突固め試験(乾燥法)	モールド径15cm、ランマー25N	約8%上昇
土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径10cm、ランマー25N	約8%上昇

改定概要

土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径15cm、ランマー25N	約8%上昇
土の圧密試験	1試料につき1供試体	約8%上昇
土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	約8%上昇
土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	約8%上昇
土の一軸圧縮試験	1試料につき2供試体	約8%上昇
シンウォールサンプリング	φ 86mm以上 粘性土	約8%上昇
デニソンサンプリング	φ 116mm以上 粘性土(二重管)	約8%上昇
鋼製型枠	異形ブロック10t未満	約8%上昇
鋼製型枠	異形ブロック10t以上20t未満	約8%上昇
鋼製型枠	異形ブロック20t以上30t未満	約9%上昇
鋼製型枠	異形ブロック30t以上40t未満	約9%上昇
鋼製型枠	異形ブロック40t以上50t未満	約9%上昇
鋼製型枠	異形ブロック50t以上60t未満	約9%上昇
鋼製型枠	異形ブロック60t以上70t未満	約9%上昇
鋼製型枠	異形ブロック70t以上80t未満	約9%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック10t未満	約9%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック10t以上30t未満	約9%上昇
直積用鋼製型枠	異形ブロック30t以上50t未満	約9%上昇
H形鋼市中価格	H-200	約9%上昇
H形鋼市中価格	H-250	約9%上昇
H形鋼市中価格	H-300	約9%上昇
H形鋼市中価格	H-350	約9%上昇
H形鋼市中価格	H-400	約9%上昇

改定概要

市場単価

単価名称	単価規格			改定内容
橋梁用ゴム伸縮継手(新設)	軽量型			約9%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(新設)	普通型			約9%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	軽量型 1車線相当			約9%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	軽量型 2車線相当			約9%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	普通型 1車線相当			約9%上昇
橋梁用ゴム伸縮継手(補修)	普通型 2車線相当			約9%上昇
橋面防水工 シート系防水	新設			約9%上昇
橋面防水工 シート系防水	補修			約9%上昇
橋面防水工 塗膜系防水	新設			約9%上昇
橋面防水工 塗膜系防水	補修			約9%上昇
コンクリート表面処理工	ウォータージェット工			約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	砂・砂質土	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	砂・砂質土	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約9%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	砂・砂質土	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	砂・砂質土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	砂・砂質土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	粘性土・シルト	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	砂・砂質土	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	礫混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	玉石混じり土砂	鉛直下方	約10%上昇
土質ノンコアボーリング(深度 50m以下)	φ 116mm	固結シルト・固結粘土	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	軟岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	中硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	極硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 66mm	破碎帯	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm	軟岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm	中硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm	硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm	極硬岩	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 76mm	破碎帯	鉛直下方	約10%上昇
岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm	軟岩	鉛直下方	約10%上昇

改定概要

岩盤ボーリング(深度 50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	約11%上昇
シンウォールサンプリング	粘性土	約11%上昇
デニソンサンプリング	粘性土	約11%上昇
トリプルサンプリング	砂質土	約11%上昇
標準貫入試験	粘性土・シルト	約11%上昇
標準貫入試験	砂・砂質土	約11%上昇
標準貫入試験	礫混じり土砂	約11%上昇
標準貫入試験	玉石混じり土砂	約11%上昇
標準貫入試験	軟岩	約11%上昇
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	約11%上昇
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	約11%上昇
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m ²) GL-50m以内	約11%上昇
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m ²) GL-50m以内	約11%上昇
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	約11%上昇
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	約11%上昇
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	約11%上昇
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	約11%上昇
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	約11%上昇
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内	約11%上昇
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	約11%上昇
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	約11%上昇
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	約11%上昇
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	約11%上昇
人肩運搬	50m以下 総運搬距離	約11%上昇
人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	約11%上昇
特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	約11%上昇
特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	約11%上昇
特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	約11%上昇
特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	約11%上昇
モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	50m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	50m超～100m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	100m超～200m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	200m超～300m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	300m超～500m以下 設置距離	約12%上昇
モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下 設置距離	約12%上昇
平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)	約12%上昇
平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)	約12%上昇
湿地足場	50m以下	約12%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	約12%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	約12%上昇
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	約12%上昇
水上足場	水深 1m以下 50m以下	約12%上昇
水上足場	水深 3m以下 50m以下	約12%上昇
水上足場	水深 5m以下 50m以下	約12%上昇
準備及び跡片付け		約12%上昇
搬入路伐採等		約12%上昇
環境保全	仮囲い	約12%上昇
調査孔閉塞		約12%上昇
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	約12%上昇
底面工(港湾)ケーソン製作	ケーソン製作(材工共)	約12%上昇

改定概要

マット工 アスマット設置	(工場製作)	約12%上昇
足場工 枠組足場 ケーソン製作	クレーンなし	約12%上昇
足場工 内足場 ケーソン製作	クレーンなし	約12%上昇
型枠工 ケーソン製作	クレーンなし	約12%上昇
底面工・ルーフィング[材工共]		約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	実線45cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	破線45cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ15cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	ゼブラ45cm 時間制約無 昼間	約12%上昇
区画線設置[溶融式][供用区間]	矢印記号文字15cm換算 時間制約無 昼間	約13%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	実線15cm 時間制約無 昼間	約13%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線15cm 時間制約無 昼間	約13%上昇
区画線設置[ペイント式][供用区間]	破線30cm 時間制約無 昼間	約13%上昇
区画線消去[削取り式]	15cm換算 時間制約無 昼間	約13%上昇
コンクリートブロック積工(ブロック費用除く)	時間的制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 ブラスト処理 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(素地調整)	継手部 研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通	ミストコート(変性エポキシ) 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	有機ジンクリッチ(2回/層) 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 2層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(下塗)	変性エポキシ樹脂 1層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(中塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通(上塗)	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	1種ケレン 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	研削材等の回収・積込工 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	鉛・クロムフリー錆止 2層 制約無 昼間	約13%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ)	有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 スプレー)	有機ジンクリッチ 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー)	無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇

改定概要

橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇
橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 スプレー)	弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	約14%上昇
構造物とりこわし工(無筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	約14%上昇
構造物とりこわし工(無筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	約14%上昇
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	機械施工 時間的制約無 昼間	約14%上昇
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	人力施工 時間的制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(簡易清掃工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(下地処理工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11m未満 時間制約無 昼間	約14%上昇
表面含浸工(含浸材塗布工)	高所作業車有11～13m 時間制約無 昼間	約14%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	約14%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	約14%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	塗膜除去後、箱桁 時間制約無 昼間	約15%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m以上 時間制約無 昼間	約15%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、桁高0.6m未満 時間制約無 昼間	約15%上昇
バキュームブラスト工(鋼橋)	素地調整後、箱桁 時間制約無 昼間	約15%上昇
バキュームブラスト工(RC橋脚)	時間制約無 昼間	約15%上昇