

改定概要

地区別単価

単価名称		単価規格	改定内容
生コンクリート	高岡地区	30－8－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－8－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－12－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－12－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	30－18－25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－5－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－8－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－12－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－5－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－8－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－15－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	18－18－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－5－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－8－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－8－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－12－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－15－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	21－18－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－8－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－12－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－15－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	24－18－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	27－15－25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	27－18－25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－8－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－8－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－12－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－12－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇

改定概要

生コンクリート	高岡地区	高炉21－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉30－18－25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－5－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－15－40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－5－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－5－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－5－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－8－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉18－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－5－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－8－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉21－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－5－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－8－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－8－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－12－25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉24－12－40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	高岡地区	曲げ4.5－6.5－40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	高炉 曲げ4.5－6.5－40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	高岡地区	早強 40-12-25 W/C $\leq$ 55% 高性能AE減水剤	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－8－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－8－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－12－25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－12－40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24－8－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24－12－40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－8－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－12－25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	30－18－25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	18－8－25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18－8－40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18－8－25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇

改定概要

生コンクリート	氷見地区	18-8-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-5-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-8-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-12-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-15-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	18-18-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-15-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	21-18-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-15-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	24-18-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	27-15-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	27-18-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-8-25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-8-40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-12-25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-12-40 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21-8-25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21-8-40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21-12-25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21-12-40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24-8-25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24-8-40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24-12-25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24-12-40 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-8-25 W/C $\leq$ 55%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉30-18-25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-5-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18-15-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21-5-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇

改定概要

生コンクリート	氷見地区	高炉21－5－40 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉18－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉21－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉24－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見地区	曲げ4.5－6.5－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	高炉 曲げ4.5－6.5－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見地区	早強 40-12-25 W/C≤55% 高性能AE減水剤	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－8－25 W/C≤50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－8－40 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－12－25 W/C≤50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－12－40 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	30－18－25 W/C≤55% C≥350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－25 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－40 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－25 W/C≤60% C≥230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－40 W/C≤60% C≥230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－25 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－40 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－25 W/C≤60% C≥230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－40 W/C≤60% C≥230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－25 W/C≤60% C≥270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－40 W/C≤60% C≥270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－5－25 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－8－40 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24－12－40 W/C≤60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－15－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	18－18－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21－12－40 W/C≤65%	約9%上昇

改定概要

生コンクリート	氷見特殊地区①	21-15-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	21-18-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24-15-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	24-18-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	27-15-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	27-18-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-8-25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-8-40 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-12-25 W/C $\leq$ 50%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-12-40 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-8-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-8-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-12-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-12-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-8-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-8-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-12-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-12-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-8-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉30-18-25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-5-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-15-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-5-25 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-5-40 W/C $\leq$ 60%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉21-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉24-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	曲げ4.5-6.5-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区①	早強 40-12-25 W/C $\leq$ 55% 高性能AE減水剤	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30-8-25 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30-8-40 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30-12-25 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30-12-40 W/C $\leq$ 50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21-8-25 W/C $\leq$ 55%	約8%上昇

改定概要

生コンクリート	氷見特殊地区②	21－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	30－18－25 W/C≤55% C≥350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－25 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－40 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－25 W/C≤60% C≥230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－40 W/C≤60% C≥230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－25 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－40 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－25 W/C≤60% C≥230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－40 W/C≤60% C≥230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－25 W/C≤60% C≥270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－40 W/C≤60% C≥270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－5－25 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－8－40 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－12－40 W/C≤60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－15－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	18－18－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－5－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－8－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－8－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－12－25 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－12－40 W/C≤65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－15－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	21－18－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－8－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－12－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－12－40 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－15－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	24－18－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	27－15－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	27－18－25 W/C≤65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30－8－25 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30－8－40 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30－12－25 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30－12－40 W/C≤50%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24－8－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24－8－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24－12－25 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24－12－40 W/C≤55%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30－8－25 W/C≤55%	約8%上昇

改定概要

生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉30-18-25 W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 350kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-5-40 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-15-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21-5-25 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21-5-40 W/C $\leq$ 60%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-25 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉18-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21-5-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21-8-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉21-12-40 W/C $\leq$ 65%	約9%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24-5-40 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24-8-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24-8-40 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24-12-25 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉24-12-40 W/C $\leq$ 65%	約8%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	曲げ4.5-6.5-40 W/C $\leq$ 55%	約7%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C $\leq$ 55%	約7%上昇
生コンクリート	氷見特殊地区②	早強 40-12-25 W/C $\leq$ 55% 高性能AE減水剤	約8%上昇
アスファルト合材	富山地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	高岡地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	魚津地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	氷見地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	砺波地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区②	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区⑥	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区⑦	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区⑧	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区⑨	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	富山特殊地区⑩	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	新川特殊地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	入善地区	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区①	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇
アスファルト合材	氷見特殊地区②	密粒度 AC 20FH 改質材入り	約1%上昇

改定概要

資材単価

単価名称	単価規格	改定内容
減水剤	GF-1700	約5%上昇
鉄くず	特級A(H1)	約5%下落
等辺山形鋼 (〇月積価格)	ベース無規格25-35 250×250	約1%上昇
I形鋼 (〇月積価格) 無規格	7-16 200-600×100-190	約1%下落
H形鋼 (〇月積価格) 200以下	SS400 t2<30mm	約1%上昇
鋼管基礎	フェンス用 φ101.6×3.2×600	約2%上昇
鋼管基礎	フェンス用 φ101.6×3.2×1,050	約1%上昇
塩化ビニール排水ホース	径 50mm	約11%上昇
塩化ビニール排水ホース	径 75mm	約11%上昇
塩化ビニール排水ホース	径100mm	約11%上昇
塩化ビニール排水ホース	径150mm	約11%上昇
PC鋼棒 B種1号	φ23-32mm L=1-3m未満	約2%上昇
PC鋼棒 B種1号	φ23-32mm L=3-4m未満	約3%上昇
PC鋼棒 B種1号	φ23-32mm L=4-5m未満	約3%上昇
PC鋼棒 B種1号	φ23-32mm L=5-8m未満	約3%上昇
PC鋼棒 B種1号	φ23-32mm L=8m以上	約3%上昇
PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 φ12.4mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR7A 7本より線 A種 φ15.2mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 φ12.7mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR7B 7本より線 B種 φ15.2mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR19 19本より線 B種 φ17.8mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR19 19本より線 B種 φ19.3mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR19 19本より線 B種 φ21.8mm	約2%上昇
PC鋼より線	SWPR19 19本より線 B種 φ28.6mm	約2%上昇
定着装置(鋼より線用)	1T17.8 40t型 1組片側分(後付用)	約5%上昇
定着装置(鋼より線用)	1T19.3 50t型 1組片側分(後付用)	約5%上昇
定着装置(鋼より線用)	1T21.8 60t型 1組片側分(後付用)	約5%上昇
定着装置(鋼より線用)	1T28.6 100t型 1組片側分(後付用)	約5%上昇
定着装置(鋼棒用)	A・B種共 φ17mm用片側分	約3%上昇
定着装置(鋼棒用)	A・B種共 φ23mm用片側分	約2%上昇
定着装置(鋼棒用)	A・B種共 φ26mm用片側分	約3%上昇
定着装置(鋼棒用)	A・B種共 φ32mm用片側分	約3%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付 1T17.8用	約10%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付 1T19.3用	約10%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付 1T21.8用	約10%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	1T17.8用	約11%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	1T19.3用	約11%上昇
PC鋼より線 アンカープレート	1T21.8用	約11%上昇
グリップ	ストランド用 T17.8用	約10%上昇
グリップ	ストランド用 T19.3用	約10%上昇
グリップ	ストランド用 T21.8用	約10%上昇
PC鋼棒附属品 径23	アンカープレート A-C種1号	約5%上昇
PC鋼棒附属品 径26	アンカープレート A-C種1号	約5%上昇
PC鋼棒附属品 径23	鋼ナット A-C種1号	約5%上昇
PC鋼棒附属品 径26	鋼ナット A-C種1号	約6%上昇
PC鋼棒附属品 径23	ワッシャー A-C種1号	約5%上昇
PC鋼棒附属品 径26	ワッシャー A-C種1号	約6%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 13A 18mm×2.5×4m	約5%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP 30A 38mm×3.5×4m	約5%上昇
硬質塩化ビニール管(水道管)	VP100A114mm×7.1×5m	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 40mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 50mm JIS K 6741	約6%上昇

改定概要

硬質塩化ビニール管	VP 65mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP 75mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VP100mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP125mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP150mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP200mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VP250mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VP300mm JIS K 6741	約5%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 40 JIS K6739	約2%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 50 JIS K6739	約4%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 65 JIS K6739	約2%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 75 JIS K6739	約3%上昇
排水硬質塩化ビニール管(DV)ソケット	φ 100 JIS K6739	約2%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 50mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 65mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VU 75mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VU100mm JIS K 6741	約7%上昇
硬質塩化ビニール管	VU125mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VU150mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VU200mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VU250mm JIS K 6741	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	VU300mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VU350mm JIS K 6741	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	VU400mm JIS K 6741	約5%上昇
肥料	粒状固形 6.4.3	約4%上昇
金属前処理塗料(長バク形)	JRS1307 JISK5633 2種	約4%上昇
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674	約1%上昇
ジンクリッチプライマ	無機	約2%上昇
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	約4%上昇
エポキシ樹脂下塗り塗料		約2%上昇
変性エポキシ樹脂塗料	下塗	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、中塗、淡彩	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	赤系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	青・緑系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	黄・オレンジ系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・A	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	中彩色・B	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 中塗り	白	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント	JISK5516 2種、上塗、淡彩	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	赤系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	青・緑系	約3%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	黄・オレンジ系	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・A	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	中彩色・B	約2%上昇
合成樹脂調合ペイント 上塗り	白	約2%上昇
塩化ゴム塗料	中塗、淡彩	約3%上昇
塩化ゴム塗料	上塗、淡彩	約2%上昇
アルミニウムペイント	JISK5492 1種	約2%上昇
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	約2%上昇
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	約2%上昇
フェノール樹脂MIO塗料		約2%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	中塗、淡彩	約2%上昇
ポリウレタン樹脂塗料	上塗、淡彩	約2%上昇
エポキシ樹脂プライマー		約2%上昇
超厚膜形エポキシ樹脂塗料		約1%上昇
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		約1%上昇

改定概要

ふっ素樹脂塗料用中塗	中彩A	約2%上昇
ふっ素樹脂塗料上塗	中彩A	約1%上昇
ジョイントボックス	SBC-1 水銀灯 ナトリウム灯	約15%上昇
ジョイントボックス	SBC-2 水銀灯 ナトリウム灯	約14%上昇
テーパーポール(8-18B-C)	一灯型 亜鉛メッキ アンカー無 ベース式露出型	約5%上昇
テーパーポール(8-18YB-C)	二灯型 亜鉛メッキ アンカー無 ベース式露出型	約6%上昇
ビニールパイプ	VP-16mm	約5%上昇
PC鋼棒	B種1号 17mm 5-8m用	約3%上昇
PC鋼棒	B種1号 23mm 5-8m用	約3%上昇
鋼ナット	17mm用	約6%上昇
鋼ナット	23mm用	約5%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ100×φ75 塩ビ製	約2%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ125×φ100 塩ビ製	約2%上昇
段落とし接続管 塩ビ管用	φ150×φ125 塩ビ製	約2%上昇
ストップバルブ	65A 10K JIS2011	約7%上昇
硬質塩化ビニール管	100mm×3.1mm×4000mm	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	150mm×5.1mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	200mm×6.5mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	250mm×7.8mm×4000mm	約6%上昇
硬質塩化ビニール管	300mm×9.2mm×4000mm	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	350mm×10.5mm×4000mm	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	400mm×11.8mm×4000mm	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	450mm×13.2mm×4000mm	約5%上昇
硬質塩化ビニール管	500mm×14.6mm×4000mm	約5%上昇
吸出防止材	t=20mm (2.74kN/m)	約6%上昇
吸出防止材	t=20mm (19.6kN/m)	約8%上昇
吸出防止材	t=10mm (1.36kN/m)	約15%上昇
吸出防止材	t=10mm (9.8kN/m)	約9%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT3.5 2心	約3%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT5.5 3心	約5%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT8.0 3心	約7%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT14 3心	約8%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT22 3心	約8%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT38 3心	約9%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT60 3心	約9%上昇
天然絶縁キャブタイヤケーブル	600V2PNCT100 3心	約10%上昇
接地棒	B3 10φ×1000mm	約15%上昇
接地棒用リード端子	B10 10φ用8×500	約14%上昇
連結式接地棒	径10×1500	約15%上昇
連結式接地棒用リード端子	22mm ² ×500 径10用	約17%上昇
がいし(配電線用)	高圧耐張 普通型	約4%上昇
がいし(配電線用)	玉 100×100	約5%上昇
がいし(配電線用)	低圧引留 75×65	約2%上昇
がいし(配電線用)	低圧ピン 中 立ピン	約8%上昇
エントランスキャップ	42mm	約12%上昇
エントランスキャップ	70mm	約12%上昇
敷鉄板 市中価格	22×1524×6096mm	微増
敷鉄板 市中価格	25×1524×6096mm	微増
軽量鋼矢板市中価格		約3%上昇
橋梁点検車	作業高約6m 積載質量 200kg	新規追加
クローラクレーン	: 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	新規追加
クローラクレーン	: 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊	新規追加
クローラクレーン	: 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	新規追加
敷鉄板 市中価格	22×914×1829mm	新規追加
敷鉄板 市中価格	22×1219×2438mm	新規追加
敷鉄板 市中価格	22×1524×3048mm	新規追加