

新 旧 対 照 表

改 正 後						現 行						備 考
												3次元計測技術について追加
工 種		項 目	規格値(mm)		測 定 基 準	工 種		項 目	規格値(mm)		測 定 基 準	
3	1 共通 一般 施工	1 矢板工 〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	基準高 ▽		±50	3	1 共通 一般 施工	1 矢板工 〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	基準高 ▽		±50	3次元計測技術について追加
			根 入 長		設計値以上				根 入 長		設計値以上	
			変 位 ℓ		100				変 位 ℓ		100	
		2 縁石工 (縁石・アスカーフ)	延 長 L		-200			2 縁石工 (縁石・アスカーフ)	延 長 L		-200	
			設置高さH		設計値以上				設置高さH		設計値以上	
			基礎	幅 w (D)	-30							

新 旧 対 照 表

改 正 後						現 行						備 考		
工 種		項 目		規格値(mm)	測 定 基 準	工 種		項 目		規格値(mm)	測 定 基 準	字句修正		
3	1 一般施工 共通の工種	16 根固めブロック工	層積	基準高 ▽	±100	施工延長4 0 mにつき1ヶ所、延長4 0 m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。	3	1 一般施工 共通の工種	16 根固めブロック工	層積	基準高 ▽	±100	施工延長4 0 mにつき1ヶ所、延長4 0 m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。	
				厚 さ t	-20	幅、厚さは4 0 個につき1ヶ所測定。					厚 さ t	-20	幅、厚さは4 0 個につき1ヶ所測定。	
				幅 W1, W2	-20						幅 W1, W2	-20		
				延長 L1, L2	-200	1 施工箇所ごと。					延長 L1, L2	-200	1 施工箇所毎	
			乱積	基準高 ▽	±t／2	施工延長4 0 mにつき1ヶ所、延長4 0 m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。					乱積	基準高 ▽	±t／2	施工延長4 0 mにつき1ヶ所、延長4 0 m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。
				延長 L1, L2	－t／2	1 施工箇所ごと。						延長 L1, L2	－t／2	1 施工箇所毎

