

農林水産部

土木工事施工管理基準

新 旧 対 照 表

(令和8年8月15日改正)

新 旧 対 照 表

改 正 後				現 行				備 考																																																																																																																																																			
別表第 1 直接測定による出来形管理 【森林整備保全事業編】 (溪間・山腹工等) 10. 山腹工 2. 石積及びコンクリートブロック積土留工				別表第 1 直接測定による出来形管理 【森林整備保全事業編】 (溪間・山腹工等) 10. 山腹工 2. 石積及びコンクリートブロック積土留工				規格値(mm) の改正																																																																																																																																																			
<table><tr><th colspan="2">工 種</th><th>項 目</th><th>規格値(mm)</th><th>測 定 基 準</th></tr><tr><td rowspan="5">9 流 路 工</td><td rowspan="5">1 床 固 め 工</td><td rowspan="5">1 魚道工</td><td>基準高 ▽</td><td>±30</td><td rowspan="5">施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。</td></tr><tr><td>幅 w</td><td>－30</td></tr><tr><td>高 さ h1, h2</td><td>－30</td></tr><tr><td>厚 さ t1, t2</td><td>－20</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td rowspan="18">10 山 腹 工</td><td rowspan="19">1 土 留 工</td><td rowspan="7">1 コンクリート 土留工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="7">図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。</td></tr><tr><td rowspan="2">高 さ h</td><td>h < 3m</td><td>－50</td></tr><tr><td>h ≥ 3m</td><td>－100</td></tr><tr><td>幅(厚さ) w1, w2</td><td colspan="2">－30</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td colspan="2">－50</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="7">2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="7">図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。</td></tr><tr><td>高 さ h</td><td colspan="2">－50</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td colspan="2">L/100 ≤ 50の場合...-50以内 L/100 ≥ 200の場合...-200以内 上記以外の場合...-L/100以内</td></tr><tr><td>法勾配</td><td colspan="2">±0.3分</td></tr><tr><td rowspan="2">幅(厚さ) w、t</td><td>t1</td><td>－30</td></tr><tr><td>t2</td><td>－30</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">2 鋼製落石防止 壁工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="4">図面の表示箇所にて測定。</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td>－50</td><td rowspan="3">コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。</td></tr><tr><td>高 さ h</td><td>－30</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				工 種		項 目	規格値(mm)		測 定 基 準	9 流 路 工	1 床 固 め 工	1 魚道工	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。	幅 w	－30	高 さ h1, h2	－30	厚 さ t1, t2	－20	延 長 L	－200	10 山 腹 工	1 土 留 工	1 コンクリート 土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。	高 さ h	h < 3m	－50	h ≥ 3m	－100	幅(厚さ) w1, w2	－30		長 さ L	－50								2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。	高 さ h	－50		長 さ L	L/100 ≤ 50の場合...-50以内 L/100 ≥ 200の場合...-200以内 上記以外の場合...-L/100以内		法勾配	±0.3分		幅(厚さ) w、t	t1	－30	t2	－30				2 鋼製落石防止 壁工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。	長 さ L	－50	コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。	高 さ h	－30			<table><tr><th colspan="2">工 種</th><th>項 目</th><th>規格値(mm)</th><th>測 定 基 準</th></tr><tr><td rowspan="5">9 流 路 工</td><td rowspan="5">1 床 固 め 工</td><td rowspan="5">1 魚道工</td><td>基準高 ▽</td><td>±30</td><td rowspan="5">施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。</td></tr><tr><td>幅 w</td><td>－30</td></tr><tr><td>高 さ h1, h2</td><td>－30</td></tr><tr><td>厚 さ t1, t2</td><td>－20</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td rowspan="18">10 山 腹 工</td><td rowspan="19">1 土 留 工</td><td rowspan="7">1 コンクリート 土留工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="7">図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。</td></tr><tr><td rowspan="2">高 さ h</td><td>h < 3m</td><td>－50</td></tr><tr><td>h ≥ 3m</td><td>－100</td></tr><tr><td>幅(厚さ) w1, w2</td><td colspan="2">－30</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td colspan="2">－50</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="7">2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="7">図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。</td></tr><tr><td>高 さ h</td><td colspan="2">－50</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td colspan="2">L/100 50 ～ 200</td></tr><tr><td>法勾配</td><td colspan="2">±0.3分</td></tr><tr><td rowspan="2">幅(厚さ) w、t</td><td>t1</td><td>－30</td></tr><tr><td>t2</td><td>－30</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">2 鋼製落石防止 壁工</td><td>基準高 ▽</td><td>±50</td><td rowspan="4">図面の表示箇所にて測定。</td></tr><tr><td>長 さ L</td><td>－50</td><td rowspan="3">コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。</td></tr><tr><td>高 さ h</td><td>－30</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準	9 流 路 工	1 床 固 め 工	1 魚道工	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。	幅 w	－30	高 さ h1, h2	－30	厚 さ t1, t2	－20	延 長 L	－200	10 山 腹 工	1 土 留 工	1 コンクリート 土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。	高 さ h	h < 3m	－50	h ≥ 3m	－100	幅(厚さ) w1, w2	－30		長 さ L	－50								2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。	高 さ h	－50		長 さ L	L/100 50 ～ 200		法勾配	±0.3分		幅(厚さ) w、t	t1	－30	t2	－30				2 鋼製落石防止 壁工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。	長 さ L	－50	コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。	高 さ h	－30	
工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準																																																																																																																																																							
9 流 路 工	1 床 固 め 工	1 魚道工	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。																																																																																																																																																						
			幅 w	－30																																																																																																																																																							
			高 さ h1, h2	－30																																																																																																																																																							
			厚 さ t1, t2	－20																																																																																																																																																							
			延 長 L	－200																																																																																																																																																							
10 山 腹 工	1 土 留 工	1 コンクリート 土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。																																																																																																																																																						
			高 さ h	h < 3m		－50																																																																																																																																																					
				h ≥ 3m		－100																																																																																																																																																					
			幅(厚さ) w1, w2	－30																																																																																																																																																							
			長 さ L	－50																																																																																																																																																							
		2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。																																																																																																																																																						
			高 さ h	－50																																																																																																																																																							
			長 さ L	L/100 ≤ 50の場合...-50以内 L/100 ≥ 200の場合...-200以内 上記以外の場合...-L/100以内																																																																																																																																																							
			法勾配	±0.3分																																																																																																																																																							
			幅(厚さ) w、t	t1		－30																																																																																																																																																					
				t2		－30																																																																																																																																																					
		2 鋼製落石防止 壁工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。																																																																																																																																																						
			長 さ L	－50		コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。																																																																																																																																																					
			高 さ h	－30																																																																																																																																																							
工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準																																																																																																																																																							
9 流 路 工	1 床 固 め 工	1 魚道工	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、 延長40m以下のものは1施工箇所 につき2ヶ所。																																																																																																																																																						
			幅 w	－30																																																																																																																																																							
			高 さ h1, h2	－30																																																																																																																																																							
			厚 さ t1, t2	－20																																																																																																																																																							
			延 長 L	－200																																																																																																																																																							
10 山 腹 工	1 土 留 工	1 コンクリート 土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。																																																																																																																																																						
			高 さ h	h < 3m		－50																																																																																																																																																					
				h ≥ 3m		－100																																																																																																																																																					
			幅(厚さ) w1, w2	－30																																																																																																																																																							
			長 さ L	－50																																																																																																																																																							
		2 石積及びコン クリートブロッ ク積土留工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。断面、形 状等の変化点ごとに測定する。																																																																																																																																																						
			高 さ h	－50																																																																																																																																																							
			長 さ L	L/100 50 ～ 200																																																																																																																																																							
			法勾配	±0.3分																																																																																																																																																							
			幅(厚さ) w、t	t1		－30																																																																																																																																																					
				t2		－30																																																																																																																																																					
		2 鋼製落石防止 壁工	基準高 ▽	±50	図面の表示箇所にて測定。																																																																																																																																																						
			長 さ L	－50		コンクリート基礎がある場合は、 10-1-1コンクリート土留工による。																																																																																																																																																					
			高 さ h	－30																																																																																																																																																							
－232－				－232－																																																																																																																																																							

新 旧 対 照 表

改 正 後				現 行				備 考																																																																														
10. 山腹工 5. 筋工																																																																																						
<table><tr><th colspan="2">工 種</th><th>項 目</th><th>規格値(mm)</th><th colspan="2">測 定 基 準</th></tr><tr><td rowspan="17">1 0 山 腹 工</td><td rowspan="8">3 暗 渠 工</td><td rowspan="8">1 礫暗渠工 (水路併用)</td><td>基準高 ▽</td><td>±30</td><td rowspan="8">施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合</td></tr><tr><td>※厚さ t 1, t 2</td><td>－20</td></tr><tr><td>※幅 w</td><td>－30</td></tr><tr><td>幅 w 1, w 2</td><td>－50</td></tr><tr><td>※高さ h 1, h 2</td><td>－30</td></tr><tr><td>深 さ h 3</td><td>－30</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">4 山 腹 水 路 工</td><td rowspan="3">1 水路工</td><td>幅 w</td><td>－100</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>深 さ h</td><td>－50</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td rowspan="2">5 柵 工</td><td rowspan="2">1 柵工 編欄類</td><td rowspan="2">長 さ L</td><td>－1.5%</td><td>全箇所</td></tr><tr><td>L/50≦100の場合..-100以内 L/50≧400の場合..-100以内 上記以外の場合..-L/50以内</td><td>延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。</td></tr><tr><td rowspan="2">6 植 生 工</td><td rowspan="2">1 植生等の工種</td><td rowspan="2">長 さ L</td><td>L/50 －100～－400</td><td>全箇所</td></tr><tr><td>幅(厚さ)</td><td>－50</td><td>延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。</td></tr><tr><td rowspan="5">7 伏 工</td><td rowspan="5">1 伏工</td><td rowspan="2">法長</td><td>s ℓ<5m</td><td>－200</td><td rowspan="3">法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。</td></tr><tr><td>s ℓ≧5m</td><td>－4%</td></tr><tr><td>延 長 ℓ</td><td></td><td>－200</td></tr><tr><td>重ね合せ幅</td><td>むしろ張工 3cm以上</td><td></td><td>むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。</td></tr><tr><td colspan="4">－234－</td></tr></table>									工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準		1 0 山 腹 工	3 暗 渠 工	1 礫暗渠工 (水路併用)	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合	※厚さ t 1, t 2	－20	※幅 w	－30	幅 w 1, w 2	－50	※高さ h 1, h 2	－30	深 さ h 3	－30	延 長 L	－200			4 山 腹 水 路 工	1 水路工	幅 w	－100		深 さ h	－50	延 長 L	－200	5 柵 工	1 柵工 編欄類	長 さ L	－1.5%	全箇所	L/50≦100の場合..-100以内 L/50≧400の場合..-100以内 上記以外の場合..-L/50以内	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。	6 植 生 工	1 植生等の工種	長 さ L	L/50 －100～－400	全箇所	幅(厚さ)	－50	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。	7 伏 工	1 伏工	法長	s ℓ<5m	－200	法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。	s ℓ≧5m	－4%	延 長 ℓ		－200	重ね合せ幅	むしろ張工 3cm以上		むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。	－234－				10. 山腹工 5. 筋工								
工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準																																																																																		
1 0 山 腹 工	3 暗 渠 工	1 礫暗渠工 (水路併用)	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合																																																																																	
			※厚さ t 1, t 2	－20																																																																																		
			※幅 w	－30																																																																																		
			幅 w 1, w 2	－50																																																																																		
			※高さ h 1, h 2	－30																																																																																		
			深 さ h 3	－30																																																																																		
			延 長 L	－200																																																																																		
	4 山 腹 水 路 工	1 水路工	幅 w	－100																																																																																		
			深 さ h	－50																																																																																		
			延 長 L	－200																																																																																		
	5 柵 工	1 柵工 編欄類	長 さ L	－1.5%	全箇所																																																																																	
				L/50≦100の場合..-100以内 L/50≧400の場合..-100以内 上記以外の場合..-L/50以内	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。																																																																																	
	6 植 生 工	1 植生等の工種	長 さ L	L/50 －100～－400	全箇所																																																																																	
				幅(厚さ)	－50	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。																																																																																
	7 伏 工	1 伏工	法長	s ℓ<5m	－200	法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。																																																																																
				s ℓ≧5m	－4%																																																																																	
延 長 ℓ				－200																																																																																		
重ね合せ幅			むしろ張工 3cm以上		むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。																																																																																	
－234－																																																																																						
<table><tr><th colspan="2">工 種</th><th>項 目</th><th>規格値(mm)</th><th colspan="2">測 定 基 準</th></tr><tr><td rowspan="17">1 0 山 腹 工</td><td rowspan="8">3 暗 渠 工</td><td rowspan="8">1 礫暗渠工 (水路併用)</td><td>基準高 ▽</td><td>±30</td><td rowspan="8">施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合</td></tr><tr><td>※厚さ t 1, t 2</td><td>－20</td></tr><tr><td>※幅 w</td><td>－30</td></tr><tr><td>幅 w 1, w 2</td><td>－50</td></tr><tr><td>※高さ h 1, h 2</td><td>－30</td></tr><tr><td>深 さ h 3</td><td>－30</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">4 山 腹 水 路 工</td><td rowspan="3">1 水路工</td><td>幅 w</td><td>－100</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>深 さ h</td><td>－50</td></tr><tr><td>延 長 L</td><td>－200</td></tr><tr><td rowspan="2">5 柵 工</td><td rowspan="2">1 柵工 筋工 編欄類</td><td rowspan="2">長 さ L</td><td>－1.5%</td><td>全箇所</td></tr><tr><td></td><td>延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。</td></tr><tr><td rowspan="2">6 植 生 工</td><td rowspan="2">1 植生等の工種</td><td rowspan="2">長 さ L</td><td>L/50 －100～－400</td><td>全箇所</td></tr><tr><td>幅(厚さ)</td><td>－50</td><td>延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。</td></tr><tr><td rowspan="5">7 伏 工</td><td rowspan="5">1 伏工</td><td rowspan="2">法長</td><td>s ℓ<5m</td><td>－200</td><td rowspan="3">法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。</td></tr><tr><td>s ℓ≧5m</td><td>－4%</td></tr><tr><td>延 長 ℓ</td><td></td><td>－200</td></tr><tr><td>重ね合せ幅</td><td>むしろ張工 3cm以上</td><td></td><td>むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。</td></tr><tr><td colspan="4">－234－</td></tr></table>									工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準		1 0 山 腹 工	3 暗 渠 工	1 礫暗渠工 (水路併用)	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合	※厚さ t 1, t 2	－20	※幅 w	－30	幅 w 1, w 2	－50	※高さ h 1, h 2	－30	深 さ h 3	－30	延 長 L	－200			4 山 腹 水 路 工	1 水路工	幅 w	－100		深 さ h	－50	延 長 L	－200	5 柵 工	1 柵工 筋工 編欄類	長 さ L	－1.5%	全箇所		延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。	6 植 生 工	1 植生等の工種	長 さ L	L/50 －100～－400	全箇所	幅(厚さ)	－50	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。	7 伏 工	1 伏工	法長	s ℓ<5m	－200	法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。	s ℓ≧5m	－4%	延 長 ℓ		－200	重ね合せ幅	むしろ張工 3cm以上		むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。	－234－				規格値(mm)の改正								
工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準																																																																																		
1 0 山 腹 工	3 暗 渠 工	1 礫暗渠工 (水路併用)	基準高 ▽	±30	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。 ※印は、現場打ち部分のある場合																																																																																	
			※厚さ t 1, t 2	－20																																																																																		
			※幅 w	－30																																																																																		
			幅 w 1, w 2	－50																																																																																		
			※高さ h 1, h 2	－30																																																																																		
			深 さ h 3	－30																																																																																		
			延 長 L	－200																																																																																		
	4 山 腹 水 路 工	1 水路工	幅 w	－100																																																																																		
			深 さ h	－50																																																																																		
			延 長 L	－200																																																																																		
	5 柵 工	1 柵工 筋工 編欄類	長 さ L	－1.5%	全箇所																																																																																	
					延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。																																																																																	
	6 植 生 工	1 植生等の工種	長 さ L	L/50 －100～－400	全箇所																																																																																	
				幅(厚さ)	－50	延長40mごとに1箇所の割合で測定する。40m以下の場合は2箇所とする。																																																																																
	7 伏 工	1 伏工	法長	s ℓ<5m	－200	法長の変化点ごとに測定する。 面積で管理する場合の規格値は、 －2.0%とする。																																																																																
				s ℓ≧5m	－4%																																																																																	
延 長 ℓ				－200																																																																																		
重ね合せ幅			むしろ張工 3cm以上		むしろ張工は100m2に1 箇所の割合で測定する。 上記未満は2 箇所測定する。																																																																																	
－234－																																																																																						